ACTES for Energy Systems & Solutions

أكتس لأنظمة الطاقة وحلولها

Li Power | SUNTECH | PYLONTECH | HTHIUM | sunways | Top Cable | SINEXCEL

الأخوة: ..... رقم العرض: ACTES-Q-474315

الموقع: — التاريخ: 20/10/2026

الموبايل: — العملة: الدولار الأمريكي

م	الصنف والمواصفات	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
1	**الواح طاقة شمسية ماركة سنتك ان تايب قدرة اللوح: 720 وات وجهين** **قدرة اللوح:** 720 وات بوجهين (Bi-facial). **فئة اللوح:** فئة أ (Class A). **نوع الخلية والتقنية:** N-TYPE TOPCON. **عدد البصبارات:** 18 بزبار (18BB). **تحمل القوة الإيجابية:** 0 ~ +5%. **جهد نظام التيار المستمر:** 1500 VDC. **كفاءة اللوح الشمسي:** 23.2%. **عامل الامتلاء (Fill Factor):** 0.80. **هيكل الإطار:** ألومنيوم مؤكسد يتحمل ضغطًا ميكانيكيًا حتى 5400 باسكال. **درجة حرارة التشغيل:** من -40 إلى 85 درجة مئوية. **الشهادات المعتمدة:** ISO45001 ، ISO14001 ، ISO9001 ، IEC61730 ، IEC61215. **ضمان العمر الافتراضي:** 30 سنة.	حبه	4	$ 130.00	$ 520.00
2	**إنفرتر هايريد ليو باور 6.2 كيلو سنجل فاز 48 فولت** **الموديل:** Li Power Single Phase Hybrid Inverter BZ6248SMH قابل للدمج 9 اجهزة مع الواي فاي قدرة تحمل الإنفرتر من الألواح الشمسية 8500 واط فلتية الجهد المباشر 500 فلت تيار الشحن للمنظم 27 امبير فلتية المنظم 90-500 فلت فلتية البطارية 48-56 فلت تيار الشحن 120 BMS يدعم الواي فاي يدعم التشغيل بدون بطارية الكفاءة 97.6% ضمان المنتج من اي خلل مصنعى لمدة عام	حبه	1	$ 380.00	$ 380.00
3	**بطارية ليثيوم بايلونتك 5.12 كيلو** **الموديل:** UF5000 **فلتية البطارية :** 51.2 فلت **سعة البطارية :** 5.12 كيلو **سعة البطارية للأستخدام :** 4.864 كيلو **عمق التفريغ :** 95 % **تيار الشحن والتفريغ :** 100 امبير **القدرة على الربط لعدد :** 20 بطارية **فلتية الشحن والتغريغ :** 43.5 ~ 53.5 **القدرة على التفريغ :** ساعة واحدة **عدد الدورات للبطارية عند درجة حرارة 25:** 6000 دورة **العمر للحياة التصميم :** 15 سنة	حبه	1	$ 750.00	$ 750.00

	الضمان للمنتج : 5 سنوات **المقاومة للرطوبة :** 5%~95% **الارتفاع من مستوى سطح البحر :** 4000 متر **الشهادة المعتمدة من قبل المختبرات العالمية للفحص :** EC62619/UL1973 /UL9540A/CE/UN38.3 **المقاس:** 442×452.6×161 **الوزن :** 42 كيلو **الحماية :** IP20 **حماية من التيار :** 2000 امبير لمدة 1 مم ثانية				
4	**استند منظومة ليثيوم 6 كيلو مع لوحة الحماية** استند حديد مطلي مقاوم للصدأ **الموديل:** PRO-1 (ليوباور + بايلونتك) لوحة حماية بلاستيك 12 خط مقاوم للماء قاطع تيار مستمر لدخول الألواح 32 أمبير 2 خط سنتري فيوز تيار مستمر مع الحافظة 32 أمبير 1000 فولت عدد 2 قاطع تيار متردد لدخول الكهرباء التجاري للمحول 32 أمبير 2 خط قاطع تيار متردد لخروج الكهرباء من المحول 32 أمبير 2 خط	حبة	1	$ 100.00	$ 100.00
5	**كابل نحاس مجلفن 1500 فولت مفرد 10 مم** كابل نحاس مجلفن للطاقة الشمسية مفرد مقطع 10 مم **جهد التحمل:** 1500 فولت تيار مستمر	متر	30	$ 3.00	$ 90.00
	الإجمالي الكلي				**$ 1,840.00**

ملاحظات:

1. الأسعار غير شاملة أعمال التركيب ما لم يُذكر خلاف ذلك.
2. كمية الكابل (1 متر) لتحديد سعر المتر، ويُحدد الطول الفعلي حسب مسافة الموقع.