WOACC Tracker

Version 15.1.0 | Windows x64

Installation & User Manual

Manuale d'uso / User manual / Manuel utilisateur / Manual de uso

ACC + EVO

Windows service · Server discovery · Live timing · Network access · Discord · Bridge API

11 October 2026

Community-made project. Not official Kunos software.

Demo: https://woacc.zapto.org/tracker/

Choose your language / Scegli la lingua

Italiano - Manuale di installazione e utilizzo

English - Installation and user manual

Français - Manuel d'installation et d'utilisation

Español - Manual de instalación y uso

Each language contains the complete fourteen-chapter guide. Technical commands and official references are shared in the final appendix.

Ogni lingua contiene la guida completa in quattordici capitoli. I comandi e i riferimenti ufficiali sono nell'appendice comune finale.

Chaque langue comprend les quatorze chapitres complets. Commandes et références officielles dans l'annexe commune.

Cada idioma incluye los catorce capítulos completos. Comandos y referencias oficiales en el apéndice común.

> Examples use reserved example domains and sample IPs. Replace them with your own addresses. No credentials, private database or personal server configuration are included.

Italiano

Manuale di installazione e utilizzo

WOACC Tracker 15.1.0

01. Installazione e primo avvio

02. Scheda Generale: tutte le impostazioni

03. Servizio Windows

04. Scheda EVO: automatico o manuale

05. Scheda ACC: ACCweb e configurazione meteo

06. Cartelle monitorate: ogni funzione

07. Discord, record, licenze e recap

08. Sito web, Tema Web e Log

09. Classifica live e limiti dei dati

10. Accesso locale e LAN senza Caddy

11. Pubblicazione HTTPS con Caddy

12. Internet senza Caddy

13. Bridge API e monitor esterni

14. Aggiornamenti, backup e risoluzione problemi

Technical appendix / Appendice / Annexe / Apéndice

01 Installazione e primo avvio

A chi serve

WOACC Tracker importa i risultati dei dedicated server Assetto Corsa EVO e Assetto Corsa Competizione (ACC). Non avvia i dedicated server e non sostituisce ACCweb o EVO Web Server Manager. La pagina web, il monitoraggio e la Bridge API sono gestiti dal tracker.

Installazione passo per passo

1. Scaricare la release Windows x64 da GitHub o OverTake e controllare versione e checksum. Python non serve per il pacchetto eseguibile.

2. Estrarre TUTTO lo ZIP in una cartella permanente, ad esempio C:\WOACC\Tracker. Non avviare l'app dentro lo ZIP.

3. Conservare WOACC Tracker.exe, la cartella _internal e l'intera sottocartella WOACC Tracker Engine. I file interni sono necessari: questa release non è un singolo eseguibile portatile.

4. Aprire WOACC Tracker.exe. In Generale scegliere evo, acc oppure both, salvare e configurare le sorgenti nelle rispettive schede.

5. Premere Avvia Tracker, poi Apri Web App. Verificare http://127.0.0.1:5055/ prima di configurare la rete.

Cosa viene salvato

Configurazione e database sono normalmente in %APPDATA%\WOACC_Tracker\config.json e woacc_tracker.db. Ogni utente Windows ha il proprio profilo. Gli aggiornamenti non richiedono di cancellare questi file. I JSON originali del dedicated restano invariati.

> Se Windows segnala un'app non riconosciuta, verificare prima provenienza e hash. Non disattivare antivirus o firewall per aggirare il controllo. Questa release è per Windows x64.

02 Scheda Generale: tutte le impostazioni

Modalità tracker	evo importa EVO; acc importa ACC; both abilita entrambi e mostra il selettore sul sito. Una sorgente dell'altro simulatore non viene importata in modalità singola.
Vista iniziale	EVO o ACC determina la prima vista web in both. Una scelta già memorizzata nel browser può prevalere; usare il selettore del sito per cambiarla.
Nome community	Intestazione del sito. Non rinomina i server presenti nei JSON.
Porta web	Predefinita 5055. Cambiarla se occupata; aggiornare anche firewall, proxy e URL.
Intervallo scansione	Secondi tra i cicli di importazione; predefinito 10, minimo effettivo 2. Non è la frequenza di aggiornamento live del browser.
URL pubblico	Indirizzo completo raggiungibile dagli utenti, ad esempio https://tracker.example.com. Serve ai link condivisi e alle notifiche: non configura DNS o router.
Percorso base	Vuoto per accesso diretto o dominio dedicato; /tracker se pubblicato sotto quel prefisso tramite proxy.
Accesso remoto / LAN	Abilitato: ascolta su 0.0.0.0; disabilitato: solo 127.0.0.1. Non apre da solo firewall o porte del router.
Condivisione WOACC	Abilita la Bridge API. Autenticazione API separata dalla password del sito.
Avvio automatico	Avvia app e tracker all'accesso dell'utente Windows. Per funzionare prima dell'accesso usare il servizio.
Password web	Abilitare e inserire una nuova password. Lasciare il campo vuoto conserva quella esistente. Usare HTTPS o VPN: HTTP non cifra la password.

Pulsanti

Salva impostazioni registra i valori. Avvia/Ferma Tracker avviano o fermano sito e monitoraggio, oppure il servizio installato. Apri Web App e Apri Log aprono il browser locale. Importa ora avvia una scansione manuale; Aggiorna stato rilegge i conteggi del database. WOACC apre la richiesta di collegamento alla community.

> Dopo modifiche in modalità servizio premere Riavvia servizio. In modalità tradizionale fermare e riavviare il tracker per applicare porta, rete e altre impostazioni del motore.

03 Servizio Windows

Attivazione

1. Sistemare prima sorgenti, porta e URL; provare il sito in modalità normale.

2. In Generale > Servizio Windows premere Installa e avvia. Accettare la conferma e l'autorizzazione amministratore di Windows.

3. Il tracker locale viene fermato e il motore separato viene registrato come WOACCTracker. Il servizio usa la configurazione esistente tramite un percorso assoluto.

4. Controllare stato ATTIVO e aprire il sito. Chiudere la finestra desktop non ferma il servizio.

Comandi e comportamento

Il servizio parte automaticamente, con avvio ritardato, prima dell'accesso dell'utente. Riavvia servizio applica le modifiche salvate. Avvia/Ferma Tracker controllano il servizio quando installato. Rimuovi servizio lo arresta e lo disinstalla, conservando configurazione, risultati e database. L'avvio tradizionale torna disponibile.

L'avvio tramite registro dell'utente viene disabilitato durante l'uso del servizio per evitare doppie istanze. Una protezione aggiuntiva impedisce due motori sulla stessa configurazione. Un servizio associato a una configurazione diversa non viene controllato da questa finestra.

Permessi e percorsi

Il servizio usa LocalSystem. Deve poter leggere risultati e log e scrivere nella cartella del database. Unità di rete mappate come Z: potrebbero non esistere per il servizio: usare percorsi UNC e un account del servizio con i permessi necessari. Non spostare l'eseguibile Engine dopo l'installazione; rimuovere prima il servizio e reinstallarlo dopo lo spostamento.

> Il servizio non riavvia automaticamente Caddy o i dedicated server. Configurare separatamente il loro avvio. service.log, accanto a config.json, contiene il log del motore con rotazione; service-control.log registra errori di installazione e gestione.

04 Scheda EVO: automatico o manuale

Se usi EVO Web Server Manager

1. In EVO premere Sfoglia e scegliere la cartella principale del manager, quella che contiene servers. Si può indicare anche il suo eseguibile.

2. Premere Sincronizza server e Salva impostazioni. Il tracker riconosce le sottocartelle con server.json, la cartella result e il log del relativo server.

3. Controllare Cartelle monitorate. Non aggiungere di nuovo le stesse cartelle manualmente: non servono altri percorsi se la struttura standard è integra.

Il monitoraggio aggiorna le sorgenti gestite quando il manager aggiunge o rimuove server. Una sorgente rimossa dalla configurazione non cancella le sessioni già archiviate nel database.

Senza manager

1. Premere Aggiungi cartella risultati nella scheda EVO.

2. Scegliere la cartella result del singolo server e dare un nome riconoscibile.

3. L'app cerca serverConfig\Assetto Corsa EVO Server.txt accanto a result. Se manca, chiede di selezionare manualmente il log. Annullare lascia funzionante l'importazione JSON, ma senza live da quel log.

4. Per la classifica live abilitarla nella lista delle cartelle monitorate.

```
server_1/
  AssettoCorsaEVOServer.exe
  result/                <- select this folder
    results_...json
  serverConfig/
    Assetto Corsa EVO Server.txt
```

Il percorso è relativo alla directory di AssettoCorsaEVOServer.exe di QUEL server, non alla cartella del gioco client. Il log deve essere aggiornato dal dedicated. La proposta di sincronizzazione del log va accettata solo a dedicated spento; se sta girando, rifiutarla.

05 Scheda ACC: ACCweb e configurazione meteo

Se usi ACCweb

1. In ACC scegliere la cartella principale ACCweb, che contiene config.

2. Premere Sincronizza server e salvare. Il tracker trova config\ID_SERVER\accwebConfig.json, legge il nome da settings.json e associa results e log\server.log.

3. Verificare le righe in Cartelle monitorate. Nella struttura standard non occorre aggiungere altri percorsi. Se i file non sono ancora stati creati, avviare il dedicated e sincronizzare di nuovo.

Aggiunta manuale

Premere Aggiungi cartella risultati nella scheda ACC e scegliere results del singolo server. Il tracker cerca log\server.log nella cartella superiore; se non lo trova apre la selezione manuale. Annullare non impedisce di importare i risultati. Modifica percorso log permette di correggere l'associazione in seguito.

```
ACCweb/
  config/
    SERVER_ID/
      accwebConfig.json
      settings.json
      event.json
      results/            <- select this folder
        ...json
      log/
        server.log
```

Temperatura, pioggia e identità

Le temperature configurate si leggono da event.json accanto a results: ambientTemp per l'aria e trackTemp quando presente. Non sono una misura continua della pista. La pioggia configurata e la casualità non dimostrano che la sessione sia stata bagnata: per le sessioni archiviate prevale isWetSession nel risultato.

Il grip non viene inventato se assente. Dati mancanti sono ND. Le vecchie temperature si recuperano soltanto se la configurazione non è successiva alla sessione e la pista coincide; altrimenti restano ND. Gli Steam ID presenti nei risultati vengono conservati per identificazione e API, non esposti come nome pubblico.

> Non usare il nome del server (per esempio WET) come prova delle condizioni effettive.

06 Cartelle monitorate: ogni funzione

Selezionare una riga prima di usare i comandi. Sim, nome, percorso e Log server aiutano a verificare l'associazione; Impostato indica un percorso salvato, non garantisce che il file sia aggiornato.

Attiva/Disattiva	Controlla l'importazione automatica della sorgente. Record, Sessioni e Licenze indicano le rispettive funzioni Discord, non il numero di dati nel database.
Modifica nome	Cambia l'etichetta della sorgente; i nomi originali dei risultati possono rimanere diversi sul sito.
Rimuovi	Elimina l'associazione di monitoraggio, non i file originali o lo storico già importato. Le sorgenti gestite possono ricomparire alla sincronizzazione se il server esiste ancora nel manager.
Leaderboard live ON/OFF	Abilita o disabilita il live per la sorgente selezionata. Richiede un log associato; per EVO non è attivo per default nelle aggiunte manuali.
Modifica percorso log	Seleziona un altro log del server. Controllare sempre che appartenga allo stesso server della cartella risultati.
Manutenzione > Sincronizza log server	Solo EVO: archivia il log con un numero progressivo, ad esempio _001, e crea un file vuoto. Non importa JSON e non sincronizza impostazioni. Fermare PRIMA il dedicated, confermare e poi riavviarlo.
Setup Discord	Apre tre schede per record, nuove sessioni e licenze. Le funzioni sono indipendenti e hanno webhook separati.
Recap settimanale / Webhook Recap	Gestiscono il riepilogo globale della community. Non sono impostazioni del solo server selezionato.

> Non duplicare la stessa cartella con due simulazioni diverse. Usare una cartella per dedicated e non mischiare manualmente file ACC ed EVO in una sorgente configurata per un solo formato.

07 Discord, record, licenze e recap

Preparare i webhook

In Discord creare un webhook nel canale desiderato dalle impostazioni delle integrazioni e copiarne l'URL. Trattarlo come una credenziale. In Cartelle monitorate selezionare il server e aprire Setup Discord; salvare prima di chiudere.

Record	Abilitare annuncio record, scegliere il nome evento/server e il webhook record. Il tracker notifica i miglioramenti riconosciuti nell'importazione. Cancella record salvati elimina lo storico record/recap della sorgente, non i JSON o tutte le sessioni.
Sessioni	Abilitare notifica nuove sessioni e inserire il webhook dedicato. Semplice invia disponibilità e link; Dettagliata aggiunge Top 3 per qualifica/gara, mantenendo semplice la pratica.
Licenze	Abilitare, impostare webhook e da 1 a 3 soglie con nome e tempo, ad esempio Gold e 1:45.000. È accettato anche 105.000 secondi. Scegliere soglie coerenti con pista, auto e condizioni. Cancella storico licenze azzera risultati/notifiche della funzione per quella sorgente.

Recap della community

Configurare Webhook Recap e poi abilitare Recap settimanale. È un riepilogo globale con il proprio webhook; richiede che il tracker rimanga in funzione. Lo stato indica se la funzione è attiva e il webhook configurato. Non garantisce una pubblicazione se il PC è spento.

> Le finestre di attivazione evitano di annunciare indiscriminatamente tutto lo storico. Un nuovo import non equivale sempre a una nuova notifica; controllare il Log in caso di invii mancanti. Non includere webhook o chiavi private negli screenshot pubblici.

08 Sito web, Tema Web e Log

Home	Riepilogo del simulatore selezionato, server e ultime sessioni. In both usare EVO/ACC nella barra per cambiare archivio.
Server	Ricerca dei server archiviati; riquadri online con pista, sessione, condizioni disponibili, piloti e accesso alla classifica live. Aprire un server per storico e migliori tempi.
Sessioni	Filtrare e aprire un risultato; il dettaglio mostra partecipanti, tempi e giri disponibili. Pratica, qualifica e gara sono sessioni diverse; una gara archiviata usa i dati del risultato finale, non il live provvisorio.
Classifica	Confronto dei migliori tempi con filtri disponibili per pista/layout, auto, sessione e condizioni. I layout GP e altri layout vengono separati se identificati nei risultati.
Record	Storico dei record registrati. Non confonderlo con tutti i giri del live o con la lista dei migliori tempi.
Licenze	Risultati della funzione a soglie configurata per le sorgenti.
WOACC / Condividi / Lingua	Richiesta di integrazione, link alla pagina attuale e selezione della lingua web. La lingua desktop si sceglie in Generale.

Tema Web

Font e dimensione testo controllano la tipografia; sfondo, card, card secondaria e linee la struttura; testo, testo secondario, accento, errore e avviso i colori. Usare valori HEX come #17613e oppure le scelte disponibili e premere Salva tema. Non modifica i colori delle schede desktop. Verificare contrasto anche sul telefono.

Log

La scheda desktop registra avvio, scansioni ed errori della finestra. Apri Log mostra le importazioni web con errori, diagnostica e Retry quando disponibile. In servizio consultare anche service.log. Retry ritenta l'importazione del file, non ripara un JSON incompleto nel dedicated.

09 Classifica live e limiti dei dati

Utilizzo

Abilitare il live sulla sorgente, aprire Server e premere Live leaderboard. La pagina e i conteggi si aggiornano automaticamente ogni 5 secondi; JavaScript deve essere attivo. Non occorre aggiornare manualmente il browser per ogni giro.

In pratica e qualifica i piloti sono ordinati per miglior tempo rilevato; sono mostrati distacco, giri, ultimo giro e settori disponibili. Premere il nome del pilota per aprire i giri registrati. Usare Tutti/Online/Offline per filtrare; l'aspetto delle righe distingue lo stato dei piloti.

La sessione corrente

La classifica deve riferirsi al segmento di sessione riconosciuto nel log, non all'intero archivio. Il cambio sessione e l'uscita di tutti i giocatori sono eventi di azzeramento per EVO. Chi esce durante una sessione può restare nello storico di quella sessione come offline.

Dati provvisori

I log non garantiscono sempre la validità del giro: un taglio può non avere una segnalazione riconoscibile. Il risultato JSON di fine sessione è la fonte per lo storico definitivo. Non usare un tempo live candidato come prova certa di validità.

La classifica di gara live è ancora sospesa: non viene inventata una posizione attuale senza dati affidabili. Il live ACC ha limiti aggiuntivi dovuti alla porzione di log letta e agli eventi disponibili; una pagina vuota può indicare che manca il cambio sessione o l'identità della connessione nel segmento letto.

> Stato online, numero piloti e meteo live sono ricostruzioni da log/configurazione, non interrogazioni dirette del gioco. File vecchi, log non aggiornati e meteo casuale possono produrre indicazioni incomplete. Per molti server abilitare solo il live necessario; non c'è un numero di server garantito per ogni PC.

10 Accesso locale e LAN senza Caddy

Prima sullo stesso PC

Avviare il tracker e aprire http://127.0.0.1:5055/. Se non risponde, controllare stato e porta occupata. 127.0.0.1 indica sempre il dispositivo su cui si apre il browser, non il PC del tracker da un telefono.

Poi su un altro dispositivo della stessa rete

1. In Generale abilitare Accesso remoto / LAN, porta 5055 e percorso base vuoto. Salvare e riavviare il motore.

2. Sul PC usare ipconfig e leggere l'IPv4 della scheda realmente collegata, ad esempio 192.168.1.50. Prenotare quell'indirizzo nel DHCP del router per mantenerlo stabile.

3. In Windows Firewall avanzato creare una regola in ingresso per TCP 5055 sul profilo della rete privata, limitata alla sottorete locale. Non spegnere il firewall.

4. Dal telefono/computer collegato alla stessa rete aprire http://192.168.1.50:5055/.

Regola PowerShell opzionale

Aprire PowerShell come amministratore; copiare soltanto il comando del riquadro. Sostituire 5055 se si usa un'altra porta. La regola seguente è SOLO per LAN privata, non per Internet.

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WOACC Tracker LAN" `
  -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP `
  -LocalPort 5055 -Profile Private `
  -RemoteAddress LocalSubnet
```

Wi-Fi ospiti, isolamento client, VLAN e firewall di rete possono bloccare la connessione pur essendo nello stesso edificio. Impostare l'URL pubblico non apre la rete. Per un accesso remoto privato senza esporre porte pubbliche usare una VPN già configurata.

11 Pubblicazione HTTPS con Caddy

Dominio dedicato: soluzione più semplice

1. Configurare il DNS di tracker.example.com verso l'IP pubblico. Se dinamico, usare un servizio DDNS aggiornato.

2. Con Caddy sullo stesso PC lasciare Accesso remoto disabilitato, porta tracker 5055, base vuota e URL pubblico https://tracker.example.com.

3. Inserire nel Caddyfile il riquadro domain. Caddy riceve HTTPS e inoltra al tracker locale.

```
tracker.example.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055
}
```

Sotto /tracker su un dominio esistente

Impostare base /tracker e URL https://community.example.com/tracker. Inserire il riquadro prefix nel blocco del dominio già esistente; mantenere le altre route senza sostituire l'intero file. handle_path rimuove il prefisso dalla richiesta; X-Forwarded-Prefix permette al tracker di generare correttamente i link pubblici.

```
# Inside community.example.com { ... }
redir /tracker /tracker/
handle_path /tracker/* {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055 {
        header_up X-Forwarded-Prefix /tracker
    }
}
```

Apertura e verifica

Nel caso standard aprire TCP 80 e 443 sul firewall del PC Caddy e inoltrarli dal router a quel PC. Non esporre 5055 se Caddy è locale. Il DNS deve essere corretto e la cartella dati Caddy deve essere persistente e scrivibile. Validare il Caddyfile e ricaricare Caddy; vedi i comandi nell'appendice comune.

Provare il dominio da un telefono in rete mobile, poi aprire CSS, una sessione, la classifica live e l'API. Se Caddy è su un altro PC, abilitare LAN nel tracker e limitare 5055 al solo IP del proxy. HTTPS richiede anche che Caddy resti acceso.

12 Internet senza Caddy

Due opzioni distinte

Una VPN offre accesso privato senza pubblicare il tracker. Per un sito pubblico senza Caddy si può usare un altro reverse proxy HTTPS, oppure l'accesso HTTP diretto descritto qui con i relativi rischi.

Accesso diretto HTTP

1. Abilitare Accesso remoto, scegliere porta 5055 e lasciare percorso base vuoto. Salvare e riavviare il tracker.

2. Assegnare al PC un IPv4 LAN stabile. Nel router inoltrare una porta TCP esterna, per esempio 5055, alla porta 5055 di quel PC.

3. Creare una regola firewall in ingresso coerente con il profilo reale della scheda. Aprire solo la porta necessaria; limitare gli IP remoti quando possibile.

4. Impostare URL pubblico http://IP_PUBBLICO:5055 oppure http://nome-ddns.example:5055. Se la porta esterna è diversa, nell'URL usare quella esterna.

5. Verificare da rete mobile. Un test dalla propria LAN può fallire per assenza di NAT loopback anche se il sito è raggiungibile dall'esterno.

Se non funziona

Con CGNAT o doppio NAT il port forwarding sul solo router domestico può non bastare. Verificare con il provider se si dispone di un IP pubblico raggiungibile. Il tracker non risolve queste limitazioni e non crea tunnel automaticamente.

> HTTP diretto non cifra password, chiave API o traffico. Non inviare credenziali via HTTP pubblico. Per accesso protetto usare HTTPS tramite un altro proxy o VPN. La password web non sostituisce TLS. Non esporre i servizi di gestione dei dedicated per rendere visibile il tracker.

13 Bridge API e monitor esterni

Attivazione sicura

Condivisione WOACC in Generale abilita la Bridge API. I client devono usare la stessa chiave API del tracker: la password del sito non è quella dell'API. Per cambiarla, fermare il tracker, fare backup di config.json, modificare woacc_api_key con una chiave privata forte e riavviare. Non pubblicare la chiave predefinita o i webhook.

Collegamento del monitor

Nel monitor impostare la radice completa del tracker (incluso /tracker se presente), non un link a una sessione. Usare una versione aggiornata del monitor capace di ACC ed EVO; ogni tracker deve conservare la propria chiave. Il monitor non è incluso in questo ZIP.

```
Header: X-WOACC-API-Key: YOUR_PRIVATE_API_KEY
GET /api/woacc/ping
GET /api/woacc/sessions?sim=all&limit=1000
GET /api/woacc/session/123/original.json
# Prepend /tracker when it is the public base path.
```

L'elenco sessioni supporta sim=evo, acc o all. Il valore predefinito resta evo per compatibilità con vecchi client. L'API può condividere originali ACC e JSON compatibili per i collettori: i client devono scegliere il formato corretto.

Le condizioni disponibili includono temperature, grip e bagnato; i campi mancanti restano null/ND. Lo Steam ID è disponibile solo se la sorgente lo contiene: non viene creato da un nome pilota. Le temperature ACC configurate sono incluse quando recuperabili.

401 significa chiave mancante o errata; 403 può indicare API disabilitata; 502 dal proxy richiede di verificare che il motore sia acceso e la porta corretta. Non mettere chiavi nei link pubblici o negli screenshot. Preferire l'header X-WOACC-API-Key e HTTPS.

14 Aggiornamenti, backup e risoluzione problemi

Aggiornare senza perdere dati

1. Salvare una copia di %APPDATA%\WOACC_Tracker e della vecchia cartella applicazione. Fare il backup SQLite a tracker fermo, oppure con strumenti di backup SQLite coerenti.

2. Fermare il tracker. Se il servizio è installato e si cambia cartella, rimuoverlo PRIMA dello spostamento. Anche aggiornando nello stesso percorso fermare il servizio prima di sostituire i file.

3. Estrarre tutta la nuova release; conservare configurazione e database, non copiarci una configurazione di esempio sopra.

4. Avviare, controllare versione/sorgenti e reinstallare il servizio se necessario. Verificare sito, API e import di una nuova sessione.

Nessuna sessione	Verificare modalità ACC/EVO, cartella giusta, sorgente attiva e presenza di un JSON completo. Il dedicated può creare il risultato solo a fine sessione.
Nessun live	Verificare log del medesimo server, file aggiornato, live abilitato e limiti documentati. Non eliminare un log mentre il dedicated lo scrive.
Porta occupata	Fermare un'altra istanza o cambiare porta e aggiornare proxy/firewall. Non avviare app e servizio come due motori indipendenti.
Caddy 502 / pagina senza stile	Controllare motore e porta; per /tracker verificare base e blocco Caddy dell'appendice. Provare prima in locale.
Temperatura o grip ND	Non tutti i risultati/configurazioni li contengono. Non è un motivo per inventare valori o usare il nome WET del server.
Servizio non parte	Controllare percorso Engine, permessi LocalSystem, config e service.log; usare anche Visualizzatore eventi Windows.
Notifiche assenti	Controllare webhook, funzione attiva, finestra di attivazione, connessione Internet e Log.

L'app non garantisce capacità illimitata. Ridurre sorgenti/live superflui e misurare carico e dimensioni log sul proprio PC. Non pubblicare backup, database, config personali o risultati con dati privati nella release.

English

Installation and user manual

WOACC Tracker 15.1.0

01. Installation and first launch

02. General tab: every setting

03. Windows service

04. EVO tab: automatic or manual

05. ACC tab: ACCweb and weather configuration

06. Monitored Folders: every function

07. Discord, records, licenses and recap

08. Website, Web Theme and Logs

09. Live leaderboard and data limitations

10. Local and LAN access without Caddy

11. HTTPS publication with Caddy

12. Internet access without Caddy

13. Bridge API and external monitors

14. Updates, backups and troubleshooting

Technical appendix / Appendice / Annexe / Apéndice

01 Installation and first launch

Purpose

WOACC Tracker imports dedicated-server results from Assetto Corsa EVO and Assetto Corsa Competizione (ACC). It does not start dedicated servers or replace ACCweb/EVO Web Server Manager. The tracker runs the website, monitoring and Bridge API.

Step by step

1. Download the Windows x64 release from GitHub or OverTake and verify its version and checksum. The executable package does not require Python.

2. Extract the ENTIRE ZIP into a permanent folder, such as C:\WOACC\Tracker. Do not run the application from inside the ZIP.

3. Keep WOACC Tracker.exe, _internal and the complete WOACC Tracker Engine subfolder. Internal files are required: this release is not a single portable executable.

4. Open WOACC Tracker.exe. In General select evo, acc or both, save settings, then configure sources in the matching tabs.

5. Select Start Tracker and Open Web App. Test http://127.0.0.1:5055/ before setting up remote access.

Stored data

Configuration and database normally live in %APPDATA%\WOACC_Tracker\config.json and woacc_tracker.db. Each Windows user has a separate profile. Updates do not require deleting these files. Original dedicated-server JSON files remain unchanged.

> If Windows reports an unrecognized application, verify its origin and hash first. Do not disable antivirus or the firewall to bypass verification. This package targets Windows x64.

02 General tab: every setting

Tracker mode	evo imports EVO; acc imports ACC; both enables both simulators and the website switch. Sources for the other simulator are ignored in single-simulator mode.
Opening view	EVO or ACC chooses the initial website view in both mode. A browser selection already stored can take precedence; use the website switch to change it.
Community name	Website heading. It does not rename servers in original results.
Web port	Default 5055. Change it if occupied, and update firewall, proxy and URLs.
Scan interval	Seconds between import cycles; default 10, effective minimum 2. Separate from live browser refresh frequency.
Public URL	Complete reachable address, such as https://tracker.example.com. Used for shared links/notifications; it does not configure DNS or the router.
Base path	Empty for direct access or a dedicated domain; /tracker when using that prefix behind a proxy.
Remote / LAN access	Enabled listens on 0.0.0.0; disabled binds to 127.0.0.1. Does not automatically open firewall/router ports.
Share with WOACC	Enables the Bridge API. API authentication is separate from the website password.
Automatic startup	Starts the app and tracker at Windows user sign-in. Use the service to run before sign-in.
Website password	Enable protection and enter a new password. Leaving the field blank retains the existing password. Use HTTPS or a VPN; HTTP does not encrypt passwords.

Buttons

Save Settings stores values. Start/Stop Tracker controls website and monitoring, or the installed service. Open Web App/Open Logs opens the local browser. Import Now starts a manual scan; Refresh Status reloads database counts. WOACC opens the community integration request.

> In service mode restart the service after saving changes. In traditional mode stop and restart the tracker to apply port, network and other engine settings.

03 Windows service

Activation

1. Configure sources, port and URL; test the website in normal mode first.

2. In General > Windows service choose Install and start. Accept the confirmation and Windows administrator request.

3. The local tracker stops and the separate engine is registered as WOACCTracker. The service uses the existing configuration through its absolute path.

4. Check ACTIVE status and open the website. Closing the desktop window does not stop the service.

Controls and behavior

The service starts automatically with a delayed start, before user sign-in. Restart Service applies saved changes. Start/Stop Tracker controls the installed service. Remove Service stops and uninstalls it while retaining configuration, results and database. Traditional startup becomes available again.

User-registry startup is disabled while the service is installed to avoid duplicate instances. An additional guard blocks two engines for the same configuration. The desktop does not control a service registered for another configuration.

Permissions and paths

The service uses LocalSystem, which must read results/logs and write to the database folder. User-mapped network drives such as Z: may be unavailable: use UNC paths and a service account with appropriate permissions. Do not move Engine after installation; remove the service first and reinstall after moving it.

> The service does not automatically start Caddy or dedicated servers. Configure their startup separately. service.log beside config.json records engine activity with rotation; service-control.log records installation/control errors.

04 EVO tab: automatic or manual

With EVO Web Server Manager

1. In EVO choose Browse and select the manager's main folder containing servers; its executable can also be selected.

2. Select Sync Servers and Save Settings. The tracker detects server.json subfolders, result directories and the matching server logs.

3. Check Monitored Folders. Do not manually add the same folders again: no extra paths are needed when the standard structure is intact.

Monitoring updates managed sources as the manager adds/removes servers. Removing a source from configuration does not delete previously archived sessions from the database.

Without the manager

1. Choose Add Results Folder in the EVO tab.

2. Select the individual server's result folder and enter a recognizable name.

3. The app looks for serverConfig\Assetto Corsa EVO Server.txt beside result. If missing, it asks you to select a log manually. Canceling still allows JSON imports but not live timing from that log.

4. Enable Live Leaderboard in Monitored Folders if wanted.

```
server_1/
  AssettoCorsaEVOServer.exe
  result/                <- select this folder
    results_...json
  serverConfig/
    Assetto Corsa EVO Server.txt
```

> These paths refer to the folder containing THAT server's AssettoCorsaEVOServer.exe, not the game client's folder. The dedicated server must update the log. Accept the optional log synchronization only with the dedicated server stopped; decline while it is running.

05 ACC tab: ACCweb and weather configuration

With ACCweb

1. In ACC select the main ACCweb folder containing config.

2. Choose Sync Servers and save. The tracker detects config\SERVER_ID\accwebConfig.json, reads the name from settings.json and associates results and log\server.log.

3. Check Monitored Folders. No other paths are needed in the standard layout. If files have not been created yet, start the dedicated server and synchronize again.

Manual setup

Choose Add Results Folder in the ACC tab and select the individual server's results folder. The tracker searches for log\server.log in its parent folder; if missing, it opens manual selection. Canceling does not prevent results imports. Edit Log Path can correct the association later.

```
ACCweb/
  config/
    SERVER_ID/
      accwebConfig.json
      settings.json
      event.json
      results/            <- select this folder
        ...json
      log/
        server.log
```

Temperature, rain and identity

Configured temperatures come from event.json beside results: ambientTemp for air and trackTemp when present. These are not continuous measurements of the track. Configured rain and randomness do not prove a session was wet: archived sessions use isWetSession from the result.

Missing grip is not invented. Unavailable data is ND. Historical temperature recovery requires configuration no newer than the session and a matching track; otherwise values stay ND. Steam IDs in results are retained for identification/API, not displayed as public driver names.

> A server name containing WET is not evidence of actual session conditions.

06 Monitored Folders: every function

Select a row before using commands. Sim, Name, Path and Server Log help verify associations; Set means a saved path, not proof that a log is current.

Enable/Disable	Controls automatic source import. Records, Sessions and Licenses indicate Discord features, not database record counts.
Edit Name	Changes the source label. Names from original results can still differ on the website.
Remove	Removes monitoring association, not original files or imported history. Managed sources can reappear during sync if the server still exists in the manager.
Live Leaderboard ON/OFF	Enables live timing for the selected source. Requires an associated log. Manual EVO sources do not enable it by default.
Edit Log Path	Selects another server log. Make sure it belongs to the same server as the results folder.
Maintenance > Sync Server Log	EVO only: archives the log with a progressive suffix such as _001 and creates an empty file. Does not import JSON or synchronize settings. Stop the dedicated server FIRST, confirm, then restart it.
Setup Discord	Opens independent tabs for records, new sessions and licenses, each with a separate webhook.
Weekly Recap / Recap Webhook	Controls the global community summary, not just the selected server.

> Do not add the same folder twice under different simulators. Use one results folder per dedicated server and do not manually mix ACC/EVO files in a source configured for a single format.

07 Discord, records, licenses and recap

Prepare webhooks

Create a webhook in the target Discord channel's integration settings and copy its URL. Treat it as a credential. Select a server in Monitored Folders and open Setup Discord; save before closing.

Records	Enable record announcements, enter event/server name and record webhook. Recognized improvements during import are announced. Clear Saved Records removes that source's record/recap history, not its JSON files or all sessions.
Sessions	Enable new-session notifications and enter their webhook. Simple sends availability and a tracker link; Detailed adds Top 3 for qualifying/races, keeping practice simple.
Licenses	Enable, enter webhook and 1 to 3 named time thresholds, for example Gold and 1:45.000. 105.000 seconds is also accepted. Match thresholds to track, car and conditions. Clear License History resets this source's license achievements/notifications.

Community recap

Configure Recap Webhook, then enable Weekly Recap. This global summary has its own webhook and requires the tracker to stay running. Status shows whether the feature is enabled and a webhook is configured; it cannot publish while the PC is off.

> Activation windows prevent indiscriminate notifications for all historical data. A new import does not always trigger a new notification. Check Logs if delivery is missing. Never include webhook URLs or private keys in public screenshots.

08 Website, Web Theme and Logs

Home	Selected simulator overview, servers and latest sessions. In both mode use the EVO/ACC switch to change archives.
Servers	Search archived servers; online cards show available track/session/conditions/player information and Live Leaderboard access. Open a server for history and best times.
Sessions	Filter/open a result; details show participants, times and available laps. Practice, qualifying and race are separate sessions. Archived races use final result data, not provisional live timing.
Leaderboard	Compare best times using available track/layout, car, session and condition filters. GP and other layouts are separated when identified in results.
Records	Recorded improvement history; not all live laps and not merely the best-time list.
Licenses	Achievements from the threshold feature configured for sources.
WOACC / Share / Language	Integration request, current-page sharing and website language. Set desktop language in General.

Web Theme

Font and font size control typography. Background, Card, Secondary Card and Lines control structure; Text, Secondary Text, Accent, Error and Warning set colors. Use HEX values such as #17613e or available presets, then Save Theme. Does not change desktop tab colors. Check contrast on mobile too.

Logs

The desktop Log tab records window startup/scans/errors. Open Logs shows website imports, errors, diagnostics and Retry when available. In service mode also inspect service.log. Retry attempts another import; it cannot repair an incomplete dedicated-server JSON.

09 Live leaderboard and data limitations

Usage

Enable live timing for the source, open Servers and choose Live Leaderboard. The page and counters refresh automatically every 5 seconds with JavaScript enabled; no manual reload is needed for each lap.

Practice/qualifying entries are ordered by detected best time with gap, laps, last lap and available sectors. Select a driver's name to expand recorded laps. All/Online/Offline filters limit entries; row appearance distinguishes driver state.

Current session

The board should represent the session segment recognized in the log, not the whole archive. Session change and all players leaving reset EVO timing. Drivers who leave partway through can remain offline in that session's history.

Provisional data

Logs cannot always prove lap validity: a track cut may have no recognizable signal. The completed-session JSON is the source for definitive archived results. Do not treat a candidate live time as proof of a valid lap.

Live race classification remains pending; current positions are not invented without reliable data. ACC live has additional limitations from the bounded log portion and available events. An empty page can mean the session-change or connection identity is missing in the portion read.

> Online status, player counts and live weather are inferred from logs/configuration, not direct game queries. Old/unupdated logs and random weather can give incomplete indications. Enable only necessary live sources for many servers; there is no universal server-count capacity guarantee.

10 Local and LAN access without Caddy

On the tracker PC first

Start the tracker and open http://127.0.0.1:5055/. If unreachable, check running state and port conflicts. On a phone, 127.0.0.1 means the phone itself, not your tracker computer.

Another device on the same network

1. In General enable Remote / LAN Access, use port 5055 and an empty base path. Save and restart the engine.

2. Run ipconfig on the PC and read the IPv4 for its active network adapter, for example 192.168.1.50. Reserve it in the router's DHCP settings for a stable address.

3. In Windows Firewall Advanced Security create an inbound TCP 5055 rule for the private-network profile, restricted to the local subnet. Do not disable the firewall.

4. On a phone/computer connected to that network open http://192.168.1.50:5055/.

Optional PowerShell rule

Run PowerShell as administrator and copy only the command. Replace 5055 if using another port. This rule is for a private LAN ONLY, not public Internet access.

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WOACC Tracker LAN" `
  -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP `
  -LocalPort 5055 -Profile Private `
  -RemoteAddress LocalSubnet
```

Guest Wi-Fi, client isolation, VLANs and network firewalls can block access even within one building. A Public URL does not open the network. For private remote access without public ports, use an already configured VPN.

11 HTTPS publication with Caddy

Dedicated domain: simplest setup

1. Point tracker.example.com's DNS to the public IP; use updated DDNS for a dynamic IP.

2. With Caddy on the same PC, leave Remote Access disabled; set tracker port 5055, empty base and Public URL https://tracker.example.com.

3. Use the domain Caddyfile block. Caddy accepts HTTPS and forwards to the local tracker.

```
tracker.example.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055
}
```

/tracker on an existing domain

Set base /tracker and URL https://community.example.com/tracker. Insert the prefix block into the existing domain block, preserving other routes instead of replacing the whole Caddyfile. handle_path strips the request prefix; X-Forwarded-Prefix lets the tracker generate correct public links.

```
# Inside community.example.com { ... }
redir /tracker /tracker/
handle_path /tracker/* {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055 {
        header_up X-Forwarded-Prefix /tracker
    }
}
```

Open ports and verify

For the standard setup, allow inbound TCP 80/443 on the Caddy PC and forward these router ports to it. Do not expose 5055 with local Caddy. DNS must be correct and Caddy's data folder persistent/writable. Validate and reload the Caddyfile using the shared appendix commands.

Test from a phone on mobile data, then check CSS, a session, live timing and API. If Caddy runs on another PC, enable tracker LAN access and restrict 5055 to the proxy's IP. Caddy must remain running for HTTPS access.

12 Internet access without Caddy

Different choices

A VPN provides private access without publishing the tracker. For a public website without Caddy, another HTTPS reverse proxy is an option; direct HTTP access below has important risks.

Direct HTTP

1. Enable Remote Access, choose port 5055 and leave Base Path empty. Save and restart the tracker.

2. Give the PC a stable LAN IPv4. Forward an external TCP port, for example 5055, to that PC's port 5055 in the router.

3. Create an inbound firewall rule matching the adapter's actual profile. Open only the required port and restrict remote IPs where possible.

4. Set Public URL to http://PUBLIC_IP:5055 or http://ddns-name.example:5055. If the external port differs, use the external port in the URL.

5. Test from mobile data. Testing from your LAN can fail due to missing NAT loopback even if external access works.

If unreachable

With CGNAT or double NAT, port forwarding on just the home router may not suffice. Ask your provider whether you have a reachable public IP. The tracker does not fix these restrictions or create tunnels automatically.

> Public HTTP does not encrypt passwords, API keys or traffic. Do not send credentials over public HTTP. Use another HTTPS proxy or a VPN for protected access. A website password is not a TLS replacement. Do not expose dedicated-server administration services just to publish the tracker.

13 Bridge API and external monitors

Secure activation

Share with WOACC in General enables the Bridge API. Clients need the tracker API key; the website password is different. To change it, stop the tracker, back up config.json, set woacc_api_key to a strong private key and restart. Do not publish the default key or webhook URLs.

Connect a monitor

Enter the complete tracker root in the monitor, including /tracker if used, not a session page URL. Use an updated monitor supporting ACC and EVO; each tracker needs its own stored key. The monitor is not included in this ZIP.

```
Header: X-WOACC-API-Key: YOUR_PRIVATE_API_KEY
GET /api/woacc/ping
GET /api/woacc/sessions?sim=all&limit=1000
GET /api/woacc/session/123/original.json
# Prepend /tracker when it is the public base path.
```

The session list supports sim=evo, acc or all; default remains evo for old-client compatibility. The API can share original ACC files and collector-compatible JSON: clients must choose the correct format.

Available conditions include temperatures, grip and wetness; missing fields remain null/ND. A Steam ID is available only if the source includes it, never invented from a driver's name. Recoverable configured ACC temperatures are included.

401 means missing/wrong key; 403 can indicate a disabled API; a proxy 502 requires checking that the engine and correct port are running. Do not place keys in public URLs/screenshots. Prefer X-WOACC-API-Key headers and HTTPS.

14 Updates, backups and troubleshooting

Update without losing data

1. Back up %APPDATA%\WOACC_Tracker and the previous application folder. Copy SQLite with the tracker stopped or use a consistent SQLite backup tool.

2. Stop the tracker. If moving an installed service, remove it BEFORE changing folders. Even when updating in place, stop the service before replacing files.

3. Extract the whole new release. Retain configuration/database; never overwrite personal settings with an example configuration.

4. Start, verify version/sources and reinstall the service if needed. Test the website, API and a newly imported session.

No sessions	Check simulator mode, correct folder, enabled source and complete JSON. Dedicated servers may create results only when sessions end.
No live data	Check matching/current log, live enabled and documented limits. Never delete a log while the dedicated server is writing it.
Port occupied	Stop the other instance or change port and adjust proxy/firewall. Do not run app/service as independent engines.
Caddy 502 / unstyled page	Check engine/port; for /tracker check base and the appendix Caddy block. Test locally first.
Temperature/grip ND	Not every result/config contains these values. Do not fabricate values or infer weather from WET in a server name.
Service fails	Check Engine location, LocalSystem permissions, config and service.log; also use Windows Event Viewer.
Missing notifications	Check webhook, enabled feature, activation window, Internet connection and Logs.

Capacity is not unlimited. Disable unnecessary live/sources and measure actual load/log sizes on your PC. Do not publish backups, databases, personal configs or private results in releases.

Français

Manuel d'installation et d'utilisation

WOACC Tracker 15.1.0

01. Installation et premier démarrage

02. Général : tous les réglages

03. Service Windows

04. Onglet EVO : automatique ou manuel

05. Onglet ACC : ACCweb et météo

06. Dossiers surveillés : chaque fonction

07. Discord, records, licences et récap

08. Site, Thème Web et Logs

09. Classement live et limites

10. Accès local et LAN sans Caddy

11. Publication HTTPS avec Caddy

12. Internet sans Caddy

13. Bridge API et moniteurs externes

14. Mises à jour, sauvegardes et dépannage

Technical appendix / Appendice / Annexe / Apéndice

01 Installation et premier démarrage

Rôle de l'application

WOACC Tracker importe les résultats des serveurs dédiés Assetto Corsa EVO et Assetto Corsa Competizione (ACC). Il ne lance pas les serveurs dédiés et ne remplace ni ACCweb ni EVO Web Server Manager. Il gère le site, la surveillance et la Bridge API.

Installation

1. Télécharger la version Windows x64 sur GitHub ou OverTake et vérifier version et empreinte. Le paquet exécutable ne nécessite pas Python.

2. Extraire TOUT le ZIP dans un dossier permanent, par exemple C:\WOACC\Tracker. Ne pas lancer depuis le ZIP.

3. Garder WOACC Tracker.exe, _internal et tout le sous-dossier WOACC Tracker Engine. Cette version n'est pas un exécutable autonome unique.

4. Ouvrir l'application, choisir evo, acc ou both dans Général, enregistrer puis configurer les sources dans les onglets correspondants.

5. Démarrer le tracker et ouvrir le site. Tester http://127.0.0.1:5055/ avant de configurer le réseau.

Données conservées

La configuration et la base sont normalement dans %APPDATA%\WOACC_Tracker\config.json et woacc_tracker.db. Chaque utilisateur Windows dispose de son profil. Une mise à jour ne nécessite pas leur suppression. Les JSON originaux restent inchangés.

> Si Windows signale une application inconnue, vérifier provenance et empreinte avant d'accepter. Ne pas désactiver antivirus ou pare-feu pour contourner le contrôle. Paquet Windows x64.

02 Général : tous les réglages

Mode tracker	evo importe EVO ; acc importe ACC ; both active les deux et le sélecteur du site. Le mode simple ignore les sources de l'autre simulateur.
Vue initiale	EVO ou ACC définit la première vue en mode both. Un choix déjà mémorisé dans le navigateur peut être prioritaire.
Nom communauté	Titre du site, sans renommer les serveurs des résultats originaux.
Port web	5055 par défaut. Si occupé, changer le port et adapter pare-feu, proxy et URL.
Intervalle analyse	Secondes entre importations : 10 par défaut, minimum effectif 2. Ce n'est pas la fréquence du live dans le navigateur.
URL publique	Adresse complète accessible, par exemple https://tracker.example.com ; sert aux liens et notifications, sans configurer DNS ou routeur.
Chemin de base	Vide en accès direct ou domaine dédié ; /tracker avec ce préfixe derrière un proxy.
Accès distant / LAN	Activé : écoute 0.0.0.0 ; désactivé : 127.0.0.1 uniquement. N'ouvre pas automatiquement les ports.
Partage WOACC	Active la Bridge API, dont l'authentification est indépendante du mot de passe web.
Démarrage automatique	Lance l'application à l'ouverture de session Windows. Utiliser le service avant connexion de l'utilisateur.
Mot de passe web	Activer et saisir un nouveau mot de passe. Champ vide : conserver l'ancien. Utiliser HTTPS ou VPN, pas HTTP pour les identifiants.

Commandes

Enregistrer conserve les réglages. Démarrer/Arrêter contrôle le site et la surveillance, ou le service installé. Ouvrir Web/Logs ouvre le navigateur local. Importer maintenant analyse manuellement ; Actualiser relit les compteurs de la base. WOACC ouvre la demande d'intégration.

> Après modifications, redémarrer le service. En mode classique, arrêter puis démarrer le tracker pour appliquer les réglages du moteur.

03 Service Windows

Activer

1. Configurer sources, port et URL ; tester le site en mode classique.

2. Dans Général > Service Windows, choisir Installer et démarrer ; accepter la confirmation et l'autorisation administrateur.

3. Le tracker local s'arrête et le moteur séparé est enregistré sous WOACCTracker avec le chemin absolu de la configuration existante.

4. Vérifier ACTIF et le site. Fermer la fenêtre ne ferme pas le service.

Fonctionnement

Le démarrage automatique est retardé et ne dépend pas de la connexion d'un utilisateur. Redémarrer le service applique les modifications enregistrées. Démarrer/Arrêter Tracker contrôle le service installé. Supprimer le service l'arrête et le désinstalle sans effacer configuration, résultats ou base ; le mode classique redevient disponible.

Le démarrage dans le registre utilisateur est désactivé pendant l'installation du service. Une protection supplémentaire bloque deux moteurs sur la même configuration. L'interface ne contrôle pas un service associé à une autre configuration.

Permissions

LocalSystem doit lire résultats/logs et écrire dans le dossier de la base. Les lecteurs réseau utilisateur comme Z: peuvent être absents : utiliser UNC et un compte de service autorisé. Ne pas déplacer Engine après installation ; retirer le service avant déplacement, puis le réinstaller.

> Le service ne démarre pas automatiquement Caddy ou les serveurs dédiés. Régler leur démarrage séparément. service.log, près de config.json, est rotatif ; service-control.log contient les erreurs de gestion.

04 Onglet EVO : automatique ou manuel

Avec EVO Web Server Manager

1. Parcourir vers le dossier principal du manager contenant servers, ou son exécutable.

2. Synchroniser les serveurs puis enregistrer. Le tracker reconnaît les dossiers contenant server.json, les résultats et le log correspondant.

3. Vérifier Dossiers surveillés. Aucun autre chemin n'est nécessaire dans la structure standard ; ne pas ajouter les mêmes sources manuellement.

La surveillance adapte les sources gérées aux ajouts/suppressions du manager. Retirer une source n'efface pas les sessions déjà archivées.

Sans manager

1. Choisir Ajouter dossier résultats dans EVO.

2. Sélectionner result du serveur concerné et donner un nom reconnaissable.

3. Le tracker cherche serverConfig\Assetto Corsa EVO Server.txt à côté de result. Si absent, la sélection manuelle est proposée. Annuler permet encore l'import JSON, mais pas le live de ce log.

4. Activer Live leaderboard dans Dossiers surveillés si nécessaire.

```
server_1/
  AssettoCorsaEVOServer.exe
  result/                <- select this folder
    results_...json
  serverConfig/
    Assetto Corsa EVO Server.txt
```

Les chemins sont relatifs à AssettoCorsaEVOServer.exe de CE serveur, pas au jeu client. Le serveur dédié doit actualiser le log. N'accepter la synchronisation proposée que serveur dédié arrêté ; refuser pendant son fonctionnement.

05 Onglet ACC : ACCweb et météo

Avec ACCweb

1. Choisir le dossier principal ACCweb contenant config.

2. Synchroniser et enregistrer : reconnaissance de config\ID_SERVEUR\accwebConfig.json, nom dans settings.json, association de results et log\server.log.

3. Vérifier Dossiers surveillés. Aucun autre chemin n'est requis dans la structure standard. Si les fichiers n'existent pas encore, démarrer le dédié puis synchroniser de nouveau.

Configuration manuelle

Ajouter dossier résultats dans ACC puis sélectionner results du serveur. Le tracker cherche log\server.log dans le dossier parent ; si absent, il ouvre la sélection manuelle. Annuler n'empêche pas les imports. Modifier chemin log permet une correction ultérieure.

```
ACCweb/
  config/
    SERVER_ID/
      accwebConfig.json
      settings.json
      event.json
      results/            <- select this folder
        ...json
      log/
        server.log
```

Températures et identité

event.json, à côté de results, fournit ambientTemp pour l'air et trackTemp si présent. Il s'agit de valeurs configurées, pas de mesures continues. Pluie configurée et aléatoire ne prouvent pas une session mouillée : les archives utilisent isWetSession du résultat.

Le grip absent n'est pas inventé ; les données indisponibles restent ND. Pour récupérer d'anciennes températures, la configuration doit être antérieure ou égale à la session et la piste identique. Les Steam ID présents sont conservés pour identification/API, pas comme noms publics.

> WET dans le nom du serveur ne démontre pas la météo réelle.

06 Dossiers surveillés : chaque fonction

Sélectionner une ligne. Sim, nom, chemin et log permettent de vérifier l'association. Défini signifie chemin enregistré, pas log actuel.

Activer/Désactiver	Contrôle l'import automatique. Record, Sessions, Licences représentent les fonctions Discord, pas des compteurs.
Modifier nom	Change le nom de la source ; les noms des JSON peuvent rester différents sur le site.
Supprimer	Retire l'association, pas les originaux ni l'historique importé. Une source gérée peut revenir lors d'une synchronisation si le serveur existe toujours.
Live ON/OFF	Active le live de la source sélectionnée ; nécessite un log. Les ajouts manuels EVO ne l'activent pas par défaut.
Modifier chemin log	Choisit un autre log ; il doit appartenir au même serveur que le dossier résultats.
Maintenance > Synchroniser log	EVO uniquement : archive le log avec suffixe progressif _001 et crée un fichier vide. Ne synchronise pas les paramètres et n'importe pas les JSON. Arrêter D'ABORD le dédié, confirmer puis redémarrer.
Setup Discord	Trois fonctions indépendantes : records, nouvelles sessions et licences, chacune avec son webhook.
Récap hebdomadaire / Webhook	Gère le résumé global de la communauté, pas seulement le serveur sélectionné.

> Ne pas dupliquer une source sous deux simulateurs. Utiliser un dossier par dédié ; ne pas mélanger manuellement ACC/EVO dans une source configurée pour un seul format.

07 Discord, records, licences et récap

Webhooks

Créer un webhook dans les intégrations du canal Discord souhaité et copier l'URL. Le traiter comme un secret. Sélectionner le serveur dans Dossiers surveillés, ouvrir Setup Discord puis enregistrer.

Records	Activer l'annonce, saisir nom événement/serveur et webhook. Les améliorations reconnues à l'import sont annoncées. Effacer records supprime l'historique records/récap de la source, pas les JSON ou toutes les sessions.
Sessions	Activer les notifications et définir le webhook. Simple : disponibilité et lien ; Détaillé : Top 3 pour qualifications/courses, entraînement simple.
Licences	Activer, définir webhook et 1 à 3 seuils nommés, par exemple Gold et 1:45.000 ; 105.000 secondes est aussi accepté. Adapter à piste, voiture et conditions. Effacer historique licences réinitialise acquis/notifications de cette source.

Récap communauté

Définir Webhook Récap, puis activer Récap hebdomadaire. Résumé global, webhook distinct, tracker devant rester actif. Le statut indique activation et configuration ; aucune publication n'est garantie PC éteint.

> Les fenêtres d'activation évitent de notifier indistinctement tout l'historique. Un import n'entraîne pas toujours une notification. Consulter les logs si nécessaire. Ne jamais publier les webhooks ou clés dans des captures.

08 Site, Thème Web et Logs

Accueil	Résumé du simulateur sélectionné, serveurs et dernières sessions ; EVO/ACC change d'archive en mode both.
Serveurs	Recherche d'archives et cartes en ligne avec piste/session/conditions/joueurs disponibles et lien live. Ouvrir un serveur pour historique et meilleurs temps.
Sessions	Filtrer puis ouvrir un résultat : participants, temps et tours disponibles. Pratique, qualification et course sont séparées. Les courses archivées utilisent le résultat final, pas le live provisoire.
Classement	Meilleurs temps avec filtres piste/layout, voiture, session et conditions. Les variantes GP/autres sont séparées si identifiées dans les résultats.
Records	Historique des améliorations enregistrées, différent de tous les tours live ou des seuls meilleurs temps.
Licences	Résultats des seuils configurés sur les sources.
WOACC / Partager / Langue	Demande d'intégration, lien de la page courante et langue web. La langue desktop se règle dans Général.

Thème Web

Police/taille définissent la typographie ; fond, cartes et lignes la structure ; texte, texte secondaire, accent, erreur et avertissement les couleurs. Choisir un HEX comme #17613e ou un préréglage et enregistrer. N'affecte pas les onglets desktop. Vérifier le contraste sur mobile.

Logs

L'onglet desktop montre démarrage, analyses et erreurs. Ouvrir Logs présente imports web, diagnostics et Retry si disponible. En service, lire aussi service.log. Retry retente l'import, sans réparer un JSON incomplet du dédié.

09 Classement live et limites

Consulter

Activer le live de la source, ouvrir Serveurs puis Live leaderboard. Page et compteurs s'actualisent toutes les 5 secondes si JavaScript est actif.

En pratique/qualification : ordre par meilleur temps détecté, écart, tours, dernier tour et secteurs disponibles. Cliquer le nom ouvre les tours enregistrés. Tous/En ligne/Hors ligne filtre les pilotes ; l'apparence indique leur état.

Session courante

Le classement doit concerner le segment de session reconnu, pas tout le fichier historique. Pour EVO, changement de session ou départ de tous les joueurs réinitialisent les temps. Un pilote parti peut rester hors ligne dans l'historique de cette session.

Provisoire

Un log ne prouve pas toujours la validité : une coupure peut ne laisser aucun indice exploitable. Le JSON de fin de session constitue l'archive définitive. Ne pas considérer un temps candidat live comme sûrement valide.

Le classement course live reste en attente de données fiables, sans inventer les positions. ACC présente des limites liées à la portion de log lue et aux événements ; une page vide peut signifier qu'il manque le changement de session ou l'identité de connexion.

> Statut, joueurs et météo live sont déduits des logs/configuration, pas interrogés directement dans le jeu. Logs anciens/non actualisés et météo aléatoire peuvent induire des indications incomplètes. Activer seulement le live utile ; aucune capacité universelle en nombre de serveurs n'est garantie.

10 Accès local et LAN sans Caddy

D'abord sur le PC

Démarrer et ouvrir http://127.0.0.1:5055/. Vérifier statut et conflits de port si inaccessible. Sur un téléphone, 127.0.0.1 désigne le téléphone, pas le PC tracker.

Puis sur le même réseau

1. Activer Accès distant/LAN, port 5055, base vide ; enregistrer et redémarrer.

2. Exécuter ipconfig sur le PC ; lire l'IPv4 de l'adaptateur actif, par exemple 192.168.1.50. Réserver cette adresse dans le DHCP du routeur.

3. Dans Pare-feu Windows avancé, autoriser TCP 5055 en entrée sur profil privé, limité au sous-réseau local. Ne pas désactiver le pare-feu.

4. Ouvrir http://192.168.1.50:5055/ depuis un appareil du même réseau.

Commande facultative

PowerShell administrateur ; copier seulement la commande. Adapter 5055 si nécessaire. Cette règle est réservée au LAN privé, pas à Internet.

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WOACC Tracker LAN" `
  -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP `
  -LocalPort 5055 -Profile Private `
  -RemoteAddress LocalSubnet
```

Wi-Fi invité, isolation clients, VLAN ou pare-feu réseau peuvent bloquer l'accès. L'URL publique n'ouvre pas le réseau. Pour un accès distant privé sans ports publics, utiliser un VPN déjà configuré.

11 Publication HTTPS avec Caddy

Domaine dédié

1. Faire pointer tracker.example.com vers l'IP publique ; utiliser DDNS si dynamique.

2. Caddy sur le même PC : accès distant désactivé, tracker 5055, base vide, URL https://tracker.example.com.

3. Utiliser le bloc domain : Caddy reçoit HTTPS et transmet au tracker local.

```
tracker.example.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055
}
```

Préfixe /tracker

Base /tracker et URL https://community.example.com/tracker. Insérer le bloc prefix dans le domaine existant en conservant ses autres routes. handle_path retire le préfixe ; X-Forwarded-Prefix permet au tracker de générer les liens publics corrects.

```
# Inside community.example.com { ... }
redir /tracker /tracker/
handle_path /tracker/* {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055 {
        header_up X-Forwarded-Prefix /tracker
    }
}
```

Vérifier

En configuration standard, autoriser TCP 80/443 sur le PC Caddy et rediriger ces ports du routeur vers lui. Ne pas exposer 5055 avec Caddy local. DNS correct et dossier de données Caddy persistant/accessible en écriture sont nécessaires. Valider et recharger le Caddyfile avec les commandes de l'annexe.

Tester sur réseau mobile : styles, session, live et API. Si Caddy est sur un autre PC, activer LAN dans le tracker et limiter 5055 à l'IP du proxy. Caddy doit rester actif pour HTTPS.

12 Internet sans Caddy

Choix

Un VPN donne un accès privé sans publication. Pour un site public sans Caddy, utiliser un autre proxy HTTPS ; l'accès HTTP direct ci-dessous comporte des risques.

HTTP direct

1. Activer accès distant, port 5055 et base vide ; enregistrer/redémarrer.

2. IPv4 LAN stable pour le PC. Dans le routeur, rediriger un port TCP externe, par exemple 5055, vers 5055 de ce PC.

3. Ajouter une règle pare-feu entrante adaptée au profil réel de l'adaptateur. N'ouvrir que le port nécessaire et limiter les IP distantes si possible.

4. URL http://IP_PUBLIQUE:5055 ou http://nom-ddns.example:5055. Si le port externe diffère, l'utiliser dans l'URL.

5. Tester en données mobiles ; un test LAN peut échouer sans NAT loopback malgré un accès externe fonctionnel.

Obstacles

CGNAT ou double NAT peut rendre insuffisante la redirection du seul routeur domestique. Vérifier l'IP publique accessible auprès du fournisseur. Le tracker ne contourne pas ces contraintes et ne crée pas de tunnel.

> HTTP public ne chiffre ni mot de passe, ni clé API, ni trafic. Ne pas y transmettre de secrets. Utiliser un proxy HTTPS ou VPN pour l'accès protégé. Un mot de passe web ne remplace pas TLS. Ne pas exposer les outils d'administration des dédiés pour publier le tracker.

13 Bridge API et moniteurs externes

Sécurité

Partage WOACC active l'API dans Général. Les clients utilisent la clé API, distincte du mot de passe web. Pour changer la clé, arrêter le tracker, sauvegarder config.json, modifier woacc_api_key avec une clé privée forte puis redémarrer. Ne pas publier la clé par défaut ou les webhooks.

Moniteur

Indiquer la racine complète du tracker, /tracker compris si présent, pas une page session. Utiliser un moniteur mis à jour pour ACC/EVO et une clé enregistrée séparément pour chaque tracker. Le moniteur n'est pas inclus dans ce ZIP.

```
Header: X-WOACC-API-Key: YOUR_PRIVATE_API_KEY
GET /api/woacc/ping
GET /api/woacc/sessions?sim=all&limit=1000
GET /api/woacc/session/123/original.json
# Prepend /tracker when it is the public base path.
```

La liste accepte sim=evo, acc ou all ; evo reste le défaut pour les anciens clients. Originaux ACC et JSON compatibles collecteurs peuvent être partagés ; choisir le bon format côté client.

Températures, grip et humidité sont partagés si disponibles ; sinon null/ND. Steam ID seulement si présent à la source, jamais créé à partir d'un nom. Les températures ACC configurées récupérables sont incluses.

401 : clé absente/incorrecte ; 403 : API éventuellement désactivée ; 502 du proxy : moteur/port à vérifier. Préférer HTTPS et l'en-tête X-WOACC-API-Key ; ne pas mettre les clés dans liens publics ou captures.

14 Mises à jour, sauvegardes et dépannage

Mise à jour

1. Sauvegarder %APPDATA%\WOACC_Tracker et l'ancien dossier application. Copier SQLite à tracker arrêté ou avec un outil de sauvegarde cohérent.

2. Arrêter le tracker/service. Retirer le service AVANT de déplacer son dossier ; arrêter aussi le service avant remplacement sur place.

3. Extraire la nouvelle version complète sans écraser la configuration personnelle par un exemple.

4. Vérifier version/sources, réinstaller le service si nécessaire et tester site, API et un nouvel import.

Aucune session	Vérifier mode, dossier, source active et JSON complet ; parfois créé uniquement en fin de session.
Aucun live	Vérifier log actuel du bon serveur, activation et limites. Ne pas supprimer un log en cours d'écriture.
Port occupé	Arrêter l'autre instance ou changer port/proxy/pare-feu. Ne pas lancer deux moteurs app/service.
Caddy 502 / sans styles	Vérifier moteur, port, base /tracker et bloc Caddy ; tester localement d'abord.
Température/grip ND	Données parfois absentes : ne pas inventer ou déduire WET du nom.
Service en panne	Vérifier Engine, droits LocalSystem, config, service.log et Observateur d'événements.
Notifications absentes	Vérifier webhook, activation, fenêtre d'activation, Internet et Logs.

Réduire live/sources inutiles et mesurer charge/taille des logs. Ne pas publier sauvegardes, bases, configurations personnelles ou résultats privés dans une release.

Español

Manual de instalación y uso

WOACC Tracker 15.1.0

01. Instalación y primer inicio

02. General: todos los ajustes

03. Servicio Windows

04. Pestaña EVO: automático o manual

05. Pestaña ACC: ACCweb y meteorología

06. Carpetas supervisadas: cada función

07. Discord, records, licencias y resumen

08. Web, Tema Web y Logs

09. Clasificación live y limitaciones

10. Acceso local y LAN sin Caddy

11. Publicación HTTPS con Caddy

12. Internet sin Caddy

13. Bridge API y monitores externos

14. Actualizaciones, copias y solución de problemas

Technical appendix / Appendice / Annexe / Apéndice

01 Instalación y primer inicio

Finalidad

WOACC Tracker importa resultados de servidores dedicados Assetto Corsa EVO y Assetto Corsa Competizione (ACC). No inicia servidores dedicados ni sustituye ACCweb/EVO Web Server Manager. Gestiona la web, la supervisión y la Bridge API.

Instalación

1. Descargar la versión Windows x64 de GitHub u OverTake y comprobar versión y hash. El paquete ejecutable no necesita Python.

2. Extraer TODO el ZIP en una carpeta permanente, por ejemplo C:\WOACC\Tracker. No ejecutar dentro del ZIP.

3. Conservar WOACC Tracker.exe, _internal y toda la subcarpeta WOACC Tracker Engine. No es un único ejecutable portátil.

4. Abrir la aplicación, elegir evo, acc o both en General, guardar y configurar las fuentes en sus pestañas.

5. Iniciar Tracker y Abrir Web App. Probar http://127.0.0.1:5055/ antes de configurar la red.

Datos guardados

Configuración y base normalmente están en %APPDATA%\WOACC_Tracker\config.json y woacc_tracker.db. Cada usuario Windows tiene su perfil. Actualizar no requiere borrarlos. Los JSON originales permanecen intactos.

> Si Windows avisa de una aplicación desconocida, verificar procedencia y hash antes de aceptarla. No desactivar antivirus o firewall para evitar la comprobación. Paquete Windows x64.

02 General: todos los ajustes

Modo Tracker	evo importa EVO; acc importa ACC; both habilita ambos y el selector web. El modo único ignora las fuentes del otro simulador.
Vista inicial	EVO o ACC elige la primera vista en both. Una elección ya guardada por el navegador puede prevalecer.
Nombre comunidad	Título web; no renombra servidores en los resultados originales.
Puerto web	5055 por defecto. Si está ocupado, cambiarlo y ajustar firewall, proxy y URL.
Intervalo escaneo	Segundos entre ciclos de importación: 10 por defecto, mínimo efectivo 2. Es distinto del refresco live del navegador.
URL pública	Dirección completa accesible, por ejemplo https://tracker.example.com. Sirve para enlaces/notificaciones, no configura DNS o router.
Ruta base	Vacía para acceso directo o dominio dedicado; /tracker con ese prefijo detrás de proxy.
Acceso remoto / LAN	Activado escucha 0.0.0.0; desactivado solo 127.0.0.1. No abre puertos automáticamente.
Compartir WOACC	Activa Bridge API; su autenticación es independiente de la contraseña web.
Inicio automático	Inicia app y tracker al iniciar sesión Windows. Usar servicio para funcionar antes de iniciar sesión.
Contraseña web	Activar y escribir una nueva. Campo vacío conserva la actual. Usar HTTPS o VPN; HTTP no cifra contraseñas.

Botones

Guardar ajustes registra los valores. Iniciar/Detener Tracker controla web y supervisión, o el servicio instalado. Abrir Web/Logs abre el navegador local. Importar ahora escanea manualmente; Actualizar estado relee contadores. WOACC abre la solicitud de integración.

> Tras guardar cambios reiniciar el servicio. En modo tradicional detener y reiniciar el tracker para aplicar puerto, red y ajustes del motor.

03 Servicio Windows

Activación

1. Configurar fuentes, puerto y URL; probar primero en modo normal.

2. General > Servicio Windows > Instalar e iniciar. Aceptar confirmación y permiso de administrador Windows.

3. El tracker local se detiene y el motor separado se registra como WOACCTracker, usando la ruta absoluta de la configuración existente.

4. Verificar ACTIVO y abrir la web. Cerrar la ventana no detiene el servicio.

Funcionamiento

Inicio automático retardado, antes del inicio de sesión del usuario. Reiniciar servicio aplica cambios guardados. Iniciar/Detener Tracker controla el servicio instalado. Eliminar servicio lo detiene y desinstala conservando configuración, resultados y base; vuelve a estar disponible el inicio tradicional.

El inicio del registro del usuario se desactiva mientras el servicio está instalado. Una protección adicional evita dos motores para la misma configuración. La ventana no controla un servicio asociado a otra configuración.

Permisos

LocalSystem debe leer resultados/logs y escribir en la carpeta de la base. Unidades de red como Z: pueden no existir para ese usuario: usar UNC y una cuenta de servicio autorizada. No mover Engine después de instalar; eliminar primero el servicio y reinstalar tras moverlo.

> No inicia automáticamente Caddy ni los servidores dedicados: configurar su inicio aparte. service.log junto a config.json tiene rotación; service-control.log registra errores de instalación/control.

04 Pestaña EVO: automático o manual

Con EVO Web Server Manager

1. Examinar y elegir la carpeta principal del manager que contiene servers, o su ejecutable.

2. Sincronizar servidores y guardar. Detecta subcarpetas con server.json, resultados y log correspondiente.

3. Revisar Carpetas supervisadas. No hacen falta más rutas en la estructura estándar; no duplicar las fuentes manualmente.

La supervisión adapta las fuentes gestionadas a los servidores añadidos/eliminados. Eliminar una fuente no borra las sesiones ya archivadas.

Sin manager

1. Añadir carpeta resultados en EVO.

2. Elegir result del servidor y asignar un nombre reconocible.

3. Busca serverConfig\Assetto Corsa EVO Server.txt junto a result. Si falta, solicita selección manual. Cancelar permite importar JSON pero no live desde ese log.

4. Activar Live leaderboard en Carpetas supervisadas si se desea.

```
server_1/
  AssettoCorsaEVOServer.exe
  result/                <- select this folder
    results_...json
  serverConfig/
    Assetto Corsa EVO Server.txt
```

Las rutas pertenecen a la carpeta de AssettoCorsaEVOServer.exe de ESE servidor, no al juego cliente. El dedicado debe actualizar el log. Aceptar la sincronización opcional solo con el servidor parado; rechazarla mientras está funcionando.

05 Pestaña ACC: ACCweb y meteorología

Con ACCweb

1. Seleccionar la carpeta principal ACCweb que contiene config.

2. Sincronizar y guardar: detecta config\ID_SERVIDOR\accwebConfig.json, obtiene nombre de settings.json y asocia results y log\server.log.

3. Revisar Carpetas supervisadas. No hace falta añadir otras rutas en la estructura estándar. Si aún faltan archivos, iniciar el dedicado y volver a sincronizar.

Manualmente

Añadir carpeta resultados en ACC y seleccionar results del servidor. Busca log\server.log en la carpeta superior; si no existe, abre la selección manual. Cancelar no impide importar resultados. Modificar ruta del log permite corregirla después.

```
ACCweb/
  config/
    SERVER_ID/
      accwebConfig.json
      settings.json
      event.json
      results/            <- select this folder
        ...json
      log/
        server.log
```

Temperatura e identidad

event.json junto a results proporciona ambientTemp para aire y trackTemp si existe. Son valores configurados, no mediciones continuas. La lluvia configurada y aleatoria no demuestra sesión mojada: las archivadas usan isWetSession del resultado.

No se inventa grip ausente; datos no disponibles quedan ND. Temperaturas históricas requieren configuración no posterior a la sesión y circuito coincidente. Steam ID presente se conserva para identificación/API, no como nombre público.

> WET en el nombre del servidor no demuestra las condiciones reales.

06 Carpetas supervisadas: cada función

Seleccionar una fila. Sim, nombre, ruta y log ayudan a comprobar asociación. Configurado indica ruta guardada, no archivo actualizado.

Activar/Desactivar	Controla importación automática. Record, Sesiones y Licencias indican funciones Discord, no cantidades de registros.
Modificar nombre	Cambia etiqueta de la fuente; los nombres de los resultados pueden diferir en la web.
Eliminar	Quita asociación, no originales ni historial importado. Una fuente gestionada puede reaparecer al sincronizar si sigue en el manager.
Live ON/OFF	Activa live de la fuente elegida; necesita log asociado. EVO manual no lo activa por defecto.
Modificar ruta del log	Selecciona otro archivo; debe pertenecer al mismo servidor que los resultados.
Mantenimiento > Sincronizar log	Solo EVO: archiva con sufijo progresivo _001 y crea archivo vacío. No importa JSON ni sincroniza ajustes. Detener PRIMERO el dedicado, confirmar y reiniciarlo.
Setup Discord	Tres funciones independientes: records, nuevas sesiones y licencias, con webhooks separados.
Resumen semanal / Webhook	Controla el resumen global de la comunidad, no solo el servidor seleccionado.

No duplicar carpetas bajo simuladores distintos. Una carpeta por dedicado; no mezclar manualmente ACC/EVO en una fuente configurada para un único formato.

07 Discord, records, licencias y resumen

Webhooks

Crear un webhook en las integraciones del canal Discord y copiar su URL. Tratarla como credencial. Elegir servidor en Carpetas supervisadas, abrir Setup Discord y guardar antes de cerrar.

Records	Activar anuncios, indicar nombre evento/servidor y webhook. Anuncia mejoras reconocidas al importar. Borrar records elimina historial records/resumen de esa fuente, no JSON ni todas las sesiones.
Sesiones	Activar y definir webhook. Simple: disponibilidad y enlace; Detallada: Top 3 en clasificación/carrera, práctica simple.
Licencias	Activar, introducir webhook y 1 a 3 umbrales con nombre y tiempo, por ejemplo Gold y 1:45.000; también acepta 105.000 segundos. Adaptar a pista, coche y condiciones. Borrar historial licencias reinicia logros/notificaciones de la fuente.

Resumen comunidad

Configurar Webhook Resumen y activar Resumen semanal. Es global, con webhook propio; requiere tracker funcionando. El estado indica activación/configuración, no garantiza publicaciones con PC apagado.

> Las ventanas de activación evitan anunciar todo el historial indiscriminadamente. Un import no siempre produce notificación. Consultar Logs si falta un envío. No publicar webhooks ni claves en capturas.

08 Web, Tema Web y Logs

Inicio	Resumen del simulador elegido, servidores y últimas sesiones. EVO/ACC cambia de archivo en modo both.
Servidores	Búsqueda de historial y tarjetas online con pista/sesión/condiciones/jugadores disponibles y acceso live. Abrir servidor para historial/mejores tiempos.
Sesiones	Filtrar y abrir resultados: participantes, tiempos y vueltas. Práctica, clasificación y carrera son distintas. Carreras archivadas usan resultado final, no live provisional.
Clasificación	Mejores tiempos con filtros pista/layout, coche, sesión y condiciones. GP y otras variantes se separan si están identificadas.
Records	Historial de mejoras registradas, no todas las vueltas live o únicamente mejores tiempos.
Licencias	Resultados de los umbrales configurados por fuente.
WOACC / Compartir / Idioma	Solicitud de integración, enlace actual e idioma web. Idioma desktop en General.

Tema Web

Fuente/tamaño controlan tipografía; fondo, tarjetas y líneas la estructura; texto, texto secundario, acento, error y aviso los colores. Usar HEX como #17613e o opciones disponibles y guardar. No cambia pestañas desktop. Comprobar contraste en móvil.

Logs

Desktop registra inicio, escaneos y errores. Abrir Logs muestra imports web, diagnóstico y Retry cuando exista. En servicio consultar también service.log. Retry reintenta importar, sin reparar un JSON incompleto del dedicado.

09 Clasificación live y limitaciones

Uso

Activar live, abrir Servidores y Live leaderboard. Página y contadores se actualizan cada 5 segundos con JavaScript activo, sin recarga manual por vuelta.

En práctica/clasificación se ordena por mejor tiempo detectado, mostrando diferencia, vueltas, última vuelta y sectores disponibles. Pulsar nombre para expandir vueltas. Todos/Online/Offline filtra; la apariencia indica estado del piloto.

Sesión actual

Debe reflejar el segmento reconocido en el log, no todo el archivo. En EVO cambian los tiempos al cambiar sesión o salir todos los jugadores. Un piloto que sale puede seguir como offline en el historial de esa sesión.

Datos provisionales

El log no garantiza validez: un recorte puede no dejar señal reconocible. El JSON final es la fuente definitiva del historial. No considerar un tiempo live candidato como prueba de vuelta válida.

Clasificación live de carrera pendiente de datos fiables; no se inventan posiciones. ACC tiene límites por la porción de log leída y eventos disponibles: una página vacía puede indicar cambio de sesión o identidad de conexión ausentes.

> Estado online, jugadores y clima live son inferidos de logs/configuración, no consultas directas al juego. Logs viejos/no actualizados y clima aleatorio pueden dar indicaciones incompletas. Activar solo el live necesario; no existe capacidad garantizada universal de servidores.

10 Acceso local y LAN sin Caddy

Primero en el PC

Iniciar y abrir http://127.0.0.1:5055/. Si falla, revisar estado y puerto ocupado. En un teléfono, 127.0.0.1 es el teléfono, no el PC tracker.

Después en la misma red

1. Activar acceso Remoto/LAN, puerto 5055 y base vacía; guardar/reiniciar.

2. Ejecutar ipconfig y leer IPv4 del adaptador activo, por ejemplo 192.168.1.50. Reservarla en DHCP del router.

3. En Firewall Windows avanzado autorizar entrada TCP 5055 con perfil privado y subred local. No desactivar el firewall.

4. Abrir http://192.168.1.50:5055/ desde otro dispositivo de esa red.

Comando opcional

PowerShell administrador; copiar solo el comando. Adaptar puerto si hace falta. Esta regla es SOLO para LAN privada, no Internet.

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WOACC Tracker LAN" `
  -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP `
  -LocalPort 5055 -Profile Private `
  -RemoteAddress LocalSubnet
```

Wi-Fi invitados, aislamiento, VLAN o firewall de red pueden bloquear. URL pública no abre la red. Para acceso remoto privado sin puertos públicos usar VPN ya configurada.

11 Publicación HTTPS con Caddy

Dominio dedicado

1. DNS de tracker.example.com hacia IP pública; DDNS actualizado si cambia.

2. Caddy en mismo PC: remoto desactivado, tracker 5055, base vacía y URL https://tracker.example.com.

3. Usar bloque domain del Caddyfile: recibe HTTPS y lo envía al tracker local.

```
tracker.example.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055
}
```

Prefijo /tracker

Base /tracker y URL https://community.example.com/tracker. Insertar bloque prefix en el dominio existente, conservando otras rutas. handle_path elimina el prefijo y X-Forwarded-Prefix permite generar enlaces públicos correctos.

```
# Inside community.example.com { ... }
redir /tracker /tracker/
handle_path /tracker/* {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5055 {
        header_up X-Forwarded-Prefix /tracker
    }
}
```

Comprobar

En configuración estándar abrir entrada TCP 80/443 en PC Caddy y redirigir puertos del router hacia ese PC. No exponer 5055 con Caddy local. DNS correcto y carpeta de datos Caddy persistente/escribible. Validar y recargar usando comandos del apéndice.

Probar con datos móviles: estilos, sesión, live y API. Si Caddy está en otro PC, activar LAN en tracker y limitar 5055 a IP del proxy. Caddy debe permanecer funcionando para HTTPS.

12 Internet sin Caddy

Opciones

VPN ofrece acceso privado sin publicar. Para una web pública sin Caddy puede usarse otro proxy HTTPS; el HTTP directo siguiente tiene riesgos.

HTTP directo

1. Activar remoto, puerto 5055 y base vacía; guardar/reiniciar.

2. IPv4 LAN estable. Router: redirigir un puerto TCP externo, por ejemplo 5055, al 5055 de ese PC.

3. Crear regla entrante adecuada al perfil real del adaptador. Abrir solo puerto necesario y limitar IP remotas si es posible.

4. URL http://IP_PUBLICA:5055 o http://nombre-ddns.example:5055. Si puerto externo distinto, usar ese en URL.

5. Probar con red móvil. Un test LAN puede fallar por falta de NAT loopback aunque funcione desde fuera.

Problemas

CGNAT/doble NAT puede impedir que baste redirigir el router doméstico. Consultar al proveedor por IP pública accesible. El tracker no resuelve restricciones ni crea túneles automáticamente.

> HTTP público no cifra contraseñas, claves API o tráfico. No enviar credenciales así. Usar otro proxy HTTPS o VPN para acceso protegido. Contraseña web no sustituye TLS. No exponer administración del dedicado para publicar el tracker.

13 Bridge API y monitores externos

Seguridad

Compartir WOACC activa API en General. Clientes necesitan clave API, distinta de contraseña web. Cambiarla: detener, respaldar config.json, modificar woacc_api_key con clave privada fuerte y reiniciar. No publicar clave por defecto o webhooks.

Conectar monitor

Indicar raíz completa del tracker, incluyendo /tracker si existe, no página sesión. Usar monitor actualizado para ACC/EVO y clave separada por tracker. El monitor no está incluido en este ZIP.

```
Header: X-WOACC-API-Key: YOUR_PRIVATE_API_KEY
GET /api/woacc/ping
GET /api/woacc/sessions?sim=all&limit=1000
GET /api/woacc/session/123/original.json
# Prepend /tracker when it is the public base path.
```

Listado admite sim=evo, acc o all; evo sigue por defecto para clientes antiguos. Puede compartir originales ACC y JSON compatibles con colectores; elegir formato correcto en cliente.

Condiciones disponibles incluyen temperatura, grip y mojado; ausentes quedan null/ND. Steam ID solo si viene de la fuente, nunca inventado desde el nombre. Incluye temperaturas ACC configuradas recuperables.

401: clave ausente/incorrecta; 403: API posiblemente desactivada; 502 proxy: revisar motor y puerto. Preferir HTTPS y cabecera X-WOACC-API-Key, nunca claves en URL pública o capturas.

14 Actualizaciones, copias y solución de problemas

Actualización

1. Respaldar %APPDATA%\WOACC_Tracker y carpeta anterior. Copiar SQLite con tracker detenido o con herramienta de respaldo coherente.

2. Detener tracker/servicio. Eliminar servicio ANTES de mover su carpeta; incluso actualizando allí detenerlo antes de reemplazar archivos.

3. Extraer release completa sin sobrescribir configuración personal con ejemplos.

4. Comprobar versión/fuentes, reinstalar servicio si procede y probar web, API y nueva sesión.

Sin sesiones	Revisar modo, carpeta, fuente activa y JSON completo; dedicado puede generarlo solo al final.
Sin live	Revisar log actualizado del servidor correcto, activación y límites. No borrar mientras se escribe.
Puerto ocupado	Detener otra instancia o cambiar puerto/proxy/firewall. No ejecutar app/servicio como motores separados.
Caddy 502 / sin estilos	Revisar motor, puerto, base /tracker y bloque Caddy; probar local primero.
Temperatura/grip ND	Datos pueden faltar: no inventar o deducir WET del nombre.
Falla servicio	Revisar Engine, permisos LocalSystem, configuración, service.log y Visor de eventos Windows.
Sin notificaciones	Revisar webhook, función activa, ventana de activación, Internet y Logs.

Reducir live/fuentes innecesarios y medir carga/tamaño logs. No publicar backups, bases, configuraciones personales ni resultados privados en releases.

Technical appendix / Appendice tecnica

Caddy - validation and reload / validazione e ricarica

```
.\caddy.exe validate --config .\Caddyfile
.\caddy.exe reload --config .\Caddyfile
```

Run from the Caddy folder. Reload requires a running Caddy instance with its admin endpoint enabled. If Caddy is managed by a Windows service or another launcher, follow that installation's reload/restart procedure. Do not start a second Caddy on the same ports.

Eseguire dalla cartella Caddy. Reload richiede Caddy attivo e endpoint amministrativo abilitato. Se gestito come servizio o da un launcher, usare la relativa procedura di riavvio. Non avviare una seconda istanza sulle stesse porte.

Depuis le dossier Caddy ; reload nécessite une instance active et son endpoint administrateur. Avec service/launcher, suivre sa procédure. Ne pas démarrer deux instances sur les mêmes ports.

Desde carpeta Caddy; reload necesita instancia activa y endpoint administrador. Con servicio/launcher seguir su procedimiento. No iniciar otra instancia en los mismos puertos.

Official references / Riferimenti ufficiali / Références / Referencias

Caddy: handle_path and prefix stripping

Caddy: reverse_proxy

Caddy: automatic HTTPS and domain requirements

Microsoft: Windows Firewall command-line configuration

Examples checked against the WOACC Tracker release implementation and official documentation on 11 October 2026. Network/firewall changes are not performed by the application.