

#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА


Материалы подготовлены отделом методической
разработки

Больше полезных материалов и общения в нашем
комьюнити в Telegram: https://t.me/hw_school



Базовый уровень





Псевдоклассы расширение





:nth-of-type

Псевдоклассы семейства nth позволяют применять стили на элементы с определенным паттерном(закономерностью). Например только на четные или на нечетные.

:nth-of-type() - задает закономерность или номер элемента среди заданных, которому применяются стили.

:first-of-type/last-of-type задает закономерность первому/последнему элементу среди заданных.



:visited и :lang

:visited - псевдокласс, применяемый к ссылкам. Он позволяет задать стили для ссылки, после того, как пользователь на нее уже кликал(посещал ее).

:lang - псевдокласс определяющий язык используемый на сайте или его части. Позволяет применять стили в зависимости от языка. Самый частый сценарий использования - изменение знака “кавычки” для разных языков.



:focus , :not

:focus - псевдокласс, задающий стили для элемента, когда этот элемент находится в фокусе(дословно является выбранным, активным). Чаще всего применяется для тегов типа input у которых есть состояние focus по умолчанию.



:not - псевдокласс создающий исключение. Позволяет стилизовать какой-то тип элементов, за исключением элементов имеющих селектор, указанный в not. Например **p:not(.quote)** - все теги p, кроме тех у кого есть класс .quote(цитата).