256K nMOS Dynamic RAM (262144×1) 16PIN 6256

型　　名	社名	温度範囲 (℃)	スイッチング特性								電　源			入力 [*typ]			出力 [*typ]			リフレッシュ Cyc/ms	備　考
			TRAC max (ns)	TRCY min (ns)	TCAD min (ns)	TAH min (ns)	TP min (ns)	TWCY min (ns)	TDH min (ns)	TRWC min (ns)	VDD or VCC (V)	I DD max (mA)	I DD STANDBY (ISB/ISB2) (mA)	VIL max (V)	VIH min (V)	Ci max (pF)	VOL/IVOL max (V/mA)	VOH/IVOH min (V/mA)	Co max (pF)		
MN41256-15	MATSUSHITA	0〜70	150	260	25	25	100	260	30	295	4.5〜5.5	60	5/-	0.8	2.4	8	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MN41256A-10	MATSUSHITA	0〜70	100	190	20	100	80	190	20	220	4.5〜5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256A-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	120	90	220	25	255	4.5〜5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256A-8	MATSUSHITA	0〜70	80	160	20	80	70	160	15	185	4.5〜5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256AJ-10	MATSUSHITA	0〜70	100	190	20	100	80	190	20	220	4.5〜5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256AJ-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	120	90	220	25	255	4.5〜5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256AJ-8	MATSUSHITA	0〜70	80	160	20	80	70	160	15	185	4.5〜5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256AL-10	MATSUSHITA	0〜70	100	190	20	100	80	190	20	220	4.5〜5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256AL-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	120	90	220	25	255	4.5〜5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41256AL-8	MATSUSHITA	0〜70	80	160	20	80	70	160	15	185	4.5〜5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	20	90	220	25	255	4.5〜5.5	70	5/-	0.8	2.4	8	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MN41257-15	MATSUSHITA	0〜70	150	260	25	25	100	260	30	295	4.5〜5.5	60	5/-	0.8	2.4	8	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MN41257A-10	MATSUSHITA	0〜70	100	190	20	100	80	190	20	220	4.5〜5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257A-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	120	90	220	25	255	4.5〜5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257A-8	MATSUSHITA	0〜70	80	160	20	80	70	160	15	185	4.5〜5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257AJ-10	MATSUSHITA	0〜70	100	190	20	100	80	190	20	220	4.5〜5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257AJ-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	120	90	220	25	255	4.5〜5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257AJ-8	MATSUSHITA	0〜70	80	160	20	80	70	160	15	185	4.5〜5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257AL-10	MATSUSHITA	0〜70	100	190	20	100	80	190	20	220	4.5〜5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257AL-12	MATSUSHITA	0〜70	120	220	25	120	90	220	25	255	4.5〜5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MN41257AL-8	MATSUSHITA	0〜70	80	160	20	80	70	160	15	185	4.5〜5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	5	256/4	
MS51256-10	MOSEL	0〜70	100	100	20	15	85	100	15	200	4.5〜5.5	70	4.5/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MS51256-12	MOSEL	0〜70	120	120	22	20	90	120	20	220	4.5〜5.5	65	4.5/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MS51256-15	MOSEL	0〜70	150	145	25	25	100	145	25	260	4.5〜5.5	57	4.5/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MSM37256-15AS	OKI	0〜70	150	270	20	45	100	270	45	270	4.5〜5.5	75	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MSM37256-20AS	OKI	0〜70	200	330	25	55	120	330	55	330	4.5〜5.5	75	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MSM41256-10ARS/JS	OKI	0〜70	100	200	15	20	90	200	20	205											
MSM41256-12ARS/JS	OKI	0〜70	120	220	20	20	100	220	20	225	4.5〜5.5	65	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MSM41256-15ARS/JS	OKI	0〜70	150	260	25	25	100	260	25	260	4.5〜5.5	65	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MSM41256-20ARS	OKI	0〜70	200	330	30	25	120	330	30	330	4.5〜5.5	65	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MSM41257-10ARS/JS	OKI	0〜70	100	200	15	20	90	200	20	205											
MSM41257-12ARS/JS	OKI	0〜70	120	220	20	20	100	220	20	225											
MSM41257-15ARS/JS	OKI	0〜70	150	260	25	25	100	260	25	260											
MT1256-12	MICRON	0〜70	120	220	25	20	90	220	40	265	4.5〜5.5	75	6/-	0.8	2.4	7	0.4/5	2.4/2	8	256/4	
MT1256-15	MICRON	0〜70	150	260	25	25	100	260	45	310	4.5〜5.5	75	6/-	0.8	2.4	7	0.4/5	2.4/2	8	256/4	
MT1256-20	MICRON	0〜70	200	330	30	30	120	330	55	390	4.5〜5.5	75	6/-	0.8	2.4	7	0.4/5	2.4/2	8	256/4	
MT1259-10	MICRON	0〜70	90	190	25	100	80	190	35	220	4.5〜5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT1259-12	MICRON	0〜70	100	220	25	120	90	220	40	255	4.5〜5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT1259-15	MICRON	0〜70	120	260	25	150	100	260	45	295	4.5〜5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT1259-8	MICRON	0〜70	75	150	20	80	60	150	15	180	4.5〜5.5	65	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
NMC41257-10	NS	0〜70	100	200	20	20	90	200	20	245	4.5〜5.5	75	4/-	0.8	2.4	5	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
NMC41257-12	NS	0〜70	120	230	25	30	100	230	25	280	4.5〜5.5	75	4/-	0.8	2.4	5	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	