

Documentation d'Installation : Proxmox VE 9 sur Debian 13 (Trixie)

1. Préparation du système Debian

Avant d'installer Proxmox, le système doit avoir un nom d'hôte (hostname) correctement résolu.

Configuration du fichier `/etc/hosts` :

L'adresse IP doit pointer vers le nom du serveur.

```
cat > /etc/hosts << EOF
127.0.0.1    localhost
10.*.*.*    debian.mon-domaine.com debian
EOF
```

(Remplace debian par le nom que tu as donné à ta machine).

2. Configuration Réseau (Le Bridge vmbr0)

Proxmox nécessite un "pont réseau" (Bridge) pour que les futures machines virtuelles puissent sortir sur Internet via ta prise physique.

Fichier `/etc/network/interfaces` :

```
auto lo
iface lo inet loopback

# L'interface physique (sans IP)
iface enp1s0 inet manual

# Le pont Proxmox (vmbr0)
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 10.*.*./25
    gateway 10.*.*.126
    bridge-ports enp1s0
    bridge-stp off
```

```
bridge-fd 0
```

3. Paramétrage du Kernel (Système)

On autorise le serveur à transférer les paquets réseau (IP Forwarding), essentiel pour les machines virtuelles.

```
cat > /etc/sysctl.d/proxmox.conf << EOF
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.ip_forward=1
EOF
```

```
# Application immédiate
sysctl -p /etc/sysctl.d/proxmox.conf
```

4. Ajout des dépôts Proxmox VE 9

On indique à Debian où télécharger les paquets Proxmox et on ajoute la clé de sécurité.

Ajout de la source (format DEB822) :

```
cat > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.sources << EOL
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
EOL
```

Téléchargement de la clé GPG :

```
wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-archive-keyring-trixie.gpg -O
/usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
```

5. Installation des composants Proxmox

Mise à jour et installation du Kernel Proxmox : `apt update`
`apt full-upgrade -y`
`apt install proxmox-default-kernel -y`
`reboot`

(Le reboot est vital pour démarrer sur le noyau Proxmox avant de continuer).

Installation du cœur Proxmox :

```
apt install -y proxmox-ve ksm-control-daemon locales-all chrony libguestfs-tools
```

6. Nettoyage final

On supprime le noyau Debian d'origine (inutile maintenant) et l'outil os-prober.

```
apt remove linux-image-amd64 'linux-image-6.1*' os-prober -y
```

7. Accès à l'interface

L'administration se fait entièrement via ton navigateur sur un autre PC.

- **URL** : `https://10.*.*.*:8006`
- **Utilisateur** : root
- **Mot de passe** : (Ton mot de passe Linux)
- **Royaume** : Linux PAM standard authentication

