

TD5 – I3302

Session, Classes « Métier »

Exercice 1 :

Reprendre l'exercice 4 du TD4 en utilisant une session à la place des cookies

Exercice 2 :

On veut concevoir un annuaire WEB pour stocker les contacts d'un utilisateur. Un contact est défini par les informations suivantes : Nom, Prénom, Adresse et Tel. Pour cela, on utilise un formulaire de saisie contenant deux boutons : « Ajouter » et « Terminer ». Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un nouvel contact à l'annuaire et fait réapparaître le formulaire à nouveau. Le bouton « Terminer » affiche les contacts de l'annuaire dans une table HTML.

Nom :	Gates	Prenom :	Bill
Adresse :	America	Tel :	123456
Ajouter		Terminer	

- Définir une classe Métier pour manipuler les contacts.
- Implémenter les fonctionnalités déjà mentionnées.
- Écrire une nouvelle page « *recherche.php* » permettant de rechercher les contacts selon la valeur du « nom ». Le nom est saisi en premier dans un formulaire puis on affichera tous les résultats obtenus sous forme de tableau (ajouter un lien pour relancer une nouvelle recherche).
- Génération d'un annuaire à raison d'une lettre par page et une barre de navigation (comme celle de Google). Le clique sur une lettre affiche les contacts dont le nom commence par cette lettre. Pour convertir un ASCII code en caractère et inversement, utiliser les fonctions PHP « chr » et « ord ».

Exercice 2 : Gestionnaire de tâches « TODO » (op :add, del,update, view)

On souhaite développer une application PHP pour l'introduction des tâches de type « TODO » pour un utilisateur. Une tâche TODO est composée de : titre de la tâche, Description de la tâche, Catégorie de la tâche (« secondaire », « normale », « urgente »). Un Exemple de tâche : (« réparer voiture », « passer demain au mécanicien pour changer les bougies », « urgente »). Au départ, l'utilisateur commence par demander la page et il obtient un formulaire permettant de saisir les données d'une tâche TODO. Le formulaire contient deux boutons : « + » et « End ». Le bouton « + » situé à droit permet d'ajouter les données de la tâche en cour à la liste déjà saisie et il fait réapparaître le même formulaire pour saisir une nouvelle tâche (les anciennes tâches apparaissent avant le formulaire et à coté de chacune un bouton « - » pour supprimer la tâche). Le bouton « End » termine la saisie et passe l'utilisateur sur un écran ou il y a 4 liens de type GET (qui correspondent aux trois catégories possibles, et à l'option « ALL »). Si l'utilisateur clique sur l'un des trois premiers liens, il obtient en résultat toutes les tâches TODO de la catégorie cliquée. Et si l'utilisateur clique sur le lien « ALL » il obtient toutes les tâches TODO saisies peu importe la catégorie. Finalement, pour mémoriser la liste des tâches, on utilise un objet « session ».

Ajouter une nouvelle option pour modifier une TODO existante, pour cela on ajoute une option « update » à côté du celui de suppression de tache. Le clique sur ce bouton ouvre le TODO en mode édition dans un formulaire similaire à celui de l'ajout (dont les champs sont remplis par les données de TODO à modifier). Le formulaire contient deux boutons, un pour confirmer la modification et un pour l'annuler et revenir sans modification.

Pour supprimer un élément d'un tableau PHP utiliser les fonctions `unset(index)` et `array_values(array)`.