

Rapport — Lab 5 : JavaScript en pratique

Variables, fonctions, conditions — Projet Jàng Afrig

Mouhamed Rassoul GUEYE | L1 DUT1-Informatique | 2025–2026

École Supérieure Polytechnique — UCAD Dakar

1. Ce que j'ai fait

Mise en place de script.js

J'ai créé le fichier *script.js* à la racine du projet et je l'ai branché à *index.html* via la balise `<script src="script.js" defer></script>` placée dans le `<head>`. La vérification avec Live Server (F12 → Console) a bien affiché le message de confirmation.

Variables et types

J'ai déclaré les informations d'un joueur avec les bons mots-clés : *const* pour *pseudo* et *partieFinie* (valeurs fixes), *let* pour *score* (valeur modifiable). J'ai vérifié qu'essayer de réaffecter un *const* produit bien une erreur rouge dans la console.

Fonctions codées (5 exercices)

- **Exercice 1 — *fcfaVersEuro(montant)*** : divise le montant par 656 (taux fixe 1 EUR = 656 FCFA). Test : *fcfaVersEuro(10000)* → 15.24...
- **Exercice 2 — *moyenne(notes)*** : parcourt un tableau de notes avec *for...of*, accumule la somme dans une variable, divise par *notes.length*. Test : *moyenne([12, 15, 9, 14])* → 12.5
- **Exercice 3 — *estMajeur(age)*** : renvoie directement le booléen *age >= 18*. Test : *estMajeur(20)* → true, *estMajeur(16)* → false
- **Exercice 4 — *fizzBuzzSenegal()*** : boucle de 1 à 30, teste d'abord le multiple de 15 (« Thiéboudienne »), puis de 3 (« Thié »), puis de 5 (« Bou »), sinon affiche le nombre. L'ordre des tests est crucial.
- **Exercice 5 — *estPalindrome(mot)*** : reconstruit le mot à l'envers lettre par lettre avec *for...of* (*inverse = lettre + inverse*), puis compare avec *===*. Test : *estPalindrome("kayak")* → true, *estPalindrome("Dakar")* → false

En plus des exercices principaux, j'ai aussi codé la fonction *direAuRevoir(nom)* demandée dans l'exercice éclair de la section 4, et testé la boucle *for...of* sur un tableau de pays africains.

2. Difficultés rencontrées

Lors de l'exercice FizzBuzz, j'avais initialement mis le test *n % 3 === 0* avant *n % 15 === 0*. Le nombre 15 affichait « Thié » au lieu de « Thiéboudienne » — la console ne montrait pas d'erreur rouge, ce qui rendait le bug difficile à repérer.

3. Comment j'ai résolu

En relisant l'énoncé, j'ai vu la note sur l'ordre des conditions : il faut toujours tester le cas le plus précis en premier. J'ai donc déplacé le test *n % 15 === 0* au début du *if*, et le résultat est devenu correct immédiatement.

4. Lien vers le dépôt (tag v0.5)

<https://github.com/mouhamedrassoulgueye1-rgb/jang-afrig/releases/tag/v0.5>

Lab 5 terminé ✓ — Rendez-vous au Lab 6 pour `forEach`, `map` et `filter`.