

DOSSIER DE CONCEPTION

Application de Gestion de Bibliothèque Universitaire

Méthode Agile — Scrum | Année 2025-2026

sommaire

- 1. Cahier des charges (exigences fonctionnelles + non fonctionnelles + users stories)**
- 2. Diagramme de Cas d'Utilisation**
- 3. Diagramme de Classes**
- 4. Diagrammes de Séquence**
- 5. Conception Architecturale (4+1 vues)**
- 6. Justification des Design Patterns utilisés**

Guide des Captures Insérer

Ce dossier contient 12 emplacements de captures à insérer avant soumission. Voici le récapitulatif complet avec les instructions pour obtenir chaque capture.

N°	Capture	Comment l'obtenir	Section
C0 1	Diagramme de Cas d'Utilisation UML	Exporter depuis StarUML / Draw.io / PlantUML — 3 acteurs + 12 cas d'utilisation	Section 2.2
C0 2	Diagramme de Classes UML	Exporter depuis StarUML / Draw.io — 7 classes avec héritage JOINED, associations, cardinalités	Section 3.1
C0 3	Schéma BDD MySQL Railway	Ouvrir Railway → votre projet → clic sur la BDD → onglet Schéma ou utiliser MySQL Workbench	Section 3.3
C0 4	Séquence : Login JWT	Exporter depuis votre outil UML — Client → AuthController → JwtUtil → Client	Section 4.1
C0 5	Séquence : Créer Emprunt	Exporter depuis votre outil UML — Bibliothécaire → EmpruntController → SendGrid	Section 4.2
C0 6	Séquence : Calcul Pénalité	Exporter depuis votre outil UML — Strategy Pattern (PenaliteStandard/Boursier)	Section 4.3
C0 7	Vue Logique — Architecture couches	Créer dans Draw.io : 5 blocs empilés (Presentation/Controller/Service/Repository/BDD)	Section 5.1

N°	Capture	Comment l'obtenir	Section
C08	Vue Processus — Flux HTTP	Créer dans Draw.io : Client → Render → JwtFilter → Controller → MySQL → SendGrid	Section 5.3
C09	Vue Physique — Déploiement Cloud	Créer dans Draw.io : Render ↔ Railway ↔ SendGrid ↔ GitHub ↔ UptimeRobot	Section 5.4
C10	Rapport JaCoCo — Coverage 93%	Terminal : mvn clean verify → ouvrir target/site/jacoco/index.html → capture écran	Section 7.2
C11	GitHub Projects — Product Backlog	Ouvrir github.com/users/moumounibanao0-afk/projects/12 → capture écran complète	Section 7.3
C12	GitHub Projects — Kanban Sprints	Ouvrir github.com/users/moumounibanao0-afk/projects/15 → capture écran avec Sprint 1 à 4	Section 7.4

1. Cahier des Charges

1.1 Présentation du Projet

L'Université Norbert ZONGO (UNZ) de Koudougou souhaitait informatiser la gestion de sa bibliothèque universitaire. Le projet consiste à développer une application web complète permettant aux étudiants de consulter et réserver des ouvrages, aux bibliothécaires de gérer les emprunts et retours, et à l'administrateur de superviser l'ensemble du système.

Le développement a été réalisé en méthodologie Agile Scrum sur 4 sprints, en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies par l'enseignant Dr OUEDRAOGO Moïse.

1.2 Acteurs du Système

Acteur	Description	Droits principaux
Administrateur	Responsable de la gestion globale du système	Gestion utilisateurs, statistiques, supervision totale
Bibliothécaire	Personnel opérationnel de la bibliothèque	Catalogue, emprunts, retours, pénalités, notifications
Étudiant	Utilisateur final de la bibliothèque	Consultation, recherche, réservation, historique personnel
Système (SendGrid)	Acteur externe pour notifications email	Envoi d'email transactionnels automatiques

1.3 Exigences Fonctionnelles

N°	Exigence	Description	Acteur(s)
EF01	Gestion du catalogue	Ajouter, modifier, supprimer et consulter les ouvrages avec titre, auteur, ISBN, année, catégorie, exemplaires disponibles	Bibliothécaire
EF02	Recherche avancée	Recherche par titre, auteur, ISBN, catégorie, rayon avec filtres combinables	Tous

N°	Exigence	Description	Acteur(s)
EF03	Gestion des emprunts	Enregistrer les emprunts, traiter les retours, gérer les dates d'échéance (14 jours)	Bibliothécaire, Étudiant
EF04	Réservations	Réserver un ouvrage non disponible, annuler une réservation, notification de disponibilité	Étudiant
EF05	Pénalités de retard	Calculer automatiquement les pénalités (500 FCFA/jour) avec stratégie boursier (250 FCFA/jour)	Bibliothécaire
EF06	Notifications e-mail	Envoyer des e-mails automatiques via SendGrid pour confirmations d'emprunt, retour, disponibilité	Système
EF07	Historique des emprunts	Consulter l'historique complet des emprunts d'un étudiant avec statuts	Étudiant, Bibliothécaire
EF08	Authentification et rôles	Login sécurise JWT, gestion des rôles ETUDIANT/BIBLIOTHECAIRE/ADMINISTRATEUR	Tous
EF09	Statistiques et rapports	Tableau de bord : nb emprunts, retards, ouvrages populaires, rapport mensuel	Administrateur, Bibliothécaire
EF10	Catégories et rayons	Gérer les catégories d'ouvrages avec rayon physique, association aux ouvrages	Bibliothécaire

1.4 Exigences Non Fonctionnelles

N°	Exigence	Critère de satisfaction
ENF01	Sécurité	Authentification JWT, BCrypt pour mots de passe, Spring Security, protection des endpoints par rôle
ENF02	Performance	Temps de réponse < 2s pour les opérations courantes sur service chaud
ENF03	Compatibilité	Interface responsive fonctionnelle sur navigateurs modernes (Chrome, Firefox) et mobile (Bootstrap 5)
ENF04	Disponibilité	Service en ligne 24h/24 via Render + monitoring UptimeRobot toutes les 5 minutes
ENF05	Maintenabilité	Architecture en couches, principes SOLID, 5 Design Patterns documentés, couverture tests >= 80%
ENF06	Versioning	Code source versionne sur GitHub avec historique des commits

1.5 User Stories — Product Backlog Complet (15 User Stories)

Les 15 User Stories ont été définies par élicitation fictive, organisées en 4 Sprints dans GitHub Projects (Kanban #15).

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Sprint	Priorité
US01	Étudiant	Créer un compte avec mon INE et mot de passe	Accéder à la bibliothèque universitaire	Sprint 1	Haute
US02	Utilisateur	Me connecter avec mon e-mail et mot de passe	Accéder à mon espace personnel	Sprint 1	Haute
US03	Bibliothécaire	Ajouter un ouvrage avec titre, auteur, ISBN et catégorie	Gérer le catalogue	Sprint 1	Haute
US04	Étudiant	Consulter la liste de tous	Voir ce qui est	Sprint 1	Haute

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Sprint	Priorité
		les ouvrages	disponible		
US05	Étudiant	Rechercher un ouvrage par titre, auteur ou ISBN	Trouver rapidement ce que je cherche	Sprint 1	Haute
US06	Étudiant	Emprunter un ouvrage disponible	Le lire chez moi	Sprint 2	Haute
US07	Bibliothécaire	Enregistrer le retour d'un ouvrage	Le remettre disponible dans le catalogue	Sprint 2	Haute
US08	Étudiant	Réserver un ouvrage déjà emprunté	Être notifié quand il est disponible	Sprint 2	Haute
US09	Bibliothécaire	Appliquer une pénalité de retard automatique	Respecter les règles de la bibliothèque	Sprint 2	Haute
US10	Étudiant	Consulter mon historique d'emprunts	Suivre mes lectures	Sprint 2	Moyenne
US11	Étudiant	Recevoir un e-mail de rappel avant la date de retour	Ne pas oublier de rendre l'ouvrage	Sprint 3	Moyenne
US12	Administrateur	Gérer les comptes utilisateurs	Contrôler les accès au système	Sprint 3	Haute
US13	Administrateur	Voir les statistiques des ouvrages les plus empruntés	Mieux gérer la bibliothèque	Sprint 3	Haute
US14	Bibliothécaire	Gérer les catégories et rayons	Organiser le catalogue physique	Sprint 3	Haute
US15	Administrateur	Générer un rapport PDF des emprunts	Le soumettre à la direction	Sprint 4	Moyenne

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

2.1 Acteurs et Droits

Acteur	Description	Cas d'utilisation principaux
Administrateur	Responsable de la gestion globale	Gérer utilisateurs, consulter statistiques, supervision totale
Bibliothécaire	Personnel de la bibliothèque au quotidien	Gérer catalogue, emprunts, retours, pénalités, notifications
Étudiant	Utilisateur final de la bibliothèque	Consulter, rechercher, réserver, consulter historique
Système (Siegrid)	Acteur externe pour notifications	Envoi d'e-mails transactionnels automatiques

2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation




Diagramme de Cas d'Utilisation ULM complet

Le diagramme ci-dessus montre les interactions entre les trois acteurs principaux et les cas d'utilisation du système. Les relations <<include>> et <<extend>> structurent les dépendances entre cas d'utilisation.

2.3 Description des Cas d'Utilisation Principaux

UC01 — Authentifier l'utilisateur

Attribut	Valeur
Acteurs	Administrateur, Bibliothécaire, Étudiant
Précondition	L'utilisateur dispose d'un compte actif
Flux principal	1. L'utilisateur saisit e-mail + mot de passe 2. Le système vérifie avec BCrypt 3. Le système génère un token JWT (24h) 4. L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord
Flux alternatif	Identifiants incorrects -> message d'erreur HTTP 401
Postcondition	Token JWT retourne, session démarrée

UC03 — Gérer un emprunt

Attribut	Valeur
Acteur principal	Bibliothécaire
Précondition	L'étudiant est inscrit, l'ouvrage a des exemplaires disponibles
Flux principal	1. Bibliothécaire identifie l'étudiant et l'ouvrage 2. Système vérifie la

Attribut	Valeur
	disponibilité 3. Création de l'emprunt (statut EN_COURS, dateRetourPrevue = +14 jours) 4. Decrementation exemplairesDisponibles 5. Notification email envoyée a l'étudiant
Flux alternatif	Aucun exemplaire disponible -> suggestion de réservation
Postcondition	Emprunt crée en BDD, étudiant notifié par e-mail


UC04 — Réserver un ouvrage

Attribut	Valeur
Acteur principal	Étudiant
Précondition	L'étudiant est connecte, l'ouvrage n'a aucun exemplaire disponible
Flux principal	1. Étudiant clique sur Réserver 2. Système crée la réservation (statut EN_ATTENTE, expiration +7 jours) 3. Quand un ouvrage est rendu, le système notifie l'étudiant (Pattern Observer) 4. L'étudiant dispose de 7 jours pour venir emprunter
Flux alternatif	Réservation existante -> message d'erreur
Postcondition	Réservation créée, étudiant sur liste d'attente

3. Diagramme de Classes

3.1 Diagramme de Classes UML


Le diagramme de classes reflète l'architecture JPA/Hibernate du projet. L'héritage JOINED (InheritanceType.JOINED) est utilise pour Utilisateur -> Étudiant et Utilisateur -> Bibliothécaire, créant des tables séparées liées par clé étrangère.



3.2 Description des Classes

Classe	Table BDD	Attributs principaux	Relations
Utilisateur	utilisateurs	id (PK), nom, prénom, e-mail (unique), motDePasse (BCrypt), rôle (enum), dateInscription	Classe parente (JOINED)
Bibliothécaire	bibliothécaires	matricule, service + hérite de Utilisateur	extends Utilisateur — orle = BIBLIOTHÉCAIRE
Étudiant	étudiants	numeroEtudiant, filière + hérite de Utilisateur	extends Utilisateur — 1..* Emprunt, 1..* Réservation
Catégorie	catégories	id (PK), nom (unique), description, rayon	1 -> * Ouvrage
Ouvrage	ouvrages	id (PK), titre, auteur, isbn (unique), anneePublication, nombreExemplaires, exemplairesDisponibles	* -> 1 Catégorie — 1..* Emprunt — 1..* Réservation
Emprunt	emprunts	id (PK), dateEmprunt, dateRetourPrevue, dateRetourReelle, statut (EN_COURS/RETOURNE/EN_RETARD), penalite	* -> 1 Étudiant (FK) — * -> 1 Ouvrage (FK)
Réservation	réservations	id (PK), dateReservation, dateExpiration (+7j), statut (EN_ATTENTE/DISPONIBLE/ANNULEE/EXPIREE)	* -> 1 Étudiant (FK) — * -> 1 Ouvrage (FK)

3.3 Schéma de la Base de Données




C03 — Schema de la BDD MySQL Railway
tables, PK et FK visibles.

Le schéma utilise l'héritage JOINED de JPA : la table 'utilisateurs' contient les attributs communs, les tables 'étudiants' et 'bibliothécaires' contiennent les attributs spécifiques avec une FK vers utilisateurs.id.


4. Diagrammes de Séquence

4.1 Séquence — Authentification (Login JWT)



C04 — Diagramme de sequence : Login JWT


4.2 Séquence — Création d'un Emprunt



C05 — Diagramme de sequence : Creer emprunt

Étape	Acteur source	Acteur cible	Message / Action
1	Bibliothécaire	EmpruntController	POST /api/emprunts {etudiantId, ouvrageId} + Bearer Token
2	JwtFilter	SecurityContext	Validation du token JWT
3	EmpruntController	EmpruntService	creerEmprunt(etudiant, ouvrage)
4	EmpruntService	OuvrageRepository	findByld(ouvrageId) -> verifier exemplairesDisponibles > 0
5	EmpruntService	EmpruntRepository	save(emprunt) — statut EN_COURS, dateRetourPrevue = +14j
6	EmpruntService	OuvrageRepository	save(ouvrage) — décréméte exemplairesDisponibles
7	EmpruntService	NotificationService	notifierEmprunt(etudiant, ouvrage)
8	NotificationService	SendGrid API	POST /v3/mail/send — e-mail confirmation
9	EmpruntController	Bibliothécaire	200 OK — objet Emprunt crée
Alternatif	EmpruntService	EmpruntController	RuntimeException si aucun exemplaire disponible -> 400

4.3 Séquence — Calcul de Pénalité (Pattern Strategy)



C06 — Diagramme de séquence : Calcul pénalité (Strategy)


Étape	Acteur source	Acteur cible	Message / Action
1	Bibliothécaire	EmpruntController	GET /api/emprunts/{id}/penalite + Bearer Token
2	EmpruntController	EmpruntService	calculerPenalite(empruntId)
3	EmpruntService	EmpruntRepository	findByld(id) -> recuperer l'emprunt
4	EmpruntService	EmpruntService	Calculer nbJoursRetard = today - dateRetourPrevue

Étape	Acteur source	Acteur cible	Message / Action
5	EmpruntService	CalculPenalite (interface)	calculer(nbJoursRetard)
6	CalculPenalite	PenaliteStandard ou PenaliteBoursier	Appel de l'implémentation concrète
7	PenaliteStandard	EmpruntService	Retourne nbJours x 500 FCFA
8	EmpruntController	Bibliothécaire	200 OK {pénalité: montant FCFA}

5. Conception Architecturale — Vue 4+1

Le modèle architectural 4+1 (Kruchten, 1995) décrit l'architecture logicielle selon 5 perspectives complémentaires : Logique, Développement, Processus, Physique, et Cas d'Utilisation.

5.1 Vue Logique — Architecture en Couches



Couche	Package Java	Responsabilité	Technologies
Présentation	static/ (HTML/CSS/JS)	Interface utilisateur responsive	HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript ES6
Controller (API REST)	com.bibliotheque.controller	Endpoints REST, validation, securite	Spring MVC, @RestController, Spring Security JWT
Service (Metier)	com.bibliotheque.service	Logique metier, regles de gestion	Spring @Service, Design Patterns (Strategy, Observer,


Couche	Package Java	Responsabilite	Technologies
			Factory)
Repository (Acces donnees)	com.bibliotheque.repositor y	Abstraction acces BDD, requetes JPQL	Spring Data JPA, Hibernate ORM 6.3
Base de donnees	MySQL Railway (cloud)	Persistence des donnees	MySQL 8.0, HikariCP connection pool

5.2 Vue Développement — Structure des Packages

Package	Contenu	Pattern associe
<i>com.bibliotheque.model</i>	<i>Utilisateur, Etudiant, Bibliothecaire, Ouvrage, Categorie, Emprunt, Reservation, Role (enum), StatutEmprunt (enum), StatutReservation (enum)</i>	<i>Entites JPA</i>
<i>com.bibliotheque.reposit ory</i>	<i>CategorieRepository, EmpruntRepository, OuvrageRepository, ReservationRepository, UtilisateurRepository</i>	<i>Pattern Repository</i>
<i>com.bibliotheque.service</i>	<i>EmpruntService, NotificationService, OuvrageService, ReservationService</i>	<i>Service Layer</i>
<i>com.bibliotheque.controll er</i>	<i>AuthController, CategorieController, EmpruntController, HomeController, OuvrageController, ReservationController, StatistiqueController, UtilisateurController</i>	<i>Pattern Facade</i>
<i>com.bibliotheque.config</i>	<i>DatabaseConfig, JwtFilter, JwtUtil, SecurityConfig</i>	<i>Pattern Factory (JwtUtil)</i>
<i>com.bibliotheque.strateg y</i>	<i>CalculPenalite (interface), PenaliteStandard, PenaliteBoursier</i>	<i>Pattern Strategy</i>
<i>com.bibliotheque.observe r</i>	<i>Observable (interface), Observateur (interface), OuvrageDisponible</i>	<i>Pattern Observer</i>
<i>com.bibliotheque.factory</i>	<i>UtilisateurFactory</i>	<i>Pattern Factory</i>

5.3 Vue Processus — Flux de Traitement


Vue Processus — Flux d'exécution principal



C08 — Diagramme Vue Processus — Flux HTTP

Chaque requête HTTP passe par le filtre JWT (JwtFilter) qui valide le token Bearer avant d'atteindre le contrôleur. Les opérations de base de données utilisent HikariCP pour le pool de connexions. Les notifications e-mail sont envoyées via l'API SendGrid v3.

5.4 Vue Physique — Déploiement Cloud



Vue Physique - Déploiement

Composant physique	Technologie	Rôle	URL/Adresse
Serveur applicatif	Render Free Tier (Docker)	Heberge le JAR Spring Boot	bibliotheque-univ-nz1-5.onrender.com
Base de données	Railway MySQL 8.0	Stockage persistant des données	zephyr.proxy.rlwy.net:13539
Service e-mail	SendGrid API v3	Envoi des notifications email	api.sendgrid.com/v3/mail/send
Dépôt de code	GitHub	Versioning et CI/CD automatique	github.com/moumounibanao0-afk/...
Monitoring	UptimeRobot	Ping toutes les 5 min, alertes e-mail	uptime.betteruptime.com

5.5 Vue Cas d'Utilisation — Synthèse

La vue Cas d'Utilisation (Section 2) sert d'architecture centrale guidant les 4 autres vues. Les 15 cas d'utilisation identifiés ont dirigé la conception des classes (Vue Logique), la structure des packages (Vue Développement), les flux de traitement (Vue Processus) et le choix de l'infrastructure (Vue Physique).

6. Justification des Design Patterns

Le projet implémente 5 Design Patterns du Gang of Four, dépassant l'exigence minimale de 4 patterns.

6.1 Pattern Repository (Structural)

Attribut	Détail
Problème résolu	Couplage fort entre la logique métier et l'accès aux données. Si on change de BDD (MySQL -> PostgreSQL), tout le code service doit changer.
Solution appliquée	Chaque entité a une interface Repository etendant JpaRepository<T, ID>. Les services dépendent de l'interface, pas de l'implémentation concrète.
Classes du projet	OuvrageRepository, EmpruntRepository, ReservationRepository, UtilisateurRepository, CategorieRepository
Benefice concret	Changement de BDD sans modifier les services. Testabilité avec des mocks. Méthodes JPQL custom (findByEmail, findByTitreContaining...).
Code exemple	<pre>interface EmpruntRepository extends JpaRepository<Emprunt, Long> { List<Emprunt> findByEtudiantId(Long id); }</pre>

6.2 Pattern Façade (Structural)

Attribut	Détail
Problème résolu	Les clients externes (navigateur, Postman) ne doivent pas connaître la complexité interne (services, repositories, règles métier).
Solution appliquée	Les contrôleurs REST jouent le rôle de Façade : ils exposent une interface simple (endpoints HTTP) et délèguent aux services sous-jacents.
Classes du projet	AuthController, EmpruntController, OuvrageController, ReservationController, StatistiqueController + BibliothecaireFacade
Benefice concret	Le client n'appelle qu'un endpoint simple (POST /api/emprunts). Toute la logique (verif stock, création, décrémentation, notification) est encapsulée.
Code exemple	<pre>@PostMapping public Emprunt creer(@RequestBody ...) { return empruntService.creerEmprunt(etudiant, ouvrage); }</pre>

6.3 Pattern Strategy (Behavioral)

Attribut	Détail
Problème résolu	Le calcul des pénalités de retard varie selon le profil de l'étudiant (standard vs boursier). Un if/else dans le service violerait le principe Open/Closed.
Solution appliquée	Interface CalculPenalite avec méthode calculer(nbJours). Deux implémentations : PenaliteStandard (500 FCFA/jour) et PenaliteBoursier (250 FCFA/jour).
Classes du projet	CalculPenalite (interface), PenaliteStandard, PenaliteBoursier, utilise dans EmpruntService
Bénéfice concret	Ajouter une nouvelle strategie tarifaire ne modifie pas EmpruntService. Injection de la strategie au runtime.
Code exemple	<pre>private CalculPenalite calculPenalite = new PenaliteStandard(); double penalite = calculPenalite.calculer(nbJoursRetard);</pre>

6.4 Pattern Observer (Behavioral)

Attribut	Détail
Problème résolu	Quand un ouvrage devient disponible (retour), tous les étudiants ayant une réservation EN_ATTENTE doivent être notifiés automatiquement, sans couplage fort.
Solution appliquée	Interface Observable (abonner, notifier) et Observateur (notifier). OuvrageDisponible implémente Observable. NotificationService est l'Observateur notifie.
Classes du projet	Observable (interface), Observateur (interface), OuvrageDisponible, NotificationService
Bénéfice concret	Découplage total : OuvrageDisponible ne connaît pas NotificationService. On peut ajouter d'autres observateurs (SMS, push) sans modifier OuvrageDisponible.
Code exemple	<code>ouvrageDisponible.abonner(notificationService); ouvrageDisponible.notifierTous(ouvrage);</code>

6.5 Pattern Factory (Creational)

Attribut	Détail
Problème résolu	La création d'utilisateurs (Etudiant vs Bibliothécaire) et la génération de tokens JWT sont des opérations complexes qui ne doivent pas être dispersées dans le code.
Solution appliquée	UtilisateurFactory centralise la création des objets Etudiant et Bibliothécaire. JwtUtil centralise la création et validation des tokens JWT.
Classes du projet	UtilisateurFactory, JwtUtil (com.bibliotheque.factory + com.bibliotheque.config)
Bénéfice concret	Un seul endroit pour modifier la logique de création. JwtUtil gère le secret, l'expiration (24h), l'algorithme HS256.
Code exemple	<code>String token = jwtUtil.generateToken(email, role.name()); String email = jwtUtil.extractEmail(token);</code>

6.6 Synthèse des Patterns

Pattern	Catégorie	Interface/Classe	Problème résolu
Repository	Structural	JpaRepository<T,ID>	Découplage accès données / logique métier
Facade	Structural	BibliothecaireFacade + Controllers	Interface simplifiée pour les clients REST
Strategy	Behavioral	CalculPenalite (interface)	Algorithmes de calcul de pénalité interchangeables
Observer	Behavioral	Observable + Observateur	Notification automatique lors de disponibilité ouvrage
Factory	Creational	UtilisateurFactory + JwtUtil	Création centralisée d'objets complexes

7. Tests, Qualité et Gestion Agile


7.1 Stratégie de Tests

La stratégie de tests applique la pyramide de tests : tests unitaires (couche service) -> tests d'intégration (couche controller). JUnit 5 et Mockito sont utilisés pour mocker les dépendances et isoler chaque couche.

7.2 Résultats des Tests Unitaires

Classe testée	Tests	Passent	Echouent	Couverture
EmpruntService	18	18	0	95%
ReservationService	12	12	0	91%
OuvrageService	10	10	0	94%
AuthController	8	8	0	88%
UtilisateurService	8	8	0	90%
StatistiqueService	5	5	0	87%
TOTAL	61	61	0	93%

Couverture globale JaCoCo : 93% — Objectif >= 80% ATTEINT et dépasse



The screenshot shows the JaCoCo web interface for the project 'bibliotheque-univ'. The browser address bar shows the file path: file:///home/kaiju/bibliotheque-univ-nz1/target/site/jacoco/index.html. The interface displays a table with coverage data for various elements. The total coverage is 93% (46 of 661 instructions covered, 6 of 26 branches covered). The table includes columns for Element, Missed Instructions, Cov., Missed Branches, Cov., Missed Cxty, Missed Lines, Missed Methods, and Missed Classes.


Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes				
com.bibliotheque.service	92 %	72 %	9	51	11	139	4	40	0	4		
com.bibliotheque.factory	88 %	100 %	1	5	1	6	1	2	0	1		
com.bibliotheque.facade	100 %	n/a	0	5	0	6	0	5	0	1		
com.bibliotheque.strategy	100 %	n/a	0	4	0	4	0	4	0	2		
Total	46 of 661	93 %	6 of 26	76 %	10	65	12	155	5	51	0	8

Created with JaCoCo 0.8.11.202310140853

C10 — Rapport JaCoCo — Coverage 93%


7.3 GitHub Projects — Product Backlog

Le Product Backlog est gère sur GitHub Projects (#12 — Bibliothèque UNZ - Product Backlog). Il contient les 15 User Stories complétés (US01 a US15) toutes en statut Done, ainsi que les cérémonies Scrum des 4 sprints.



7.4 GitHub Projects — Kanban Board (4 Sprints)

Le Kanban Board (#15 — Kanban - Bibliothèque UNZ) organise les User Stories par sprint. 4 sprints réalisés, tous en statut Done, avec toutes les cérémonies Scrum (Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Rétrospective).



Sprint	Thème	User Stories	Cérémonies	Items
Sprint 1	Authentification + Catalogue	US01, US02, US03, US04, US05	Daily Scrum #35, Review #38, Retro #41	17
Sprint 2	Emprunts + Réservations + Pénalités	US06, US07, US08, US09, US10	Daily Scrum #36, Review #39, Retro #42	17

Sprint	Thème	User Stories	Cérémonies	Items
Sprint 3	Notifications + Admin + Interface	US11, US12, US13, US14	Daily Scrum #37, Review #40, Retro #43	14
Sprint 4	Tests + Déploiement + Finalisation	US15	Daily Scrum, Review, Retro Sprint 4	A compléter

Conclusion

Ce dossier de conception documente l'ensemble des choix d'architecture et de conception pour l'application de gestion de bibliothèque universitaire de l'UNZ. Les principaux éléments sont :

- Architecture en couches (Présentation / Controller / Service / Repository / BDD) respectant la séparation des responsabilités
- 5 Design Patterns du Gang of Four (Repository, Facade, Strategy, Observer, Factory) pleinement justifiés et implémentés
- Modèle de données normalisé avec 7 tables MySQL, héritage JOINED JPA pour les utilisateurs
- Sécurité robuste via Spring Security + JWT + BCrypt
- 15 User Stories (US01 à US15) organisées en 4 Sprints Scrum — toutes Done
- Couverture de tests de 93% (61 tests unitaires JUnit 5 + Mockito)
- Déploiement cloud sur Render + Railway MySQL, code versionné sur GitHub

L'application est accessible publiquement à l'adresse :

[*https://bibliotheque-univ-nz1-5.onrender.com*](https://bibliotheque-univ-nz1-5.onrender.com)