TRAVAIL A FAIRE

1. Ecrire et exécuter les requêtes de manipulation de données suivantes

1. Les prix (table couter : chb_prix) de toutes les chambres qui ont été réservées en 2001 est majoré de 33%.

```
UPDATE couter
SET chb_prix= chb_prix*1.33
WHERE chb_id IN (SELECT chb_id FROM reserver WHERE extract(year
FROM date_jour)=2001) ;
```

2. Mettre le nom des clients en majuscule et la première lettre du prénom en majuscule.

```
UPDATE client
SET nom=upper(nom),
    Prenom=initcap(prenom) ;
```

3. Le client dénommé PHILIPPE André (nom, prénom) nous a malheureusement quitté, il doit être supprimé de la base de données. Ecrire le(s) requête(s) qui permettent de réaliser cette suppression ;

```
DELETE FROM email
WHERE cli_id IN (SELECT cli_id
                 FROM client
                WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André') ;

DELETE FROM adresse
WHERE cli_id IN (SELECT cli_id
                 FROM client
                 WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André') ;

DELETE FROM telephone
WHERE cli_id IN (SELECT cli_id
                 FROM client
                 WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André') ;

DELETE FROM ligne_facture
WHERE fac_id IN (SELECT fac_id
                 FROM facture join client using(cli_id)
                 WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André') ;

DELETE FROM facture
WHERE cli_id IN (SELECT cli_id
                 FROM client
                 WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André') ;

DELETE FROM reserver
WHERE cli_id IN (SELECT cli_id
                 FROM client
                 WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André') ;

DELETE FROM client
WHERE nom='PHILIPPE' AND prenom='André' ;
```

4. Un nouveau client vient de réserver la chambre numéro 6 pour 2 personnes, il faut l'ajouter la base de donnée :

```
-- ajout du client
    INSERT INTO client
    VALUES (default,'m.','JENSUIS','Pierre',NULL);

-- ajout de son email
    INSERT INTO email
    VALUES(DEFAULT,
            (SELECT cli_id
            FROM client
            WHERE nom='JENSUIS' AND prenom='Pierre'),
            'jensuis.pierre@icemail.fr',
            'bureau') ;

-- ajout de son telephone
    INSERT INTO telephone
    VALUES(DEFAULT,
            (SELECT cli_id
            FROM client
            WHERE nom='JENSUIS' AND prenom='Pierre'),
            'tel',
            '04-45-67-89-32',
            'domicile') ;

-- ajout de son adresse
    INSERT INTO adresse
    VALUES(DEFAULT,
            (SELECT cli_id
            FROM client
            WHERE nom='JENSUIS' AND prenom='Pierre'),
            '34 rue noir',
            DEFAULT,
            DEFAULT,
            DEFAULT,
            34678,
            'busez') ;

-- ajout de sa réservation
    INSERT INTO reserver
    VALUES(  (select chb_id
            from chambre
            where numero=6),
            current_date,
            (select cli_id
            From client
            Where nom='JENSUIS' and prenom='Pierre'),
            2,
            default,
            default);
```

2. Modification de la structure de la base de données

1. On doit supprimer de la table ligne_facture la colonne remise_pourcent, mais avant il faut mettre à jour la colonne remise_montant qui correspond au montant multiplié par la remise en pourcentage. Attention cette mise à jour se fera que quand la remise_montant est NULL

   Ecrire le(s) requête(s) qui permettent de réaliser ces opérations ;

```
-- mise à jour de la colonne remise_montant

   UPDATE ligne_facture
   SET  remise_montant = montant *(remise_pourcent/100)
   WHERE remise_montant IS NULL ;

-- suppression de la colonne remise_pourcent

   Alter table ligne_facture
   Drop column remise_pourcent ;
```

2. La colonne *couchage* de la table *chambre* doit changer de nom et de type, elle doit s'appeler *nb_couchage* et son type doit être un numérique de 2 chiffres sans décimal. Écrire la(les) requête(s) qui permet(tent) de réaliser cette opération ;

```
-- on renomme la colonne

   ALTER TABLE chambre
              RENAME COLUMN couchage TO nb_couchage;

-- on change son type

   ALTER TABLE chambre
              ALTER COLUMN nb_couchage TYPE numeric(2,0);
```

3. Modifier la valeur par défaut de la colonne *date_fac* de la table *facture*, elle doit maintenant correspondre à la date courante (current_date). Écrire la requête qui permet de réaliser cette opération ;

```
   ALTER TABLE facture
           ALTER date_fac SET DEFAULT current_date;
```

4. Le diagramme de classes actuel (annexe 1) est incomplet, des modifications sont réalisées en annexe3. Ecrire le script SQL qui permet d'ajouter ces modifications ;

```
-- Création de la table type_tel

   create table type_tel (
     id_type_tel serial primary key ,
     type_code varchar(8),
     descrip_type varchar(50),
     constraint ck_type_code check(type_code IN('fax', 'tel','gsm'))
   );
```

```
-- ajout de la clé étrangère dans la table telephone

    Alter table telephone
       add id_type_tel  int ,
       add constraint fk_teltypetel foreign key (id_type_tel)
                                 references type_tel (id_type_tel ) ;

-- Insertion des valeurs dans la table type_tel

    Insert into type_tel(type_code, descrip_type)
    select distinct typ_code,
            case typ_code when 'gsm'
               then 'portable'
               else typ_code || ' ' || localisation
            end
    from telephone
    order by typ_code

-- valorisation de la clé étrangère dans la table telephone pour le
     lien vers type_tel
  Sous requête corrélées !!!
    Update telephone T
    Set id_type_tel = (select id_type_tel
                       from type_tel
                       where type_code=T.typ_code
                        and descrip_type= (case T.typ_code when 'gsm'
                                 then 'portable'
                                 else T.typ_code || ' ' || T.localisation
                                  end )
                      )

-- Requête de vérification
    select * from telephone join type_tel using(id_type_tel)

-- suppression des colonnes typ_code et localisation
-- de la table telphone

    ALTER TABLE telephone
     DROP COLUMN typ_code,
     DROP COLUMN localisation ;
```