



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202510-701
En date du 22/10/2025

KDIGIT

M. Éric CONILLE
11 Rue Christiani
75018 Paris

SIRET : 52171965800036

Adresse du chantier
27 Rue Pierre Semard
94700 Paris

Maisons Alfort, T2, 2eme droite - Chauffage/ Clim /Ventilation

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	FOURNITURE DU SYSTÈME VMC				
1.1	Caisson et accessoires principaux				
1.1.1	Caisson VMC simple flux hygroréglable Fourniture d'un caisson VMC simple flux hygroréglable basse consommation, débit modulable selon l'humidité, avec moteur basse consommation, homologué NF VMC, puissance adaptée logement T2 (40-60m²), marque Atlantic ou Aldes	1 u	380,00 €	10.0 %	380,00 €
1.1.2	Kit de fixation pour caisson VMC Fourniture kit de fixation anti-vibratile pour caisson VMC avec suspentes, tiges filetées et silent-blocs	1 u	45,00 €	10.0 %	45,00 €
1.2	Bouches d'extraction hygroréglables				
1.2.1	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine Fourniture bouche d'extraction hygroréglable pour cuisine, débit 10 à 135 m³/h, détection automatique humidité, coloris blanc	1 u	35,00 €	10.0 %	35,00 €
1.2.2	Bouche d'extraction hygroréglable salle de bain Fourniture bouche d'extraction hygroréglable pour salle de bain, débit 10 à 45 m³/h, détection automatique humidité, coloris blanc	1 u	32,00 €	10.0 %	32,00 €
1.2.3	Bouche d'extraction hygroréglable WC Fourniture bouche d'extraction hygroréglable pour WC, débit 10 à 30 m³/h, détection automatique humidité, coloris blanc	1 u	30,00 €	10.0 %	30,00 €
1.3	Entrées d'air hygroréglables				
1.3.1	Entrée d'air hygroréglable pièces principales Fourniture entrées d'air hygroréglables pour pièces principales (chambre, séjour), débit modulable 6 à 45 m³/h, isolation phonique intégrée, coloris blanc	2 u	28,00 €	10.0 %	56,00 €
1.4	Réseau de gaines				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.4.1	Gaine semi-rigide isolée diamètre 125 mm Fourniture gaine semi-rigide isolée pour VMC, diamètre 125 mm, isolation thermique et phonique, longueur nécessaire pour réseau principal	15 ml	8,50 €	10.0 %	127,50 €
1.4.2	Gaine semi-rigide isolée diamètre 80 mm Fourniture gaine semi-rigide isolée pour VMC, diamètre 80 mm, isolation thermique et phonique, pour liaisons vers bouches	12 ml	6,20 €	10.0 %	74,40 €
1.4.3	Manchons de raccordement et colliers Fourniture manchons de raccordement, coudes, piquages, colliers de serrage pour assemblage réseau VMC diamètres 80 et 125 mm	1 ens	75,00 €	10.0 %	75,00 €
1.5 Sortie toiture et accessoires					
1.5.1	Sortie de toit VMC avec chapeau Fourniture sortie de toit pour VMC avec chapeau anti-pluie, grille anti-rongeurs, diamètre 125 mm, tuile à douille ou traversée de toiture selon configuration	1 u	65,00 €	10.0 %	65,00 €
1.5.2	Kit d'étanchéité toiture Fourniture kit d'étanchéité pour traversée de toiture : solin, bande d'étanchéité, mastic, vis inox	1 u	35,00 €	10.0 %	35,00 €
1.6 Matériel électrique					
1.6.1	Câble électrique 3G1.5 mm² Fourniture câble électrique 3G1.5 mm² pour alimentation caisson VMC	10 ml	2,80 €	10.0 %	28,00 €
1.6.2	Disjoncteur 2A Fourniture disjoncteur divisionnaire 2A courbe C pour protection circuit VMC	1 u	12,00 €	10.0 %	12,00 €
1.6.3	Boîte de dérivation et connecteurs Fourniture boîte de dérivation étanche avec connecteurs automatiques pour raccordements électriques	1 u	18,00 €	10.0 %	18,00 €
2 INSTALLATION ET RACCORDEMENTS					
2.1 Pose du caisson VMC					
2.1.1	Installation du caisson VMC en combles Pose et fixation du caisson VMC sur suspentes anti-vibratiles, vérification équilibre et stabilité, raccordement au réseau de gaines	3 h	45,00 €	10.0 %	135,00 €
2.2 Installation du réseau de gaines					
2.2.1	Pose du réseau de gaines en combles Installation complète du réseau de gaines isolées, assemblage des manchons et coudes, fixation sur suspentes, respect des pentes d'écoulement des condensats	6 h	45,00 €	10.0 %	270,00 €
2.2.2	Passage de gaines en cloisons et plafonds Percement des traversées de cloisons et plafonds pour passage des gaines, calfeutrement et mise en propreté	2,5 h	45,00 €	10.0 %	112,50 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.3 Pose des bouches et entrées d'air					
2.3.1	Installation des bouches d'extraction Pose et raccordement des bouches d'extraction hygroréglables dans cuisine, salle de bain et WC, réglage du débit, fixation définitive	2 h	45,00 €	10.0 %	90,00 €
2.3.2	Installation des entrées d'air Pose des entrées d'air hygroréglables dans les pièces principales, percement menuiseries si nécessaire, calfeutrement et réglage	1,5 h	45,00 €	10.0 %	67,50 €
2.4 Sortie toiture					
2.4.1	Création sortie de toit Percement toiture, pose de la sortie VMC avec chapeau, étanchéité complète avec solin et bande, vérification conformité	3 h	50,00 €	10.0 %	150,00 €
2.5 Raccordements électriques					
2.5.1	Raccordement électrique du caisson VMC Pose du câble d'alimentation, raccordement au tableau électrique avec disjoncteur dédié, mise à la terre, vérifications électriques et conformité NF C 15-100	2,5 h	48,00 €	10.0 %	120,00 €
3 MISE EN SERVICE ET FINITIONS					
3.1 Réglages et mise en service					
3.1.1	Mise en service et réglages Mise en service du système VMC, équilibrage des débits d'air par bouche, vérification du fonctionnement hygroréglable, mesure des débits, test acoustique, remise des notices et consignes d'entretien	2 h	48,00 €	10.0 %	96,00 €
3.2 Nettoyage et finitions					
3.2.1	Nettoyage de fin de chantier Nettoyage complet des zones d'intervention, dépoussiérage, aspiration, évacuation des emballages et chutes de matériaux	1,5 h	35,00 €	10.0 %	52,50 €
3.2.2	Retouches peinture Retouches peinture blanche sur zones de percement et fixations visibles (plafonds, cloisons)	1 h	40,00 €	10.0 %	40,00 €
4 ÉVACUATION DES DÉCHETS					
4.1	Évacuation en déchetterie Évacuation des déchets de chantier (emballages cartons, chutes de gaines, gravats) en déchetterie agréée, tri sélectif	1 fft	80,00 €	10.0 %	80,00 €
5 RECOMMANDATIONS TECHNIQUES					
5.1	Le système VMC simple flux hygroréglable permet une ventilation permanente et modulée en fonction de l'humidité détectée, garantissant qualité de l'air et économies d'énergie.				
5.2	L'installation respectera la norme NF DTU 68.3 relative aux travaux de VMC et la réglementation électrique NF C 15-100.				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5.3	Un entretien régulier est recommandé : nettoyage des bouches tous les 3 mois, changement des filtres du caisson tous les 6 mois, nettoyage complet du réseau tous les 3 ans.				
5.4	La TVA réduite à 10% s'applique pour des travaux de rénovation dans un logement de plus de 2 ans. Attestation à fournir.				
5.5	Devis valable 3 mois. Garantie décennale sur l'installation. Garantie fabricant sur le matériel selon conditions constructeur.				

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajoutés en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	2 226,40 €
TVA (10.0%)	222,64 €
Total TTC	2 449,04 €

Net à payer 2 449,04 €

Offre valable jusqu'au **21/11/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature