

3 WebTest

Web development

# Number	Аа Вопрос	≡ Ответ	☀ Правильно или нет	⚙️ Обработка	🕒 Date
1	<u>Какую документоориентированную базу данных рекомендуется использовать, она концептуально позволяет хранить данные в виде коллекций в формате JSON?</u>	MongoDB	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:17 PM
2	<u>С помощью какой команды можно увидеть базы данных MongoDB?</u>	show dbs	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:17 PM
4	<u>Какой код нужно добавить, чтобы получить законченный модуль devals? (укажите без пробелов, закончив :) var devals = { __ "task": "Провести занятия", __ "tag": "Работа" }; var d = new Date(Date.now()); if (d.getDay() === 0) { // 0 - Воскресенье devals.task = "Полежать на диване"; __ devals.tag = "Выходной";. }</u>	module.exports=devals;	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:18 PM
5	<u>Эта БД была разработана для обеспечения быстрого доступа к данным, которые часто используются. Это ускорение достигается за счет размещения данных в памяти, а не на диске.</u>	Redis	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:18 PM

# Number	Aa Вопрос	≡ Ответ	☀ Правильно или нет	☀ Обработка	🕒 Date
6	<u>Укажите общие принципы создания веб-приложения.</u>	Браузерный код хранится в каталоге client. Импортируются и/или создаются модули для поддержки серверной стороны. Серверный код Express хранится в файле под названием server.js. Выполняется настройка коммуникации между сервером и клиентом. AJAX лежит в основе обеспечения взаимодействия между клиентом и сервером.	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 9:34 PM
7	<u>Какие данные можно хранить в MongoDB?</u>	все (бинарные данные, комментарии к постам в блогах, изображения, учетные записи пользователей)	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:19 PM
8	<u>Запуска сервера MongoDB во многом зависит от ОС, где он установлен. Если ваша ОС это Linux и в ней используется системный менеджер systemctl, то какая команда запустит сервер?</u>	sudo systemctl start mongod	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:16 PM
9	<u>Если в базе MongoDB существует коллекция cards, то какую команду в CLI нужно набрать, чтобы удалить её?</u>	db.cards.drop()	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:22 PM
10	<u>С помощью какой команды мы можем переключиться на другую базу MongoDB?</u>	use	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:19 PM
11	<u>Как называется CLI для MongoDB?</u>	mongo	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 10:11 PM

# Number	Aa Вопрос	≡ Ответ	☀ Правильно или нет	☀ Обработка	🕒 Date
12	<u>Применительно к MongoDB, о чём идёт речь? – это всего лишь объектное представление коллекции документов в хранилище данных. Кроме указания полей, которые присутствуют в каждом документе коллекции, она добавляет для базы данных MongoDB операции наподобие save или find для соответствующих объектов. Укажите в именительном падеже и единственном числе, строчными буквами.</u>	модель данных	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:20 PM
13	<u>Если вдруг вы захотите очистить хранилище данных Redis, то какую команду в CLI для этого нужно набрать?</u>	flushall	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:20 PM
14	<u>Запуска сервера MongoDB во многом зависит от ОС, где он установлен. Если ваша ОС это Linux и в ней используется системный менеджер systemctl, то какая команда остановит сервер?</u>	sudo systemctl stop mongod	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:17 PM
15	<u>Какой модуль Node.js следует подключить для реализации простого web-сервера?</u>	http	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:20 PM
16	<u>Какой модуль Node.js который служит для двух основных целей: работает как клиент для MongoDB, работает как инструмент для моделирования данных, позволяющий представлять документы из БД MongoDB как объекты в программах?</u>	Mongoose	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:20 PM
17	<u>Укажите одну из рассматриваемых no-SQL БД?</u>	Redis	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:20 PM
18	<u>Укажите сокращённое название менеджера пакетов Node.</u>	NPM	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:20 PM

# Number	Aa Вопрос	≡ Ответ	☀ Правильно или нет	☀ Обработка	🕒 Date
19	<u>Для хранения данных в приложениях Node.js можно использовать следующие БД.</u>	все(MongoDB PostgreSQL MySQL Redis)	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:21 PM
20	<u>Самый простой способ запустить сервер Redis - просто выполнить двоичный файл сервера Redis без каких-либо аргументов:</u>	redis-server	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:21 PM
	<u>Для обработки ошибок в AJAX используется функция fail, сколько аргументов принимает обратный вызов функции fail?</u>	3	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:22 PM
	<u>Как проверить, правильно ли работает Redis, то есть отправить команду PING с помощью доступного CLI?</u>	redis-cli ping	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:23 PM
	<u>Укажите команды для получения данных из хранилища Redis.</u>		Неправильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 9:17 PM
	<u>NPM предлагает интерактивный способ создания файла package.json, при этом придется ответить на несколько вопросов. Какую команду нужно для этого ввести?</u>	npm init	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:23 PM
	<u>Запуска сервера MongoDB во многом зависит от ОС, где он установлен. Если ваша ОС это Linux и в ней используется системный менеджер systemctl, то какая команда покажет состояние сервера?</u>	sudo systemctl status mongod	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:23 PM
	<u>Запуска сервера MongoDB во многом зависит от ОС, где он установлен. Если ваша ОС это Linux и в ней используется системный менеджер systemctl, то какая команда отменит автоматический запуск сервера при загрузке ОС?</u>	sudo systemctl disable mongod	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:24 PM

# Number	Aa Вопрос	≡ Ответ	☀ Правильно или нет	☀ Обработка	🕒 Date
	<u>Запуска сервера MongoDB во многом зависит от ОС, где он установлен. Если ваша ОС это Linux и в ней используется системный менеджер systemctl, то какая команда перезапустит сервер?</u>	sudo systemctl restart mongod	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:24 PM
	<u>Запуска сервера MongoDB во многом зависит от ОС, где он установлен. Если ваша ОС это Linux и в ней используется системный менеджер systemctl, то какая команда создаст задание для автоматического запуска сервера при загрузке ОС?</u>	sudo systemctl enable mongod	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 8:24 PM
	<u>Для обработки ошибок в AJAX используется функция fail, сколько аргументов она принимает?</u>	1	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 9:32 PM
	<u>На практике для создания полноценного сервера необходима отправки с сервера файлов HTML или/и CSS. Какой модуль рекомендуется использовать для этого?</u>	Express	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 10:16 PM
	<u>Для установки модуля express в текущей папке нужно ввести команду:</u>	npm install express	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 9:31 PM
	<u>На какие составляющие предполагает разделение шаблон проектирования MVC?</u>	контроллер модель представление	Правильно	Обрабатывается	@May 10, 2023 10:01 PM
	<u>Укажите команды для получения данных из хранилища Redis.</u>	mget get	Правильно	Обрабатывается	@May 12, 2023 5:54 PM