

1、用户模块

1.1、注册

简要描述:

- 用户注册接口

请求 URL:

- `http://localhost:8080/front/api/user/register`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
mobile	是	string	手机号
password	是	string	密码
verifyCode	是	string	验证码
refereePhone	是	string	推荐人手机号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "cookie": {
      "name": "_auth",
      "value": "%7B%22agentInviteCode%22%3A%22MICCv%22%2C%22mobile%22%3A%2222222%22%2C%22password%22%3A%221111%22%2C%22refereePhone%22%3A%2218559287870%22%2C%22terminal%22%3A%223%22%2C%22thirdReg%22%3Afalse%22%2C%22verifyCode%22%3A%223333%22%7D",
      "version": 0,
      "maxAge": -1,
      "path": "/front/",
      "secure": false,
      "httpOnly": false
    }
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
cookie	Cookie	返回 Cookie 对象

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.2、登陆

简要描述:

- 用户登陆接口

请求 URL:

- `http://localhost:8080/front/api/user/login`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
mobile	是	string	手机号
password	是	string	密码

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "cookie": {
      "name": "_auth",
      "value": "%7B%22userId%22%3A%22ce02daf77944449994e9ea1570eb28a0%22%7D",
      "version": 0,
      "maxAge": 157680000,
      "path": "/front/",
      "secure": false,
      "httpOnly": false
    },
    "user": {
      "id": "ce02daf77944449994e9ea1570eb28a0",
      "chnName": "15621",
      "mobile": "15621",
      "tradePassword": "b59c67bf196a4758191e42f76670ceba",
      "money": 0,
      "rechargeMoney": 0,
      "agentInviteCode": "2MICCv",
      "status": 0,
      "registerTime": "2018-04-23 17:32:33",
      "lastLoginTime": "2018-04-23 17:32:48",
      "lastLoginIp": "0:0:0:0:0:0:0:1"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	string	用户 id
chnName	string	昵称
mobile	string	手机号
tradePassword	string	密码
rechargeMoney	string	累计充值资金
agentInviteCode	string	邀请码
lastLoginTime	string	最后一次登录时间
lastLoginIp	string	最后一次登录地址
status	int	用户状态：0 正常 1 停用
money	bigdecimal	金额
registerTime	string	注册时间

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.3、忘记密码

简要描述：

- 忘记密码接口

请求 URL：

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/user/forgetPassword>

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
mobile	是	string	用户手机号
verifyCode	是	string	验证码
newPwd	是	string	新密码

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.4、修改密码

简要描述:

- 修改密码接口

请求 URL:

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/user/updatePassword>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
oldPwd	是	string	旧密码
newPwd	是	string	新密码

返回示例

正确返回:

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```

错误返回:

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "error": "原密码不正确"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

1.5、短信接口

简要描述:

- 短信接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/sub/validatecode/{type}_{mobile}`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
type	是	string	"reg"-注册, "mmobile"-修改手机号, "mtpwd"-修改交易密码, "moneyout"-提现
mobile	是	string	手机号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2、首页模块

2.1、获取当前价格(新增参数)

简要描述:

- 获取当前价格接口

请求 URL:

- `http://localhost:8080/front/api/sub/getSubGoodsById`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "goodsInfo": {
      "id": "dd2064819966489bb193f786a43ece09",
      "imgLoadPath": "http://192.168.0.107:8082/back/subgoods/show/20180427/20180427142056.jpg",
      "goodsName": "测试图片",
      "goodsTotalNum": 10000,
      "goodsLeftNum": 10000,
      "subScale": 20,
      "goodsSubPrice": 1000,
      "goodsCost": 9
    },
    "basePrice": 9.4, //新添
    "newPrice": 0, //新添
    "retailPrice": 10002 //新添
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	String	商品 id
imgLoadPath	String	商品图片路径

参数名	类型	说明
goodsName	String	商品名称
goodsTotalNum	int	商品总数量
goodsLeftNum	int	商品剩余数量
subScale	decimal	认购比例
goodsSubPrice	decimal	商品原始价
goodsCost	decimal	商品当前价格
basePrice	decimal	商品基准价
newPrice	decimal	商品最新价
retailPrice	decimal	商品零售价

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.2、获取单条快讯/公告

简要描述：

- 获取单条快讯/公告接口

请求 URL：

- <http://localhost:8080/front/api/index/getNewsById>

请求方式：

- GET

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	快讯/公告 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "news": {
      "id": "471d2a98563f4715baadd10d45830168",
      "title": "测试 222222222222",
      "content": "<p><img alt=\"\" src=\"https://ssl.bdstatic.com/70cFvXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=243907821,2964803590&fm=27&gp=0.jpg\" style=\"height:354px; width:500px\" />阿萨飒飒飒是阿萨撒飒飒</p>\n",
```

```
        "createTime": "2018-04-05 10:11:54.0"
    }
}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	String	快讯/公告 id
title	String	标题
content	String	内容
createTime	String	发布时间

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

2.3、获取资讯公告

简要描述:

- 获取资讯公告接口

请求 URL:

- <http://169.254.25.104:8080/front/api/index/getNewsFlash>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
type	是	string	1-产品中心, 2-公告中心 , 3-热门咨询

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "390e01fd6cd843d3b2606a99dc18b0e4",
        "title": "测试标题",
        "createTime": "2017-12-26 10:00:16.0"
      },
      {

```



```
        "id": "471d2a98563f4715baadd10d45830168",
        "title": "测试 22222222222222",
        "createTime": "2018-04-05 10:11:54.0"
    }
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	String	资讯 id
title	String	标题
createTime	String	发布时间

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3、商城模块

3.1、查询买卖街商品类型(新接口)

简要描述:

- 查询买卖街商品类型接口

请求 URL:

- <http://xx.com/api/sub/findGoodsType>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "goodsTypeList": [
      {
        "id": "1",
```

```
        "typeName": "军火",
        "createTime": "2018-05-16 16:33:34.0",
        "status": "1"
    },
    {
        "id": "2",
        "typeName": "艺术",
        "createTime": "2018-05-16 16:33:58.0",
        "status": "1"
    }
]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	商品类型 id
typeName	int	商品类型 name
createTime	int	创建时间
status	int	状态： 1-正常， 2-删除

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4、发现模块

4.1、获取积分

简要描述：

- 获取积分接口

请求 URL：

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/sub/getUserIntegral>

请求方式：

- GET

参数：

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "integral": 1
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
integral	string	用户积分

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.2、获取积分明细

简要描述:

- 获取积分明细接口

请求 URL:

- `http://192.168.0.136:8080/front/api/sub/getUserIntegralDetail`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "integral": [
      {
        "id": "1",
        "type": "2",
        "integral": 1,
        "integralBefore": 1,
        "integralAfter": 2,
        "createTime": "2018-05-03 09:26:08",
        "remark": "日返"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
type	string	类型：1-正积分 2-负积分
integral	decimal	变化积分
integralBefore	decimal	变化前积分
integralAfter	decimal	变化后积分
createTime	string	创建时间
remark	string	备注

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5、我的模块

5.1、获取用户信息

简要描述：

- 获取用户信息接口

请求 URL：

- `http://localhost:8080/front/api/my/getMyInfo`

请求方式：

- GET

参数：

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{ "error_code": 0, "data": { "myInfo": { "id":  
"4a9c7466b4a34ce18751c6bc3d5990dd", "serialNo": "CY18559287870",  
"mobile": "185****7870", "inviteName": "moni002", "tradeNum": 37,  
"transferNum": 0, "money": 17661 } } }
```

****返回参数说明****

参数名	类型	说明
mobile	string	用户手机号
id	string	用户 id
serialNo	string	用户编号
inviteName	string	推荐人姓名
money	bigdecimal	用户余额
tradeNum	int	我的订单数目
transferNum	int	我的转让数目
returnMoney	bigdecimal	奖励金额

****备注****

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.2、添加地址

简要描述:

- 添加地址接口

请求 URL:

- <http://xx.com/front/api/my/addMyAddress>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
receiverName	是	string	收货人
receiverMobile	是	string	收货人手机号
region	是	string	地区
address	是	string	地址

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.3、资金充值

简要描述：

- 充值接口

请求 URL：

- `http://xx.com/api/moneyRecord/huanxun/gateway`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
money	是	string	充值金额
bankAccount	是	string	银行卡号
bankType	是	string	银行类型
chnName	是	string	持卡人姓名
idCard	是	string	身份证号码
mobile	是	string	预留手机号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "pGatewayReq": "<Ips><GateWayReq><head><Version>v1.0.0</Version><MerCode>204156</MerCode><MerName></MerName><Account>2041560018</Account><MsgId></MsgId><ReqDate>20180507092644</ReqDate><Signature>cf9cbce4766405b44a2ebbbfdf765c32</Signature></head><body><MerBillNo>M01525656403678892</MerBillNo><Amount >100</Amount ><Date >20180507</Date ><CurrencyType >156</CurrencyType ><GatewayType >01</GatewayType ><Lang>GB</Lang><Merchanturl><![CDATA[http://xxx/front/v1/huanxun/pay/callback]]></Merchanturl><FailUrl><![CDATA[http://xxx/front/v1/huanxun/pay/callback]]></FailUrl><Attach><![CDATA[M01525656403678892]]></Attach><OrderEncodeType>5</OrderEncodeType><RetEncodeType>17</RetEncodeType><RetType>1</RetType><ServerUrl><![CDATA[http://xxx/front/v1/huanxun/pay/callback]]></ServerUrl><BillEXP>24</BillEXP><GoodsName>PindoCloud</GoodsName><IsCredit>1</IsCredit><BankCode>1100</BankCode><ProductType>1</ProductType></body></GateWayReq></Ips>",
```

```
"payUrl": "https://newpay.ips.com.cn/psfp-entry/gateway/payme  
nt.do"  
  }  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
pGatewayReq	String	支付内容
payUrl	String	发起支付链接

备注 发起支付表单提交方式采用 Post 隐含域方式，表单格式如下：

```
<form action="https://newpay.ips.com.cn/psfp-  
entry/gateway/payment.do" method="post">  
  <input name="pGatewayReq" type="hidden" value=" " />  
</form>
```

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.4、地址管理

简要描述：

- 地址管理接口

请求 URL：

- `http://localhost:8080/front/api/my/getMyAddress`

请求方式：

- GET

参数：

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
`` `{ "error_code": 0, "data": { "addressList": [ { "id":  
"5fd80869a3aa429db690da802540176e", "receiverName": "aaaa",  
"receiverMobile": "bbbb", "region": "cccc", "address": "dddd",
```

```
  "addrType": "2"  
},  
{  
  "id": "57e9ee7633234182bd4dce281c3985d1",  
  "receiverName": "1111",
```

```
    "receiverMobile": "2222",
    "region": "3333",
    "address": "4444",

    "addrType": "2"
  }
]
```

```
} }
```

****返回参数说明****

参数名	类型	说明
id	string	地址 id
receiverName	string	收货人
receiverMobile	string	收货人手机号
region	string	所在地区
address	string	详细地址
addrType	string	是否默认地址: 1-是 2-否

****备注****

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.5、设为默认地址

简要描述:

- 设为默认地址接口

请求 URL:

- <http://localhost:8080/front/api/my/setDefaultAddress>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	地址 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
```



```
"data": {}  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.6、删除地址

简要描述:

- 删除地址接口

请求 URL:

- `http://localhost:8080/front/api/my/deleteMyAddress`

请求方式:

- DELETE

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	地址 id

返回示例

```
{ "error_code": 0, "data": {} }
```

****返回参数说明****

| 参数名 | 类型 | 说明 |

| :----- | :----- | ----- |

****备注****

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.7、订单管理

简要描述:

- 订单管理接口

请求 URL:

- <http://localhost:8080/front/api/my/getMyTrade>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
status	是	string	状态: 1 持仓 2 挂单 3 平仓 (交割) 4 下架
goodsName	否	string	商品名称

返回示例

```
持仓:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "47354e09c2b549ab8dec9284e891bbce",
        "serialNo": "JY1525229140060561",
        "money": 0,
        "status": "1",
        "buyTime": "2018-05-02 10:45:40",
        "buyPoint": 10000,
        "holdNum": 3500,
        "serviceFee": 0,
        "goodsName": "航空母舰",
        "goodsId": "e3fa78f35fab439ea9c2fc1a13024945",
        "feeBuy": 0,
        "feeSell": 0
      }
    ]
  }
}
挂单:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "30818daa1f4f47a8b515118cd3e0e5d7",
        "serialNo": "RG1525233565257497",
        "status": "2",
        "buyTime": "2018-05-02 11:59:25",
        "buyPoint": 10000,
        "hangTime": "2018-05-04 17:37:29",
        "holdNum": 500,
        "goodsName": "航空母舰",
```

```

        "goodsId": "e3fa78f35fab439ea9c2fc1a13024945"
    }
    ]
}
}
}

平仓:
{
    "error_code": 0,
    "data": {
        "list": [
            {
                "id": "f1fd57d7175a4bb4977bb63936c17f3e",
                "serialNo": "RG1525228874314554",
                "money": 300000,
                "status": "3",
                "buyTime": "2018-05-02 10:41:14",
                "buyPoint": 10000,
                "sellPoint": 100,
                "difMoney": -297000,
                "sellTime": "2018-05-02 16:19:09",
                "holdNum": 30,
                "serviceFee": 9000,
                "goodsName": "40-火箭",
                "goodsId": "a4ebff2134a74b06ad2c95d10f045e15",
                "feeBuy": 0,
                "feeSell": 9
            }
        ]
    }
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	string	订单 id
serialNo	string	流水号
money	decimal	总金额
buyTime	Date	买入时间
buyPoint	string	买入价格
sellPoint	string	卖出价格
difMoney	string	盈亏金额
sellTime	Date	卖出时间
hangTime	Date	挂单时间
holdNum	int	数量
serviceFee	decimal	服务费
goodsName	string	商品名称
goodsId	string	商品 id
feeBuy	decimal	买入手续费
feeSell	decimal	卖出手续费

参数名	类型	说明
status	string	状态：1 持仓 2 挂单 3 平仓（交割） 4 下架

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.8、银行卡绑定

简要描述：

- 银行卡绑定接口

请求 URL：

- `http://localhost:8080/front/api/my/addBankCard`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
chnName	是	string	持卡人
bankAccount	是	string	卡号
bankName	是	string	开户行
phone	是	string	预留手机号
idCard	是	string	身份证号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.9、仓库管理(待定)

简要描述:

- 仓库管理接口

请求 URL:

- `http://localhost:8080/api/my/getWarehouse`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.10、资金管理

简要描述:

- 资金管理接口

请求 URL:

- `http://169.254.25.104:8080/front/api/my/moneyManager`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
type	否	string	类型: ""或 NULL-全部 0-充值 1-提现

返回示例

```
{ "error_code": 0, "data": { "moneyRecord": [ { "id":
"00d46333740344db8f6208221e391334", "serialNo":
"M01516190877127192", "money": 300, "fee": 0, "type": "0",
"channel": "明付网关支付", "status": "0", "createTime": "2018-
01-17 20:07:57" } ] } }
```

****返回参数说明****

参数名	类型	说明
id	String	资金记录 id
serialNo	String	流水号
money	BigDecimal	金额
fee	BigDecimal	手续费
type	String	类型: 0-充值 1-提现
channel	String	渠道
status	String	状态 0 处理中 1 成功 2 失败
createTime	String	创建时间

****备注****

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.11、预定管理(待定)

5.12、修改地址接口

简要描述:

- 修改地址接口

请求 URL:

- <http://169.254.25.104:8080/front/api/my/updAddress>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
receiverName	是	string	收货人
receiverMobile	是	string	收货人手机号
region	是	string	地区
address	是	string	地址
id	是	string	地址记录 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "uid": "1",
    "username": "12154545",
    "name": "吴系挂",
    "groupid": 2 ,
    "reg_time": "1436864169",
    "last_login_time": "0",
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
groupid	int	用户组 id, 1: 超级管理员; 2: 普通用户

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.13、返回二维码参数

简要描述:

- 返回二维码参数接口

请求 URL:

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/user/getShareImg>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "inviteId": "f1099d872c4b4bfea0e759056f1b570b",
    "refereePhone": "156218687"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
refereePhone	String	邀请人手机号
inviteId	String	邀请人 id

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.14、推荐管理

简要描述:

- 推荐管理接口

请求 URL:

- <http://xx.com/api/my/corps>

请求方式:

- POST

参数:

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "corps": [
      {
        "chnName": "ZWJ",
        "mobile": "13967165796",

```



```
        "id": "08099529f0764c2d9b01768d8ed086bb",
        "parent2Total": "0"
      },
      {
        "chnName": "林晓祥",
        "mobile": "13175602999",
        "id": "084a572a5de640d092c55533a5596374",
        "parent2Total": "0"
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
chnName	int	用户姓名
mobile	string	手机号
parent2Total	string	有效邀请人数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5. 15、资金提现

简要描述:

- 资金提现接口

请求 URL:

- <http://xx.com/api/moneyRecord/out>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
money	是	string	提现金额
password	是	string	登录密码
type	否	string	提现类型: 0:资金提现

返回示例

```
//成功
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
//失败
{
  "error_code": 28,
  "data": {
    "error": "请先绑定银行卡"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.16、修改银行卡信息

简要描述:

- 修改银行卡信息接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/my/updateBankCard`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
chnName	是	string	持卡人
bankAccount	是	string	卡号
bankName	是	string	开户行
phone	是	string	预留手机号
idCard	是	string	身份证号

返回示例

```
{
```

```
"error_code": 0,
"data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.17、获取银行卡信息

简要描述:

- 获取银行卡信息接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/my/getBankCard`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "chnName": "张三",
    "bankAccount": "12154545",
    "bankName": "银行",
    "createTime": "2018-09-09" ,
    "idCard": "1436864169",
    "phone": "11111111"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

参数名	类型	说明
chnName	String	账号用户名
bankAccount	String	银行卡号
bankName	String	银行名
createTime	String	创建时间
idCard	String	身份证号
phone	String	手机号

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6、认购模块

6.1、获取认购/购销/下架商品(新增参数)

简要描述:

- 获取认购/购销/下架商品接口

请求 URL:

- `http://xx.com/front/api/sub/getSubGoods`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
status	是	String	状态: 1-认购 2-购销 3-下架
goodsTypeId	否	String	商品类型: 为空时查询全部商品(新增参数)
isStore	否	String	是否收藏: 为 1 时是获取我的收藏列表

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "1",
        "imgLoadPath": "http://192.168.0.107:8082/back/subgoods/show/20180427/20180427101304.jpg",

```

```

        "goodsName": "1111",
        "goodsTotalNum": 100,
        "goodsLeftNum": 100,
        "subScale": 30,
        "goodsSubPrice": 22.22,
        "goodsCost": 9.12,
        "subTotalNum": "10,3",
        "subMakeNum": "7,2",
        "subSendNum": "3,1",
        "specList": [],
        "subGoodsNum": 30,
        "subGoodsLeftNum": 30,
        "subDays": 41,
        "subGoodsSpec": "买 10 存 7 提 3",
        "subBuyNum": 10,
        "buyPointMin": 15, //新增
        "sellPointNew": 100 //新增,
        "goodsCode": "vvv", //新增
    },
    {
        "id": "1",
        "imgLoadPath": "http://192.168.0.107:8082/back/subgoods/show/20180427/20180427101304.jpg",
        "goodsName": "1111",
        "goodsTotalNum": 100,
        "goodsLeftNum": 100,
        "subScale": 30,
        "goodsSubPrice": 22.22,
        "goodsCost": 9.12,
        "subTotalNum": "10,3",
        "subMakeNum": "7,2",
        "subSendNum": "3,1",
        "specList": [],
        "subGoodsNum": 30,
        "subGoodsLeftNum": 30,
        "subDays": 41,
        "subGoodsSpec": "买 3 存 2 提 1",
        "subBuyNum": 3,
        "buyPointMin": 15,
        "sellPointNew": 100
    }
]
}
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	String	商品 id
imgLoadPath	String	图片路径
goodsName	String	商品名称
goodsTotalNum	int	商品总数量
goodsLeftNum	int	商品剩余数量
subScale	BigDecimal	认购比例
goodsSubPrice	BigDecimal	商品原始价

参数名	类型	说明
goodsCost	BigDecimal	商品购销价
subTotalNum	String	规格总数
subMakeNum	String	规格存取数量
subSendNum	String	规格发货数量
specList	list	规格数组
subGoodsNum	int	可以认购的总数量
subGoodsLeftNum	int	可以认购的剩余数量
subDays	int	认购剩余天数
subGoodsSpec	String	商品规格
subBuyNum	int	商品规格买的数量
buyPointMin	string	当日最低卖出价
sellPointNew	string	最新成交价
goodsCode	string	商品代码

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.2、获取服务费/手续费比例

简要描述：

- 获取服务费/手续费比例接口

请求 URL：

- `http://192.168.0.136:8080/front/api/sub/getScales`

请求方式：

- GET

参数：

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "scalesBean": {
      "subServiceScale": 0.03,
      "subFeeScale": 0.003
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
subServiceScale	decimal	服务费比例
subFeeScale	decimal	手续费比例

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.3、客户挂单(新增参数)

简要描述:

- 客户挂单接口

请求 URL:

- <http://xx.com/api/trade/entryOrders>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	商品 id
holdNum	是	string	挂单数量
buyPoint	是	string	挂单价格(新增参数)

返回示例

```
正确返回:  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
  }  
}  
错误返回:  
{  
  "error_code": 46,  
  "data": {
```

```
        "error": "商品数量不足"
    }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
error_code	int	返回状态代码: 0:成功 不为 0 需要获取错误返回中的 error

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.4、认购接口

简要描述:

- 认购接口

请求 URL:

- `http://localhost:8080/api/sub/subMake`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id
goodsName	是	string	商品名称
holdNum	是	int	认购数量
money	是	decimal	金额
serviceFee	是	decimal	服务费
buyPoint	是	decimal	认购价格

返回示例

```
正确返回:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
错误返回:
{
```



```
{
  "error_code": 34,
  "data": {
    "error": "用户已没有认购机会"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.5、获取挂单商品

简要描述:

- 获取挂单商品接口

请求 URL:

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/sub//getHangGoods>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	否	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": "f1fd57d7175a4bb4977bb63936c17f3e",
        "serialNo": "RG1525228874314554",
        "userId": "4a9c7466b4a34ce18751c6bc3d5990dd",
        "goodsId": "a4ebff2134a74b06ad2c95d10f045e15",
        "goodsName": "40-火箭",
        "holdNum": 30,
        "chnName": "布丁粉",
        "mobile": "18559287870",
        "imgLoadPath": "....."
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]  
  }  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	String	挂单记录 id
serialNo	String	挂单记录流水号
userId	String	挂单记录 id
goodsId	String	商品 id
goodsName	String	商品名称
holdNum	int	商品数量
chnName	String	商品所属用户 id
mobile	String	商品所属用户手机号
imgLoadPath	String	商品图片路径

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.6、买入挂单商品接口(旧-不用)

简要描述:

- 买入挂单商品接口

请求 URL:

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/sub/buyHangGoods>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	所买挂单商品 id
goodsName	是	string	所买挂单商品名称
holdNum	是	string	所买挂单商品数量
hangUserPhone	是	string	挂单人手机号
curPrice	是	string	商品当前价格
hangOrderId	是	string	挂单记录的 id

参数名	必选	类型	说明
feeBuy	是	string	手续费
buyMoney	是	string	购买金额

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.7、获取系统时间

简要描述:

- 获取系统时间接口

请求 URL:

- <http://localhost:8083/front/api/sub/getSysTime>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "sysTime": "2018-05-09 10:02:56"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
sysTime	String	系统时间

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.8、获取认购商品剩余比例

简要描述:

- 获取认购商品剩余比例接口

请求 URL:

- <http://localhost:8083/front/api/sub/getLeftScale>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "leftPercent": "23%"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
leftPercent	string	认购商品剩余比例

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.9、提货接口

简要描述:

- 提货接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/sub/takeGoodsAway`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
serialNo	是	string	流水号
goodsNum	是	int	提货数量
addressId	是	string	地址 id

返回示例

```
正确返回:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
错误返回:
{
  "error_code": 68,
  "data": {
    "error": "提货数量错误"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
error_code	int	返回代码
error	String	返回错误信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.10、获取挂单商品信息统计

简要描述:

- 获取挂单商品信息统计接口

请求 URL:

- <http://localhost:8083/front/api/sub/getHangDetail>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "goodsId": "25233f406872466d8a27e0d906526d1b",
        "goodsName": "沙漠之鹰-s",
        "totalHoldNum": 2,
        "buyPoint": 9.3
      },
      {
        "goodsId": "25233f406872466d8a27e0d906526d1b",
        "goodsName": "沙漠之鹰-s",
        "totalHoldNum": 1,
        "buyPoint": 2000
      }
    ],
    "goodStatistics": {
      "todayTotalNum": 3,
      "todayTotalMoney": 4009,
      "averagePrice": 4,
      "totalLeftNum": 9995,
      "firstPrice": 9.3,
      "maxPrice": 2000,
      "minPrice": 9.3,
      "forSell": 3,
      "goodsName": "沙漠之鹰-s",
      "goodsId": "25233f406872466d8a27e0d906526d1b"
    }
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
list		该商品挂单列表

参数名	类型	说明
goodsId	String	商品 id
goodsName	String	商品名称
totalHoldNum	int	挂单总数量
buyPoint	decimal	挂单金额
goodsId	String	商品 id
goodStatistics		该商品的统计信息
todayTotalNum	int	今日销售数量
todayTotalMoney	decimal	今日销售总额
averagePrice	decimal	平均价格
totalLeftNum	int	库存总量
firstPrice	decimal	首单价格
maxPrice	decimal	最高价格
minPrice	decimal	最低价格
forSell	int	待售数量

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.11、撤销挂单

简要描述：

- 撤销挂单接口

请求 URL：

- `http://localhost:8083/front/api/sub/cancelHangTrade`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
serialNo	是	string	订单流水号

返回示例

正确返回：

```
{
```

```
    "error_code": 0,
    "data": {
    }
  }
}
错误返回:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "error": "订单流水号不能为空"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.12、买入挂单商品（新）

简要描述:

- 买入挂单商品接口

请求 URL:

- <http://192.168.0.136:8080/front/api/sub/buyHangGoodsNew>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
buyNum	是	int	买入数量
buyPoints	是	string	所选价格规格（多选以逗号分隔，如：5, 10, 15）
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```


返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.13、判断商品是否已收藏

简要描述:

- 判断商品是否已收藏接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/sub/judgeGoodsStore`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "exist": true
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
exist	boolean	true:已收藏 , false: 未收藏

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.14、收藏

简要描述:

- 收藏接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/sub/goodsStore`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.15、取消收藏

简要描述:

- 取消收藏接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/sub/goodsStoreCancel`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
-----	----	----

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.16、收藏的商品列表（删除，用获取购销商品接口替换）

简要描述:

- 收藏的商品列表接口

请求 URL:

- <http://localhost:8083/front/api/sub/getMyGoodsStore>

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "goodsId": "25233f406872466d8a27e0d906526d1b",

```

```
        "goodsName": "沙漠之鹰-s",
        "goodsCode": "2222",
        "imgLoadPath": "....."
        "storeTime": "...."
        "status": "1"
    }
}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
goodsId	String	商品 id
goodsName	String	商品名称
goodsCode	String	商品代码
imgLoadPath	String	图片路径
storeTime	String	商品收藏时间
status	String	状态： 1-认购 2-购销 3-下架

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.17、获取商品详情图片

简要描述：

- 获取商品详情图片接口

请求 URL：

- <http://localhost:8083/front/api/sub/getGoodsDetailImg>

请求方式：

- GET

参数：

参数名	必选	类型	说明
goodsId	是	string	商品 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
```

```
"data": {
  "imgDetailPath": "http://192.168.0.136:8082/back/subgoods/show/20180522/201805221108467.jpg"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
imgDetailPath	String	详情图片地址

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.18、获取挂单价格上下浮动比例

简要描述:

- 获取挂单价格上下浮动比例接口

请求 URL:

- <http://localhost:8083/front/api/sub/getUpAndDownPercent>

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "upAndDownPercent": 0.1
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
upAndDownPercent	decimal	挂单价格上下浮动比例

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.19、获取开市时间

简要描述:

- 获取开市时间接口

请求 URL:

- `http://localhost:8083/front/api/sub/openWeekAndTime`

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
-----	----	----	----

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "openWeekAndTime": {
      "weekDaySet": "1,2,3,4,5",
      "openTime": "9:00-12:00,13:30-16:30"
    }
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
weekDaySet	String	开市时间, (如: 9:00-12:00, 13:30-16:30)
openTime	String	开市时间, (如: 1, 2, 3 -> 周一周二周三)

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述