

知了企服前端对接文档

通讯规范

接口返回的json数据中，均包含三个部分

```
{  
  "code": 200,  
  "message": "",  
  "result": {}  
}
```

状态码 code

- 200 OK操作成功
- 401 Unauthorized没有登录（跳转到登录页）
- 403 Forbidden请求太频繁
- 404 Not Found没有记录
- 406 用户不匹配或者参数无效（比如A用户操作了B用户订单）
- 500 ERROR

详细信息 message

用于返回前端的提示信息，暂时用于debug，不作他用。

返回结果 result

以键值对的形式返回的结果

查找范围定义

时间范围 timerange

- 今天 1
- 一个月 2
- 三个月 3
- 半年 4
- 一年 5

全部 无参数

分页起点索引 start

代表分页开始的位置

以数字格式传递，从0开始。

如果留空，默认为0

分页大小 limit

代表记录最大数量，最小值为1

如果留空，默认为20

排序方式

排序字段 orderby

时间降序 1

时间升序 2

默认降序 无参数

广告Banner定义

位置 pos

表示页面位置，字符串格式

注意要配合下面的规格使用

目前位置较少因此用常量定义

首页 index

商品列表页 goodslist

卡券集市 couponlist

规格 spec

目前代表类型，字符串格式。

商品列表的banner根据不同商品分类有所区别。

直接传入分类的uuid即可