

Nomenclatura estándar de store procedures

Patrón genérico:

[NombreTabla]_[Accion]

La siguiente tabla define los store procedure básicos de una tabla.

Acción	Nombre
Insert	[TablaName]_i
Update	[TablaName]_u
Update version	[TablaName]_uv
Delete	[TablaName]_d
Search	[TablaName]_s
Get	[TablaName]_g

Aclaraciones

- Es válido adjuntarles descripciones a los nombres. Por ejemplo en el caso de la tabla Cliente, podríamos tener SP que se llama ClientesMorosos_s, esto es debido a que el store consulta los clientes en estado moroso o que existe en la consulta una asociacion a la tabla de Morosos, pero que de todos modos sigue siendo la entidad fuerte Cliente.

Ejemplo:

- ✓ Clientes_s_Vigentes
 - ✓ Clientes_s_**PorParametros**
 - ✓ Clientes**Morosos**_s
- Se utilizara el patrón search o búsqueda cuando el objetivo del store procedure retorne más de un registro de la entidad principal.-
 - Se utilizara el patrón Get obtener cuando el objetivo del store procedure retorne un de un registro de la entidad principal.-
La idea aquí es obtener datos específicos de la entidad fuerte. Por ejemplo un SP que obtiene todos los campos de un cliente con valores desnormalizados en una tabla y adicionalmente el listado de teléfonos y facturas en un determinado periodo.

