

115 日程

1、请求日程数据

简要描述:

- 请求日程数据

请求 URL:

- http://wei.115.com/data/get_data

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
start	是	string	开始时间
end	否	string	结束时间

返回示例

```
{
  "id": "3",
  "u_id": "1",
  "start_time": "2017-11-28 00:00:00",
  "end_time": "0000-00-00 00:00:00",
  "event_info": "加入 115 团队",
  "add_time": "1511929305",
  "is_show": "1",
  "ahead_of_time": "0",
  "is_remind": "0"
},
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
u_id	int	用户 id
start_time	datetime	日程开始时间
end_time	datetime	日程结束时间 (多天)

参数名	类型	说明
event_info	text	日程内容
add_time	int	操作时间
is_show	tinyint	是否展示 0 不展示 1 展示
ahead_of_time	int	是否提前提醒 单位:秒
is_remind	tinyint	提醒状态 0 未提醒 1 提醒

2、日程数据添加

简要描述:

- 日程数据添加

请求 URL:

- http://wei.115.com/data/submit_data

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
u_id	是	int	用户 id
start_time	是	datetime	日程开始时间
end_time	否	datetime	日程结束时间 (多天)
event_info	是	text	日程内容
add_time	是	int	操作时间
is_show	是	tinyint	是否展示 0 不展示 1 展示
ahead_of_time	否	int	是否提前提醒 单位:秒
is_remind	是	tinyint	提醒状态 0 未提醒 1 提醒

返回示例

1