





```
CREATE TABLE CLIENTE (  
ID_Cliente INTEGER PRIMARY KEY,  
Nome VARCHAR(50),  
Sexo CHAR(1),  
CPF CHAR(11)  
)
```

```
CREATE TABLE PRODUTO (  
ID_Produto INTEGER PRIMARY KEY,  
VL_Unitario NUMERIC(5,2),  
Descricao VARCHAR(50),  
DT_Validade DATE,  
DT_Fabricacao DATE,  
Lote INTEGER,  
QTD_Estoque INTEGER,  
Marca VARCHAR(30)  
)
```

```
CREATE TABLE FORMA_PAGTO (  
ID_Forma_Pagto INTEGER PRIMARY KEY,  
Descricao VARCHAR(30)  
)
```

```
CREATE TABLE COMPRA_PRODUTO (  
ID_Compra_Produto INTEGER PRIMARY KEY,  
QTD_Comprada INTEGER,  
VL_Total_Item NUMERIC(7,2),  
ID_Produto INTEGER,  
FOREIGN KEY(ID_Produto) REFERENCES PRODUTO (ID_Produto)  
)
```

```
CREATE TABLE COMPRA (  
ID_Compra INTEGER PRIMARY KEY,  
DT_Compra DATE,  
VL_Total_Compra NUMERIC(7,2),  
Atendente VARCHAR(50),  
ID_Forma_Pagto INTEGER,  
ID_Cliente INTEGER,  
ID_Compra_Produto INTEGER,  
FOREIGN KEY(ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE (ID_Cliente),  
FOREIGN KEY(ID_Forma_Pagto) REFERENCES FORMA_PAGTO (ID_Forma_Pagto),  
FOREIGN KEY(ID_Compra_Produto) REFERENCES COMPRA_PRODUTO (ID_Compra_Produto)  
)
```

[Explain](#)[Notifications](#)[Query Editor](#)[Query History](#)[Scratch Pad](#)

```
1 CREATE TABLE CLIENTE (  
2 ID_Cliente INTEGER PRIMARY KEY,  
3 Nome VARCHAR(50),  
4 Sexo CHAR(1),  
5 CPF CHAR(11)  
6 )
```

[Data Output](#)[Messages](#)

CREATE TABLE

Query returned successfully in 114 msec.

[Data Output](#)[Explain](#)[Notifications](#)[Query Editor](#)[Query History](#)

```
1 CREATE TABLE PRODUTO (  
2 ID_Produto INTEGER PRIMARY KEY,  
3 VL_Unitario NUMERIC(5,2),  
4 Descricao VARCHAR(50),  
5 DT_Validade DATE,  
6 DT_Fabricacao DATE,  
7 Lote INTEGER,  
8 QTD_Estoque INTEGER,  
9 Marca VARCHAR(30)  
10 )  
11
```

Messages

CREATE TABLE

Query returned successfully in 221 msec.

[Data Output](#)[Explain](#)[Notifications](#)[Query Editor](#)[Query History](#)

```
1 CREATE TABLE FORMA_PAGTO (  
2   ID_Forma_Pagto INTEGER PRIMARY KEY,  
3   Descricao VARCHAR(30)  
4 )
```

Messages

CREATE TABLE

Query returned successfully in 54 msec.



Data Output

Explain

Notifications

Query Editor

Query History

```
1 CREATE TABLE COMPRA_PRODUTO (  
2   ID_Compra_Produto INTEGER PRIMARY KEY,  
3   QTD_Comprada INTEGER,  
4   VL_Total_Item NUMERIC(7,2),  
5   ID_Produto INTEGER,  
6   FOREIGN KEY(ID_Produto) REFERENCES PRODUTO (ID_Produto)  
7 )
```

Messages

CREATE TABLE

Query returned successfully in 64 msec.

[Data Output](#) [Explain](#) [Notifications](#) [Query Editor](#) [Query History](#)

```
1 CREATE TABLE COMPRA (  
2 ID_Compra INTEGER PRIMARY KEY,  
3 DT_Compra DATE,  
4 VL_Total_Compra NUMERIC(7,2),  
5 Atendente VARCHAR(50),  
6 ID_Forma_Pagto INTEGER,  
7 ID_Cliente INTEGER,  
8 ID_Compra_Produto INTEGER,  
9 FOREIGN KEY(ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE (ID_Cliente),  
10 FOREIGN KEY(ID_Forma_Pagto) REFERENCES FORMA_PAGTO (ID_Forma_Pagto),  
11 FOREIGN KEY(ID_Compra_Produto) REFERENCES COMPRA_PRODUTO (ID_Compra_Produto)  
12 )
```

Messages

CREATE TABLE

Query returned successfully in 51 msec.