



www.i-t.su  
info@i-t.su

тел: (095) 785-48-05, 739-09-95

**ИНТЕРТЕКС**  
electronics

## Угловые гнезда штыревых разъемов шаг 2,54 мм

Гнезда с угловыми выводами применяются со штыревыми разъемами **ZL201**, **ZL202**, **ZL211** и **ZL212**.

Шаг выводов : 2,54 мм  
Длина выводов : 3,2 мм  
Выводы и контакты : позолоченные  
Ток  $I_{s, max}$  : 3 А  
Сопротивление контакта : макс. 30 мОм  
Диапазон рабочих температур : от - 55°C до + 105°C

Код:	Кол-во контактов
<b>ZL263-4SG</b>	1x4
<b>ZL263-5SG</b>	1x5
<b>ZL263-6SG</b>	1x6
<b>ZL263-7SG</b>	1x7
<b>ZL263-8SG</b>	1x8
<b>ZL263-10SG</b>	1x10
<b>ZL263-16SG</b>	1x16
<b>ZL263-20SG</b>	1x20
<b>ZL263-40SG</b>	1x40
<b>ZL263-10DG</b>	2x5
<b>ZL263-16DG</b>	2x8
<b>ZL263-20DG</b>	2x10
<b>ZL263-26DG</b>	2x13
<b>ZL263-32DG</b>	2x16
<b>ZL263-40DG</b>	2x20
<b>ZL263-80DG</b>	2x40

