



PROYECTO



**NOMBRE: MAXIMILIANO
JAIR CUSTODIO RODRIGUEZ**

INSTITUTO: SENATI

**PROFESOR: JOSE ANTONIO
CALZADA MEZA**



```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI$ tree proyecto_web
proyecto_web
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── docs
│       ├── licencia.txt
│       ├── plan.pdf
│       └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 10 files
```

1.¿Cómo copias logo.png a la carpeta docs?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI$ cp proyecto_web/assets/img/logo.png proyecto_web/docs/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI$ cd proyecto_web
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp assets/img/logo.png docs/
```

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── docs
│       ├── licencia.txt
│       ├── logo.png
│       ├── plan.pdf
│       └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 11 files
```

2.Copia toda la carpeta js (con sus archivos) a la carpeta assets. ¿Qué parámetro usas?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp -r src/js assets/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   ├── js
│   │   ├── main.js
│   │   └── utils.js
│   └── docs
│       ├── licencia.txt
│       ├── logo.png
│       ├── plan.pdf
│       └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

7 directories, 13 files
```

3. Crea una copia de index.html llamada index_respaldo.html en la misma ubicación.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp src/index.html src/index_respaldo.html
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── main.js
    ├── utils.js
    └── style.css
7 directories, 14 files
```

4. ¿Cómo copiarías todos los archivos de img hacia la carpeta docs usando un solo comando?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp assets/img/* docs/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── main.js
    ├── utils.js
    └── style.css
7 directories, 16 files
```

5. Copia el archivo readme.md a la carpeta raíz de tu usuario (~).

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp docs/readme.md ~
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ ls ~
readme.md
```

BLOQUE 2

Eliminar (rm / rmdir)

6. Borra el archivo banner.jpg de la carpeta img.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm assets/img/banner.jpg
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
```

```

├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── js
        ├── main.js
        ├── utils.js
        └── style.css
7 directories, 15 files
```

7. ¿Cómo eliminarías el archivo plan.pdf pidiendo confirmación antes de borrar? (Pista: -i).

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm -i docs/plan.pdf
rm: remove regular empty file 'docs/plan.pdf'? y
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
```

```

├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── js
        ├── main.js
        ├── utils.js
        └── style.css
7 directories, 14 files
```

8. Intenta borrar la carpeta docs. Si tiene archivos, ¿cuál es el comando exacto para forzar el borrado?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm -rf docs
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
```

```

├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── js
        ├── main.js
        ├── utils.js
        └── style.css
6 directories, 9 files
```

9. Borra todos los archivos que terminen en .js dentro de la carpeta js.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm src/js/*.js
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── icono.svg
│   ├── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── icono.svg
    └── style.css

6 directories, 7 files
```

10. ¿Qué comando usarías para borrar la carpeta assets pero solo si estuviera vacía?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm -rf assets
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree assets
assets [error opening dir]

0 directories, 0 files
```

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── icono.svg
    └── style.css

3 directories, 3 files
```

BLOQUE 3

Bloque 3: Mover (mv)

11. Mueve el archivo style.css dentro de la carpeta assets.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir assets
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src/style.css assets/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   └── style.css
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── icono.svg

4 directories, 3 files
```

12. Traslada licencia.txt desde docs hacia la carpeta src.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv docs/licencia.txt src/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   └── style.css
├── docs
├── src
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   ├── icono.svg
│   └── licencia.txt
└── style.css

5 directories, 4 files
```

13. Mueve la carpeta completa js para que ahora esté dentro de assets y no en src.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src/js assets/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree.
-bash: tree.: command not found
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── js
│   └── style.css
├── docs
├── src
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
└── 5 directories, 4 files
```

14. ¿Cómo moverías main.js y utils.js simultáneamente a la carpeta docs?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir -p docs
touch assets/js/main.js assets/js/utils.js
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv assets/js/main.js assets/js/utils.js docs/
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   └── style.css
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── src
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
└── 5 directories, 6 files
```

15. Mueve icono.svg a la carpeta raíz proyecto_web/.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ touch src/icono.svg
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src/icono.svg .
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── js
│   └── style.css
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── src
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
└── 5 directories, 7 files
```

BLOQUE 4

Cambiar Nombre (Renombrar)

16. Cambia el nombre de la carpeta src a codigo.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src codigo
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ TREE .
-bash: TREE: command not found
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── js
│   └── style.css
├── codigo
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
└── 5 directories, 7 files
```

17. Cambia el nombre de readme.md a leeme.txt.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ touch README.md
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv README.md leeme.txt
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── img
│   └── style.css
├── codigo
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── js
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
└── leeme.txt
```

18. Renombra la carpeta assets a recursos.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv assets recursos
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── codigo
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── js
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
├── recursos
│   ├── img
│   └── style.css
└── 
```

5 directories, 8 files

19. Cambia el nombre del archivo index.html a home.php.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv codigo/index.html codigo/home.php
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── codigo
│   ├── home.php
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── js
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
├── recursos
│   ├── img
│   └── style.css
└── 
```

5 directories, 8 files

20. Cambia el nombre de la carpeta img a imagenes.

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir recursos/img
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv recursos/img recursos/imagenes
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── codigo
│   ├── home.php
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── js
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
├── recursos
│   ├── imagenes
│   └── 
```

BLOQUE 5

Otras Funciones (Navegación y Visualización)

21.¿Cómo entras a la carpeta js desde la raíz del proyecto en un solo paso?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cd recursos/js
```

22.¿Qué comando te muestra tu ubicación actual exacta (/home/usuario/...)?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ pwd
/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web
```

23.¿Cómo creas una carpeta nueva llamada video dentro de assets sin entrar en ella?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir recursos/video
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree .
.
├── assets
│   ├── home.php
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── js
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
├── recursos
│   ├── imagenes
│   ├── js
│   ├── style.css
│   └── video
└── 7 directories, 8 files
```

24.¿Qué comando usarías para ver las últimas 5 líneas del archivo licencia.txt?

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tail -5 licencia.txt
Esta es la línea número 6
Esta es la línea número 7
Esta es la línea número 8
Esta es la línea número 9
Esta es la línea número 10
```

25.¿Cómo regresas a la carpeta anterior donde estabas antes de hacer un cd? (Pista: cd -).

```
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cd -
/mnt/c/Users/Admin-ETI
Jair@08INDK1P1106A11:/mnt/c/Users/Admin-ETI$
```