Instalación de MySQL 8 y MySQL Workbench en macOS

Esta guía explica, paso a paso, cómo instalar el servidor de base de datos MySQL 8 y la herramienta gráfica MySQL Workbench en un Mac. Al terminar tendrás un servidor MySQL funcionando en tu equipo y podrás conectarte a él desde Workbench para crear bases de datos y lanzar consultas.

Antes de empezar

- **Sistema operativo:** una versión de macOS con soporte actual (macOS 13 Ventura o posterior).
- **Tipo de procesador:** comprueba si tu Mac tiene chip Apple (M1, M2, M3, M4…) o Intel. Abre el menú Apple → «Acerca de este Mac»: si en «Chip» aparece «Apple M…», descarga los paquetes **ARM, 64-bit**; si aparece «Procesador Intel», descarga los paquetes **x86, 64-bit**.
- **Permisos:** necesitas la contraseña de administrador del Mac para instalar.
- **Versión recomendada:** MySQL 8.4 LTS. Es la versión de soporte a largo plazo de la serie 8 y la que recomienda Oracle para instalaciones nuevas (la serie 8.0 ya ha llegado al final de su soporte). Todo lo que se explica en el curso sobre MySQL 8 funciona igual en 8.4.
- **Cuenta de Oracle:** no hace falta. En la página de descarga aparece la opción «No thanks, just start my download», que permite descargar sin registrarse.

Paso 1. Descargar MySQL Server

1. Abre https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ (MySQL Community Server).
2. En «Select Version» elige la última versión **8.4.x LTS**.
3. En «Select Operating System» elige **macOS**.
4. Descarga el paquete **DMG Archive** que corresponda a tu procesador: **ARM, 64-bit** para chips Apple o **x86, 64-bit** para Intel.
5. En la siguiente pantalla pulsa «No thanks, just start my download».

Paso 2. Instalar MySQL Server

1. Abre el archivo `mysql-8.4.x-macos…dmg` descargado y haz doble clic sobre el paquete `.pkg` que contiene.
2. Si macOS pregunta si permites que el paquete compruebe si el software se puede instalar, pulsa «Permitir».
3. Avanza con «Continuar», acepta la licencia y pulsa «Instalar». Introduce la contraseña de administrador del Mac cuando te la pida.
4. Al final de la instalación aparece la pantalla **Configure MySQL Server**. Deja seleccionada la opción **Use Strong Password Encryption** y pulsa «Siguiente».
5. Escribe la contraseña del usuario **root**, el administrador del servidor (mínimo 8

caracteres). Apúntala en un lugar seguro: la necesitarás para conectarte desde Workbench y no se puede recuperar fácilmente.
6. Deja marcada la opción **Start MySQL Server once the installation is complete** y pulsa «Finalizar». Después cierra el instalador; puedes mover el archivo .dmg a la papelera.

Paso 3. Comprobar que el servidor está en marcha

1. Abre **Ajustes del Sistema** (Preferencias del Sistema en versiones antiguas de macOS).
2. Al final de la barra lateral aparece el panel **MySQL**. Ábrelo.
3. Comprueba que la instancia aparece como **Active** (en verde). Desde este panel puedes detener e iniciar el servidor con «Stop MySQL Server» / «Start MySQL Server», y elegir si arranca automáticamente al encender el Mac («Start MySQL when your computer starts up»).

Paso 4. Usar MySQL desde el Terminal (opcional)

El instalador copia los programas en `/usr/local/mysql/bin`, pero no añade esa carpeta al PATH. Para poder escribir `mysql` directamente en el Terminal:

1. Abre la aplicación **Terminal**.
2. Ejecuta el comando `echo 'export PATH="/usr/local/mysql/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc`
3. Cierra el Terminal y vuelve a abrirlo para que se aplique el cambio.
4. Conéctate con `mysql -u root -p` e introduce la contraseña de root.
5. Escribe la consulta `SELECT VERSION();`. Debe aparecer el número de versión instalada, por ejemplo 8.4.x. Escribe `exit` para salir.

Paso 5. Descargar MySQL Workbench

1. Abre https://dev.mysql.com/downloads/workbench/.
2. En «Select Operating System» elige **macOS**.
3. Descarga el **DMG Archive** que corresponda a tu procesador (**ARM, 64-bit** o **x86, 64-bit**) y pulsa «No thanks, just start my download».

Paso 6. Instalar MySQL Workbench

1. Abre el archivo `mysql-workbench-community-8.0.x-macos….dmg`.
2. En la ventana que aparece, arrastra el icono de **MySQLWorkbench** sobre la carpeta **Aplicaciones**.
3. Abre Workbench desde la carpeta Aplicaciones o desde Launchpad. La primera vez macOS avisa de que es una aplicación descargada de Internet: pulsa «Abrir».
4. Si macOS impide abrirla, ve a Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad y, en la sección Seguridad, pulsa «Abrir igualmente» junto al mensaje sobre MySQLWorkbench.

Paso 7. Conectar Workbench con el servidor

1. En la pantalla de bienvenida de Workbench, en «MySQL Connections», normalmente ya

aparece una conexión llamada **Local instance 3306**. Si no aparece, pulsa el botón «+» y crea una conexión con estos datos: Hostname `127.0.0.1`, Port `3306`, Username `root`.
2. Haz clic sobre la conexión e introduce la contraseña de root. Marca «Save password in keychain» si no quieres escribirla cada vez.
3. Se abrirá el editor SQL. Escribe `SHOW DATABASES;` y pulsa el icono del rayo (o Cmd+Intro) para ejecutarlo. Debes ver en el panel de resultados la lista de bases de datos del sistema.

Si ves la lista de bases de datos, la instalación está completa y el entorno está listo para trabajar.

Alternativa: instalar con Homebrew

Si ya usas Homebrew, puedes instalar ambas herramientas desde el Terminal en lugar de seguir los pasos 1 a 6:

1. Instala el servidor con `brew install mysql@8.4`
2. Arráncalo como servicio con `brew services start mysql@8.4`
3. Define la contraseña de root con `mysql_secure_installation` (con Homebrew, root se crea sin contraseña).
4. Instala Workbench con `brew install --cask mysqlworkbench`

Con esta opción el servidor no aparece en Ajustes del Sistema; se controla con `brew services start` y `brew services stop`. No mezcles las dos formas de instalación en el mismo Mac.

Problemas frecuentes

- **«Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:3306'»:** el servidor está parado. Arráncalo desde Ajustes del Sistema → MySQL → «Start MySQL Server».
- **«Access denied for user 'root'@'localhost'»:** la contraseña es incorrecta. Revisa mayúsculas, minúsculas y la distribución del teclado.
- **«zsh: command not found: mysql»:** la carpeta `/usr/local/mysql/bin` no está en el PATH. Repite el paso 4 y abre un Terminal nuevo.
- **El instalador falla o el servidor no arranca en un Mac con chip Apple:** probablemente descargaste el paquete x86. Desinstálalo y descarga el paquete ARM, 64-bit.
- **Workbench muestra un aviso de versión no soportada:** es un aviso informativo que aparece al conectar Workbench 8.0 con servidores 8.4. Pulsa «Continue Anyway»; todas las funciones que se usan en el curso funcionan correctamente.