

Skill开发与提交指南

1. 什么是 Skill

Skill 是一个可复用的 AI 能力包：把"一段提示词 + 配套的脚本/模板/示例"打包成一个目录，发布到 SkillHub 后供其他人下载使用。

一个最小的 Skill 就是一个目录：

```
my-skill/  
└── SKILL.md          # 唯一必需文件，写明这个 Skill 是什么、怎么用
```

提交参赛时，把这个目录打包成 ZIP 即可。

本规范参考 [Agent Skills 开放标准 \(agentskills.io\)](https://agentskills.io)，与 Claude Code、OpenAI Codex 的 Skill 格式保持兼容——你为大赛开发的 Skill，理论上可以同时被这些客户端使用。

2. Quickstart — 5 分钟做第一个 Skill

2.1 创建目录与 SKILL.md

```
mkdir my-first-skill  
cd my-first-skill
```

新建 SKILL.md：

```
---  
name: my-first-skill  
description: 帮助用户把一段中文翻译成英文。用户提到“翻译”、“translate”、“译成英文”时调用。  
---
```

中文翻英文

触发条件

用户提到以下任意场景时，使用本 Skill：

- 给一段中文，要求翻译成英文
- 出现关键词“translate”、“翻译”、“译成英文”

操作步骤

1. 接收用户的原文（中文）
2. 翻译时保留原文的语气与专业术语
3. 输出格式：
 - **原文**：<中文>
 - **译文**：<英文>
4. 如果原文包含人名、产品名、专有名词，按惯例处理（音译或保留）

示例

输入：今天天气真好。

输出：

- **原文**：今天天气真好。
- **译文**：The weather is really nice today.

2.2 打包

在项目根目录执行：

```
zip -r my-first-skill.zip my-first-skill
```

验证打包结果：

```
unzip -l my-first-skill.zip  
# 应看到：  
#   my-first-skill/SKILL.md
```

3. SKILL.md 规范

3.1 文件格式

SKILL.md 由两部分组成：

```
---
<YAML frontmatter>
---

<Markdown 正文>
```

Frontmatter（顶部 --- 包围的 YAML 元数据）：

字段	必填	说明
name	是	Skill 唯一标识。 必须符合 slug 规则 （见 §3.3），缺失会发布失败
description	是	一句话说明 Skill 做什么 + 何时该使用。AI 客户端根据这段判断是否加载本 Skill。 写不好等于隐身 。缺失会发布失败
version	否	自定义版本号字符串。 不填即为空 ，平台不会自动赋默认值；如需后续提交新版本，建议从一开始填写以便区分

其他字段：*YAML frontmatter 中任何额外字段都不会报错*（如 *author*、*tags*、*license*、*disable-model-invocation* 等），但 SkillHub 平台**不解析、不展示**这些字段——它们只对其他兼容客户端（*Claude Code*、*Codex* 等）生效。

正文：自由的 Markdown，建议包含：

- 触发条件 / 适用场景
- 操作步骤
- 输入/输出示例
- 已知限制

3.2 description 怎么写才有效

description 是 AI 决定是否使用你的 Skill 的依据。把它当成“销售文案”来写：

写法	效果
“翻译相关”	✗ 太泛，AI 不会知道何时加载
“做翻译”	✗ 缺少触发关键词
“中译英翻译。用户说‘翻译’、‘translate’或要求把中文转成英文时使用，保留专业术语和语气”	✓ 包含动作 + 触发关键词 + 行为描述

口诀：动作 + 触发关键词 + 关键约束。

3.3 name 命名规则（重要）

name 字段必须符合以下规则，否则发布失败：

规则	说明	示例
长度	2-64 个字符	✓ my-skill ✗ a（太短）

规则	说明	示例
字符集	Unicode 字母、数字、-	✅ 中译英-translator ✅ data-cleaner-v2
大小写	必须全小写	❌ MySkill (含大写)
起止字符	首尾不能是 -	❌ -my-skill ❌ my-skill-
连续连字符	不允许 --	❌ my--skill
保留字	不能用: admin api dashboard search auth me global system static assets health	❌ name: api

推荐风格：**全小写字母 + 连字符**，例如 chinese-to-english-translator、weather-query-2025。

4. 目录结构（进阶）

复杂的 Skill 可以包含支撑文件。SkillHub 支持的目录结构：

```
my-skill/
├── SKILL.md           # 主指令文件（必需）
├── templates/
│   └── output.md      # 模板文件
├── examples/
│   ├── input-1.md
│   └── output-1.md    # 示例输入输出
├── scripts/
│   └── helper.py      # 可执行脚本
└── reference.md       # 长篇参考资料
```

在 SKILL.md 中引用支撑文件：

操作步骤

- 读取 `templates/output.md` 作为输出模板
- 参考 `examples/input-1.md` 与对应的 `examples/output-1.md`
- 调用 `scripts/helper.py` 执行预处理

支撑文件不会自动加载到 AI 上下文，只在 SKILL.md 显式引用时才被读取——这避免了 token 浪费。

5. 文件规则

5.1 ZIP 打包要求

规则	限制
总包大小	≤ 100 MB
单文件大小	≤ 10 MB
文件总数	≤ 500 个
必须包含	SKILL.md（位于根目录或唯一子目录）
路径分隔符	/（Windows 下用 \ 也会被自动转换）

规则	限制
不允许	绝对路径、.. 越级、Windows 盘符 (C:) 、空路径

5.2 目录扁平化规则

SkillHub 会自动处理两种打包方式：

方式 A：根目录直接是文件

```
my-skill.zip
├── SKILL.md
└── examples/
```

方式 B：包含一层包名目录（更常见）

```
my-skill.zip
├── my-skill/
│   ├── SKILL.md
│   └── examples/
```

两种方式 SkillHub 都接受，最终存储时会统一去掉外层 my-skill/ 目录。

5.3 允许的文件扩展名

只有以下扩展名的文件会被保留，其他文件会被拒绝：

类型	扩展名
文档	.md .txt .json .yaml .yml .html .css .csv .pdf
配置	.toml .xml .xsd .xsl .dtd .ini .cfg .env
脚本/源码	.js .cjs .mjs .ts .py .sh .rb .go .rs .java .kt .lua .sql .r .bat .ps1 .zsh .bash
图片	.png .jpg .jpeg .svg .gif .webp .ico
Office	.doc .xls .ppt .docx .xlsx .pptx

不允许的常见类型（会上传失败）：

- 压缩包：.zip（不允许 zip 套 zip）.tar .gz .7z .rar
- 可执行：.exe .dll .so .dylib .bin
- 视频/音频：.mp4 .mp3 .wav .avi
- 数据库：.sqlite .db
- 临时文件：.bak .tmp .swp

如果你需要打包视频或大型二进制资源，建议在 SKILL.md 中提供外链而非内嵌。

5.4 内容校验

SkillHub 会做轻量级"扩展名 vs 实际内容"校验：

- 文本类文件**（.md .txt .py .js 等）：必须是合法 **UTF-8 编码**，不允许包含 NUL 字节（\0）
- PNG**：必须以 PNG 魔数 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A 开头
- JPEG**：必须以 FF D8 FF 开头
- SVG**：必须是 UTF-8 文本，且包含 <svg 标签
- GIF**：必须以 GIF8 开头
- WebP**：必须以 RIFF...WEBP 头开头
- PDF**：必须以 %PDF 开头

- **ICO**：必须以 00 00 01 00 开头

把 .txt 改名为 .png 这种行为会被识破并拒绝。

5.5 自动忽略的文件

以下文件会被静默丢弃，不需要担心：

- macOS 元数据：__MACOSX/ 目录、.DS_Store、._ 开头的文件
- 空目录条目

5.6 密钥/凭证扫描（重要）

SkillHub 在发布前会扫描所有文本类文件（.md .txt .json .yaml .py .js .env 等），如果检测到疑似真实凭证，发布会**返回警告**，影响审核结果。

会被识别的模式：

类型	模式	例子
AWS Access Key	AKIA 开头 + 16 位大写字母数字	AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
GitHub Token	ghp_ 开头 + ≥20 位字母数字	ghp_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OpenAI / 通用 API Key	sk- 开头 + ≥20 位字母数字	sk-abc123def456ghi789jkl
通用密钥赋值	api_key / access_key / secret / password / token 后跟：或 = 加 ≥12 位的值	api_key: "abc123def456"

自动豁免的占位符（这些值不会触发警告）：包含 your、example、sample、placeholder、changeme、replace、dummy、mock、test、fake、todo、xxx、redacted 任意之一，或者全是 x/X/*/-。

最佳实践：在 SKILL.md 或代码示例里展示密钥时，使用占位符：

```
#  好
client = OpenAI(api_key="YOUR_API_KEY_HERE")
```

```
#  好
ANTHROPIC_API_KEY=sk-changeme-replace-with-your-real-key
```

```
#  会触发警告（看起来像真 key）
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-9X4kK2pqLm7sB1nF8vR3wt6yZ0eA
```

6. 提交流程

6.1 在大赛平台赛题页面提交Skill作品

1. 在本地完成 Skill 开发，按规范打包成 ZIP
2. 上传 ZIP 到本赛题页面的“作品提交”处
3. 填入 Skill 作品名称（须与 SKILL.md frontmatter 中 name 一致）
4. 点击上传，提交成功。

6.2 提交后

1. Skill作品将进入审核序列，通过审核的作品会自动发布至SkillHub，可前往SkillHub-我的技能查看审核进度
2. Skill会出现在你的全局命名空间下，并自动绑定赛道标签
3. 通过审核的作品会进入本赛题“Skill热度榜”参与热度排名（热度 = 下载量 + 收藏量）

7. 评审规则要点

热度榜单会作为评审重要依据，官方有刷量检测机制

不要做这些：

- 用脚本批量调用下载接口
- 同一台机器开启多个无痕窗口刷下载量

我们鼓励每位选手在社媒、私域发帖，认真宣传自己的Skill作品。正常的传播、社交媒体分享所带来的下载都不会触发风控。

