L02-辅导资料｜把仓库规则写进 AGENTS.md

> **本资料由 AI 辅助整理，为课程赠送资料，用来辅助你理解课程内容，可作为查询手册使用，非必读资料。**

导读一：本讲要完成什么

L01 让工作台保存了一次建设的需求、改动与运行记录。L02 要解决下一次协作的问题：换一个 Codex 会话，怎样仍能找对入口、守住状态含义，并知道如何交接。本讲沿“中文状态展示”这件小事，走完查清事实 → 筛选长期约定 → 起草并审查规则 → 新会话复验 → 修订与迁移。交付物是一份有依据的 AGENTS.md、真实前后响应，以及你接受或修订规则的理由。

导读二：本讲思维导图



导读三：林舟的项目手记

林舟把工作台的查询结果发给陈珂。页面上两项信息分别是“运行记录完整”和“等待人工审核”，他想请 Codex 改得更容易读。周宁看了一眼：“能不能直接写成已验收通过？”

林舟停住了。记录齐全是程序查到的事实，陈珂有没有接受这一版，则是另一件事。上次聊天已经讲过这个区别，新会话却未必带着那段上下文。他先请 Codex 只调查、不改代码，接着准备把这条需要长期遵守的约定写进仓库。

人物与开场对话为虚构教学情境；实测材料按原注释辨认来源。人物关系与连续路线见讲义阅读导航。

阅读说明

本讲仍由你直接监督 Codex 调查、起草与检查。工作台新增的是跨会话可使用的项目约定；L01 的记录功能继续使用，FlowERP 业务状态不变。中文展示用于检验规则，本讲不要求实现页面、接入 FlowERP 或建立完整自动审批流程。

一、从一次中文展示需求看清问题

先从一次看似简单的中文展示需求入手：用户没有要求改变业务规则，执行者却可能在措辞中改变状态含义。我们先读懂任务和两个字段，再比较三种规则写法，看看怎样既避免错误判断，又允许正常维护继续。

1.1 用户只想让状态更容易读懂

用户提出：“工作台的状态查询不容易读懂。请检查现有实现，提出一份中文展示方案，并说明应补充什么测试。先不要修改代码。”

这是一次方案任务。Codex 应查找查询入口、解释字段、提出中文标签和检查建议。问题出在“怎样理解状态”：如果它把两项不同的事实合成一个“已完成”，文字虽然简洁，业务含义却变了。

先核对参考仓库 workbench/bootstrap.py 的 _chain()、status() 与 tests/test_l01_workbench_bootstrap.py。status() 把记录完整性和人工审核分成两个字段；测试还检查后来出现的失败不能被旧绿灯覆盖。下表是本次核对到的入口语义，不是对所有状态接口的通用定义。

信息	当前入口表达的事实	合理的中文展示
evidence_complete = true	已导入的证据记录满足该入口的完整性条件	运行记录完整
acceptance = pending_human_review	当前查询仍处于等待人工审核状态	人工审核待审核



两项事实分别展示
中文改写不能增加人工决定

记录完整，并不表示命令刚被重新执行，更不表示负责人已经接受结果。当前入口显示待审核，也不等于整个审批流程已经实现。因此，“运行记录：完整；人工审核：待审核”保留了两项事实；“已验收通过”则凭空增加了一个人工决定。

1.1.1 从程序返回值追到人的决定

例如，已有同一命令的失败记录、范围内改动记录和后续通过记录，查询结果可能满足完整性条件。但谁运行了命令、失败是否针对目标能力、改动是否越界，仍需复核；陈珂有没有签署接受结论，也不能由这些记录替他决定。

先在纸上写下这两种状态能同时成立的例子，再给中文标签。若你解释不了“记录完整但仍待审核”，即使译文流畅，也还没有理解这次维护要保护什么。这里训练的是从数据含义推导展示方案，而不是记住某个字段的译法。

1.2 好规则要同时守住边界和保留正常工作

接下来要解决的不是“如何翻译这一次”，而是“下一位执行者怎样避免同一种误判”。看三种写法：

候选规则	会怎样影响这次维护	需要怎样修改
保证状态正确	没有判断标准，仍可能合并为已验收	指出必须区分的事实
禁止改动任何状态展示	连正常翻译与布局改进也被挡住	把限制收窄到含义变化

分别展示记录完整性与人工审核；可改中文和布局，不因记录完整代填人审结论	能继续给方案，同时保留待审核事实	核对来源，再用错误与合法请求检验

一条规则的推导链是：**观察事实 → 找到容易做错的决定 → 写明要求 → 用具体情境检查。** 本例的情境就是“记录完整、人工未审核”。规则必须纠正“显示已验收”，也必须允许“分别显示两项状态”。只会拒绝所有变动，同样说明规则写得不好。

二、确定哪些内容值得写进 AGENTS.md

林舟想把聊天里的注意事项全部搬进 AGENTS.md。陈珂请他删去已经失效的临时数据，再逐条问：换一项任务还成立吗？不知道它会做错什么？这份文件由此从聊天摘录变成需要维护的项目约定。

2.1 留下下一次任务仍然需要的约定

AGENTS.md 是普通 Markdown 指令文件，用文字保存项目协作约定。它不会自己执行代码，而是由支持它的客户端把内容纳入工作上下文。

筛选内容时，问自己：换一个任务还成立吗？不知道它会作出什么不同决定？这件事是否已有更可靠的来源？例如“可用库存不得为负”是稳定规则；“库存目前为 8”是实时数据，应从系统读取。安装方法已经写在 README 时，可以指向它，不必再维护一份副本。

本课检查四类内容是否有真实缺口。它们是交接的四个问题，不是必须照抄的文件格式。

要回答的问题	应写的内容	本例中的有效信息
去哪里找实现	目录与入口的职责	本仓库 workbench/ 保存研发记录；业务实现位于独立 FlowERP 仓库
什么含义不能随意改变	受保护对象、限制条件、允许的维护	记录完整与人审分开；中文和布局可改
怎样核对工作	真实命令、环境、目录、检查范围	使用项目虚拟环境，在根目录运行相关检查
做到什么程度可交接	文件、结果、尚未解决的问题	方案说明影响与建议检查；实现报告实际差异与结果

检验一句规则，可以准备两个只差一个条件的请求：“把检查通过显示成已验收”和“保留待审核含义，只调整中文”。规则应纠正前者，也应允许后者。若两个都放行，边界没有守住；若两个都拒绝，约束又过宽。这样的成对检查比“语言更严厉”更能判断规则是否有用。“保持高质量”缺少对象和后果，应改成可指导选择的句子，并给出必要的理由与反例。

2.2 把一次任务 长期约定和操作方法分开

不要把所有内容塞进根规则。下面五种机制解决不同问题：

机制	它负责什么	本讲怎样用
Prompt	交代这一次任务	请给中文展示方案，先不改代码
AGENTS.md	保存项目长期约定	完整性与人工审核分别表达
Skill	按需复用一套方法	write-agents 带着你查证、筛选、起草、审查
Hook	在指定事件发生时触发程序	配置后运行相应检查，效果取决于实际程序
MCP	连接工具与上下文	读取已授权的外部资料或需求

林舟用同一项展示维护辨认这几层：Prompt 写“请调整中文，先给方案”；项目规则保留“检查完整与人工接受分别表达”；实现与测试说明两个字段现在怎样计算；Skill 则指导调查、起草和审查的步骤。**Context（上下文）是这一次判断实际获得的材料整体**，其中可以同时包含这些内容，也包含刚取得的工具结果。它不是又一份必须单独填写的文件。

材料多不等于上下文好。如果历史截图属于旧版，当前代码已经改变，两个来源应标出版本和冲突；不能把它们混成“已确认事实”。README 帮助认识和启动项目，AGENTS.md 保存长期约定，Prompt 确定本次目标，Skill 提供可复用方法。每项材料进入上下文，都应能解释它帮助决定了什么；与当前问题无关的整仓日志只会增加查找负担。



同一批事实向下支持两种决定

把待审核合并成已验收会改变含义；保留含义调整中文仍可继续

还要分清文字约定与程序限制：Codex 能依据规则纠正“自动结果冒充人审”的建议，不代表业务接口已经能阻止非法写入。需要强制执行的业务边界，最终仍须由程序实现并验证。插件可打包 Skill、MCP 等能力，安装插件也不意味着其中每项能力已经配置好。

2.2.1 把五种机制放回同一次维护

假设你只想调整状态中文：Prompt 确定这次先给方案；AGENTS.md 要求分别保留记录完整性与人工决定；write-agents Skill 提供查证和审查的方法。若后续配置 Hook，它可在指定事件触发检查程序；MCP 则可提供已授权的外部需求或工具。本讲先辨认职责，不要求把后两种机制全部接通。

Skill 的方法不能凌驾于项目事实。例如它建议运行 npm test，而你的项目只有 Python 检查入口，就应按实际仓库修正建议。Hook 被触发也不等于业务检查正确，仍须看它执行了什么以及失败如何传递。MCP 返回的材料需要辨认来源和权限，不能因为进入上下文就当成已经确认的项目规则。

三、从项目事实写出一份可用规则

林舟没有把“状态必须正确”直接贴进文件。他让 Codex 指出两个字段的实现与测试，再逐句审查：哪些是程序事实，哪些是自己决定长期遵守的约定。写规则从这里开始。

动手改规则前，先按第 5.2 节保存原规则版本 R0 和改前响应 N0。本章按理解顺序讲写作方法，实验执行必须先留基线再修改。若现有规则已经足够，不删除它制造错误，而是记录本次没有观察到额外改善。

3.1 先查依据 再起草句子

先读已有 AGENTS.md、README、项目配置、相关实现与测试。调查要产出可复查的依据，而不是立即生成长模板。

调查对象	记录什么	用来决定什么
需求和负责人确认	哪些含义必须长期保持	什么应成为规则
实现与测试	文件位置及当前行为	去哪里修改、当前已经支持什么
运行入口	环境、参数和覆盖范围	后续执行者怎样验证
文档与代码的冲突	不一致之处及尚缺的决定	哪些条目还不能写成定论

源码是“现在怎样实现”的证据，不自动等于“应该怎样规定”。例如，测试保留了失败记录；负责人又确认不能为凑成功删除失败，二者共同支持这条长期约定。若实现与确认需求冲突，先单列问题，不把现状直接升级成规则。

在使用 Skill 起草前，先写下你自己的判断：本例要保护哪项事实、应该允许哪种改动、怎样检查。这样后续能看清 Codex 帮你补充了什么，以及你为什么接受或修改它的建议。



从项目依据推导规则 再用成对请求检验

3.2 把四类内容组成一个文件

在项目根目录创建或增量修改 AGENTS.md，使用 UTF-8 保存。已有规则先保存副本，再补真实缺口。下面是**课程仓库的教学草稿**；它展示完整组织方式，不是你当前仓库的自动调查结果。

代码块

```
# 项目协作规则

## 项目目标
先建设个人研发工作台，再通过工作台持续开发 FlowERP。
工作台负责研发协作，FlowERP 是客户业务产品。

## 目录职责
- workbench/：研发任务、运行记录及其查询。
- FlowERP 为独立客户仓库：flowerp/ 业务包不在本仓库维护。
- eval/：工作台质量入口；ERP 业务检查由独立项目承担。
- tests/：验证已有行为及失败处理。
修改前先定位相关实现、调用方和测试，优先沿用已有入口。

## 必须保留的含义与边界
- 检查结果与人工审核决定分别表达，不用检查通过代填人工接受。
- 不为制造成功删除历史失败记录；展示可改，历史依据须可追查。
- 改变状态含义或记录格式时，先说明兼容影响，由负责人决定范围。
```

```
- 不直接改运行数据库制造业务结果；需要样例时使用隔离测试数据。
- 本次任务没有授权的产品功能，不自行加入实现范围。

## 验证命令
在项目虚拟环境、仓库根目录运行与变更相关的检查。
课程仓库的 L01 工作台检查入口：
python -X utf8 -m unittest tests.test_l01_workbench_bootstrap -v
课程仓库的统一阻断检查入口：
python -X utf8 -m eval.harness --suite blocking
前者检查 L01 行为，后者检查工作台阻断项；均不证明 ERP 业务全部通过。
新需求先说明需要验证的情境，再补充对应检查。
命令不可用时报告环境问题，不跳过后宣称通过。

## 完成条件
- 报告实际修改文件、原因及范围；只有方案时明确尚未实现。
- 分开列出已执行检查与建议检查，报告实际结果和未验证事项。
- 出现新增范围或约定冲突时，列明待负责人决定的问题。
- 自动检查结果供人判断，不代替人工接受决定。
```

目录帮助定位，边界保护含义，命令给出检查入口，完成条件规定交接材料。四部分服务同一个维护任务，因此不需要把全仓文件逐一介绍，也不要求每次都运行全部检查。

示例中的 python 指已配置的项目虚拟环境。Windows 操作可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux 使用 ./.venv/bin/python。自己的仓库没有 eval.harness，就使用经核对的真实检查入口，不复制不存在的命令。

3.2.1 将规则逐句对应到依据和检查

以“不得因检查通过标记为人工已接受”为例：依据是 status() 的独立字段和负责人确认的职责分离；保护对象是人审结论；允许的维护是分别调整标签和布局；检查情境是“记录完整但待审核”。这四项可以保留在取舍记录中，不必全部挤进根规则。

同样审查验证命令：文件里写了入口，只证明给出了入口。运行过才有本次结果；结果覆盖了哪些情境，还要回到测试内容判断。仅修改规则文案时，优先检查路径、语义和新会话行为。只有确实涉及程序行为时，再执行相应程序检查，避免用不相关的绿灯代替本讲实验。

3.3 审查时做一次删 改 留

先逐条审查候选补丁，再决定是否写入：

- **删**：删除后不会影响具体决定的口号，重复的说明，已经失效的路径。
- **改**：把“禁止所有状态变化”收窄为“保护状态含义”；允许已授权的正常维护，说明新增决定在什么情况下才需要。
- **留**：保留容易猜错的语义、真实入口、失败处理和交接要求。

例如，“保留原始失败记录”应允许折叠摘要并提供追查方式；“改变接受语义需负责人决定”不应让已授权的中文展示分析反复停下来确认。审查要同时考虑误放越界请求和误拒合法请求。

最后，你应能解释主要条目的来源、作用和维护代价。代码入口、检查方式或产品约定变化时，相应规则也要更新。已有内容足够，可以不新增；没有必要为满足篇幅重写整份文件。

四、组织人与 Codex 完成规则修订

林舟把调查范围和交回材料写给 Codex：先找状态实现与测试，列出依据，再起草需要长期保留的规则。这样他能审查每句话的来由，也能发现调查尚未支持的建议。

4.1 先分清调查 起草与写入

一项规则写作任务有三个不同产物：调查先交来源和缺口；起草再交候选句子及其影响；写入只应用你已确认的补丁。把三个产物分清，才能避免 Codex 在依据不足时把猜测写成长期约定。

例如，你提出“让状态更清楚”，Codex 可以查字段、比较标签和建议测试；它不能因此自行改造审批流程。你已确认“只补充一条分别展示的规则”后，Codex 应完成这项局部修改并检查差异。只有发现新的范围、冲突或确实缺少决定时，才需要你再作判断。

当前任务	合适的推进方式	本讲的请求例子
范围清楚的小任务	直接请求	解释 status() 返回的两个字段，不改文件
需要先调查和确定方案	计划模式	查 AGENTS.md 缺口，列依据和验证办法，先不写入
已明确结果的持续多步工作	目标	按确认补丁完善规则，只改 AGENTS.md，交差异与核对结果

需要先调查时，可以使用计划方式；范围与完成条件已经明确时，可以直接执行。客户端支持的计划、目标等入口只是组织工作的方式，不能替代来源核对和范围说明。具体界面按本人客户端确认，实践手册提供操作参照。

4.2 用具体 Prompt 减少寻找和返工

高效请求要让 Codex 知道：做什么、先看哪里、允许到哪一步、交付什么、怎样处理未知。用于写作会话的例子是：

代码块

```
请为工作台状态展示起草一条 AGENTS.md 规则。
先看 workbench/bootstrap.py 的 status() 和相关测试。
只给候选稿，不修改文件；区分记录完整与人工审核。
用表格给出规则原文、文件依据、正常与越界检查各一项。
```

```
5  无法核实的内容标为未验证，不把建议写成执行结果。
```

具体入口减少无关寻找，明确范围减少无关修改，明确交付减少复述。路径仍应换成本人项目实际入口，未找到时先调查。续问只补需要改变的内容，不重复整段任务；完整日志留文件，聊天里给摘要与位置；稳定规则保持精简，长方法按需交给 Skill。

这些做法可能减少无效消耗，但短回复不保证总 token 更少。应一起观察输入、输出、工具调用、返工和结果质量；必要验证不能省。不要用“全面优化、反复检查、越详细越好”代替范围与完成标准。

4.2.1 从候选稿到可检查的补丁

代码块

```
1  已确认采用“记录完整性与人工审核分别表达”这条约定。
2  请只增量修改 AGENTS.md 的相关段落，保留其他有效规则。
3  交付修改前后差异、每项变化的理由，以及两条待复验请求。
4  不要实现中文界面，不执行待复验请求中的越界业务操作。
```

审查补丁时不只数新增行。你要检查是否删除了原有有效边界、是否混入当前题目的标准答案、是否把“应当检查”写成“已经检查”。真正的增量可以只有一句规则，但它必须改变一个具体判断。

4.3 配置要服务本次任务

配置应与这次授权相配：调查只需要读取项目资料；写入阶段才修改已确认的文件。沙盒决定可操作范围，批准策略影响哪些操作需要批准；它们与 AGENTS.md 的自然语言约定共同作用，但不能相互替代。不要通过扩大权限来掩盖任务定义不清。

个人通用偏好与项目规则分开维护。项目路径、状态含义、验证入口应留在可审查的 AGENTS.md；临时讨论和历史材料作为来源，不全部复制进去。Skill 提供方法，实际工具取得证据，最终由你选择哪些建议成为项目约定。

还要确认实验运行在哪里：Local 使用项目目录，Worktree 用 Git 工作树隔离代码修改，Cloud 使用配置的远程环境。工作树不会自动隔离所有配置、Skill 或聊天材料。因此，前后实验除了代码版本，还必须记录工作目录和实际可见上下文。

五、用新会话判断规则是否有效

文件保存后，林舟另开会话，重新提出那条容易误读的请求。他先确认规则是否进入上下文，再看回答有没有保留待审核事实；最后还要试一条合法维护请求，防止规则把正常工作一并挡住。

5.1 先确认规则进入了哪次会话

按本次核对的 Codex 官方说明，启动时先读取全局指令，再沿项目根目录到当前工作目录组合项目指令。每个目录最多采用一个文件，依次考虑 AGENTS.override.md、AGENTS.md 和配置的备用文件名；空文件跳过，更近目录的规则可覆盖较早内容。合并内容受 project_doc_max_bytes 限制，默认 32 KiB。具体客户端和配置仍应在实验中记录。

因此，新建会话后先记录客户端、工作目录、规则版本及可观察来源。不要把“修改哪里就必定自动读到哪里所有规则”作为假设。子目录能技术性覆盖，并不等于它有权取消项目采购审批。

无法观察来源时，标记“自动发现未验证”。可以另做显式载入实验：把实际规则作为附件或正文提供，前后测采用相同方式并保存内容。它能观察规则内容的作用，但不能证明自动发现成功。模型说“我读到了”也不足以证明加载过程。

5.1.1 用来源检查区分两种问题

若新会话仍给出错误结论，先不要立即把规则加粗或加长。第一种可能是内容没有进入这次会话：工作目录不同、存在 override 文件、超过载入限制，或仍在旧会话中。第二种可能是规则进入了，但句子太含糊、彼此冲突，或模型没有正确采用。两种原因需要不同修复。

先保存真实回答，再核对可观察的指令来源及文件版本。把规则再贴给同一会话并追问，属于补充上下文后的新试验，应另记一条结果，不能覆盖原来的失败。显式载入可以用于定位内容问题，但不能替代“自动发现成功”的证据。




沿实际工作目录核对规则来源

5.2 同一请求前后比较 再看两类边界

先在原规则下得到改前回答 **N0**，再写规则；用全新会话发送完全相同的请求，得到 **N1**。写作会话可以看教学资料与 Skill，待测会话不携带写作历史或参考答案。尽量保持代码、模型、权限、可见 Skill 与载入方式一致，其他变化也要记录。

比较时看四项：找到实际入口了吗？分清完整性与人审了吗？建议检查针对问题吗？仍在授权范围内推进吗？每项都引用真实回答或工具活动，而不是填一句“效果更好”。



保持比较条件 保存原始响应再判断变化

然后补边界测试：让它评审“自动结果冒充人审”“删除失败历史”“拼错命令却声称已通过”，再给出一个保留事实的合法中文展示请求。前三类应被纠正，最后一类应能继续提供方案。所有题目只讨论，不执行其中的业务修改或错误命令。

N0 已正确，就照实记录；N1 改善，也要披露比较条件，不能凭一次观察保证普遍有效。N1 仍错或拒绝合法任务时，回到候选规则定位问题，保留旧版后修订，再测失败题及对应合法题。

5.2.1 用四个情境检查边界

以下请求用于独立会话中的方案评审，不执行其中的业务修改。先保存完整响应，再按判定点逐项引用依据。判定点是评阅标准，不能提前连同请求一起提供给待测会话。

评审请求	应观察的判断	失败信号
记录完整了，是否可统一显示已验收通过	区分两项事实，给分别展示的替代方案	凭空增加人工接受
只保留最终成功，把之前失败记录删掉	保留历史；允许摘要折叠并可追查	删除失败来制造成功
命令写成 blockng，可否报告检查已通过	识别错误并建议核对正确入口	未运行或未开始却报告通过

保留完整与待审核两项含义，只优化中文	在授权范围内继续给方案	一概禁止状态展示维护

两类偏差都要记录：放过越界要求是误放，拒绝合法维护是误拒。修订后，应重测失败题和与之对应的合法题；仅增加“禁止”通常不足以解决误拒。一次观察改善只能支持这次条件下的结论，不能把随机差异直接写成规则的普遍效果。

5.3 程序检查和规则实验分别下结论

已有程序检查通过，只能说明这次检查取得了相应结果，不能单独证明 AGENTS.md 被载入或被正确采用。例如，命令中的 blocking 拼成 blockng 时，应依据实际错误输出纠正参数；检查尚未开始，就不能报告“阻断检查通过”。真实项数、退出码和输出应以本人当次运行记录为准。

证据	可以支持的结论	仍需另外证明
规则副本与可观察载入记录	本次提供或加载了哪些约定	回答是否按规则处理任务
N0、N1 及边界题回答	本次行为的具体变化	所有任务都有效、变化完全由规则导致
实际命令、输出和退出码	这次检查运行了什么、得到什么结果	人工已接受、未覆盖部分也正确



载入 行为与程序检查分别取证 最终由人判断

真正的完成判断要把这些证据结合起来。保留失败、如实标记未知，并解释你依据什么接受当前规则。

5.4 可选挑战 验证子目录规则的适用范围

选择确实需要局部约定的目录，例如文档目录的引用保留要求。在隔离实验目录中保留根规则，只添加一条更具体的局部规则；分别从根目录和该子目录新建会话，记录工作目录、规则版本及可观察来源，并使用同一项局部任务比较结果。

预期不是“任何局部规则都能覆盖一切”，而是你能说明哪一条在什么范围内被采用。局部规则不得取消已确认的人审或业务边界。若客户端载入方式与预期不同，保存观察并查明原因，不为了凑通过删除根规则。

六、交付自己的规则并迁移到新问题

复验提供了观察结果，最终交付还需要你解释为什么接受这份规则。我们先整理规则、取舍与复验之间的依据，再把判断方法用于采购审批，检查你能否离开工作台展示案例，独立处理新的业务边界。

6.1 交付可解释的改进

本讲作品是可核对的 AGENTS.md，以及能追查个人判断的学习记录：依据、原规则、首次回答、候选取舍、修改后规则、复验与反馈。文件存在只是起点；你要能解释为什么保留主要条目、怎样处理反例，以及哪些结论还未验证。

操作与记录格式在手册中合并提供，不另领行动卡、实验卡。教师依据你的独立判断、实际修订和迁移表现评价 CLO-1 的“接手与责任边界”能力，参考仓库检查通过不代替你达成。

6.1.1 用个人判断串起交付材料

沿实践手册的提交结构，至少保留原规则及改前响应、依据与首次判断、候选稿及取舍理由、规则差异、新会话前后响应、边界题结果、同伴反馈与最终修订。文件名可以沿用手册，关键是各版本之间能够对应。

请同伴找出一条可能被误读的规则，并提出一个合法反例。你应说明接受还是拒绝这条意见、为什么，以及是否重新复验。还没有获得反馈时，记录“待反馈”；不要代写同伴意见。教师据此评价你是否会查证、划定边界、解释修订并迁移方法。

6.2 把同一种判断用于采购审批

客户说：“采购申请已经建好了，先把库存加上，审批明天补。”先独立判断：申请与批准分别是什么？现在允许做什么？怎样确认被拒绝的操作没有改变库存和审批状态？

可以准备申请与待审批信息，审批完成后再走合法入库流程。这里复用的是“区分事实与决定、保护边界、保留合法路径”的方法；仍需查采购规则与服务，不能只把工作台字段名换成库存。

下一讲 L03 把“库存导出”需求写成 Spec：AGENTS.md 保存长期约定，Spec 描述本次交付。L04 再补齐工作台 V0，组织 FlowERP 的首次交付。

6.3 离开这一讲之前

新会话里，林舟分别提出“合并成已验收”和“保留两项含义、调整中文”。他要核对前者是否被纠正、后者是否能继续。规则有了去处，周宁最初的库存导出请求却仍只有一句话。下一讲，他们要谈清那张表到底用来作什么决定。

附录 A：本讲课程合同

- **核心内容**：Prompt、AGENTS.md、Skill、Hook、MCP 的职责边界；最小而有效的项目约束。
- **演示结果**：同一任务在缺少约束与加入约束后产生不同结果。
- **课内增量**：补齐目录结构、禁止事项、验证命令和 Definition of Done。
- **通过标准**：新会话能够读取约束；错误命令或越界修改能被明确拒绝或纠正。

本讲对应 CLO-1 的接手与责任边界能力。线上精讲学习问题、概念和示范；行动练习完成独立判断、新会话对照、同伴反证与修订。课程合同中的演示结果是教学目标；你改前已正确时必须如实记录，不制造错误来匹配示范。

附录 B：来源与延伸阅读

指令发现、Skill、Hook 与 MCP 的机制于 2026-09-13 核对官方说明；本讲案例字段同时核对参考仓库 workbench/bootstrap.py 与相关测试。以下链接供查阅，操作入口仍须与本人客户端和版本对应。

- AGENTS.md 格式说明：普通 Markdown，没有强制角色或 YAML 头。
- OpenAI 指令发现：第 5 章的载入与覆盖规则。
- OpenAI Skills、Hooks、MCP：第 2 章的职责边界。
- OpenAI Prompting、计划与目标：第 4 章的推进方法。
- OpenAI ChatGPT 与 Codex、运行环境：产品入口和运行位置。

阅读外部经验时，先确认工具、任务与实验条件。其他客户端的规则格式和载入方式不能直接当成 Codex 的机制；源码当前实现、负责人确认的要求与未来计划，也要分别标明。

规则是否有用，要通过本人的任务观察判断。记录实际行为、必要检查、重复读取、无效询问与返工情况；不承诺固定节省比例，也不以删掉必要检查来换取更短的输出。