ENLACE VR · PYTHON · MANUAL DEL EQUIPO

El archivero

> El Operador ve dos listas como cajas (por ejemplo `nombres` y `edades`) y les lee una llamada, por ejemplo `f3(nombres)`. Busquen la función: `lista1` es la lista que mandaron (aquí, `nombres`). Díganle **qué caja** regresa la función ("el último de nombres", "la posición 2 de edades") y él la toca.

Recuerden	Ejemplo con lista = ["Ana", "Luis", "Eva", "Omar", "Zoe"]
La primera posición es la **0**	`lista[0]` → `"Ana"` · `lista[2]` → `"Eva"`
Los negativos cuentan desde el final	`lista[-1]` → `"Zoe"` · `lista[-2]` → `"Omar"`
`len` es cuántos elementos hay	`len(lista)` → `5` · `lista[len(lista) - 1]` → `"Zoe"`
`index` dice en qué posición está	`lista.index("Eva")` → `2`
Los valores entran **en orden**	en `f10(edades, nombres)`: `lista1` es edades y `lista2` es nombres

Función 1

```
def f1(lista1):
    return lista1[0]
```

Función 2

```
def f2(lista1):
    return lista1[2]
```

Función 3

```
def f3(lista1):
    return lista1[-1]
```

Función 4

```
def f4(lista1):
    return lista1[-2]
```

Función 5

```
def f5(lista1):
    return lista1[len(lista1) - 1]
```

Función 6

```
def f6(lista1):
    return lista1[len(lista1) // 2]
```

Función 7

```
def f7(lista1, i):
    return lista1[i]
```

Función 8

```
def f8(lista1, i):
    return lista1[i - 1]
```

Función 9

```
def f9(lista1, i):
    return lista1[-i]
```

Función 10

```
def f10(lista1, lista2):
    return lista2[0]
```

Función 11

```
def f11(lista1, lista2, x):
    return lista2[lista1.index(x)]
```