ENLACE VR · PYTHON · MANUAL DEL EQUIPO

Intérprete humano

> El Operador les lee una instrucción como `print(f3(9, 2))`. Busquen la función 3, pongan los valores en los parámetros (el primero al primero) y díganle **exactamente** qué imprime Python. Ojo: `4.0` no es lo mismo que 4. El Operador dispara a esa respuesta.

Operador	Qué hace	Ejemplo
`//`	divide y quita los decimales	`17 // 5 = 3`
`%`	el residuo (lo que sobra)	`17 % 5 = 2`
`/`	divide y siempre da decimal	`8 / 2 = 4.0`
`**`	potencia	`2 ** 3 = 8`
Orden	`( )` → `**` → `*` `/` `//` `%` (de izquierda a derecha) → `+` `-`	

Función 1 · // (división entera)

```
def f1(a, b):
    return a // b
```

Función 2 · % (residuo)

```
def f2(a, b):
    return a % b
```

Función 3 · / (siempre da decimal)

```
def f3(a, b):
    return a / b
```

Función 4 · ** (potencia)

```
def f4(a, b):
    return a ** b
```

Función 5 · primero * y luego +

```
def f5(x):
    return 2 + x * 3
```

Función 6 · // y % juntos

```
def f6(n):
    return n // 10 + n % 10
```

Función 7 · de izquierda a derecha

```
def f7(a, b):
    return a // b * b
```

Función 8 · % antes que -

```
def f8(x):
    return 10 - x % 3
```

Función 9 · % 2 para saber si es par

```
def f9(n):
    if n % 2 == 0:
        return "par"
    else:
        return "impar"
```

Función 10 · if y una resta

```
def f10(precio):
    if precio >= 100:
        return precio - 20
    return precio
```