ENLACE VR · PYTHON · TC1037 · MANUAL DEL EQUIPO

Intérprete humano

> El Operador les lee una instrucción como `print(f3(600))`. Busquen la función, síganla a mano con esos valores y díganle **exactamente** qué imprime Python (`540.0` no es lo mismo que `540`). El Operador dispara a esa respuesta.

Orden de las operaciones (primero → último)	Recuerden
`( )` → `**` → `* / // %` → `+ -`	`/` siempre da decimal (10 / 5 = 2.0) · `//` divide sin decimales · `%` es el residuo · una función sin `return` regresa `None`

Función 1 · // y %

```
def f1(a, b):
    return a // b + a % b
```

Función 2 · precedencia

```
def f2(x):
    return 2 + x * 3 ** 2 // 4
```

Función 3 · if y operaciones

```
def f3(total):
    if total >= 500:
        total = total * 0.9
    return total
```

Función 4 · print contra return

```
def f4(x):
    print(x * 2)
```

Función 5 · if, elif, else

```
def f5(x):
    if x > 10:
        return "A"
    elif x > 5:
        return "B"
    else:
        return "C"
```

Función 6 · or y and

```
def f6(edad, permiso):
    if edad >= 18 or permiso:
        return "Pasa"
    return "No pasa"
```

Función 7 · math.ceil

```
def f7(alumnos):
    return math.ceil(alumnos / 4)
```

Función 8 · una función que llama a otra

```
def doble(x):
    return x * 2

def f8(x):
    return doble(x) + 1
```

Función 9 · promedio y round

```
def f9(c1, c2, c3):
    return round((c1 + c2 + c3) / 3, 1)
```

Función 10 · return dentro de if

```
def f10(horas):
    if horas <= 1:
        return 20
    return 20 + (horas - 1) * 15
```

Todas las funciones tienen `import math` al inicio del programa.