



Jobs

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:38
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet

Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	Cpalj01
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	Récupération des ichiers CPRE sur LOGYS
Statut	
Description	
Création	15 juin 2018 16:43:30
Modification	13 nov. 2018 11:47:19

Prévisualiser l'image

Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		
Cpal	Cpal?	false	id_String	"CPAL"	ParamLogys
FtpHost	FtpHost?	false	id_String	"SRVLOGYS"	ParamLogys
FtpPwd	FtpPwd?	false	id_String	"PTF01EP"	ParamLogys
FtpRepDescente	FtpRepDescente?	false	id_String	"/InterfaceDev/descente"	ParamLogys
FtpRepRemonte	FtpRepRemonte?	false	id_String	"/InterfaceDev//Remonte"	ParamLogys

FtpUser	FtpUser?	false	id_String	"DMCFR/PE10FTP"	ParamLogys
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/de010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/de010/Logys"	RepFichiersPrd

ContexteProd


Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		
Cpal	Cpal?	false	id_String	"MCPAL"	ParamLogys
FtpHost	FtpHost?	false	id_String	"SRVLOGYS"	ParamLogys
FtpPwd	FtpPwd?	false	id_String	"PTF01EP"	ParamLogys
FtpRepDescente	FtpRepDescente?	false	id_String	"/descente"	ParamLogys
FtpRepRemonte	FtpRepRemonte?	false	id_String	"/remonte"	ParamLogys
FtpUser	FtpUser?	false	id_String	"DMCFR\PE10FTP"	ParamLogys
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/pe010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/pe010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/pe010/Logys"	RepFichiersPrd

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDie_1	tDie
tFTPConnection_1	tFTPConnection
tFTPDelete_1	tFTPDelete
tFTPFileList_1	tFTPFileList
tFTPGet_1	tFTPGet
tFileDelete_1	tFileDelete
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tWarn_1	tWarn

Description des composants

Composant tDie

	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tFileDelete_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java


Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"--- Pas de CPAL à traiter ---"
Code d'erreur	2
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tDie_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tFTPConnection

	Nom unique	tFTPConnection_1	INPUT(S)	none		
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFTPFileList_1		

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFTPConnection_1
Nom du composant	tFTPConnection
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Internet/FTP
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFTPConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
!!!REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH.NAME!!!	true
Hôte	context.FtpHost
Port	21
Port	990
Utilisateur	context.FtpUser

Mot de passe	context.FtpPwd
Support SFTP	false
Supporter FTPS (supporter tFTPGet temporairement)	false
Fichier Keystore	""
Mot de passe du Keystore	*****
Méthode d'authentification	PASSWORD
Clé privée	"./ssh/id_dsa"
Phrase secrète clé	*****
Mode de connexion	PASSIVE
Mode de sécurité	IMPLICIT
Chiffrement du nom de fichier	false
!!!ENCODING.NAME!!!	"ISO-8859-15"
Utiliser un Proxy Socks	false
Hôte du proxy	"61.163.92.4"
Port du proxy	"1080"
Utilisateur du proxy	""
Mot de passe proxy	**

Data Channel Protection Level	"P"
Protection Buffer Size	0
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT'
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tFTPDelete

	Nom unique	tFTPDelete_1	INPUT(S)	tFTPGet_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFTPDelete_1
Nom du composant	tFTPDelete
Version	0.101 (ALPHA)

Famille	Internet/FTP
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFTPDelete
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false

Type de propriété	Built-In
!!!REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH.NAME!!!	true
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tFTPConnection_1
Hôte	"localhost"
Port	21
Port	990
Utilisateur	"anonymous"
Mot de passe	*****
Support SFTP	false
FTPS Support	false
Méthode d'authentification	PASSWORD
Clé privée	"/.ssh/id_dsa"
Phrase secrète clé	*****
Keystore File	""
Keystore Password	*****
Répertoire distant	context.FtpRepRemonte


Déplacer vers le répertoire courant	true
Utiliser des Expressions Regex Perl5 en tant que masque de fichier (décocher signifie utiliser les Expressions globales).	false
Fichiers	[{FILEMASK=((String)globalMap.get("tFTPFileL
Target Type	FILE
Mode de connexion	PASSIVE
Security Mode	IMPLICIT
Chiffrement du nom de fichier	false
!!!ENCODING.NAME!!!	"ISO-8859-15"
Arrêter en cas d'erreur	true
Utiliser un Proxy Socks	false
Hôte du proxy	"61.163.92.4"
Port du proxy	"1080"
Utilisateur du proxy	""
Mot de passe proxy	**
Ignorer les erreurs à la fermeture du FTP	false
Data Channel Protection Level	"P"

Protection Buffer Size	0
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT'
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	Suppresion du fichier CPRE récupéré dans Log
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFTPDelete_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tFTPFileList

	Nom unique	tFTPFileList_1	INPUT(S)	tFTPConnection_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileDelete_1 , tFTPGet_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFTPFileList_1


Nom du composant	tFTPFileList
Version	0.100 (ALPHA)
Famille	Internet/FTP
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFTPFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
!!!REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH.NAME!!!	true
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tFTPConnection_1
Hôte	context.FtpHost
Port	21
Port	990
Utilisateur	context.FtpUser
Mot de passe	context.FtpPwd
Support SFTP	false
FTPS Support	false
Méthode d'authentification	PASSWORD
Clé privée	"/.ssh/id_dsa"
Phrase secrète clé	*****
Keystore File	""

Keystore Password	*****
Répertoire distant	context.FtpRepRemonte
Déplacer vers le répertoire courant	true
Détail du fichier	false
Fichiers	[{FILEMASK=context.Cpal+""}]
Mode de connexion	PASSIVE
Security Mode	IMPLICIT
Chiffrement du nom de fichier	false
!!!ENCODING.NAME!!!	"ISO-8859-15"
Utiliser un Proxy Socks	false
Hôte du proxy	"61.163.92.4"
Port du proxy	"1080"
Utilisateur du proxy	""
Mot de passe proxy	**
Ignorer les erreurs à la fermeture du FTP	false
Data Channel Protection Level	"P"
Protection Buffer Size	0

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT'
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tFTPGet

	Nom unique	tFTPGet_1	INPUT(S)	tFTPFileList_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFTPDelete_1 , tWarn_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFTPGet_1
Nom du composant	tFTPGet
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Internet/FTP

Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFTPGet
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In

!!!REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH.NAME!!!	true
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tFTPConnection_1
Hôte	"localhost"
Port	21
Port	990
Utilisateur	"anonymous"
Mot de passe	*****
Support SFTP	false
Supporter FTPS	false
Méthode d'authentification	PASSWORD
Clé privée	"/.ssh/id_dsa"
Phrase secrète clé	*****
Fichier Keystore	""
Mot de passe du Keystore	*****
Répertoire local	context.RepPrdLogys+"/cpal/atraitier"
Répertoire distant	context.FtpRepRemonte


Déplacer vers le répertoire courant	true
Mode de transfert	binary
Ecraser le fichier	never
Ecrire après	false
Ecraser le fichier	overwrite
Utiliser des Expressions Regex Perl5 en tant que masque de fichier (décocher signifie utiliser les Expressions globales).	false
Fichiers	[{FILEMASK=((String)globalMap.get("tFTPFileL
Mode de connexion	PASSIVE
Mode de sécurité	IMPLICIT
Chiffrement du nom de fichier	false
!!!ENCODING.NAME!!!	"ISO-8859-15"
Arrêter en cas d'erreur	true
Utiliser un Proxy Socks	false
Hôte du proxy	"61.163.92.4"
Port du proxy	"1080"
Utilisateur du proxy	""

Mot de passe proxy	**
Ignorer les erreurs à la fermeture du FTP	false
Afficher le message	true
Data Channel Protection Level	"P"
Protection Buffer Size	0
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFTPGet_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String	319		true	

Original Function Parameters:
Composant tFileDelete

	Nom unique	tFileDelete_1	INPUT(S)	tFTPFileList_1
	Libellé	Delete cpalj00.lock	OUTPUT(S)	tDie_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileDelete_1
Nom du composant	tFileDelete
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileDelete
Update components	true


IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepPrd+"/cpalj00.lock"
Répertoire	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder"
Fichier ou répertoire à supprimer	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder or delete_file"
Échoue si erreur	true
Supprimer le répertoire	false
Supprimer le Fichier ou le Répertoire	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	Delete cpalj00.lock
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileDelete_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tFileOutputPositional

	Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	log.w	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output

Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false

Liste des composants	
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepFichierLog
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
Formats	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=moment, SIZE=20, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=project, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=sequence, SIZE=20, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=job, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=message, SIZE=255, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}]</pre>
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	"."


Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	false
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Format du libellé	log.w
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date	20		true	

project	false	String	10		true	
sequence	false	String	20		true	
job	false	String	20		true	
code	false	Integer	3		true	
message	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Composant tLogCatcher

	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tMap_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true

END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capturer les exceptions Java	true
Capturer les tDie	true


Capturer les tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	

context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Original Function Parameters:
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_1	INPUT(S)	tFTPGet_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_1
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"fichier CPAL récupéré "+((String)globalMap.get("tFTPFileList_1_CURRENT_FILE"))
Code	0


priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	Permet de logger les fichiers récupérés
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:

Composant tMap

	Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tLogCatcher_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputPositional_1