



Jobs

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:54:09
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet

Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	demo_tMap
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	13 nov. 2018 11:57:03
Modification	13 nov. 2018 15:40:31

Prévisualiser l'image

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false

Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
SRFEAP03_INF_Database	SRFEAP03_INF_Database?	false	id_String	pe010i
SRFEAP03_INF_AdditionalParams	SRFEAP03_INF_AdditionalParams?	false	id_String	noDate
SRFEAP03_INF_Login	SRFEAP03_INF_Login?	false	id_String	pedsn'
SRFEAP03_INF_Password	SRFEAP03_INF_Password?	false	id_Password	***
SRFEAP03_INF_Port	SRFEAP03_INF_Port?	false	id_String	3309
SRFEAP03_INF_Server	SRFEAP03_INF_Server?	false	id_String	SFRE/

ContextePROD

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
SRFEAP03_INF_Database	SRFEAP03_INF_Database?	false	id_String	
SRFEAP03_INF_AdditionalParams	SRFEAP03_INF_AdditionalParams?	false	id_String	
SRFEAP03_INF_Login	SRFEAP03_INF_Login?	false	id_String	
SRFEAP03_INF_Password	SRFEAP03_INF_Password?	false	id_Password	****
SRFEAP03_INF_Port	SRFEAP03_INF_Port?	false	id_String	
SRFEAP03_INF_Server	SRFEAP03_INF_Server?	false	id_String	

ContexteDEV


Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
SRFEAP03_INF_Database	SRFEAP03_INF_Database?	false	id_String	pe010i
SRFEAP03_INF_AdditionalParams	SRFEAP03_INF_AdditionalParams?	false	id_String	noDate
SRFEAP03_INF_Login	SRFEAP03_INF_Login?	false	id_String	pedsn'
SRFEAP03_INF_Password	SRFEAP03_INF_Password?	false	id_Password	***
SRFEAP03_INF_Port	SRFEAP03_INF_Port?	false	id_String	3309
SRFEAP03_INF_Server	SRFEAP03_INF_Server?	false	id_String	SFRE/

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tConvertType_1	tConvertType
tDBInput_2	tMysqlInput
tDBInput_5	tMysqlInput
tLogRow_2	tLogRow
tLogRow_3	tLogRow
tMap_1	tMap
tSampleRow_1	tSampleRow
tSampleRow_2	tSampleRow
tSortRow_1	tSortRow

Description des composants

Composant tConvertType

	Nom unique	tConvertType_1	INPUT(S)	tSampleRow_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tLogRow_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------


Nom unique	tConvertType_1
Nom du composant	tConvertType
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Processing
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tConvertType
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Conversion automatique	true
Conversion manuelle	[]
Schéma	Built-In
Définir les valeurs vides comme Null avant de convertir	false
Arrêter en cas d'erreur	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de sortie :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	String	10		false	
KUNNR	false	String	10		false	
NAME1	false	String	35		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tMysqlInput

	Nom unique	tDBInput_2	INPUT(S)	none
	Libellé	__TABLE__	OUTPUT(S)	tMap_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlInput
Nom unique	tDBInput_2
Nom du composant	tMysqlInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL

Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF

Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Port	context.SRFEAP03_INF_Port
Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Pilote de base de données	MYSQL
Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF -
Nom de la table	"inf_client"
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""

Requête	<pre>"SELECT `inf_client`.`CLE_CLIENT`, `inf_client`.`KUNNR`, `inf_client`.`KUNNR_PAYEUR`, `inf_client`.`KUNNR_REGI `inf_client`.`KUNNR_FACTURATION`, `inf_client`.`NAME1 `inf_client`.`NAME2`, `inf_client`.`NAME3`, `inf_client`.`SOI `inf_client`.`SORT2`, `inf_client`.`STRAS`, `inf_client`.`OR1 `inf_client`.`PSTLZ`, `inf_client`.`ORT01`, `inf_client`.`REG `inf_client`.`LAND1`, `inf_client`.`TELF1`, `inf_client`.`TELF `inf_client`.`TELFX`, `inf_client`.`SMTP_ADDR`, `inf_client` `inf_client`.`STCEG`, `inf_client`.`KTOKD`, `inf_client`.`KA1 `inf_client`.`SPRAS INTERNATIONAL`, `inf_client`.`BUKR `inf_client`.`YMNTASS`, `inf_client`.`YENCOURS`, `inf_clie `inf_client`.`YDOUTEUX`, `inf_client`.`ZWELS`, `inf_client`.`CLIENT_ACTIF`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_SECTEUR_ACTIF`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_REGION_ACTIF`, `inf_client`.`KUNNR_CORRESP`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_SECTEUR_ANALYSE`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_REGION_ANALYSE`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_SECTEUR_ACTIF_LIB`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_REGION_ACTIF_LIB`, `inf_client`.`KUNNR_CORRESP_LIB`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_SECTEUR_ANALYSE_LIB`, `inf_client`.`KUNNR_RESP_REGION_ANALYSE_LIB`, `inf `inf_client`.`BANKA`, `inf_client`.`KDKG1`, `inf_client`.`ERI `inf_client`.`KNVV_BOKRE`, `inf_client`.`DTCREINF`, `inf_client`.`GROSSISTE`, `inf_client`.`FIDELITE`, `inf_clie `inf_client`.`ENAC_ASS`, `inf_client`.`ENAC_DIR`, `inf_client`.`CODE_ASS_CREDIT` FROM `inf_client` WHE `inf_client`.`LAND1` = 'GB' "</pre>
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	mysql_id
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams
Encodage	"ISO-8859-15"
Enable stream	true

Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
	<pre> {SCHEMA_COLUMN=CLE_CLIENT, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_PAYEUR, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_REGROUPEMENT, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_FACTURATION, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=NAME1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=NAME2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=NAME3, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SORTL, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SORT2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=STRAS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ORT02, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ORT01, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=REGIO, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LAND2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=TELF2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=TELFX, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SMTP_ADDR, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=STCD2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=STCEG, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KTOKD, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KATR3, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SPRAS_INTERNATIONAL, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=BUKRS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=YMNTASS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=YENCOURS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=YDETTE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=YDOUTEUX, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ZWELS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CLIENT_ACTIF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_RESP_SECTEUR_ACTIF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_RESP_REGION_ACTIF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_CORRESP, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_RESP_SECTEUR_ANALYSE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_RESP_REGION_ANALYSE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_CORRESP_INTERNATIONAL, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_RESP_SECTEUR_ANALYSE_INTERNATIONAL, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR_RESP_REGION_ANALYSE_INTERNATIONAL, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=RIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=BANKA, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KDKG1, TRIM=false}, </pre>

Supprimer les espaces en début et en fin
de champ dans les colonnes
sélectionnées

```
{SCHEMA_COLUMN=ERDAT, TRIM=false},  
{SCHEMA_COLUMN=KNVV_BOKRE, TRIM=false},  
{SCHEMA_COLUMN=DTCREINF, TRIM=false},  
{SCHEMA_COLUMN=GROSSISTE, TRIM=false},  
{SCHEMA_COLUMN=FIDELITE, TRIM=false},  
{SCHEMA_COLUMN=SITWEB, TRIM=false},
```

	{SCHEMA_COLUMN=ENAC_ASS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ENAC_DIR, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CODE_ASS_CREDIT, TRIM=false}
Format du libellé	__TABLE__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de inf_client :


Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
KUNNR	false	String	10		false	
KUNNR_PAYEUR	false	String	10		true	
KUNNR_REGROUPEMENT	false	String	10		true	
KUNNR_FACTURATION	false	String	10		true	
NAME1	false	String	35		true	
NAME2	false	String	35		true	

NAME3	false	String	35		true	
SORTL	false	String	10		true	
SORT2	false	String	20		true	
STRAS	false	String	35		true	
ORT02	false	String	35		true	
PSTLZ	false	String	10		true	
ORT01	false	String	35		true	
REGIO	false	String	3		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
TELF2	false	String	16		true	
TELFX	false	String	31		true	
SMTP_ADDR	false	String	241		true	
STCD2	false	String	11		true	
STCEG	false	String	20		true	
KTOKD	false	String	4		true	
KATR3	false	String	1		true	

SPRAS_INTERNATIONAL	false	String	1		true	
BUKRS	false	String	4		true	
YMNTASS	false	BigDecimal	13	2	true	
YENCOURS	false	BigDecimal	11	2	true	
YDETTE	false	BigDecimal	11	2	true	
YDOUTEUX	false	String	1		true	
ZWELS	false	String	10		true	
CLIENT_ACTIF	false	String	1		true	
KUNNR_RESP_SECTEUR_ACTIF	false	String	10		true	
KUNNR_RESP_REGION_ACTIF	false	String	10		true	
KUNNR_CORRESP	false	String	10		true	
KUNNR_RESP_SECTEUR_ANALYSE	false	String	10		true	
KUNNR_RESP_REGION_ANALYSE	false	String	10		true	
KUNNR_RESP_SECTEUR_ACTIF_LIB	false	String	35		true	
KUNNR_RESP_REGION_ACTIF_LIB	false	String	35		true	
KUNNR_CORRESP_LIB	false	String	35		true	
KUNNR_RESP_SECTEUR_ANALYSE_LIB	false	String	35		true	

KUNNR_RESP_REGION_ANALYSE_LIB	false	String	35		true	
RIB	false	String	40		true	
BANKA	false	String	60		true	
KDKG1	false	String	2		true	
ERDAT	false	java.util.Date	19		true	
KNVV_BOKRE	false	String	1		true	
DTCREINF	false	java.util.Date	19		true	
GROSSISTE	false	String	80		true	
FIDELITE	false	String	10		true	
SITEWEB	false	String	40		true	
ENAC_ASS	false	BigDecimal	13	2	true	
ENAC_DIR	false	BigDecimal	13	2	true	
CODE_ASS_CREDIT	false	String	10		true	

Original Function Parameters:
Composant tMysqlInput

	Nom unique	tDBInput_5	INPUT(S)	none
	Libellé	__TABLE__	OUTPUT(S)	tMap_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlInput
Nom unique	tDBInput_5
Nom du composant	tMysqlInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con

Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF
Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Port	context.SRFEAP03_INF_Port
Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Pilote de base de données	MYSQL
Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF - inf_client_intitule


Nom de la table	"inf_client_intitule"
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT `inf_client_intitule`.`CLE_CLIENT`, `inf_client_intitule`.`LAND1_LIB` FROM `inf_client_intitule` `inf_client_intitule`.`SPRAS` = 'E' "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	mysql_id
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams
Encodage	"ISO-8859-15"
Enable stream	true
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[SCHEMA_COLUMN=CLE_CLIENT, TRIM=false], {SCHEMA_COLUMN=LAND1_LIB, TRIM=false}]
Format du libellé	__TABLE__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de inf_client_intitule :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tLogRow

	Nom unique	tLogRow_2	INPUT(S)	tConvertType_1
	Libellé	JOINTURE	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogRow_2
Nom du composant	tLogRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors

Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In


Basique	false
Tableau (afficher les valeurs dans les cellules d'un tableau)	true
Vertical (chaque ligne est une liste de clé/valeur)	false
Afficher un nom unique	true
Imprimer le libellé	false
Afficher un nom et un label uniques	false
Séparateur de champs	" "
Imprimer l'en-tête	false
Afficher le nom unique du composant en face de chaque ligne de sortie	false
Affiche le nom des colonnes du schéma en face de chaque valeur	false
Utiliser une longueur fixe pour les valeurs	false
Longueurs	[[{SCHEMA_COLUMN=CLE_CLIENT, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=NAME1, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=TELF1, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1_LIB, LENGTH=10}]]
Afficher le contenu avec Log4j	true
Min column number of optimize code	100

Format du libellé	JOINTURE
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de sortie :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	String	10		false	
KUNNR	false	String	10		false	
NAME1	false	String	35		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tLogRow

	Nom unique	tLogRow_3	INPUT(S)	tSampleRow_2

	Libellé	REJET	OUTPUT(S)	none
--	---------	-------	-----------	------

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogRow_3
Nom du composant	tLogRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con

Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Basique	false
Tableau (afficher les valeurs dans les cellules d'un tableau)	true
Vertical (chaque ligne est une liste de clé/valeur)	false
Afficher un nom unique	true
Imprimer le libellé	false
Afficher un nom et un label uniques	false
Séparateur de champs	" "
Imprimer l'en-tête	false
Afficher le nom unique du composant en face de chaque ligne de sortie	false


Affiche le nom des colonnes du schéma en face de chaque valeur	false
Utiliser une longueur fixe pour les valeurs	false
Longueurs	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=CLE_CLIENT, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=KUNNR, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=NAME1, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=TELF1, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1_LIB, LENGTH=10}]</pre>
Afficher le contenu avec Log4j	true
Min column number of optimize code	100
Format du libellé	REJET
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de sortie :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	

KUNNR	false	String	10		false	
NAME1	false	String	35		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tSampleRow

	Nom unique	tSampleRow_1	INPUT(S)	tSortRow_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tConvertType_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSampleRow_1
Nom du composant	tSampleRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Processing
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false


Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSampleRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Ecart	"1..100"
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de sortie :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
KUNNR	false	String	10		false	
NAME1	false	String	35		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tSampleRow

	Nom unique	tSampleRow_2	INPUT(S)	tMap_1 , tDBInput_5
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tLogRow_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSampleRow_2
Nom du composant	tSampleRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Processing
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSampleRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	


Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Ecart	"1..100"
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de sortie :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
KUNNR	false	String	10		false	

NAME1	false	String	35		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tSortRow

	Nom unique	tSortRow_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tSampleRow_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSortRow_1
Nom du composant	tSortRow
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Processing
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true


DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSortRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Critère	[[COLNAME=CLE_CLIENT, SORT=num, ORDER=asc]]
Tri sur le disque	false
Chemin du répertoire des données temporaires	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo

Créer un répertoire temporaire de données s'il n'existe pas	true
Taille de la mémoire pour le tri externe	1000000
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de sortie :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
KUNNR	false	String	10		false	
NAME1	false	String	35		true	
LAND1	false	String	3		true	
TELF1	false	String	16		true	
LAND1_LIB	false	String	50		true	

Original Function Parameters:
Composant tMap

	Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tMap_1 , tDBInput_5
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tSortRow_1 , tSampleRow_2