

1.

---

```

type order = bool array array

let check_reflexivity r =
  let n = Array.length r in
  let ans = ref true in
  for i = 0 to n - 1 do
    if not r.(i).(i) then ans := false
  done;
  !ans

```

---

2.

---

```

let check_reflexivity_bis r =
  let n = Array.length r in
  let rec aux i =
    if i = n then true
    else if not r.(i).(i) then false
    else aux (i + 1) in
  aux 0

```

---

3.

---

```

let check_antisymmetry r =
  let n = Array.length r in
  let ans = ref true in
  for i = 0 to n - 1 do
    for j = 0 to n - 1 do
      if r.(i).(j) && r.(j).(i) && i <> j then ans := false
    done
  done;
  !ans

```

---

4.

---

```

let check_transitivity r =
  let n = Array.length r in
  let ans = ref true in
  for i = 0 to n - 1 do
    for j = 0 to n - 1 do
      for k = 0 to n - 1 do
        if r.(i).(j) && r.(j).(k) && not r.(i).(k) then ans := false
      done
    done
  done;
  !ans

```

---

5.

---

```

let is_order r =
  check_reflexivity r && check_antisymmetry r && check_transitivity r

```

---

6.

---

```

let outdegrees r =
  let n = Array.length r in
  let outd = Array.make n 0 in
  for i = 0 to n - 1 do
    for j = 0 to n - 1 do
      if r.(i).(j) then outd.(i) <- outd.(i) + 1
    done
  done;
  outd

```

---

7.

---

```

let argmin d =
  let n = Array.length d in
  let ans = ref 0 in
  for i = 1 to n - 1 do
    if d.(i) < d.(!ans) then ans := i
  done;
  !ans

```

---

8. Le dernier sommet d'un tri topologique est de degré sortant nul : si il y avait une arête  $(v, w)$  alors on aurait  $\tau(v) < \tau(w)$  ce qui est faux car  $v$  est le dernier sommet.

9.

---

```

let topological_sort r =
  let n = Array.length r in
  let outd = outdegrees r in
  let ans = Array.make n 0 in
  for i = n - 1 downto 0 do
    let v = argmin outd in
    outd.(v) <- max_int;
    for j = 0 to n - 1 do
      if r.(v).(j) then outd.(j) <- outd.(j) - 1
    done;
    ans.(i) <- v
  done;
  ans

```

---

10. Invariant de boucle : à la fin de l'itération  $i$ , les sommets de `ans.(i)` à `ans.(n - 1)` sont triés topologiquement.

11. Complexité  $O(n^2)$ , plus élevé que l'algorithme de Kosaraju en  $O(n + p)$ .

12. On montre par récurrence sur  $k$  que si  $c$  contient  $k$  éléments alors `is_chain r c` renvoie vrai si et seulement si  $c$  est une chaîne de  $r$ .

13. `is_chain r c` exécute `for_all` sur une liste de taille  $\gamma$ , puis  $\gamma - 1$ , etc. jusqu'à 1. La complexité est donc  $\sum_{i=1}^{\gamma} i = \frac{\gamma(\gamma+1)}{2} = O(\gamma^2)$ .

14. On utilise un tas min avec la relation  $\leq$  à la place d'une priorité : si  $u$  est le père de  $v$  dans le tas, on doit avoir  $u \leq v$ . À chaque fois que l'on extrait la racine du tas, celle-ci est inférieure (pour  $\leq$ ) à toutes les autres valeurs du tas, par transitivité de  $\leq$ .

On renvoie `false` si on trouve un sommet qui n'est pas comparable avec son père (lors d'un ajout ou d'une extraction). Comme toutes les opérations de tas sont en  $O(\log \gamma)$  (car un tas est de hauteur logarithmique en le nombre d'éléments), la complexité est bien  $O(\gamma \log \gamma)$ .

15.

---

```

let rec is_antichain r a = match a with
| [] -> true
| v::q -> List.for_all (fun u -> not r.(u).(v) && not r.(v).(u)) q && is_antichain r q

```

---

16. Supposons qu'il existe un algorithme en complexité  $o(\gamma^2)$  pour vérifier si un ensemble est une antichaîne. Comme il y a  $\frac{\gamma(\gamma-1)}{2}$  paires de sommets, il y a donc, si  $\gamma$  est assez grand, un couple  $(x, y)$  qui n'est pas testé par l'algorithme. Pour cette valeur de  $\gamma$ , considérons alors les ordres :

- $r_1$  tel que  $\forall u, v, r_1(u, v) = \text{true}$  si  $u = v$  et `false` sinon.
- $r_2$  tel que  $r_2(x, y) = \text{true}$  et  $\forall (u, v) \neq (x, y), r_2(u, v) = r_1(u, v)$ .

L'algorithme renvoie alors la même valeur pour  $r_1$  et  $r_2$  (contrairement à la vérification d'une chaîne, on ne peut pas utiliser la transitivité pour réduire le nombre de comparaisons). On a donc une contradiction.

17.  $A$  ne peut pas contenir 2 éléments du même  $C_\ell$  car ils seraient comparables. On a donc  $|A| \leq \lambda$ .

---

```

type bipartite = int list array

let bipartite_of_order r =
  let n = Array.length r in
  let g = Array.make (2*n) [] in
  for i = 0 to n - 1 do
    for j = 0 to n - 1 do
      if r.(i).(j) then (
        g.(i) <- (2*j + n)::g.(i);
        g.(2*j + n) <- i::g.(2*j + n)
      )
    done
  done;
  g

```

---

18.

19. Supposons par l'absurde que  $C_k$  ne soit pas une chaîne et soient  $u, v \in C_\ell$  incomparables ( $u \leq v$  et  $u \not\leq v$ ).

Soit  $C = \{v_k \in V \mid \exists u = w_1, \dots, w_p = v \text{ tels que } (w_1, w_{2 \times 2}), (w_2, w_{2 \times 3}), \dots, (w_{p-1}, w_p) \in M\}$ .

En remplaçant  $C_k$  par  $C_k \setminus C$  et  $C$ , on obtient une partition de  $V$  qui vérifie 1. mais qui est de cardinal strictement supérieur à  $\lambda$ , ce qui est absurde d'après 2..

20. On peut utiliser une structure d'Union-Find dont chaque ensemble est une chaîne :

---

```

let chains_of_matching m =
  let uf = Array.init n (fun i -> i) in
  for i = 0 to n - 1 do
    if m.(i) <> -1 then (
      let u = find uf i in
      let v = find uf m.(i) in
      if u <> v then uf.(u) <- v
    )
  done;
  let chains = Array.make n [] in
  for i = 0 to n - 1 do
    chains.(find uf i) <- i::chains.(find uf i)
  done;
  let rec to_list i =
    if i = n then []
    else if chains.(i) = [] then to_list (i + 1)
    else chains.(i)::to_list (i + 1) in
  to_list 0

```

---

21. Soit  $l \in \llbracket 1, \lambda \rrbracket$ . On considère le minimum  $u_1$  de  $C_\ell$  pour l'ordre  $\trianglelefteq$  (c'est-à-dire tel que  $\forall w \in C_\ell, w \neq v_1 \implies v_1 \trianglelefteq w$ ) Pour montrer l'existence d'un minimum, on peut prendre un élément quelconque  $u_1 \in C_\ell$  : soit c'est un minimum, soit il existe un élément  $v \in C_\ell$  tel que  $v \neq u_1$  et  $v \trianglelefteq u_1$ . On peut alors réitérer le processus pour obtenir un minimum (sinon on tombe sur un cycle qui donne  $u_1 = v = \dots$  ce qui est absurde).

On définit ensuite  $u_2$  comme le minimum de  $C_\ell \setminus \{u_1\}$  pour l'ordre  $\trianglelefteq$ , et ainsi de suite jusqu'à  $u_l$ .

L'ensemble des arêtes  $\{u_1, u_2\}, \{u_2, u_3\}, \dots, \{u_{l-1}, u_l\}$  est un couplage de  $G$  qui donne  $C_\ell$ .

On prend alors comme couplage  $M$  l'union de ces couplages pour chaque  $C_\ell$ .

22. Dans la construction de la question précédente, le couplage obtenu dans chaque  $C_\ell$  est de taille  $|C_\ell| - 1$ . Au total,  $M$  est donc de taille  $|V| - \lambda$ . Maximiser  $|M|$  revient donc à minimiser  $\lambda$ .

23. Voir cours.

24. D'après 23 :

---

```

let minimum_cover r =
  r |> bipartite_of_order |> maximum_matching |> chains_of_matching

```

---