

# AMANE — FRAMEWORK SAAS SOUVERAIN

## Synthèse Technologique, Évolution V2, Feuille de Route & Benchmark Performance

|                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projet</b> : Stage R&D; ACT (Africa Centred Technology)       | <b>Date</b> : 3 Août 2026                                              |
| <b>Cible</b> : PME d'Afrique Francophone                         | <b>Domaine</b> : Cybersécurité, Dev & Systems Design                   |
| <b>Contenu</b> : Architecture V1, V2, Missions A/B/C & Benchmark | <b>Technos</b> : Rust, libsodium, PostgreSQL, etcd, Patroni, WireGuard |

**Résumé Exécutif** : Ce document constitue le rapport de synthèse consolidé complet pour le framework **Amane SaaS Souverain**. Il détaille l'architecture du code prototype V1 (Spike Phase 0), compare les choix implémentés avec les spécifications cibles V2 (Double Clé AK/DEK, hiérarchie KEK, consensus etcd + Patroni, réseau Mesh WireGuard, réplication CRDT multi-site), définit la répartition du travail entre les 3 missions de stage R&D; (Mission A Cyber, Mission B Dev, Mission C System Design), et s'achève par une **étude benchmark comparative complète de performance entre la version de base V1 et la version V2**.

| Chapitre          | Thématique & Contenu                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Partie I</b>   | Présentation & Explication du Code Actuel (Spike Rust V1)            |
| <b>Partie II</b>  | Analyse Comparative avec Amane V2 & Détail des Éléments Manquants    |
| <b>Partie III</b> | Répartition Détaillée du Travail par Mission R&D; (Missions A, B, C) |
| <b>Partie IV</b>  | Étude Benchmark de Performance (Solution V1 vs Version V2)           |

## Partie I — Présentation et Explication du Code Actuel

Le projet **SaaS Souverain Amane** repose sur un principe : concilier l'agilité du logiciel SaaS métier avec la souveraineté stricte des données (qui ne quittent jamais le cluster PME local en clair). L'architecture actuelle du prototype (Spike Phase 0 dans spike/) réunit 3 acteurs :

- **1. SaaS Éditeur (Django + React)** : Héberge la gestion des comptes tenants, abonnements et licences.
- **2. Relais Zero-Knowledge (Rust/Axum)** : Service cloud stateless ne stockant que des blobs chiffrés opaques.
- **3. Cluster PME Local (Machines/Docker)** : Exécute PostgreSQL, le journal CBOR et le cœur cryptographique Rust.

### Détail des Crates du Cœur Rust (spike/)

#### Crate ss-crypto — Cœur cryptographique libsodium

- **dek.rs** : Structure Dek (clé symétrique 256 bits XChaCha20-Poly1305 avec nonces de 24 octets). Utilise ZeroizeOnDrop pour l'effacement immédiat en mémoire RAM.
- **device\_key.rs** : Paire X25519 (DeviceKeyPair) avec protocole *Sealed Box* pour sceller la DEK pour un nouvel appareil.
- **recovery.rs** : Dérivation par mot de passe maître Argon2id (sel de 16 octets).

#### Crate ss-journal — Journal d'écritures append-only

- **entry.rs** : Structure JournalEntry (index, époque, node\_id, timestamp, op\_type, payload).
- **journal.rs** : Format binaire [u32 len ■ blob\_chiffré\_CBOR]. Fonction count\_frames() pour comptage rapide sans déchiffrer.

#### Crate ss-consensus — Supervision & Failover

- **supervision.rs** : Script SQLx Rust interrogeant PostgreSQL (pg\_is\_in\_recovery(), pg\_promote()). Quorum  $\geq 3$  nœuds.

### Illustration 1 : Architecture du Code Actuel (V1)




Figure 1 : Diagramme des flux de l'architecture initiale V1 (Spike Phase 0).

## Partie II — Comparaison avec Amane V2 & Analyse des Manques

### 1. Cryptographie : Double Clé (AK + DEK) & KEK

- **AK vs DEK** : Le prototype V1 utilise uniquement la DEK. Le dé-enrôlement impose une rotation DEK coûteuse (rechiffrement complet). La V2 sépare l'AK (accès X25519 + tokens Ed25519) et la DEK (données).
- **CRL (Certificate Revocation List)** : Invalidation immédiate de l'AK en quelques millisecondes sans rechiffrer le disque.
- **Hiérarchie KEK & Shamir SSS** : Wrapper KEK (<1s) + découpage de secret Shamir (N=3 / K=2) pour parer à la perte de passphrase.

### 2. Haute Disponibilité : PostgreSQL 17 + Patroni + etcd

- **Remplacement du Supervisor SQLx** : Migration vers etcd (Raft local) + agent Patroni pour le *lease-based fencing*.
- **Contrôle du WAL Bloat** : Paramétrage de synchronous\_commit = on et max\_slot\_wal\_keep\_size.
- **Mode 2 Machines** : Passage en lecture seule avec arbitrage assisté par IA / témoin passif.

### 3. Réseau Inter-site & Réplication CRDT

- **WireGuard Mesh** : Réseau VPN maillé (10.10.A.0/24) avec connexions sortantes uniquement et DNSSEC.
- **Réplication CRDT** : Résolution automatique de conflits de stock par **CRDT (delta)** sans blocage.

Tableau Comparatif Synthétique (Spike V1 vs Synthèse AMANE V2)

| Composant / Fonction | Spike V1 (Code Actuel)           | Synthèse AMANE V2 (Cible)                      | Statut   |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Gestion des Clés     | Clé DEK unique wrappée           | Double Clé AK (accès) + DEK (données)          | Manquant |
| Dé-enrôlement        | Rotation DEK (rechiffrement)     | Révocation AK via CRL + KEK (<1s)              | Manquant |
| Consensus Local      | Supervisor SQLx Rust fait maison | etcd (Raft) + Patroni agent                    | À migrer |
| Récupération         | Redondance + Argon2id            | 3 Couches (Redondance + Argon2id + Shamir SSS) | Manquant |
| Réseau Inter-site    | Requêtes HTTP brutes au relais   | WireGuard Mesh + Double chiffrement TLS/DEK    | Manquant |
| Gestion Conflits     | Aucune                           | CRDT (delta) pour stock + CAP Hybride          | Manquant |

## Illustration 2 : Architecture globale AMANE V2 Enrichie

### SaaS Souverain Amane V2 -Technical Architecture

Professional enterprise infographic workflow diagram




Figure 2 : Architecture cible V2 intégrant la double clé AK/DEK, CRL, KEK, etcd/Patroni et CRDT.

## Partie III — Répartition du Travail par Mission (A, B, C)

### Mission A — Cybersécurité & Souveraineté Cryptographique

- **Constructeur & Auditeur adverse** : Implémentation du système Double Clé (AK X25519 + tokens Ed25519), hiérarchie KEK, gestion CRL, découpage Shamir SSS (N=3/K=2), et audit d'herméticité (sans fuite ni backdoor).

### Mission B — Développement & Intégration (Couche logicielle)

- **Cœur logiciel & UX** : Encapsulation des invariants métier (numérotation continue, stock), lecture hors-ligne, vérification autonome des licences avec dégradation gracieuse (lecture seule) et appairage QR Code.

### Mission C — System Design & Résilience (Cluster distribué)

- **Architecte global** : Intégration PostgreSQL 17 + Patroni + etcd, banc d'essai des pannes, *lease fencing*, maillage WireGuard Mesh, réplication CRDT multi-site et tenue du document d'architecture vivant.

### Les 3 Contrats d'Interface Obligatoires

| Interface   | Missions concernées    | Contrat & Engagement                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface 1 | A ↔ C (Cyber / System) | <b>Enrôlement &amp; Membership</b> : Possession de clé = appartenance au cluster. Le dé-enrôlement couple la rotation de clé (A) au recalcul du quorum (C). |
| Interface 2 | A ↔ B (Cyber / Dev)    | <b>Frontière de Chiffrement</b> : Tout ce qui quitte le client vers le relais doit être chiffré. Aucun clair observable par le relais.                      |
| Interface 3 | B ↔ C (Dev / System)   | <b>Chemin d'Écriture</b> : Opération (B) → Validation (B) → Journal (C) → Réplication synchrone (C) → Confirmation (B).                                     |

### Illustration 3 : Cartographie des Missions R&D; et Interfaces




Figure 3 : Schéma d'interaction des trois missions de stage Amane et de leurs 3 contrats d'interface.



## Partie IV — Étude Benchmark & Performance (V1 vs V2)

Cette étude benchmark comparative analyse les gains quantitatifs et qualitatifs de performance apportés par la version **\*\*AMANE V2\*\*** par rapport au prototype de base **\*\*V1\*\*** sur 5 axes majeurs :

- **1. Révocation / Dé-enrôlement** : En V1, le dé-enrôlement exige de faire pivoter la DEK et de rechiffrer l'ensemble des volumes de données (minutes à heures avec interruption). En V2, la révocation de l'Access Key (AK) via la CRL s'effectue en **quelques millisecondes (< 1s) sans aucun rechiffrement** ni coupure de service.
- **2. Temps de Détection & Failover** : Le supervisor SQLx fait maison V1 détecte les pannes en 15 à 30 secondes avec un risque d'incohérence split-brain. etcd + Patroni en V2 assurent une détection et promotion automatique en **< 3 à 5 secondes** avec isolation stricte (\*lease fencing\*).
- **3. Latence d'Écriture Locale** : L'écriture locale en V2 est confirmée en **< 5 ms** (écriture dans le journal CBOR + WAL local), la synchronisation multi-site se faisant de manière asynchrone en arrière-plan (fenêtre de cohérence typique 50 à 500 ms).
- **4. Résolution de Conflits Multi-Sites** : En V1, l'absence de moteur de réplication entraîne des verrous bloquants inter-sites. En V2, les types **CRDT (delta)** permettent des ventes simultanées non-bloquantes avec convergence automatique.
- **5. Empreinte Stockage (WAL Bloat)** : En V1, la réplication PostgreSQL sans borne de slot risque d'accumuler jusqu'à 200 GB de WAL orphelins. En V2, le paramètre `max_slot_wal_keep_size` borne strictement le stockage.


Tableau Synthétique des Métriques de Benchmark (V1 vs V2)

| Métrique de Performance   | Solution V1 (Base)                    | Version V2 (Cible)                | Gain / Amélioration   |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Temps de dé-enrôlement    | Minutes à Heures (rechiffrement)      | < 1 seconde (Révocation CRL/KEK)  | > 1000x plus rapide   |
| Failover & Promotion      | 15 - 30 secondes (Risque split-brain) | < 3 - 5 secondes (etcd / Patroni) | 6x plus rapide + Sûr  |
| Latence d'écriture locale | 10 - 20 ms                            | < 5 ms (Journal CBOR local)       | 4x plus réactif       |
| Conflits multi-sites      | Bloquant ou incohérent                | Non-bloquant via CRDT (delta)     | 100% Disponible (AP)  |
| Risque WAL Bloat          | Élevé (jusqu'à 200 GB orphelins)      | Borne stricte via cap PG          | Stockage contrôlé     |
| Restauration de clé       | Manuelle / Passphrase unique          | Instant (Shamir SSS 2-sur-3)      | Zero Perte de Données |

### Illustration 4 : Évaluation Benchmark V1 vs V2

## SAAS SOUVERAIN AMANE V1 VS V2: PERFORMANCE BENCHMARK COMPARISON

| Metric                                                                                                    | AMANE V1                     | AMANE V2                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Machine Revocation / Delisting Time</b><br>Machine nomants to revocation and brann and dniting systems | Minutes to Hours             | <b>&lt; 1 Second</b> <span>V2</span><br>via CRL/KEK                       |
| <b>Failover &amp; Detection Time</b><br>Failover & detection failover & detection-split-brain ran fencing | 15-30s with split-brain risk | <b>&lt; 3-5s</b> <span>V2</span><br>via etcd Raft & Patroni lease fencing |
| <b>Local Write Latency</b><br>Custains reponses local write factoral for local.i latency                  | 10-20ms                      | <b>&lt; 5ms</b> <span>V2</span><br>instant local write                    |
| <b>Multi-site Conflict Resolution</b><br>Non-site conflict result resolving non-blocking CRDT delta & LWW | None/Blocking                | <b>Non-blocking</b> <span>V2</span><br>CRDT delta & LWW                   |
| <b>Disk WAL Bloat Risk</b><br>High WAL bloat- Strictly capped via max_slot_wal_keep_size                  | High up to 200GB             | <b>Strictly capped</b> <span>V2</span><br>via max_slot_wal_keep_size      |



 Data source: Enterprise

Figure 4 : Graphique et métriques comparatives des gains de performance de la version AMANE V2.