



DEPARTAMENTO  
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

# Trabajo Práctico II

10 de noviembre de 2015

Bases de datos  
Segundo Cuatrimestre de 2015

Integrante	LU	Correo electrónico
Ignacio Truffat	837/10	el_truffa@hotmail.com
Gaston Rocca	836/97	gastonrocca@gmail.com
Agustín Godnic	689/10	agustingodnic@gmail.com
Matías Pizzagalli	257/12	matipizza@gmail.com



**Facultad de Ciencias Exactas y  
Naturales**

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

# Índice

<b>1. Desnormalización.</b>	<b>3</b>
1.1. Empleados que atendieron clientes mayores de edad. . . . .	3
1.1.1. Ejemplo . . . . .	3
1.2. Artículos mas vendidos. . . . .	4
1.2.1. Ejemplo . . . . .	4
1.3. Sectores donde trabaja exactamente 3 empleado. . . . .	5
1.3.1. Ejemplo . . . . .	5
1.4. Empleado que trabaja en más sectores.. . . .	5
1.4.1. Ejemplo . . . . .	6
1.5. Ranking de los clientes con mayor cantidad de compras. . . . .	7
1.5.1. Ejemplo . . . . .	7
1.6. Cantidad de compras realizadas por clientes de misma edad. . . . .	8
1.6.1. Ejemplo . . . . .	8
<b>2. Map-Reduce.</b>	<b>9</b>
2.1. Disposiciones de tipo resolución en Abril de 2013. . . . .	9
2.2. Disposiciones de cada tipo. . . . .	9
2.3. Fecha mas citada. . . . .	10
2.4. Mayor cantidad de paginas por cada tipo. . . . .	10
<b>3. Sharding.</b>	<b>12</b>
<b>4. Otras base de datos NoSql.</b>	<b>13</b>
<b>5. Conclusiones.</b>	<b>14</b>

# 1. Desnormalización.

Pequeña intro al problema...

## 1.1. Empleados que atendieron clientes mayores de edad.

Embebimos los clientes dentro de los empleados, con la fecha de atención, obteniendo:

```
Empleado: {
  nroLegajo: int,
  nombre: string,
  clientes: [{DNI, Nombre, Edad, Fecha}],
  ...
}
```

Luego, para responder la consulta deseada hay que correr:

```
db.empleados.aggregate(
[
  { $unwind: "$clientes" },
  { $match: {"clientes.Edad": { $gt: 17 } } },
  { $group: { _id: "$nombre", nombre:{$first:"$nombre" } } },
  { $project : { _id:0, nombre: 1 } }
]
)
```

### 1.1.1. Ejemplo

Para insertar registros en la base corremos:

```
db.empleados.insert( { nroLegajo: 003, nombre: "Ernestino Juanes",
  clientes: [ {DNI: 40528343, Nombre: "Raul Juan Lopez", Edad: 14,
    Fecha: "14/03/2015"} ] } )
db.empleados.insert( { nroLegajo: 002, nombre: "Juan Paez",
  clientes: [ {DNI: 30154820, Nombre: "Juana Perez", Edad: 23,
    Fecha: "20/04/2015"}, {DNI: 40528753, Nombre: "Raul Lopez", Edad: 15,
    Fecha: "23/04/2015"} ] } )
db.empleados.insert( { nroLegajo: 001, nombre: "Joaquina Paez",
  clientes: [ {DNI: 30154820, Nombre: "Juan Perez", Edad: 25,
    Fecha: "03/04/2015"} ] } )
```

Luego, una vez insertados los registros deseados, corremos la consulta mencionada arriba y nos da:

```
{ "nombre" : "Joaquina Paez" }  
{ "nombre" : "Juan Paez" }
```

## 1.2. Artículos mas vendidos.

Embebimos los DNIs de clientes que compraron dentro de los artículos y buscamos los máximos.

```
Articulos: {  
  CobBarras: int,  
  nombre: string,  
  compradores: [{DNI}]  
}
```

Asumimos que hay un único artículo mas vendido:

```
db.articulos.aggregate(  
  [  
    { $unwind : "$Compradores"},  
    { $group : { _id: "$CodBarras", CodBarras:{$first:"$CodBarras"},  
      Nombre:{$first:"$Nombre"}, totalVendidos: {$sum: 1} } },  
    { $sort: {totalVendidos: -1}},  
    { $limit : 1},  
    { $project : { _id:0,CodBarras: 1, totalVendidos: 1, Nombre: 1}}  
  ]  
)
```

### 1.2.1. Ejemplo

```
db.articulos.insert( { CodBarras: 7231564345110546, Nombre: "1984",  
  Compradores: [22222222] } )  
  
db.articulos.insert( { CodBarras: 0231564105110546,  
  Nombre: "El principito", Compradores: [333333333, 22222222] } )
```

### 1.3. Sectores donde trabaja exactamente 3 empleado.

```
Sector: {  
  CodSector: int,  
  Empleados: [ {NroLegajo, idTarea}]  
}
```

```
db.sectores.aggregate([ { $unwind : "$Empleados"},  
  { $group : { _id: "$CodSector", CodSector: { $first: "$CodSector"},  
    totalEmpleados: { $sum: 1 } } }, { $project : { _id: 0, CodSector: 1,  
    totalEmpleados: 1 } }, { $match : { totalEmpleados : 3 } } ] )
```

#### 1.3.1. Ejemplo

```
db.sectores.insert({CodSector: 1, Empleados: [{NroLegajo: 001,  
  idTarea: 02},{NroLegajo: 002, idTarea: 03},{NroLegajo: 003,  
  idTarea: 01}]})
```

```
db.sectores.insert({CodSector: 2,  
Empleados: [  
  {NroLegajo: 001, idTarea: 01},  
  {NroLegajo: 002, idTarea: 07},  
  {NroLegajo: 003, idTarea: 01},  
  {NroLegajo: 001, idTarea: 02},  
  {NroLegajo: 008, idTarea: 12}  
]})
```

```
db.sectores.insert({CodSector: 4,  
Empleados: [  
  {NroLegajo: 007, idTarea: 02},  
  {NroLegajo: 003, idTarea: 11}]})
```

### 1.4. Empleado que trabaja en más sectores..

```
Empleado: {  
  nroLegajo: int,
```

```
nombre: string,  
clientes: [{DNI, Nombre, Edad}]  
trabajos: [{CodSector, idTarea}]  
}
```

```
db.empleados.aggregate([ { $unwind : "$trabajos"},  
  { $group : { _id: "$nroLegajo", nroLegajo: { $first: "$nroLegajo"},  
    totalTrabajos: { $sum: 1 } } },  
  { $project : { _id: 0, nroLegajo: 1, totalTrabajos: 1 } },  
  { $sort : { totalTrabajos: -1 } },  
  { $limit : 1 } ] )
```

#### 1.4.1. Ejemplo

```
db.empleados.insert( { nroLegajo: 006, nombre: "Ernestino Juanes",  
  clientes: [  
    {DNI: 40528343, Nombre: "Raul Juan Lopez", Edad: 14} ] ,  
  trabajos: [{CodSector: 07, Tarea: 10}] } )  
  
db.empleados.insert( { nroLegajo: 005, nombre: "Juan Paez",  
  clientes: [  
    {DNI: 30154820, Nombre: "Juana Perez", Edad: 23},  
    {DNI: 40528753, Nombre: "Raul Lopez", Edad: 15} ],  
  trabajos: [  
    {CodSector: 01, Tarea: 02},  
    {CodSector: 04, Tarea: 03},  
    {CodSector: 07, Tarea: 09}] } )  
  
db.empleados.insert( { nroLegajo: 004, nombre: "Joaquina Paez",  
  clientes: [  
    {DNI: 30154820, Nombre: "Juan Perez", Edad: 25} ],  
  trabajos: [  
    {CodSector: 09, Tarea: 01},  
    {CodSector: 03, Tarea: 05}] } )
```

## 1.5. Ranking de los clientes con mayor cantidad de compras.

Asumo que se refiere a ordenarlos por la cantidad de compras que hizo cada uno, porque en el DER no dice nada de ranking ni votos ni nada.

```
Cliente: {  
  DNI: int,  
  nombre: string,  
  edad: int,  
  compras: [{CodBarra}]  
}
```

```
db.clientes.aggregate([ { $unwind: "$compras"},  
  { $group : { _id: "$DNI", DNI:{$first:"$DNI"},  
               nombre:{$first:"$nombre"},totalCompras: {$sum:1}} },  
  { $project :{ _id:0, DNI:1, nombre:1, totalCompras:1}},  
  { $sort : {totalCompras : -1}} ] )
```

### 1.5.1. Ejemplo

```
db.clientes.insert({  
  DNI: 32012932,  
  nombre: "Guillermo Rodriguez",  
  edad: 23,  
  compras: [  
    {CodBarra: 321},  
    {CodBarra: 023},  
    {CodBarra: 231},  
    {CodBarra: 123}  
  ]})
```

```
db.clientes.insert({  
  DNI: 33002654,  
  nombre: "Pedro Juanes",  
  edad: 28,  
  compras: [  
    {CodBarra: 023},  
    {CodBarra: 231}
```

```
    ]})  
  
db.clientes.insert({  
    DNI: 38165687,  
    nombre: "Carolina Hernandez",  
    edad: 20,  
    compras: [  
        {CodBarra: 123}  
    ]})
```

## 1.6. Cantidad de compras realizadas por clientes de misma edad.

```
db.clientes.aggregate([ { $unwind: "$compras"},  
  { $group : { _id: "$edad", edad: { $first: "$edad"}, totalCompras: { $sum: 1 } } },  
  { $project: { _id: 0, edad: 1, totalCompras: 1 } } ])
```

### 1.6.1. Ejemplo

```
db.clientes.insert({  
    DNI: 33002654,  
    nombre: "Juan Martinez",  
    edad: 28,  
    compras: [  
        {CodBarra: 007},  
        {CodBarra: 109},  
        {CodBarra: 182}]  
    })
```



## 2. Map-Reduce.

Para la resolución de los Map-Reduce tuvimos que cargar diferentes archivos .json. Esto se realizó con las siguientes instrucciones:

```
mongoimport --db DB --collection COLLECTION --file
disposiciones_201*.json --jsonArray
```

Por ejemplo:

```
mongoimport --db tp2 --collection disposiciones --file
disposiciones_2014.json --jsonArray
```

Para cargar el código desde un .js se puede hacer `load("codigo.js")`

### 2.1. Disposiciones de tipo resolución en Abril de 2013.

IDEA: Map: Si el registro dado es de tipo resolución y tiene fecha abril del 2013, Emitir("resolucion",cant=1)

Reduce: Sumar los cant q nos pasan y emitir lo mismo ("resolucion",suma)

```
var map1 = function(){
  var date = this["FechaBOJA"].split('/')
  if(this["Tipo"] == "Resoluciones" && date[1]==4 && date[2]==2013){
    emit(this["Tipo"],1)
  }
}
```

```
var reduce1 = function(key,values){
  return Array.sum(values)
}
```

Luego llamar a la función de map-reduce de la forma:

```
db.disposiciones.mapReduce(map1,reduce1,{out: parte2a})
```

Lo que nos devuelve:

```
{ "_id" : "Resoluciones", "value" : 607 }
```

### 2.2. Disposiciones de cada tipo.

Map: Emitir (tipo,cant=1)

```
var map2 = function(){  
    emit(this["Tipo"],1)  
}
```

Reduce: Sumar los cant que nos pasan y emitir lo mismo (tipo,suma)

```
var reduce2 = function(key,values){  
    return Array.sum(values)  
}
```

Luego correr:

```
db.disposiciones.mapReduce(map2,reduce2,{out: parte2b})
```

### 2.3. Fecha mas citada.

IDEA: map: Parsear la fechaBOJA y la fecha disposicion, matchearles el formato, luego: emitir(fechaBOJA,cant=1) emitir(fechaDisposicion,cant=1)

```
var map3 = function(){  
    var date = (this["FechaDisposicion"].split('T'))[0].split('-').reverse().  
    emit(date,1);  
    emit(this["FechaBOJA"],1);  
}
```

Reduce: Sumar los cant y emitir (fecha,cant)

```
var reduce3 = function(key,values){  
    return Array.sum(values)  
}
```

```
db.disposiciones.mapReduce(map3,reduce3,{out: parte2c})
```

Luego, de ese resultado nos quedamos con el máximo.

```
db.parte2c.find().sort({value : -1}).limit(1)
```

### 2.4. Mayor cantidad de paginas por cada tipo.

IDEA: Map: emitir(tipo,cantPaginas)

```
var map4 = function(){  
    var cantPags = this["PaginaFinal"] - this["PaginaInicial"] + 1  
    emit(this["Tipo"],cantPags)  
}
```

Reduce: Buscar el máximo entre todos los cantPaginas q nos llega y emitir (tipo,maxCantPaginas)

```
var reduce4 = function(key,values){  
    var cantPagsMax = 0;  
    for (var i=0; i < values.length; i++){  
        if(values[i] > cantPagsMax){  
            cantPagsMax = values[i];  
        }  
    }  
    return(cantPagsMax);  
}
```

### **3. Sharding.**

Levantamos cinco shards siguiendo las instrucciones del archivo `tutorial_sharding.txt`.

Luego creamos un indice simple sobre el atributo `codigo_postal`.

Luego utilizamos importamos el código de `insert_data.js` donde tenemos funciones que nos permiten ingresar datos de a 20k y pedir las estadísticas y nos guardamos las estadísticas en archivos `.txt` aparte. Los mismos se encuentran en la carpeta `mediciones`.

## 4. Otras base de datos NoSql.

Base de datos key-value, usando el motor redis. Redis permite el uso de namespaces (tener varios "diccionarios", la terminología de redis para esto sería "multiple databases"), lo cual hace el diseño más prolijo y simple.

Usar map-reduce en redis no es algo built-in ni estandar, pero investigamos y es posible, por ejemplo, integrarlo con Hadoop.

Parte1: 1a: En redis hay un comando SCAN que permite iterar las claves. Con esto podemos iterar un diccionario de empleados, donde en cada value hay una lista de datos de cada cliente que atendió. Entonces se puede iterar las claves una por una y quedarse con las que tienen algun cliente mayor de edad. 1b: Usando SCAN se puede iterar las claves de un diccionario articulos -> ventas. Mediante codigo se buscan las claves que tengan |ventas| maximo.

1c: Idem usando SCAN. Si tenemos un diccionario sector -> [empleados], es cuestion de iterar y mediante código buscar cuando |empleados|==3

1d: Un diccionario empleado -> [sectores]. Idem 1c usando SCAN.

1e: Diccionario cliente -> [compras]. Idem 1c, pero ordenando mediante |compras|.

1f: Esta consulta ya es un poco más compleja, hay varios enfoques posibles. Uno es mantener las cosas simples y directamente usar un diccionario edad -> cantidadDeCompras. Por ser tan específico, es un diccionario que sólo sirve para esta consulta, con lo cual estamos agregando un costo de mantenimiento extra a la DB sólo por una query. Otra opción es valerse de map reduce y usar alguno de los otros diccionarios, como el de 1a. Como ventaja, la consulta es simple y no hace falta crear un diccionario extra solo por esta consulta.

Parte 2: Asumimos que se crea un id único para las disposiciones, podría ser un hash de sus datos o la combinación (numeroBoja, paginaInicial, PaginaFinal) que asumimos que identifica univocamente a la disposicion. Entonces se tiene un diccionario id -> disposicion.

Las resoluciones por map-reduce son prácticamente iguales a las versiones hechas en mongodb ya que la entrada de la función map es practicamente la misma.

Parte 3: TODO: primero habría que hacerlo en mongodb saja.

## **5. Conclusiones.**