40. Cuestiones finales

Responde brevemente:

1. ¿Qué responsabilidad tiene `GameService`?

Gestiona las peticiones HTTP para obtener los datos de los videojuegos desde el JSON Server utilizando consultas GET y pasándoselas al app.component para que pueda mostrarlas.

2. ¿Por qué `AppComponent` no debería utilizar directamente `HttpClient`?

Porque su responsabilidad es gestionar la interfaz de usuario. Así las responsabilidades están separadas.

3. ¿Qué diferencia existe entre:

```
GET /games
```

y:

```
GET /games/5
```

La primera petición devuelve todos los videojuegos y la segunda sólo el que tiene el id 5.

4. ¿Qué representa:

```
?genre=RPG
?
```

Es el parámetro que filtra los juegos por género.

5. ¿Qué evento DOM genera normalmente un `<select>` cuando cambia su selección?

El evento que genera es 'change'.

6. ¿Cómo se captura dicho evento en Angular?

Con el binding de eventos (change) para ejecutar un método dentro del componente cuando el usuario selecciona una opción.

7. ¿Qué representa `$event`?

El objeto del evento del DOM que recibe Angular cuando se produce una acción en un elemento HTML.

8. ¿Qué ventaja tiene utilizar una referencia:

```
#genreSelect
?
```

Que podemos acceder directamente al elemento HTML y obtener su valor mediante .value. Así podemos pasar su valor al método del componente sin usar $event ni event.target.

9. ¿Qué diferencia existe entre:

```
title_like=Dragon
```

y:

```
q=Dragon
?
```

La primera realiza una búsqueda parcial sólo en el campo title y la segunda lo hace globalmente en todos los campos.

10. ¿Para qué sirven:

```
_page
_limit
?
```

Para paginar los resultados de búsqueda, page indica la página que queremos obtener y limit el número de registros que queremos que se muestren.

11. ¿Por qué:

```
this.http.get<Game[]>(url)
```

no permite normalmente acceder directamente a las cabeceras?

Porque sólo devuelve el body de la respuesta (los datos de los videojuegos).

12. ¿Qué conseguimos utilizando:

```
observe: 'response'
?
```

Que Angular devuelva la respuesta HTTP completa, con el body, headers y status.

13. ¿Dónde se encuentran los videojuegos en una `HttpResponse<Game[]>`?

En el body de la respuesta, accediendo a ellos mediante response.body.

14. ¿Dónde se encuentran las cabeceras HTTP?

En el headers de la respuesta, accediendo a ellos mediante response.headers.

15. ¿Qué información proporciona:

```
X-Total-Count
?
```

El número total de registros que cumplen los criterios de la consulta.

16. ¿Por qué debemos convertir `X-Total-Count` a `number`?

Porque devuelve un string o un null y necesitamos que sea un numero para calcular las páginas con Math.ceil().

17. ¿Cómo calculamos el número total de páginas?

Dividiendo el número de registros (totalItems) entre el número de elementos por página (pageSize) y utilizando Math.ceil() para redondear el resultado hacia arriba.

18. ¿Por qué debemos volver a la página `1` cuando se modifica un filtro?

Porque al modificarlo cambia el número de resultados que devuelve la consulta, así como el número de páginas disponibles.