

Uso efectivo: prompting y trabajo diario

SESIÓN 3 DE 8 · 2 H EN VIVO · YPFB ANDINA

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y entrada al sitio	5 min	El PIN de siempre y el mapa del día
Repaso de la tarea	10 min	Las tres tareas repetitivas de cada uno; con ellas armamos la lista del taller
Elegir modelo	12 min	Benchmarks, precios por token y la escalera grande/rápido de cada proveedor
El peor prompt	12 min	Le pedimos una de esas tareas de una línea, sin contexto, y miramos qué devuelve
Anatomía de un prompt	22 min	Las seis piezas, reescribiendo en vivo dos tareas de la lista
Taller: tu tarea, tu prompt	36 min	Cada uno arma el suyo con el constructor, lo prueba y pega el resultado en el chat

Al final de esta sesión van a poder

- Escribir prompts con **rol, contexto, tarea, formato y ejemplos**
- Comparar modelos con criterio: **benchmarks, precio por token, velocidad**
- Saber **qué información de la empresa no debe subirse** a un chatbot



Entrá al sitio, como ayer

`mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb`

Hoy usamos la página de la sesión 3, y tu chatbot en otra pestaña: vas a trabajar con los dos.



Repaso de la tarea

BLOQUE 1 DE 7 · **10 MIN**



¿Qué tres tareas trajeron?

Una ronda completa. Las anotamos: son la materia prima del taller de hoy.



Elegir modelo

BLOQUE 2 DE 7 · **12 MIN**



¿Qué modelo uso? Cuatro cosas para mirar

- **Capacidad en tu tarea:** los rankings generales no redactan tu minuta
- **Ventana de contexto:** cuánto le entra de una vez
- **Precio por token:** la entrada y la salida se cobran distinto
- **Velocidad:** el grande piensa mejor y tarda más

Todos los proveedores tienen la misma escalera: un modelo **grande** y uno **rápido**.



Dónde mirar

- Un benchmark es un **examen estandarizado**: sirve para descartar, no para elegir fino
- **LMArena**: miles de personas votando a ciegas entre dos respuestas
- **Artificial Analysis**: capacidad, precio y velocidad de todos, en un solo cuadro
- Y el benchmark que importa de verdad: **tu tarea**, corrida en dos modelos



La economía de tokens

Se cobra **por token**, y la entrada y la salida tienen precio distinto. Entre el modelo grande y el rápido puede haber **cien veces** de diferencia.

Hoy no lo pagan: cuentas gratuitas. Importa el día que algo se automatiza: mil corridas por mes convierten el precio por token en presupuesto.



El peor prompt

BLOQUE 3 DE 7 · **12 MIN**



Pidámosla de una línea

Elegimos una tarea de la lista y se la pedimos al chatbot **de la peor manera posible**: una línea, sin contexto. Antes de ver la respuesta: ¿qué creen que devuelve?



Hizo exactamente lo que le pediste

El problema no es que el modelo desobedezca: es que **obedeció una orden vacía**. Sin contexto, lo rellena con lo más plausible, que ya sabemos lo que significa.

La salida genérica no es un límite de la herramienta. Es el espejo del pedido.



Anatomía de un prompt

BLOQUE 4 DE 7 · **22 MIN**



Una orden de trabajo bien escrita

- **Rol:** quién quiere que sea. "Sos un ingeniero de producción senior que escribe para gerencia"
- **Contexto:** lo que necesita saber. "Este resumen va al comité que decide el workover"
- **Tarea:** el verbo concreto. Resumir, comparar, redactar, extraer, traducir, criticar
- **Formato:** cómo querés la salida. "Tabla de dos columnas", "máximo 200 palabras"
- **Ejemplos:** si tenés un "así me gusta", mostralo. Un ejemplo vale más que tres párrafos

Un ejemplo completo

Sos un ingeniero de reservorios que escribe para un directorio no técnico.

Contexto: adjunto las conclusiones técnicas del estudio de simulación del campo.

Tarea: redactá un resumen ejecutivo.

Formato: máximo una página, tres secciones (situación, opciones, recomendación), sin jerga; cada término técnico inevitable, explicado entre paréntesis.



Reescribamos dos de las suyas

Las mismas tareas del peor prompt, ahora con las piezas completas. Miren la diferencia contra lo que devolvió la orden de una línea.



La primera salida es un **borrador**.
La conversación es el método.



Taller: tu tarea, tu prompt

BLOQUE 5 DE 7 · **36 MIN**



Armá el tuyo

Elegí **una** de tus tres tareas. Armá el prompt en el constructor de la página, pieza por pieza, o escribilo directo si ya lo ves. Cuando esté, apretá "Copiar prompt".



Probalo y pegá el resultado en el chat

Corré tu prompt en tu chatbot. Pegá en el chat de la videollamada **el prompt y la primera respuesta**, sin editar. Si te sobra tiempo: corré el mismo prompt en el **otro modelo** de tu chatbot y compará.



Qué suele faltar

En nueve de cada diez prompts flojos falta lo mismo: para quién es la salida, qué formato tiene que tener, y un ejemplo de cómo te gusta.

El rol y la tarea casi siempre están. Lo que no está es lo que un analista nuevo preguntaría.



Qué no se sube a un chatbot

BLOQUE 6 DE 7 · **13 MIN**



La regla práctica

Si no lo pondrías en un **correo a un desconocido**, no va en el chat.

No van: producción real por pozo, reservas, precios y cláusulas de contratos, datos de partners, información de personas.



Las alternativas

- **Datos públicos:** boletines, datos abiertos, lo que ya está afuera
- **Datos viejos** que dejaron de ser sensibles
- **Estructura real, contenido inventado:** la planilla con las mismas columnas y números de fantasía

Y las versiones corporativas existen, con otro contrato de datos. Eso es parte de la sesión 7.



Cierre y tarea

BLOQUE 7 DE 7 · **10 MIN**



Tres de las cuatro

- **Inventa lo que no sabe:** vista ayer, por diseño
- **Se olvida de lo que le dijiste:** vista ayer, por diseño
- **No hace lo que le pediste:** vista hoy, y el control estaba en la orden de trabajo
- **Está seguro y equivocado:** sesión 5



La contracara: "intentá en serio"

En agosto de 2026, un modelo de Anthropic sin publicar movió una cota de la hipótesis de Riemann que llevaba décadas casi quieta: del 41.6% al 67.2% de los ceros en la línea crítica. El prompt no tenía rol, ni contexto, ni formato.



Tarea para la sesión 4

Elegí una de tus tareas y resóvela completa con el chatbot, iterando hasta que te sirva. Traé el **antes** (tu primer prompt) y el **después** (el que funcionó). Diez minutos.

Si tenés una planilla **no confidencial** a mano, tenela lista para mañana. Si no, mañana trabajamos igual con datos públicos.

Y lo de hoy, en una frase: escribible como a un analista nuevo en su primer día.



De la ingeniería de prompts a la ingeniería de contexto

El prompt que ve el modelo ya no es solo el que escribís: es tu pedido más todo lo que viaja con él.

Las próximas sesiones son exactamente eso: mañana, tus datos adjuntos (sesión 4); después, los fragmentos recuperados de tus documentos (sesión 5); después, herramientas que trabajan (sesión 6).



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y EL CONSTRUCTOR QUEDAN EN LA PÁGINA • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)

