

تحليل أساليب إدارة قواعد البيانات في شركات SaaS للمتاجر الإلكترونية

مقدمة

تواجه شركات SaaS المقدّمة لحلول المتاجر الإلكترونية (مثل BigCommerce phopify وغيرها) تحديًا في كيفية تنظيم قواعد البيانات لتخدم عددًا كبيرًا من التجّار (العملاء) مع الحفاظ على العزل (Isolation) المناسب لكل تاجر. هناك نموذجان رئيسيان لهذا الأمر: استخدام قاعدة بيانات منفصلة لكل تاجر، أو استخدام قاعدة بيانات مشتركة مع فصل منطقي بين بيانات التجّار (مثلاً عبر مخططات Schemas مستقلة أو بفصل الصفوف حسب معرّف التاجر). سنستعرض فيما يلي الممارسات الشائعة في الصناعة لكل نموذج، والفروق بينهما من حيث الأمان، الأداء، التكلفة، وقابلية التوسع، مع ذكر أمثلة واقعية وتوصيات هندسية متبعة.

الأساليب الرئيسية لإدارة قاعدة البيانات متعددة التجّار

قاعدة بيانات منفصلة لكل تاجر (Database per Tenant): في هذا النموذج، يتم تخصيص قاعدة بيانات مستقلة بالكامل لكل عميل أو متجر. يبقى بيانات كل تاجر معزولة فعليًا عن الآخرين، حيث لا تُشارك الجداول أو المخططات مع تجار آخرين. كل قاعدة بيانات قد تكون على نفس الخادم مع قواعد أخرى أو على خادم منفصل، لكن المهم أنها منفصلة منطقيًا. على سبيل المثال، منصة BigCommerce تتبع هذا النموذج؛ فهي منصة متعددة المستأجرين لكن ليست مشتركة على مستوى قاعدة البيانات – أي أن كل متجر له قاعدة بيانات خاصة يتم الاتصال بها عبر بيانات اعتماد (credentials) خاصة بذلك المتجر 1 . هذا يضمن عزلًا قوياً للبيانات، ويجعل من الصعب جدًا حدوث تسريب بيانات عرضي من متجر لآخر بسبب خطأ برمجي 2 .

قاعدة بيانات مشتركة مع فصل منطقي (أو مجموعة قواعد بيانات) ولكن تُفصل بيانات كل النموذج، يتشارك جميع التجار نفس نظام قاعدة البيانات (أو مجموعة قواعد بيانات) ولكن تُفصل بيانات كل عميل منطقيًا إما عبر مخطط منفصل لكل تاجر ضمن قاعدة البيانات نفسها، أو عبر تمييز الصفوف بمعرّف يحدد صاحبها (tenant_id) داخل الجداول 3 4 . هذا أشبه بوضع كل العملاء في مبنى واحد ولكن لكل منهم شقة خاصة. منصة Shopify تمثل مثالًا واضحًا، حيث تعتمد على قاعدة بيانات مشتركة حتى منهم شقة خاصة. منصة المستوى المنطقي الأدنى – فبيانات متاجرها مخزّنة في جداول مشتركة مع تحديد (shop_id لكل صف المستوى المنطقي الأدنى – فبيانات متاجرها مخزّنة في جداول مشتركة مع تحديد (shop_id لكل صف المتجر المالك 5 6 . لتحقيق التوسع، قسمت MySQL بنيتها إلى عدة مجموعات Pod" دكل مجموعة (تسمى "Pod" لديهم) تحوي قاعدة بيانات الخاصة به بناءً على معرّف المتجر 7 . هذا يعني أن Shopify لا تستخدم متجر إلى مجموعة قواعد البيانات الخاصة به بناءً على معرّف المتجر (sharded) بحيث يحتوي كل منها على قاعدة واحدة عملاقة فقط، بل عدّة قواعد بيانات مشتركة موزعة (sharded) بحيث يحتوي كل منها على بيانات مجموعة من المتاجر، مع إمكانية نقل المتاجر بين هذه القواعد لإعادة التوزان عند الحاجة 7 8 . في المقابل، بعض المنصات المؤسساتية مثل (Demandware (Salesforce Commerce Cloud) تميل إلى توفير حلول مخصّصة لكل عميل كبير على حدة (تشبه النموذج المنفصل) 9 .

رسم توضيحي لبنية Shopify متعددة المستأجرين: تنقسم المنصة إلى Pods (مجموعات) متعددة، كل Pod يضم قاعدة بيانات MySQL خاصة به تخدم عددًا من المتاجر. يقوم موازن الحمل بتوجيه طلب متجر معيّن إلى الـPod الصحيح وفقًا لمعرّف ذلك المتجر، حيث يحتوى ذلك الـPod على جميع البيانات اللازمة لخدمة الطلب (7) ق.

الأمان (Security)

منهج قاعدة منفصلة لكل تاجر: يوفر هذا النموذج عزلاً أمنياً قوياً بطبيعته. وجود قاعدة بيانات مستقلة لكل عميل يعني أن وصول أي مستخدم أو تطوير خاطئ لن يطاول سوى بيانات ذلك العميل، مما يقلل بشكل كبير خطر تسرب البيانات عبر العملاء 10 . تستخدم BigCommerce مثلاً مجموعة بيانات اعتماد خاصة بكل قاعدة متجر لضمان عدم إمكانية الوصول لبيانات متجر آخر حتى لو حصل خطأ في التطبيق 10 . كذلك، يسهل هذا النموذج تحقيق متطلبات الامتثال الأمني والصناديق التنظيمية؛ إذ يمكن استخدام مفاتيح تشفير منفصلة لكل قاعدة بيانات عميل، وتخزين بيانات كل عميل في موقع جغرافي مخصص عند الحاجة للالتزام بسيادة البيانات. على سبيل المثال، BigCommerce تقوم بتشفير بيانات شخصية حساسة داخل جداول قاعدة البيانات لكل متجر باستخدام AES-128، مما يضيف طبقة حماية للبيانات المخزنة لكل عميل على حدة 11 . وبشكل عام فإن وجود قاعدة مستقلة يتيح تطبيق سياسات أمان مخصصة لكل عميل (مثل ضبط صلاحيات المستخدمين على مستوى قاعدة البيانات بشكل منفصل).

منهج قاعدة مشتركة مع فصل منطقي: يتطلب أمان هذا النموذج حذرًا كبيرًا في التصميم والتنفيذ، لأن البيانات مختلطة في نفس المخازن. لا بد من فرض عزل منطقي صارم بحيث لا يستطيع أي استعلام أو عملية الوصول إلى بيانات تاجر آخر. الخطر الأمني الأساسي هنا هو احتمال حدوث ثغرات "تجاوز العزل" إذا لم يتم فلترة الاستعلامات بشكل صحيح بناءً على معرّف التاجر 1² . لذا يعتمد هذا النموذج بشدّة على طبقة التطبيق (وأحيانًا خصائص قاعدة البيانات نفسها) لضمان أن كل الاستعلامات مقيدة ببيانات التاجر الصحيح. من أفضل الممارسات استخدام تقنيات مثل أمان على مستوى الصف والعدة البيانات انفسها على إرجاع من أفضل الممارسات المدعومة بذلك (مثل SQL Server، PostgreSQL) بحيث تُجبر قاعدة البيانات نفسها على إرجاع اللصفوف الخاصة بالتاجر الحالي فقط 1³ . كما أن اختبارات الأمان والوصول (Access Control) يجب أن تكون الصفوف الخاصة بالتاجر الحالي فقط 1³ . كما أن اختبارات الأمان والوصول (SaaSI) يجب أن تكون تلتزم بمعايير أمان صارمة (مثلاً مستوى PCI-DSS للمعتبرة المسترك إلى أن جميع منصات الSaaSI المعتبرة المستأجرين 14 . منصة Shopify – التي تتبنى النموذج المشترك – لا تقوم بتشفير البيانات على مستوى الجداول الفردية كما تفعل SigCommerce – التومي بيانات عدة متاجر في نفس مخزن، فهي محمية مخزنيًا (Disk Encryption) 6 . هذا يعني أنه رغم اشتراك بيانات عدة متاجر في نفس مخزن، فهي محمية بالتشفير على مستوى بنية التخزين العامة. بالمحصلة، النموذج المشترك يمكن أن يكون آمنًا إذا نُفذ بشكل صحيح، لكنه يعتمد على آليات الأمان التطبيقية أكثر من النموذج المنفصل الذي يضمن العزل افتراضيًا.

الأداء (Performance)

قاعدة منفصلة لكل تاجر: يميل هذا الأسلوب إلى تقديم عزل في الأداء بين العملاء. لأن كل تاجر يعمل على قاعدة بيانات منفصلة، فإن الأحمال الثقيلة لأحد العملاء (مثل متجر يشهد حركة زيارات وطلبات ضخمة) لن تؤثر مباشرة على أداء قواعد بيانات العملاء الآخرين 15 . هذا يلغي مشكلة "الجيران المزعجين" (Noisy) حيث يستهلك عميل موارد تؤدي لإبطاء الآخرين 16 17 . يمكن أيضًا تخصيص الموارد لكل قاعدة بيانات حسب حجم واحتياجات التاجر؛ فمثلاً عميل كبير يمكن وضع قاعدة بياناته على خادم أقوى أو تهيئة إعدادات خاصة (فهرسة، ضبط الذاكرة) دون التأثير على غيره. ومع أن هذا النموذج فعال في عزل الأحمال، إلا أن هناك جانبًا يجب مراعاته: إذا كانت قواعد بيانات متعددة موجودة على نفس الخادم الفعلي، فقد تتنافس أيضًا على موارد ذلك الخادم ما لم يتم توزيعها بعناية أو استخدام حاويات/آلات افتراضية لضمان العزل. عمومًا، يُعتبر الأداء لكل عميل أكثر اتساقًا في هذا النموذج لأنه يمكن توزيع العملاء ثقيلي الحمل على موارد منفصلة لتخفيف الضغط. وقد أشارت مايكروسوفت Azure مثلًا إلى أنه حتى مع مشاركة البنية التحتية، يمكن تحقيق درجة عالية من عزل الأداء عبر وضع قواعد بيانات العملاء ضمن مجمعات موارد مرنة (Elastic Pools) بحيث تتشارك قواعد متعددة موارد الخادم بشكل فعال حون أن تطغى إحداها على الأخرى 18

قاعدة مشتركة مع فصل منطقي: في هذا النموذج، يستفيد جميع العملاء من الموارد المشتركة مما قد يحسّن استغلال الموارد الكلي لكنه قد يسبب تباينًا في الأداء. مشكلة الجار المزعج أكثر بروزًا هنا؛ إذا قد يحسّن استغلال الموارد الكلي لكنه قد يسبب تباينًا في الأداء. مشكلة الجار المزعج أكثر بروزًا هنا؛ والدقام أحد المتاجر بعمليات مكثفة (استعلامات كبيرة أو حركة مرور عالية) فقد يستهلك نسبة كبيرة من موارد المعالج أو الذاكرة أو يؤدى إلى أقفال في قاعدة البيانات المشتركة، مما يؤثر سلبًا على استجابة بقية

المتاجر 19 . لذلك يتطلب هذا الأسلوب تخطيطًا ذكيًا للأداء: ينبغي مراقبة استخدام كل عميل للموارد وضبط الأحمال، مثلاً عبر محدوديات في طبقة التطبيق أو إنشاء فهارس فعالة على مفتاح التاجر لضمان أن الاستعلامات تُصفّي سريعًا على مستوى التاجر ولا تمسح جداول ضخمة 20 . بعض مزودي SaaS يطبّقون الاستعلامات تُصفّي سريعًا على مسيل المثال، Shopify واجهت مع نموها اختلافات كبيرة في أحمال قواعد البيانات عبر المجموعات (الشظايا). بعض الشظايا أصبحت تضم متاجر ذات حركة عالية بشكل غير متوازن قواعد البيانات عبر المجموعات (الشظايا). بعض الشظايا أخرى كانت تحتbadd علية بشكل غير متوازن Shopify حلول إعادة موازنة الشظايا (Shard Rebalancing) ، أي نقل بعض المتاجر الثقيلة إلى شظايا أخرى أخف حملاً بحيث يتوزع الضغط بالتساوي 8 . هذا يثبت أنه في النموذج المشترك مع التوزيع (sharding) يمكن تحقيق قدر من عزل الأداء عن طريق تقسيم قاعدة البيانات الكبيرة إلى عدّة قواعد المغالث أصغر وتوزيع العملاء عليها. مع ذلك، يبقى على مزود الخدمة مراقبة الأداء باستمرار؛ حيث أن قواعد البيانات معددة المستأجرين لا توفر بطريقة أصلية وسهلة مراقبة استخدام الموارد لكل عميل على حدة معادر النموذج المشترك قد يكون فعالًا إذا كان معظم العملاء ذوي استخدام معتدل، لكنه يتطلب حلوالًا باختصار، النموذج المشترك قد يكون فعالًا إذا كان معظم العملاء ذوي استخدام معتدل، لكنه يتطلب حلوالًا لتخفيف من أثر العملاء ذوى الاستخدام العالى لضمان أداء متسق للجميع.

التكلفة (Cost)

قاعدة منفصلة لكل تاجر: يحمل هذا النموذج تكلفة أعلى لكل عميل في كثير من الحالات. وجود قواعد بيانات متعددة يعني تكلفة ثابتة لكل واحدة من حيث الذاكرة والتخزين وإدارة الاتصالات والصيانة، حتى لو كان بعض العملاء صغارًا ولا يستخدمون كامل الموارد المخصصة لهم 10 . كما أن العمليات الإدارية (نسخ احتياطي، تحديثات، مراقبة) يجب أن تتم عبر عدد كبير من قواعد البيانات، مما يزيد عبء الإدارة أو يتطلب أتمتة متقدمة. لذلك من ناحية البنية التحتية ، قد يؤدي هذا النهج إلى هدر موارد في حالة العملاء ذوي الاستعمال المنخفض (حيث تبقى قاعدة بياناتهم غير مستغلة معظم الوقت) 22 . ومع ذلك، توفر الخدمات السحابية الحديثة حلولًا لتخفيف العبء المالي لهذا النموذج. على سبيل المثال، تسمح Azure بوضع العديد من قواعد بيانات العملاء في مجموعة مرنة (Elastic Pool) مشتركة، بحيث تتقاسم القواعد المتعددة موارد محددة وتتمكن من التعامل مع ذروات الاستخدام بشكل جماعي 18 . هذا يقلل التكلفة لأنك لا تحتاج المنفصل غالبًا الأعلى كلفة عند ازدياد عدد العملاء بشكل كبير، إذ عليك إضافة موارد (قواعد بيانات جديدة أو المنفصل غالبًا الأعلى كلفة عند ازدياد عدد العملاء الجدد. لذا يُستخدم هذا النموذج عادةً مع عملاء المؤسسات خوادم إضافية) مع كل مجموعة من العملاء الجدد. لذا يُستخدم هذا النموذج عادةً مع عملاء المؤسسات لكبيرة الذين يدفعون مقابل بيئة معزولة، أو عندما تبرر اعتبارات الأمان والامتثال هذه التكلفة الإضافية.

قاعدة مشتركة مع فصل منطقى: يتميز هذا النموذج عادةً بكفاءة أعلى من حيث التكلفة لكل عميل، خاصة عند وجود عدد كبير من العملاء الصغار إلى المتوسطين. تشارك الموارد يعنى أنه يمكن لمزود الخدمة تشغيل عدد كبير من المتاجر على مجموعة خوادم أقل نسبيًا مما لو كان لكل متجر خادم/قاعدة منفصلة 🌗 . هذا يؤدي إلى **اقتصاديات حجم (Economies of Scale)** مهمة في عالم SaaS 🋂 . فبدلاً من تخصيص موارد غير مستغلة لكل عميل، تستطيع قواعد البيانات المشتركة استخدام القدرة الحاسوبية وتخزين البيانات بشكل أكثر توازنًا عبر الجميع. أشارت مايكروسوفت في دليلها لتصاميم SaaS أن النموذج متعدد المستأجرين يمكن أن يصل لاستضافة **ملايين العملاء في قاعدة بيانات واحدة** (إذا كانت احتياجات كل منهم صغيرة نسبيًا)، وهو أمر غير ممكن عبر نموذج قاعدة منفصلة بسبب الحدود العملية لإدارة عدد هائل من القواعد ²⁵ . بالتالي، الكلفة لكل عميل في النموذج المشترك تكون أقل بكثير؛ إذ **يشارك الجميع فى تكلفة البنية الأساسية والصيانة** بدلًا من تكرارها لكل عميل. بالطبع، يجب ملاحظة أنه مع النمو ُالهائل قد يتطلب الأمر الاستثمار في بنية تحتية أقوى (خوادم عالية المواصفات أو عقد تخزين أوسع) أو تقسيم القواعد إلى شظايا متعددة – كما فعلت Shopify بتقسيم متاجرها عبر عدة قواعد – لكن هذا أيضًا جزء من استراتيجية الحفاظ على الكفاءة؛ لأن كل شظية تبقى متعددة العملاء بداخلها. عمومًا، جعل هذا النموذج هو **الخيار الافتراضي الشائع في صناعة SaaS** لخدمات المتاجر الإلكترونية التي تستهدف آلاف ، وذلك لأنه يمنح تكلفة معقولة وقابلة للتنبؤ مع زيادة قاعدة المستخدمين، مقارنة بالنموذج الآخر الذي قد ترتفع تكلفته خطيًا مع كل عميل جديد.

قابلية التوسع (Scalability)

قاعدة منفصلة لكل تاجر: يقدم هذا النموذج مرونة أفقية عالية في التوسع . إضافة عميل جديد يعني ببساطة إنشاء قاعدة بيانات جديدة له، مما يمكن عمله تلقائيًا عبر البرمجيات في زمن قصير. لن تتأثر قواعد البيانات الأخرى بشكل مباشر بإضافة المزيد من العملاء، لذا يمكن من حيث المبدأ الاستمرار بإضافة قواعد جديدة كلما زاد عدد المستخدمين. استفادة أخرى هي إمكانية **توزيع قواعد العملاء عبر خوادم متعددة** بسهولة؛ فمثلاً يمكن تخصيص مجموعة من العملاء لكل خادم أو عنقود (Cluster)، وإذا نما أحد العملاء بشكل كبير يمكن نقله إلى خادم مخصص أو أعلى مواصفات دون تغييرات جذرية على بقية المنظومة. هذا أيضًا يسمح بتوسع كل عميل بشكل مستقل؛ فإذا احتاج متجر معين لموارد أكبر، يمكن النموذج **عموديًا** ترقية قاعدة بياناته وحدها (إلى خادم أقوى أو إعدادات أعلى) دون التأثير على الآخرين 26 . المنصات السحابية الحديثة صُممت للتعامل مع أعداد ضخمة من قواعد البيانات المُدارة بحيث تجعل إدارة 1000 عميل أو حتى 100 ألف عميل أمرًا ممكنًا باستخدام أدوات تلقائية 27 . على سبيل المثال، Azure SQL Database ذكرت أن ميزات الإدارة فيها مصممة لدعم "ما يفوق 100,000 قاعدة" مما يجعل سيناريو قاعدة-لكل-عميل قابلًا للتطبيق تقنيًا 27 . بالتأكيد، التحدي هنا ليس $^{\circ}$ في إمكانية إضافة القواعد بل في **تعقيد الإدارة مع** هذا العدد الكبير . سيتوجب وجود آليات لأتمتة الترقيات وتنسيق تحديثات المخطط (Schema) على مئات أو آلاف القواعد بحيث يتم تطبيق أي تغيير لكل العملاء بشكل متناسق. كذلك عمليات مثل استعادة النسخ الاحتياطية يجب إدارتها بحذر، لكنها في ذات الوقت قد تكون أسهل عزلاً : فاستعادة بيانات تاجر معين من نسخة احتياطية يمكن أن يتم بإرجاع قاعدة بياناته فقط لنقطة سابقة دون أن يؤثر ذلك على أي عميل آخر . إجمالاً، نموذج المنفصل قابل للتوسع جدًا أفقيًا، لكن سيتطلب موارد بشرية وتقنية لإدارة هذا التوسع الكبير بأتمتة وكفاءة.

قاعدة مشتركة مع فصل منطقى: يبدأ هذا النموذج **بسهولة في التوسع** عند البداية، حيث يمكن زيادة عدد العملاء ضمن قاعدة بيانات واحدة أو مجموعة قليلة من قواعد البيانات دون تغيير هيكلي كبير. فى المراحل الأولى، يكفى زيادة حجم الخادم (Scale-Up) أو تحسين تكويناته للتعامل مع مزيد من البيانات والطلبات مع نمو العملاء. لكن لهذا النمط حدودًا قصوى في النهاية؛ فهناك سقف لحجم وأداء أي قاعدة بيانات واحدة مهما كانت قوية، وعند تخطى حد معين يصبح إدارة قاعدة واحدة تضم جميع البيانات أمرًا غير عملي (تنمو في الحجم والتعقيد وتصبح نقطة فشل واحدة كبيرة) 🍳 . لذلك تعتمد قابلية التوسع في هذا النموذج على **التقسيم (Sharding)** عندما يصل النظام إلى حجم كبير. يمكن تقسيم العملاء على عدّة قواعد بيانات متعددة المستأجرين بحيث كل مجموعة من العملاء تعيش في قاعدة منفصلة (وهذا بالضبط ما فعلته Shopify كما أشرنا) 〔7〕. هذا النهج الشارد _ يجمع بعض ميزات النموذجين: إذ يصبح ممكنًا إضافة قواعد بيانات جديدة (شظايا إضافية) كلما احتجنا لتوسيع السعة، مع إبقاء كل قاعدة من هذه الشظايا مشتركة بين العديد من العملاء 💿 . بذلك تتحقق 🏻 **قابلية توسع شبه غير محدودة –** نظريًا يمكننا الاستمرار بإضافة قواعد (شظايا) كلما امتلأت إحداها – دون وضع جميع البيض في سلة واحدة 🔞 . ومن الأمثلة الحية: انتقلت Shopify من تطبيق أحادى مع قاعدة بيانات واحدة إلى هيكلية متعددة قواعد البيانات عبر مراكز بيانات متعددة تحديدًا لتحقيق متطلبات التوسع والاعتمادية العالية 👊 . الجدير بالذكر أن تطبيق هذا التقسيم يتطلب منظومة إدارة إضافية تعرف بـ"كتالوج المستأجرين"، لتتعقب أي عميل موجود في أي شظية، وتسهّل عمليات نقل العملاء بين الشظايا عند الحاجة لإعادة توزيع الحمل 🔞 . بإيجاز، يوفر النموذج المشترك قابلية توسع جيدة جدًا، لكنه فالبًا يحتاج للتحول إلى تصميم موزع (Sharded Multi-عند بلوغ حجم كبير. ومع اتباع هذا التحول بآليات إدارية مناسبة، استطاعت منصات مثل Shopify تحقيق **توسع عالمي** يخدم ملايين المتاجر عبر بنية متعددة المستأجرين موزعة ومرنة.

أفضل الممارسات والتوصيات الهندسية

اختيار الأسلوب الأمثل لإدارة قواعد البيانات في منصة SaaS يعتمد على **متطلبات المنتج والعملاء**. بشكل عام، يوصى خبراء الهندسة باتباع النهج المشترك متعدد المستأجرين في المراحل المبكرة ومع العملاء الاعتياديين نظرًا لكفاءته وسهولة إدارته، والانتقال إلى عزل أكبر فقط عند وجود دواعٍ قوية 👊 . فيما يلي خلاصة التوصيات المتفق عليها:

- ابدأ بالبساطة كلما أمكن: إذا لم تكن لديك متطلبات امتثال صارمة منذ اليوم الأول (مثل بيانات حساسة جدًا أو عقود تفرض عزلًا تامًا)، فإن تبنّي قاعدة بيانات مشتركة (مع فصل منطقي محكم) هو الخيار الأمثل مبدئيًا 34 . هذا يوفر عليك التعقيد والكلفة منذ البداية. يمكن دائمًا التحول لاحقًا إلى عزل أقوى (مثل نقل عميل كبير إلى قاعدة مستقلة أو إنشاء شظية جديدة) عندما تملي الضرورة ذلك كأن تتنامى قاعدة بياناتك لدرجة مشاكل في الأداء أو تظهر حاجة تخصيص خاصة لعميل كبير 34 . من جهة أخرى، إذا كنت تبني خدمة تستهدف عملاء منظمين جدًا أو بيانات مالية/صحية حساسة ، فقد تختار نموذج العزل منذ البداية تلبيةً للامتثال (مثل متطلبات هيئات تنظيمية) 35 .
- تطبيق عزل صارم للبيانات في النموذج المشترك: عند اتباع نموذج قاعدة البيانات المشتركة، لا تتهاون أبدًا في تصميم طبقة الوصول للبيانات. اجعل معرّف التاجر جزءًا لا يتجزأ من كل استعلام، وطبّق آليات تحقق مزدوج (في التطبيق ويفضّل أيضًا في قاعدة البيانات إن أمكن) لضمان عدم خروج أي بيانات لعميل خارج نطاقه 13 مستخدام ميزات مثل Row-Level Security (في PostgreSQL وثلًا) عملًا خيار ممتاز لإضافة طبقة تحكم داخلية 36 مكلك احرص على أن اختبارات الاختراق والجودة تشمل سيناريوهات متعددة المستأجرين للتأكد من استحالة العبور بين البيانات. تذكّر أن أخطاء العزل من أخطر ما يمكن أن يضر بسمعة منصتك.
- اعزل امتيازات الوصول والموارد لكل عميل قدر الإمكان: حتى في النموذج المشترك، من الجيد الفصل على مستويات أخرى؛ مثلًا: عزل طبقة التطبيق المنطقية لكل عميل باستخدام مفاتيح API مميزة، وتقييد صلاحيات حسابات قاعدة البيانات بحيث لا يمكن لاستعلامات خدمة معينة رؤية إلا ما يخص عميلها. أما في النموذج المنفصل، فاستخدم بيانات اعتماد مستقلة لكل قاعدة عميل كما فعلت BigCommerce أبديث حتى لو تسرّبت معلومات الاتصال بقاعدة أحد العملاء لن تُستخدم للوصول لبيانات الآخرين. يمكن أيضًا تخصيص مفاتيح تشفير منفصلة لكل قاعدة بيانات عميل لضمان أن أي خرق محتمل لا يمتد لغيره 37 تخصيص مفاتيح تشفير منفصلة لكل قاعدة بيانات عميل لضمان أن أي خرق محتمل لا يمتد لغيره لكل، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ التشفير عند الراحة (Encryption at Rest) ضرورة سواءً على مستوى الحقول الحساسة في قاعدة البيانات أو على مستوى القرص بالكامل حسب النموذج المتبع 11 6 .
- استفد من أدوات السحابة في الإدارة والتوفير: عند اختيار نموذج قاعدة منفصلة لكل تاجر، ستكون أمام تحدي إدارة أعداد كبيرة من قواعد البيانات. اعتمد على أدوات التوحيد والتنسيق التي توفرها منصات مثل Aws RDs Proxy/Serverless في Elastic Pools لضبط الموارد بشكل ديناميكي وتقليل الهدر 18 . أتمتة المهام المتكررة (كإعداد قاعدة جديدة لكل عميل، ومزامنة تحديثات المخطط لجميع القواعد) عبر سكربتات وبنية تحتية كرمز (Infrastructure as Code) لتجنب الأخطاء اليدوية. مايكروسوفت تذكر أن ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي، والتوزيع الجغرافي، والرصد المركزي مدمجة في خدمات قواعد البيانات السحابية لجعل إدارة مئات أو آلاف القواعد عملية ممكنة 38 ، فاحرص على تفعيل والاستفادة من هذه القدرات.
- راقب وتعلم ثم تحوّر عند الحاجة: بمرور الوقت، راقب نمط استخدام عملائك. قد تجد عددًا قليلًا من العملاء الكبار يستهلكون نسبة disproportionate من الموارد في النموذج المشترك هؤلاء ربما يستحقون نقلهم إلى قاعدة مستقلة أو إلى شظية مخصصة لضمان أداء أفضل وعزل أكبر. والعكس صحيح: إذا كان لديك الكثير من القواعد المنفصلة الصغيرة الخاملة، قد تنظر في دمج بعضها على نفس الخادم أو نفس قاعدة البيانات عبر مخططات منفصلة لتخفيض التكلفة (طبعًا مع المحافظة على العزل المنطقي). الهجين تين النموذجين شائع في الصناعة؛ فبعض المنصات تخصص خوادم منفصلة لعملاء المؤسسات الكبرى لدواعي الأمان والأداء، بينما تُبقي العملاء الصغار في قواعد متعددة المستأجرين مشتركة. في الواقع، يُستخدم أحيانًا نهج "Hybrid Sharding" حيث يتم توزيع العملاء عبر شظايا متعددة مشتركة، مع إعطاء عملاء مميزين شظايا خاصة أو موارد إضافية (ق

في الختام، لا يوجد حل واحد مثالي لكل الحالات. النموذج المشترك (Multi-Tenant) يوفر كفاءة عالية وقابلية توسع بتكلفة منخفضة، وهذا سبب تبنيه الواسع من منصات مثل Shopify وغيرها 24 . أما النموذج المعزول توسع بتكلفة منخفضة، وهذا سبب تبنيه الواسع من منصات مثل Shopify وغيرها لعملاء أصحاب المتطلبات الخاصة (Single-Tenant per DB) فيوفر أمانًا وتحكمًا أعلى، وهذا يجعله خيارًا مطلوبًا للعملاء أصحاب المتطلبات الخاصة كما رأينا في BigCommerce وبعض حلول المؤسسات 1 . على المهندسين تقييم احتياجات تطبيقهم – من حيث مستوى العزل الأمني المطلوب، وحجم كل عميل وحجم المنظومة ككل، وميزانية البنية التحتية – لاختيار النهج الأنسب، مع الاستعداد لإعادة النظر والتعديل مع نمو المنتج وتغيّر متطلباته 34 . المصادر والاتجاهات الحالية في الصناعة توصي بالبدء ببنية متعددة المستأجرين بسيطة، ثم التدرج نحو مزيد من التقسيم أو العزل عند الضرورة القصوى 34 ، مع تبني أفضل الممارسات لضمان أمن البيانات وأداء النظام أيًا كان النموذج المختار.

المصادر: تم تجميع المعلومات أعلاه بالاستناد إلى مصادر هندسية موثوقة، بما في ذلك مدونات هندسية رسمية للمصادر: ²⁵ (موراجع من خبراء تصميم البرمجيات BigCommerce) دوراجع من خبراء تصميم البرمجيات البرمجيات السحابية (15 مكما هو مشار إليه خلال النص. هذه المصادر توضح بجلاء تجارب فعلية وتوصيات مبنية على أرض الواقع بخصوص تصميم قواعد البيانات للتطبيقات متعددة المستأجرين.

| Examples of Big Brands Using SaaS Ecommerce Technology to Scale 14 11 10 9 6 2 1 BigCommerce

/https://www.bigcommerce.com/blog/large-business-ecommerce-examples

- Multi-Tenant Database Architecture Patterns Explained 35 34 26 22 20 19 17 16 15 12 4 3 /https://www.bytebase.com/blog/multi-tenant-database-architecture-patterns-explained
- Shard Balancing: Moving Shops Confidently with Zero-Downtime at Terabyte-scale Shopify 8 7 5 https://shopify.engineering/mysql-database-shard-balancing-terabyte-scale
 - | Multitenant SaaS patterns Azure SQL Database 38 36 33 31 30 29 28 27 25 23 21 18 13 Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/saas-tenancy-app-design-patterns? view=azuresql/database/saas-tenancy-app-design-patterns? view=azuresql/database/saas-tenancy-app-design-patterns. view=azuresql

- Single-Tenant vs. Multi-Tenant SaaS Architecture [What to Choose] 39 24
- /https://acropolium.com/blog/multi-tenant-vs-single-tenant-architectures-guide-comparison and the properties of the comparison of the co
- Scaling Shopify's Multi-Tenant Architecture across Multiple Datacenters | USENIX 32 https://www.usenix.org/conference/srecon16europe/program/presentation/weingarten
 - Multi-tenant access controls · Issue #2060 · OWASP/ASVS 4.2.3 37 https://github.com/OWASP/ASVS/issues/2060