

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	2,2-디메톡시프로판 (2,2-Dimethoxypropane)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금(주) 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류 인화성 액체: 구분 2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기

예방조치문구

<예방>

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리 하시오-금연.

P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 방폭형 전기·환기·조명 설비를 사용하십시오.

P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

<대응>

P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오. 또는 샤워하십시오.

P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 이산화탄소, 포말, 건조분말을 사용하십시오.

<저장>

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	2,2-디메톡시프로판 2,2-Dimethoxypropane
이명(관용명)	프로판, 2,2-디메톡시-; Propane, 2,2-dimethoxy-
CAS 번호	77-76-9
함유량	98~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	이산화탄소, 포말, 건조분말, 물 스프레이를 사용하여 소화하십시오
화학물질로부터 생기는	인화성 물질;

특정 유해성	열에 의해 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 공기에 노출 시 폭발성 과염소산류를 방출 할 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오 모든 점화원을 제거하십시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 열에 주의하십시오 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하십시오
--------	--

안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인정보보호구

국내규정 자료없음

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

난 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의
인증
을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오

손 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의
인증
을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오

신체 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의
인증
을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상 액체

색상 무색

냄새 향 량 냄새

냄새역치 자료없음

pH 자료없음

녹는점/어는점	-47 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	83 °C
인화점	-11 °C
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	31%
증기압	60 mmHg (at 15.8 °C)
용해도	7520 mg/L (추정치, at 25 °C)
증기밀도	3.59 (공기=1)
비중	0.852
n-옥탄올/물분배계수	1.38 (추정치)
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	104.15

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 물질; 열에 의해 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 공기에 노출 시 폭발성 과염소산류를 방출할 수 있음
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	강산화제
분해시 생성되는 유해물질	자극성/독성 흠 또는 가스, 과산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	자료없음
	경피	자료없음
	흡입	자료없음

피부부식성 또는 자극성	자료없음	
심한 눈 손상성 또는 자극성	자료없음	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	자료없음	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음	
생식독성	자료없음	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	Log Kow 1.38 (추정치, NLM;ChemIDplus)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

유엔번호 (UN NO.)	1091
적정선적명	ACETONE OILS (2,2-DIMETHOXYPROPANE)
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	II
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당됨

유독물질	해당 없음
제한물질	해당 없음
금지물질	해당 없음
사고대비물질	해당 없음

위험물안전관리법에 의한 규제 제 4 류 인화성액체의 제 1 석유류(수용성) 400 L

폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.	
기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
	확정분류결과	분류정보 없음
EU 분류정보	위험문구	분류정보 없음
	안전문구	분류정보 없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine)
최초 작성일자	2009 년 1 월 16 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 5 최종 개정일자: 2024 년 3 월 13 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.

