#<window 480 on *Async Shell Command*>

I Capacité numérique

Simuler, à l'aide d'un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.

II Modules

Le module signal de scipy (documentation) donne accès entre autres :

- à des fonctions représentant des signaux usuels (créneau avec square, triangle et dents de scie avec sawtooth)
- à des fonctions définissant des fonctions de transfert de filtres par les coefficients de leurs fractions rationnelles (fonction fregs)

Le module fft de scipy (documentation) permet entre autres de réaliser les transformées de Fourier et transformées de Fourier inverse (en utilisant l'algorithme de Fast Fourier Transform) pour :

- à partir d'un signal f(t) numérisé, calculer une approximation numérique de son spectre de Fourier discret
- à partir d'un spectre de Fourier discret, calculer la valeur d'une fonction correspondante en un ensemble d'instants.

Dans ces deux cas, l'ensemble des instants où est évaluée la fonction et l'ensemble des fréquences où est évaluée sa transformée de Fourier sont tous les deux discrets.

Le module ma de numpy (documentation) offre ici la facilité de «masquer» certains éléments d'un tableau qu'on souhaite éliminer : ici les parties du spectre de poids trop faible.

matplotlib notebook

La ligne précédente ne doit apparaı̂tre que dans les notebooks Jupyter, pas dans un fichier python.

```
matplotlib inline

import numpy as np
from scipy import signal
from scipy import fftpack
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy.ma as ma
```

III Étude d'un filtre du premier ordre

III.1 Définition

On définit un filtre passe-bas du premier ordre par son gain en bande passante et sa fréquence de coupure.

```
pi = np.pi
pfi = np.pi
pf
```

III.2 Diagramme de Bode


On fait calculer le module et l'argument de la fonction de transfert pour un ensemble de fréquences déterminé, choisi en échelle logarithmique : ici 400 fréquences équiréparties en échelle log entre 10¹ et 10⁵ Hz. La fonction signal.freqs renvoie :

- w la liste des pulsations utilisées
- H le tableau des valeurs (complexes) de la fonction de transfert pour ces pulsations.

```
# Plage de fréquence à étudier
frequences = np.logspace(1 , 5 , 400)
[ w, H ] = signal.freqs(b,a,2*pi*frequences)
```

On peut ensuite tracer le diagramme de Bode correspondant.

```
fiqBode1, (axBodeGain1, axBodePhase1) = plt.subplots(1,2) #pour avoir deux figures côte à
   figBode1.tight_layout()
    # gain en décibel, np.absolute calcule le module
   G = 20.0 * np.log10(np.absolute(H))
    # phase en degrés, np.angle calcule l'argument en radian, converti par rad2deg
    phase = np.rad2deg(np.angle(H))
    axBodeGain1.semilogx()
    axBodePhase1.semilogx()
    axBodeGain1.plot(frequences, G, label='Gain')
    axBodeGain1.set xlabel(r"$f(Hz)$")
11 axBodeGain1.set_ylabel(r"$G_{dB}$")
12 axBodePhase1.plot(frequences, phase, label='Phase')
13 axBodePhasel.set_xlabel(r"$f(Hz)$")
14 axBodePhase1.set_ylabel(r"$phi(°)$")
15 axBodePhase1.yaxis.set_label_position("right")
    axBodePhase1.legend(loc='best', shadow=True)
17  axBodeGain1.legend(loc='best', shadow=True)
18 figBode1.show()
```




IV Simulation du filtrage

IV.1 Échantillonage de la fonction

On calcule les valeurs de la fonction sur laquelle sera appliquée le filtre sur un échantillon d'instants. La durée entre deux instants $Delta_t$ doit être suffisamment courte pour que deux fonctions différentes n'aient pas le même échantillonage. On utilisera le «critère de Shannon» selon lequel $Delta_t = 1/(2 \text{ fmax})$ avec fmax la fréquence maximale du spectre du signal.

On utilise ici une fonction créneau de fréquence fCre. Pour que son échantillonnage reproduise fidèlement ses harmoniques jusqu'au rang 9, on doit donc échantillonner avec $Delta_t = 1/(18 \ fCre)$. On rajoute un facteur 10 pour augmenter la précision.



IV.2 Transformée de Fourier rapide

On calcule les fréquences Frequences FTCreneau adaptées à l'échantillonage avec fftfreq. On applique la transformée de Fourier rapide au signal échantillonné avec fft pour obtenir FFTEntreeCreneau, un tableau des amplitudes complexes des composantes de Fourier de EntreeCreneau. Le masque mask permet de ne garder à l'affichage que les composantes de Fourier dont l'amplitude est supérieure à un seuil.

On trace ensuite les modules de ces amplitudes complexes.

```
FrequencesFFTCreneau = fftpack.fftfreq(len(EntreeCreneau), Delta_t)

FFTEntreeCreneau = fftpack.fft (EntreeCreneau)

CutoffGdB=40

FFTEntreeCreneauGdB=20*np.log10(np.absolute(FFTEntreeCreneau))

mask=ma.masked_less(FFTEntreeCreneauGdB,np.max(FFTEntreeCreneauGdB)-CutoffGdB).mask

FrequencesFFTCreneauMasked=FrequencesFFTCreneau[~mask]

FFTEntreeCreneauMasked=FFTEntreeCreneau[~mask]

FFTEntreeCreneauGdBMasked=FFTEntreeCreneau[~mask]

figFFTCreneau,(axFFTEntreeCreneau,axFFTSortieCreneau) = plt.subplots(1,2) #pour avoir

deux figures côte à côte

figFFTCreneau.tight_layout()


axFFTEntreeCreneau.plot(FrequencesFFTCreneauMasked,

np.absolute(FFTEntreeCreneauMasked), 'o', label='Entree')

axFFTEntreeCreneau.set_xlabel(r"$f(Hz)$")

axFFTEntreeCreneau.set_ylabel(r"amplitude entrée")
```

```
axFFTEntreeCreneau.set_xlim([0, HarmoniqueMax*fCre])
axFFTEntreeCreneau.grid(which='both')
```



On évalue ensuite les valeurs du gain complexe HFFTCreneau calculé pour ces fréquences puis on multiplie une à une les amplitudes de FFTEntreeCreneau par la valeur du gain HFFTCreneau pour obtenir la transformée de Fourier discrète du signal de sortie FFTSortieCreneau.

```
HFFTCreneau = signal.freqs(b,a,2*pi*FrequencesFFTCreneau) [1]

FFTSortieCreneau = HFFTCreneau * FFTEntreeCreneau

FFTSortieCreneauMasked = FFTSortieCreneau[~mask]

axFFTSortieCreneau.plot(FrequencesFFTCreneauMasked,

np.absolute(FFTSortieCreneauMasked), '+', label='Sortie')

axFFTSortieCreneau.set_xlabel(r"sf(Hz)$")

axFFTSortieCreneau.set_ylabel(r"amplitude sortie")

axFFTSortieCreneau.set_xlim([0, HarmoniqueMax*fCre])

axFFTSortieCreneau.grid(which='both')

axFFTSortieCreneau.yaxis.set_label_position("right")

axFFTSortieCreneau.legend(loc='best', shadow=True)

figFFTCreneau.show()
```

Il suffit ensuite d'utiliser la transformée de Fourier Inverse ifft pour retrouver la fonction en sortie de filtre, qu'on superpose à la fonction en entrée pour les comparer.

L'algorithme d'aller-et-retour entre fft et ifft peut faire apparaître des parties imaginaires dans le signal de sortie. On vérifie qu'elles sont négligeables avec max (np.imag) et on ne trace que la partie réelle

```
SortieCreneau = fftpack.ifft(FFTSortieCreneau)

figCreneauES, axCreneauES = plt.subplots()

axCreneauES.plot(echantillon_t, EntreeCreneau, label='entree')

print(f'max des parties imaginaires {max(np.imag(SortieCreneau))}')

axCreneauES.plot(echantillon_t, np.real(SortieCreneau), label='sortie')


axCreneauES.set_xlim([0, 3/fCre])

axCreneauES.set_xlabel(r't(s)')

axCreneauES.set_ylabel(r'U(V)')

axCreneauES.legend(loc='best', shadow=True)

figCreneauES.show()
```




V Questions du DM05

V.1 II4a

```
1  # Définition du filtre
2  DMf_c = 2e2  # fréquence de coupure (en Hz)
3  DMomega_c = 2.0*pi*DMf_c  # pulsation de coupure (en rad/s)
```

```
4 DMH 0 = 1
                             # gain en bande passante
    # Coefficients du dénominateur rangés par degrés décroissants
   DMa = np.array( [1/DMomega_c, 1.0] )
    # Coefficients du numérateur
   DMb = np.array([DMH_0])
   DMH_coeffs = (DMb, DMa)
10 DMHarmoniqueMax = 9
11 DMfCre = 2e3 \#Hz
12 DMCreneauAmplitude = 1
DMDelta_t = 1/(20*DMHarmoniqueMax*DMfCre)
14 DMechantillon_t = np.arange(0,20/DMfCre,DMDelta_t) # pour disposer de 20 périodes
    → pour l'échantillonage
15    DMEntreeCreneau = DMCreneauAmplitude * signal.square(DMechantillon_t*2*pi*DMfCre) #
    → signal.square a pour période 2 pi
   DMFrequencesFFTCreneau = fftpack.fftfreq(len(DMEntreeCreneau), DMDelta_t)
   DMFFTEntreeCreneau = fftpack.fft (DMEntreeCreneau)
   DMCutoffGdB=40
   DMFFTEntreeCreneauGdB=20*np.log10(np.absolute(DMFFTEntreeCreneau))
   DMmask=ma.masked_less(DMFFTEntreeCreneauGdB,np.max(DMFFTEntreeCreneauGdB)-DMCutoffGdB).mask
21 DMFrequencesFFTCreneauMasked=DMFrequencesFFTCreneau[~DMmask]
22    DMFFTEntreeCreneauMasked = DMFFTEntreeCreneau[~DMmask]
23 DMFFTEntreeCreneauGdBMasked = DMFFTEntreeCreneauGdB[~DMmask]
24 DMHFFTCreneau = signal.freqs(DMb,DMa,2*pi*DMFrequencesFFTCreneau)[1]
25 DMFFTSortieCreneau = DMHFFTCreneau * DMFFTEntreeCreneau
26 DMFFTSortieCreneauMasked = DMFFTSortieCreneau[~DMmask]
27 DMSortieCreneau = fftpack.ifft(DMFFTSortieCreneau)
28 figDMCreneauES, axDMCreneauES = plt.subplots()
axDMCreneauES.plot(DMechantillon_t, DMEntreeCreneau, label='entree')
30 print(f'max des parties imaginaires {max(np.imag(DMSortieCreneau))}')
    axDMCreneauES.plot(DMechantillon_t, np.real(DMSortieCreneau), label='sortie')
32 axDMCreneauES.set_xlim([0, 3/DMfCre])
    axDMCreneauES.set xlabel(r't(s)')
   axDMCreneauES.set_ylabel(r'U(V)')
    axDMCreneauES.legend(loc='best', shadow=True)
    figDMCreneauES.show()
```



On calcule ensuite l'amplitude du signal triangulaire obtenu :

V.2 II4c

On change simplement le signal d'entrée :

```
DMTriAmplitude = 1

DMEntreeTri = DMTriAmplitude * signal.sawtooth(DMechantillon_t*2*pi*DMfCre, width=.5)

# signal.sawtooth a pour période 2 pi

DMFrequencesFFTTri = fftpack.fftfreq(len(DMEntreeTri), DMDelta_t)

DMFFTEntreeTri = fftpack.fft (DMEntreeTri)

DMFFTEntreeTriGdB=20*np.log10(np.absolute(DMFFTEntreeTri))

DMmask=ma.masked_less(DMFFTEntreeTriGdB, np.max(DMFFTEntreeTriGdB)-DMCutoffGdB).mask

DMFrequencesFFTTriMasked=DMFFTentreeTriGdB(TDMmask)

DMFFTEntreeTriMasked = DMFFTEntreeTriGdB[~DMmask]

DMFFTEntreeTriGdBMasked = DMFFTEntreeTriGdB[~DMmask]

DMFFTEntreeTriGdBMasked = DMFFTEntreeTriGdB[~DMmask]

DMFFTSortieTri = DMHFFTTri * DMFFTEntreeTri


DMFFTSortieTriMasked = DMFFTSortieTri[~DMmask]

DMFFTSortieTriMasked = DMFFTSortieTri[~DMmask]

DMFOTSortieTriMasked = DMFFTSortieTri[~DMmask]

DMFOTSortieTri = fftpack.ifft(DMFFTSortieTri)
```

```
figDMTriES, axDMTriES = plt.subplots()
axDMTriES.plot(DMechantillon_t, DMEntreeTri, label='entree')
print(f'max des parties imaginaires {max(np.imag(DMSortieTri))}')
axDMTriES.plot(DMechantillon_t, np.real(DMSortieTri), label='sortie')
axDMTriES.set_xlim([0, 3/DMfCre])
axDMTriES.set_xlabel(r't(s)')
axDMTriES.set_ylabel(r'U(V)')
axDMTriES.legend(loc='best', shadow=True)
figDMTriES.show()
```



V.3 III4b

On change simplement la fonction de transfert, de coefficients DM2a. On trace la courbe du signal de sortie ainsi que les spectres de Fourier des signaux d'entrée et de sortie : on y vérifie bien que les amplitudes du fondamental et de la 2^eharmonique sont bien très prochesⁱLa différence, de l'ordre de 5%, est vraisemblablement une erreur d'arrondi qui existait déjà dans le spectre du signal d'entrée dont l'amplitude n'était pas exactement 20% de celle du fondamental.}

On trace également à titre de comparaison la somme :

i{

```
\cos(2\pi f_C r t) + \cos(10\pi f_C r t - \pi/2),
```

qui ressemble au signal produit par le filtre mais en diffère significativement car l'harmonique de rang 3 possède une amplitude non négligeable.

```
# Définition du filtre
    DM2fCre = 2e3 \#Hz
    DM2CreneauAmplitude = 1
    DM2f_c = 5*DM2fCre
                                    # 5x la fréquence du créneau
   DM20 = 5
    DM2omega_c = 2.0*pi*DM2f_c # pulsation de coupure (en rad/s)
                             # gain en bande passante
    # Coefficients du dénominateur rangés par degrés décroissants
   DM2a = np.array([1/(DM2omega_c)**2, 1/(DM2omega_c*DM2Q), 1.0])
  # Coefficients du numérateur
DM2b = np.array([DM2H_0])
12 DM2H_coeffs = (DM2b, DM2a)
13 DM2HarmoniqueMax = 9
    DM2Delta_t = 1/(20*DM2HarmoniqueMax*DM2fCre)
    DM2echantillon_t = np.arange(0,20/DM2fCre,DM2Delta_t) # pour disposer de 20 périodes
    → pour l'échantillonage
    DM2EntreeCreneau = DM2CreneauAmplitude * signal.square(DM2echantillon_t*2*pi*DM2fCre)
    → # signal.square a pour période 2 pi
   DM2FrequencesFFTCreneau = fftpack.fftfreq(len(DM2EntreeCreneau) , DM2Delta_t)
   DM2FFTEntreeCreneau = fftpack.fft (DM2EntreeCreneau)
   DM2CutoffGdB=40
   DM2FFTEntreeCreneauGdB=20*np.log10(np.absolute(DM2FFTEntreeCreneau))
   DM2mask=ma.masked_less(DM2FFTEntreeCreneauGdB, np.max(DM2FFTEntreeCreneauGdB)-
    → DM2CutoffGdB).mask
   DM2FrequencesFFTCreneauMasked=DM2FrequencesFFTCreneau[~DM2mask]
   DM2FFTEntreeCreneauMasked = DM2FFTEntreeCreneau[~DM2mask]
   DM2FFTEntreeCreneauGdBMasked = DM2FFTEntreeCreneauGdB[~DM2mask]
   DM2HFFTCreneau = signal.freqs(DM2b, DM2a, 2*pi*DM2FrequencesFFTCreneau) [1]
   DM2FFTSortieCreneau = DM2HFFTCreneau * DM2FFTEntreeCreneau
   DM2FFTSortieCreneauMasked = DM2FFTSortieCreneau[~DM2mask]
   DM2SortieCreneau = fftpack.ifft(DM2FFTSortieCreneau)
    DM2Approx = np.cos(2*pi*DM2fCre*DM2echantillon_t) +
    → np.cos(10*pi*DM2fCre*DM2echantillon_t - np.pi/2)
   figDM2CreneauES, axDM2CreneauES = plt.subplots()
32
    axDM2CreneauES.plot(DM2echantillon_t, DM2EntreeCreneau, label='entree')
33
    print(f'max des parties imaginaires {max(np.imag(DM2SortieCreneau))}')
    axDM2CreneauES.plot(DM2echantillon_t, np.real(DM2SortieCreneau), label='sortie')
    axDM2CreneauES.plot(DM2echantillon_t, DM2Approx, label='approximation')
    axDM2CreneauES.set_xlim([0, 3/DM2fCre])
    axDM2CreneauES.set_xlabel(r't(s)')
    axDM2CreneauES.set_ylabel(r'U(V)')
    axDM2CreneauES.legend(loc='best', shadow=True)
   figDM2CreneauES.show()
```

```
entree sortie approximation

1

-2

-3

0.00000 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.0010 0.0012 0.0014 t(s)
```

