

UNIT 微信接入文档

unit.baidu.com

百度在线网络技术（北京）有限公司

(版权所有,翻版必究)

一、 微信订阅号接入说明

工程目前支持文本消息，语音消息的UNIT回复。如果你已经有自己的服务器配置，可以参照示例工程的代码自己接入UNIT服务。如果你没有配置自己的服务器，可以参照下面操作快速接入。

1. 接入准备工作

- 1) 一个公网域名的服务器，例如：<http://ai.baidu.com/unit-3rd-party/callback>
- 2) 百度云console的API Key和Securet Key，创建应用并关联UNIT场景
- 3) UNIT的场景ID

2. 示例工程

1) 工程依赖

服务容器：tomcat

JDK：1.8

框架：spring mvc

2) 工程修改

下载示例工程把demo.properties的scene_id替换成自己的scene_id，appKey换成百度云官网获取的 API Key，appSecret换成自百度云官网获取的 Securet Key，重新打包，部署到服务器。

3) 工程下载

下载链接：

<https://ai.bdstatic.com/file/374AA32FCE3641A49816720409A712D9>

3. 微信服务器配置

1) 进入微信公众平台



- 2) 点击修改配置 (示例工程暂不支持安全模式)

配置URL：您的服务器地址

配置token：例如qdq121

URL 必须以http://或https://开头，分别支持80端口和443端口。

Token 必须为英文或数字，长度为3-32字符。
[什么是Token?](#)

EncodingAESKey 43 | 43 消息加密密钥由43位字符组成，可随机修改，字符范围为A-Z，a-z，0-9。
[什么是EncodingAESKey?](#)

消息加解密方式 请根据业务需要，选择消息加解密类型，启用后将立即生效

☒ 明文模式 明文模式下，不使用消息体加解密功能，安全系数较低

☐ 兼容模式 兼容模式下，明文、密文将共存，方便开发者调试和维护

☐ 安全模式 (推荐) 安全模式下，消息包为纯密文，需要开发者加密和解密，安全系数高

- 3) 点击“提交”保存配置；如果提交失败，可能是由于配置不正确，请检查后重试。
- 4) 点击“启用”即可接收消息和用户操作事件。

服务器配置(未启用) 修改配置 启用


启用并设置服务器配置后，用户发给公众号的消息以及开发者需要的事件推送，将被微信转发到该URL中

服务器地址
(URL)

http://bayushuijiao.applinzi.com/callback

令牌
(Token)

qdq121

消息加解密
密钥 
(Encoding
AESKey)

AxWsV8nDeag2QHpkEuzPIELvU3XB0UH6r8kynUGFPu

消息加解密
方式

明文模式

二、 微信订阅号体验二维码

为了您可以更方便的体验微信订阅号对接后效果，我们提供了示例订阅号，您用微信扫描二维码并关注，即可体验对话效果。快来试试吧~

