CREACIÓN DE UNA CDB EMPLEANDO `create database`

CREACIÓN DE UNA CDB EMPLEANDO create database.....1
1. 🎯 Objetivo.....2
2. 🗂️ Creación del spfile.....2
3. 🏗️ Creación de una cdb con create database.....2
4. 📖 Creación del diccionario de datos.....2
5. 🧩 Creación de la pdb 2.....3
6. ⚙️ Configuraciones adicionales.....3
7. ✅ Validador.....3
📦 Contenido de la entrega.....3

1. 🎯 Objetivo

Crear una base de datos sin el uso de herramientas gráficas a partir de la instrucción `create database`, así como su diccionario de datos, continuando con el proceso de configuración iniciado en la práctica 05.

📁 **Antes de iniciar:** crear la carpeta `${UNAM_HOME}/bda/practicas/06` para almacenar todos los scripts de esta práctica.

2. 🗂️ Creación del spfile

El contenido teórico de este paso se encuentra en el tema 02, sección "Paso 6: Crear el archivo de parámetros SPFILE".

Crear el script `s-01-crea-spfile-admin.sql` siguiendo las instrucciones ahí descritas y ejecutarlo con el usuario admin del sistema operativo:

```
sqlplus /nolog
start s-01-crea-spfile-admin.sql
```

3. 🏗️ Creación de una cdb con `create database`.

El contenido teórico de este bloque se encuentra en el tema 02, secciones "Paso 7: Crear directorios para la nueva CDB" y "Paso 8: Ejecutar la instrucción `create database`".

Crear los siguientes scripts:

- `s-02-crea-directorios-root.sh`, ejecutado como `root`.
- `s-03-crea-cdb-admin.sql`, ejecutado con el usuario admin del sistema operativo.

> ⚠️ **Nota:** revisar la sección "Consideraciones en caso de errores al crear la BD" del tema 02 antes de reintentar la creación de la base de datos ante cualquier falla.

4. 📖 Creación del diccionario de datos

El detalle de este paso se documenta en el tema 02, sección "Paso 9: Ejecutar los scripts posteriores a la creación de la CDB".

Crear el script `s-04-crea-diccionario-datos-oracle.sh` y ejecutarlo con el usuario `oracle`:

```
su -l oracle
cd ${UNAM_HOME}/bda/practicas/06
./s-04-crea-diccionario-datos-oracle.sh
```

⏱️ **Nota:** el proceso dura aproximadamente 1 hora, depende de los recursos del equipo.

5. 🧩 Creación de la pdb 2

Siguiendo la técnica revisada en el tema 02, sección "Paso 10: Creación de la PDB `<iniciales>bda_s2`", ejecutar el script `s-05-crea-pdb-admin.sql` para crear y abrir la nueva pdb.

6. ⚙️ Configuraciones adicionales

De forma similar a la práctica 03, realizar las siguientes configuraciones para la nueva cdb (tema 02, "Paso 11: Configuraciones adicionales"):

- Configurar `${ORACLE_HOME}/sqlplus/admin/glogin.sql`.
- Crear un nuevo listener.
- Configurar `${ORACLE_HOME}/network/admin/tnsnames.ora` con los alias de servicio correspondientes para `cdb$root` y la nueva pdb.
- Configurar `rlwrap`.

7. ✅ Validador

📥 **Obtener** todos los archivos de la carpeta compartida de la práctica.

Ejecutar los 2 validadores:

A. Validador 1 (shell), con el usuario admin del sistema operativo:

```
./svg-06-main-enc.sh 2>&1 | tee p06-so-output.txt
```

B. Validador 2 (SQL), con el usuario administrador del sistema operativo. Antes de ejecutarlo, abrir `sv-08-main.sql` y configurar los parámetros según corresponda:

```
sqlplus /nolog
start sv-08-main.sql
```

📦 Contenido de la entrega

- Hoja de respuestas de la práctica, con los elementos solicitados.
- Archivo de salida `p06-so-output.txt`, generado por el validador 1.
- Archivo de salida `p06-sql-output.txt`, generado por el validador 2.