Configurar Kubernetes

- Un Master
- Un Worker solamente

Requisito. Haber configurado acceso ssh via clave entre los nodos

configurar-ssh-via-clave

previo - Inventario de equipos

Con linux como hipervisor:

- Listar mis máquinas:

```
virsh list --all
```

- Clonar una VM:

```
virt-clone --original rocky9-base --name rocky9-clone --auto-clone
```

- Conocer la IP de las VM que se encuentran en ejecución

```
virsh net-dhcp-leases default
```

- Eliminar una VM

```
virsh undefine rocky9-clone --remove-all-storage --nvram
```

inventario en mi caso:

Dos rorcy9 con las siguientes IP

```
root@pc-bda-mqr:~# virsh net-dhcp-leases default
 Expiry Time           MAC address         Protocol   IP address           Hostname       Client ID or DUID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 2026-11-05 01:14:18   52:54:00:45:59:af   ipv4       192.168.122.215/24   k8s-master01   01:52:54:00:45:59:af
 2026-11-05 01:14:22   52:54:00:c4:4e:29   ipv4       192.168.122.196/24   k8s-worker01   01:52:54:00:c4:4e:29
```

1 - Configurar hostnames

En contra de mi voluntad, trabajaré con root, para no complicar las cosas

1.1 - En el master (192.168.122.215)

1. Configurar hostname de manera inmediata mediante la herramienta

```
hostamectl set hostname "k8s-master1"
```

   O también es válido manualmente editar **/etc/hostname** y colocar

```
ks8-master1
```

2. Agregar identificador DNS para los demás nodos **/etc/hostname**

```
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
127.0.0.1   ks8-master01
192.168.122.40  ks8-master01
192.168.122.120 k8s-worker01
```

   Las importantes son las últimas tres entradas solamente

   1.2 - En el worker 1 (192.168.122.196)

3. Configurar hostname de manera inmediata mediante la herramienta

```
hostamectl set hostname "k8s-worker1"
```

   O también es válido manualmente editar **/etc/hostname** y colocar

```
ks8-master1
```

4. Agregar identificador DNS para los demás nodos **/etc/hostname**

```
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
127.0.0.1 k8s-worker01
192.168.122.215 k8s-master01
192.168.122.196 k8s-worker01
```

2 - Deshabilitar swap en cada nodo

apagando la swap

```
swapoff -a
```

deshabiliatar la entrada de swap en **/etc/fstab**

se encontraba así

```
/dev/mapper/rl-root     /                       ext4    defaults        1 1
UUID=4c93ab3b-2392-4fb7-a0fd-ac0d4f865e1a /boot                   xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl-home     /home                   ext4    defaults        1 2
/dev/mapper/rl-swap     none                    swap    defaults        0 0
```

Se elimina la entrada de swap, quedando así

```
/dev/mapper/rl-root     /                       ext4    defaults        1 1
UUID=4c93ab3b-2392-4fb7-a0fd-ac0d4f865e1a /boot                   xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/rl-home     /home                   ext4    defaults        1 2
```

verificar que swap está en cero

```
free
```