

A 52

B 7

C 2

D 0

- 2) 下面哪个不是 JAVA 关键字 ()。
A integer B double C float D default
- 3) Java 接口的修饰符可以为 ()
A private B protected C final D abstract
- 4) 下面的方法, 当输入为 2 的时候返回值是多少? ()
A 0 B 2 C 4 D 10

```
public static int getValue(int i) {  
    int result = 0;  
    switch (i) {  
        case 1:  
            result = result + i;  
        case 2:  
            result = result + i * 2;  
        case 3:  
            result = result + i * 3;  
    }  
    return result;  
}
```

填空题

- 1) 如果下列的公式成立: $78+78=123$, 则采用的是_____进制表示的。
- 2) 下列 java 程序输出结果为_____。
`int i=0;
Integer j = new Integer(0);
System.out.println(i==j);
System.out.println(j.equals(i));`
- 3) 下列 java 程序的输出结果为_____
- ```
public class Example{
 String str=new String("hello");
 char[]ch={'a','b'};
 public static void main(String args[]){
 Example ex=new Example();
```

```

 ex.change(ex.str, ex.ch);
 System.out.print(ex.str+" and ");
 System.out.print(ex.ch);
 }
 public void change(String str, char ch[]){
 str="test ok";
 ch[0]='c';
 }
}

```

4) 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

String str1 = "hello";
String str2 = "he" + new String("llo");
System.err.println(str1 == str2);

```

5) 下面程序能正常运行吗\_\_\_\_\_

```

public class NULL {

 public static void haha(){
 System.out.println("haha");
 }

 public static void main(String[] args) {
 ((NULL)null).haha();
 }

}

```

6) 下面程序的运行结果: \_\_\_\_\_

```

public static void main(String args[]) {
 Thread t = new Thread() {

 public void run() {
 pong();
 }

 };
 t.run();
 System.out.print("ping");
}

static void pong() {
 System.out.print("pong");
}

```

## 简答题

1) 接口和抽象类的区别

2) 写一个算法对 1, 8, 5, 2, 4, 9, 7 进行顺序排列

3) 请写代码实现金额转换, 阿拉伯数字的金额转换成中国传统的形式如: (¥1011) → (一千零一拾一元整)