

```
1 package com.taotao.order;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5 import org.springframework.context.annotation.Bean;
6 import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
7 import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
8 import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
9 import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
10
11 import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonAutoDetect;
12 import com.fasterxml.jackson.annotation.PropertyAccessor;
13 import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
14 import com.taotao.order.utils.SnowFlake;
15
16 import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
17
18 @SpringBootApplication
19 @EnableSwagger2
20 public class TaotaoOrderApplication {
21
22     @Bean
23     public SnowFlake SnowFlake() {
24         return new SnowFlake(1, 1);
25     }
26
27     //redis的序列化问题
28     @Bean
29     public RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory
    ry redisConnectionFactory) {
30         RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate = new RedisTemplate<>();
31         redisTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
32         // 使用Jackson2JsonRedisSerialize 替换默认序列化
33         redisTemplate.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
34         redisTemplate.setValueSerializer(new StringRedisSerializer());
35
36         redisTemplate.setDefaultSerializer(new StringRedisSerializer());
37         redisTemplate.setEnableDefaultSerializer(true);
38         redisTemplate.afterPropertiesSet();
    }
```

```
39  return redisTemplate;
40  }
41
42
43  public static void main(String[] args) {
44      SpringApplication.run(TaotaoOrderApplication.class, args);
45  }
46
47  }
48
```