

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
3   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
5   version="4.0">
6   <!--加载spring的配置文件-->
7   <context-param>
8     <param-name>contextConfigLocation</param-name>
9     <param-value>classpath:spring-config.xml</param-value>
10  </context-param>
11  <!--监听tomcat的启动,自动初始化Spring的容器-->
12  <listener>
13    <listener-
14      class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-
15      class>
16    </listener>
17
18  <!--springMVC的中央处理器,用于分发请求-->
19  <servlet>
20    <servlet-name>dispatcherServlet</servlet-name>
21    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-
22      class>
23    <init-param>
24      <!--配置springmvc的配置文件-->
25      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
26      <param-value>classpath:springmvc-config.xml</param-value>
27    </init-param>
28    <!--当tomcat启动时,自动加载servlet-->
29    <load-on-startup>1</load-on-startup>
30  </servlet>
31
32  <servlet-mapping>
33    <servlet-name>dispatcherServlet</servlet-name>
34    <url-pattern>/</url-pattern>
35  </servlet-mapping>
36
37  <!--设置post请求的数据编码格式-->
```

```
35  <filter>
36  <filter-name>characterEncodingFilter</filter-name>
37  <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</f
filter-class>
38  <init-param>
39  <param-name>encoding</param-name>
40  <param-value>utf-8</param-value>
41  </init-param>
42  </filter>
43  <filter-mapping>
44  <filter-name>characterEncodingFilter</filter-name>
45  <url-pattern>/*</url-pattern>
46  </filter-mapping>
47
48
49 </web-app>
```