

Содержание

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Apache Cassandra | 5 |
| 3 | Требования к интерфейсу сервиса распределенной блокировки | 8 |
| 4 | Обзор существующего решения | 10 |
| 5 | Описание алгоритмов | 12 |
| 5.1 | Алгоритм обязательной блокировки | 13 |
| 5.2 | Алгоритм мягкой блокировки | 15 |
| 5.3 | Аренда и освобождение блокировки | 16 |
| 5.4 | Сервис времени | 17 |
| 5.5 | Реализация решения | 18 |
| 6 | Планы на будущее | 19 |

1 Введение

При разработке современного веб-сервиса необходимо уделять особое внимание его быстродействию и надежности, особенно когда речь идет о веб-сервисах, помогающих в ведении бизнеса (взаимодействие с банками, электронная отчетность и т.д.). Отказ подобных систем может повлечь финансовые потери клиента, а порой и поставить под угрозу весь его бизнес. Например, не вовремя или неверно сданная отчетность может повлечь серьезные штрафы со стороны государства, вплоть до отзыва лицензии.

Отказ системы может произойти по разным причинам, например, из-за сетевых неполадок или аварийного завершения работы одной из компонент. Например, если сервис, отвечающий за поиск по пользовательским данным, перестанет отвечать, то многие клиенты потеряют возможность полноценной работы в системе, поскольку лишатся возможности быстро находить нужную информацию. Эту проблему можно решить с помощью запуска сервиса на нескольких серверах: в таком случае если одна из его реплик выйдет из строя, остальные смогут продолжить обработку запросов. Также данное решение может избавить нас от проблем с недоступностью из-за сетевых неполадок: недоступность одной из реплик не остановит работу системы.

По тем же причинам необходимо использовать базу данных, поддерживающую запуск на нескольких серверах и толерантную к периодической недоступности одного или нескольких серверов. В зависимости от типов запросов, которые база данных должна уметь обрабатывать, и нагрузок, которые она должна выдерживать, можно выбрать одно из множества доступных решений: MongoDB, Berkeley DB (а также любое другое NoSQL решение) или же взять обычный MySQL с master-slave репликацией.

При разработке многопоточных приложений часто встает задача предоставления исключительного доступа к какому-либо разделяемому ресурсу. Рассмотрим простой пример: снятие денег со счета с двух банкоматов. Предположим, что на счете лежит 200 условных единиц, и два пользователя хотят снять с этого счета по 150 единиц в один и тот же момент времени.

Алгоритм снятия денег в первом приближении достаточно прост: узнать сколько денег на счете, и если средств достаточно, то выдать требуемую сумму и списать ее со счета. Если этот алгоритм будет выполняться одновременно двумя потоками без каких-либо блокировок, то может возникнуть следующая ситуация: оба потока одновременно запросят остаток на счете, поймут что средств достаточно и каждый снимет со счета по 150 условных единиц, оставив на счете отрицательное значение, что в действительности неприемлемо. Если же перед началом выполнения мы можем сказать, что сейчас мы будем работать со счетом и никто другой этого делать не должен, то такой ситуации получиться не может.

Большинство современных языков программирования содержит механизмы, позволяющие решить эту задачу, но только в рамках одного процесса, в некоторых языках реализованы механизмы для решения этой задачи для разных процессов, запущенных на одном сервере. Однако когда речь идет о процессах, запущенных на разных серверах, возникает задача распределенной блокировки — необходим механизм, позволяющий решать проблему исключительного доступа к ресурсу с разных серверов.

Существует множество готовых решений данной задачи. Существует Chubby от Google, но оно является проприетарным и его исходного кода нет в открытом доступе. Есть Apache ZooKeeper, это решение лежит в свободном доступе и активно развивается, но оно обладает достаточно высоким порогом входа: более или менее удобный и надежный клиент для ZooKeeper есть только для Java, а реализация своей обертки — очень трудоемкая задача. Можно решить задачу с использованием транзакционной базы данных (MySQL, MSSQL), но в некоторых случаях это решение будет иметь недостаточно высокую производительность.

В магистерской работе 2012 года Федора Фоминых задача о распределенной блокировке появляется как подзадача при построении распределенной очереди на базе данных Cassandra. Однако в ходе использования предложенного алгоритма была отмечена достаточно важная проблема — падение производительности в случае попытки взятия одной и той же бло-

кировки достаточно большим количеством потоков.

В рамках работы была разработана новая версия алгоритма, не имеющая проблемы со снижением производительности при большом количестве потоков. Исходный код проекта доступен по адресу <http://git.skbkontur.ru>, также в работе содержатся результаты нагрузочного тестирования алгоритма.

2 Apache Cassandra

Apache Cassandra — распределенная система управления базами данных, относящаяся к классу NoSQL. За счет отказа от реляционности и транзакционности в NoSQL системах достигаются возможности хорошей горизонтальной масштабируемости и репликации. Это направление в компьютерных науках сейчас находится в стадии активного развития, и очень многие компании стали использовать такие базы для решения большого числа задач. Cassandra изначально была разработкой Facebook, однако в 2009 году было решено отдать проект фонду Apache Software.

В первом приближении на Cassandra можно смотреть как на следующие сущности (в порядке вложенности):

1. Кластер — множество серверов, на которых хранится множество баз данных;
2. Пространство ключей — база данных, множество таблиц;
3. Семейство колонок — таблица, множество элементов;
4. Колонка — ячейка, хранящая в себе конкретную запись.

Колонка содержит в себе следующую информацию:

1. Имя строки, в которой лежит ячейка;
2. Имя колонки, в которой лежит ячейка;
3. Набор байтов с хранимой информацией;
4. Временная отметка ячейки;
5. Время жизни ячейки.

Фактически семейство колонок — разреженная таблица, в которой каждая строка содержит множество ячеек, упорядоченных по имени колонки

в лексикографическом порядке. Порядок колонок в строке — важная особенность хранения данных, она является ключевой для предлагаемого алгоритма.

Временная отметка ячейки используется следующим образом: если поступит запрос на запись ячейки А, а в таблице уже существует ячейка В с такими же координатами, то произойдет сравнение временных отметок ячеек А и В, и ячейка А будет записана только в том случае, если ее отметка больше чем отметка ячейки В.

Cassandra предоставляет множество возможностей для записи и чтения данных. Среди них стоит отметить следующие:

- Записать одну ячейку
- Записать множество ячеек в одно семейство колонок
- Вычитать последовательно из строки заданное количество ячеек начиная с ячейки с заданным именем колонки

Существует утверждение, известное как CAP теорема. Суть его в том, что при реализации распределенных вычислений возможно обеспечить не более двух из трех следующих свойств:

- Согласованность (consistency) — во всех вычислительных узлах в один момент времени данные не противоречат друг другу;
- Доступность (availability) — любой запрос к распределенной системе завершается корректным откликом;
- Устойчивость к разделению (partition tolerance) — расщепление распределенной системы на несколько изолированных секций не приводит к некорректности отклика от каждой из секций.

При конфигурировании Cassandra есть возможность выбрать между согласованностью и доступностью, мы выбрали согласованность. В частности

это означает, что после записи ячейки в некоторую строку результаты запросов на чтение этой строки обязательно будут содержать эту ячейку. Этот факт будет использован далее при доказательстве корректности алгоритмов.

3 Требования к интерфейсу сервиса распределенной блокировки

Сформулируем требования к интерфейсу сервиса распределенной блокировки. Фактически необходимо реализовать две стратегии блокировки:

- Обязательная блокировка — подразумевает, что блокировка будет взята в любом случае: поток в любом случае дождется освобождения нужного ресурса и обязательно возьмет блокировку;
- Мягкая блокировка — подразумевает, что блокировка может быть и не взята: поток попытается взять блокировку, но если ресурс уже занят другим потоком, во взятии блокировки будет отказано, после чего поток сможет сам решить, как ему обработать эту ситуацию.

Разница достаточно проста и прозрачна — первая стратегия применяется в случае, когда оба потока обязательно должны совершить свое действие (например, снять деньги со счета пользователя), вторая же применима, если нам достаточно, чтобы хотя бы один из потоков совершил свое действие (например, отправить SMS-уведомление пользователю).

Опишем данные требования на языке C#:

Листинг 1: Описание интерфейса

```
public interface IRemoteLocker
{
    IRemoteLock GetLock(string lockId); // обязательная блокировка
    bool TryGetLock(string lockId, out IRemoteLock remoteLock); // мягкая блокировка
}

public interface IRemoteLock : IDisposable
{
    public string ThreadId { get; } // идентификатор потока
    public string LockId { get; } // идентификатор ресурса
}
```

Здесь `lockId` — строковый идентификатор ресурса, доступ к которому необходимо получить. Метод `Dispose` в реализациях интерфейса `IRemoteLock` должен освобождать блокировку, в таком случае пользоваться сервисом блокировок будет достаточно удобно с помощью конструкции `using`:

Листинг 2: Использование конструкции using

```
...  
using(remoteLocker.GetLock(lockId))  
{  
    // действия в блокировке  
}
```

4 Обзор существующего решения

Рассмотрим алгоритм, описанный в [ссылка].

В качестве основы для реализаций стратегий блокировок предлагается алгоритм, который пытается взять блокировку и возвращает в качестве результата одно из трех состояний:

- Success — поток успешно взял блокировку;
- AnotherThreadIsOwner — другой поток уже владеет блокировкой;
- ConcurrentAttempt — поток не смог взять блокировку, так как другой поток попытался сделать это одновременно с ним.

Заведем в Cassandra две таблицы — основную и теневую. В теневой таблице будет происходить борьба потоков за право взятия блокировки: поток будет записывать туда свой идентификатор и проверять, один ли он в таблице путем полного ее вычитывания, и если он действительно один, то блокировка будет считаться взятой. В основной таблице будет фиксироваться факт взятия блокировки тем или иным потоком путем записывания в таблицу идентификатора потока-владельца. Сам алгоритм выглядит следующим образом:

Листинг 3: Алгоритм Cassandra.TryLock(lockId, threadId)

```
1. Взять ячейки из основной таблицы из строки lockId
2. Если ячейка одна:
3.     Если columnKey = threadId:
4.         Вернуть Success
5.     Иначе:
6.         Вернуть AnotherThreadIsOwner
7. Добавить ячейку в теневую таблицу
8. Взять ячейки из теневой таблицы
9. Если ячейка в теневой таблице одна
10.     Если нет ячеек в основной таблице
11.         Добавить ячейку в основную таблицу
12.         Удалить свою ячейку из теневой таблицы
13.         Вернуть Success
14. Удалить свою ячейку из теневой таблицы
15. Вернуть ConcurrentAttempt
```

С использованием этого алгоритма достаточно просто реализовать алгоритм обязательной блокировки — просто будем запускать алгоритм `Cassandra.TryLock` до тех пор, пока блокировка не будет захвачена:

Листинг 4: Алгоритм `Cassandra.GetLock(lockId, threadId)`

```
1. Присвоить attempt = 1
2. Вызвать Cassandra.TryLock(lockId, threadId)
3. Если Success:
4.     Закончить
5. Если AnotherThreadIsOwner
6.     Подождать случайный промежуток времени от 0 до 1000 мс
7.     Перейти к 2
8. Если ConcurrentAttempt:
9.     Подождать случайный промежуток времени от 0 до 50*attempt мс
10.    Присвоить attempt = attempt + 1
11.    Перейти к 2
```

По факту потоки будут бороться друг с другом за право захвата блокировки, не пытаясь договориться друг с другом. Таким образом, с увеличением потоков увеличивается время, необходимое для взятия блокировки хотя бы одним потоком. Еще один недостаток этого алгоритма менее очевидный. Представим себе ситуацию, когда два потока последовательно много раз пытаются взять одну и ту же блокировку. Как только один из них сможет ее захватить, второй поток не сможет взять блокировку после первого же ее освобождения: возможно в момент отпускания блокировки первым потоком второй поток будет находиться в состоянии ожидания, в таком случае первый поток тут же этим воспользуется и захватит блокировку повторно. Таким образом второй поток не сможет захватить блокировку пока не выйдет из состояния ожидания в нужный момент. Это приводит к тому, что потоки будут выполнять свои действия неравномерно — сначала большую пачку действий выполнит первый поток, потом второй, затем первый вернет себе лидерство и так далее. В идеале же хотелось бы несколько более справедливый алгоритм, который не будет неявным образом отдавать предпочтение тому или иному потоку на протяжении долгого времени.

5 Описание алгоритмов

Желание получить алгоритм, справедливо распределяющий доступ к разделяемому ресурсу между потоками, подводит к достаточно простой идее использования некоторого подобия очереди потоков. Для каждого идентификатора разделяемого ресурса будем хранить в Cassandra две строки: первую будем использовать в качестве подобия очереди (далее «очередь»), во второй будет храниться идентификатор потока, владеющего ресурсом (далее «основная строка»). При добавлении потока в очередь мы будем добавлять новую ячейку в строчку с очередью, при этом имя колонки этой ячейки будет подсчитано следующим образом:

Листинг 5: Определение имени колонки для ячейки в очереди

1. Положить в переменную `currentTime` строковое значение текущего времени в микросекундах
 2. Добавлять к значению `currentTime` ведущие нули до тех пор, пока его длина не станет равной 20
 3. Назначить именем колонки конкатенацию значений `currentTime` и `threadId`
-

В силу того, что ячейки в строке хранятся в лексикографическом порядке имен колонок, раньше всех в очереди окажется тот поток, который будет добавлен в очередь раньше, в случае равенства времен ближе к вершине очереди окажется поток с лексикографически меньшим идентификатором. При добавлении потока в основную строку именем колонки будем считать просто идентификатор потока.

Стоит отметить, что очередь получится не очень честной. На практике бывает сложно добиться того, чтобы время на всех серверах было одинаковым. Предположим, что у потока А время отстает от времени потока В на одну секунду. Если поток А поставит себя в очередь, а через полсекунды поток В поставит себя в очередь, то В может оказаться в ней раньше, так как время, записанное в префиксе имени колонки, окажется меньше чем у ячейки, записанной потоком В. Частично эта проблема решается реализацией сервиса времени, который по запросу будет отдавать неубывающее время. Его использование избавит нас от проблемы с несинхронным временем, однако останется еще одна проблема: операция взятия времени и записи ячейки с соответствующим именем колонки не является атомарной, и

следовательно между этими двумя действиями может произойти задержка (например запуск сборки мусора или передача управление другому потоку процесса). Соответственно до сих пор возможна ситуация, когда в очереди появляется поток со временем меньшим чем у всех остальных в очереди, но, во-первых, это будет происходить гораздо реже, во-вторых, если у потока возникла задержка и он встанет в очередь перед всеми другими потоками, то он быстро захватит блокировку и отработает, после чего будет вставать в очередь вместе со всеми, и вечного превосходства над другими потоками он не получит.

5.1 Алгоритм обязательной блокировки

Алгоритм обязательной блокировки устроен следующим образом: поток ставит себя в очередь на блокировку, ждет пока он окажется первым в очереди и записывает себя в основную строку. Если после этого в основной строке оказалась одна ячейка, то блокировка считается взятой, в противном случае поток удалит записанную ячейку из основной строки и повторит итерацию еще раз.

Листинг 6: Алгоритм `Cassandra.GetLock(lockId, threadId)`

```
1.  Добавить поток в очередь
2.  Если наш поток - первый в очереди:
3.      Добавить ячейку в основную строку
4.      Если в основной строке есть только одна запись:
5.          Закончить
6.      Иначе:
7.          Удалить свою ячейку из основной строки
8.          Перейти к шагу 2
9.  Иначе:
10.     Перейти к шагу 2
```

Лемма 1. *Если два потока A и B одновременно запишут по одной ячейке в одну строку в *Cassandra* и после этого прочитают ее, то хотя бы один из них увидит в строке обе записи.*

Доказательство: Предположим, что это не так, и каждый из поток прочитал строчку, в которой смог найти лишь свою запись. Из консистентности *Cassandra* следует, что если поток A не смог увидеть запись потока B ,

то поток В еще не успел записать свою ячейку, то есть А сделал запись строго раньше В. Но поток В также не увидел запись потока А, следовательно В сделал запись строго раньше А. Получено противоречие, следовательно хотя бы один из потоков увидит обе записи. \square

Теорема 1. *В ходе выполнения алгоритма `Cassandra.GetLock` несколькими потоками блокировка не будет взята более чем одним потоком одновременно.*

Доказательство: Предположим, что два потока одновременно смогли взять блокировку. Это означает, что они оба записались в одну и ту же строку, и после ее прочтения каждый из них увидел лишь одну запись, что противоречит лемме 1. Следовательно, блокировку может быть взята лишь одним из них. \square

Теорема 2. *Если каждый поток будет завершать действие в блокировке за конечное время, то в ходе выполнения алгоритма `Cassandra.GetLock` несколькими потоками каждый поток получит блокировку за конечное время.*

Доказательство: При попытке захватить блокировку описанным алгоритмом поток в самом начале запишется в очередь и не удалится из нее до тех пор, пока блокировка не будет захвачена. Если поток в некоторый момент времени окажется первым в очереди и в очередь никто не сможет записаться перед этим потоком, то блокировка будет захвачена как только текущий владелец ее освободит, а остальные потоки увидят, что они не первые в очереди. Освобождение блокировки текущим владельцем произойдет сразу после завершения его действий в блокировке, то есть за конечное время. Остальные потоки поймут, что они не первые в очереди, в момент очередного исполнения строки 2, то есть тоже за конечное время. Осталось показать, что поток окажется первым в очереди за конечное время. Предположим, что это неправда, и поток никогда не окажется в очереди первым. Это означает, что перед этим потоком в любой момент времени найдется хотя бы один поток, следовательно потоки будут постоянно записываться

с меньшей или равной временной отметкой, чем у данного потока. Однако это противоречит неубыванию времени в системе. Следовательно, поток окажется первым в очереди за конечное время. \square

5.2 Алгоритм мягкой блокировки

Алгоритм мягкой блокировки действует аналогично алгоритму обязательной блокировки, но в случае если наш поток не является первым в очереди блокировка считается не взятой и возвращается соответствующий вердикт.

Листинг 7: Алгоритм `Cassandra.TryGetLock(lockId, threadId)`

```
1. Если в основной строке есть хотя бы одна запись
2.     Вернуть false
3. Добавить поток в очередь
4. Если наш поток - первый в очереди:
5.     Добавить ячейку в основную строку
6.     Если в основной строке есть только одна запись:
7.         Вернуть true
8.     Иначе:
9.         Удалить свою ячейку из основной строки
10.    Перейти к шагу 4
11. Иначе:
12.    Удалить свой поток из очереди
13.    Вернуть false
```

Теорема 3. *В ходе выполнения алгоритма `Cassandra.TryGetLock` несколькими потоками блокировку сможет взять не более одного потока.*

Доказательство: Эта теорема доказывается ровно так же, как и теорема 1, так как условие успешного взятия блокировки то же самое, что и в алгоритме обязательной блокировки: поток записался в основную строку и оказался в ней один. \square

Теорема 4. *В ходе выполнения алгоритма `Cassandra.TryGetLock` несколькими потоками хотя бы один поток захватит блокировку.*

Доказательство: Заметим, что за конечное время система придет в состояние, в котором первый поток в очереди не изменится: в силу неубывания времени перед всеми в очередь смогут встать либо потоки, имеющие

ту же отметку времени, что и текущий первый в очереди, либо потоки, у которых произошла задержка между взятием времени и постановкой в очередь. Очевидно, что этих потоков конечное число, следовательно время их постановки в очередь тоже конечно. Предположим, что блокировку не удалось захватить ни одному из потоков. В частности это означает, что блокировку не смог взять поток, стоящий первый в очереди. По построению алгоритма этот поток будет выполнять строки 4-10 до тех пор, пока в основной строке будет находиться записи других потоков. Так как поток является первым в очереди, остальные потоки не будут пытаться записаться в основную таблицу как только увидят этот поток в очереди. Следовательно, рано или поздно основная строка будет пуста, отсюда следует что первый в очереди поток успешно возьмет блокировку. \square

5.3 Аренда и освобождение блокировки

Алгоритмы `Cassandra.GetLock` и `Cassandra.TryGetLock` позволяют захватить блокировку, при этом в результате захвата блокировки в очереди и в основной строке остаются колонки, порожденные потоком. Для освобождения блокировки достаточно удалить эти колонки из строчек. Эту логику достаточно поместить в метод `Dispose` у реализации интерфейса `IRemoteLock`, в таком случае при использовании конструкции `using` в конце исполнения кода внутри блокировки разделяемый ресурс освободится.

Однако давайте представим себе следующую ситуацию: поток успешно взял блокировку, после чего аварийно завершил свою работу таким образом, что метод `Dispose` не отработал. В итоге система находится в таком состоянии, что ни один поток не сможет взять блокировку на этот ресурс, и освободить его тоже никто не сможет, то есть блокировка захвачена навечно.

Можно решить эту проблему достаточно просто с использованием `Cassandra`: при записи ячеек в очередь и в основную таблицу будем выставять для этих ячеек TTL в размере N секунд, а в случае успешного взятия блокировки создадим дополнительный фоновый поток, который раз в $N/2$ секунд

будет перезаписывать ячейки в строках. Таким образом в случае аварийного завершения процесса, поток которого захватил блокировку и не успел ее освободить, ячейки исчезнут из таблицы, так как вместе с потоком, удерживающим блокировку, прекратит свою работу и поток, отвечающий за продление аренды.

Таким образом при успешном взятии блокировки нам необходимо создать фоновый поток, который будет время от времени перезаписывать существующие ячейки в строках, а при освобождении блокировки нужно будет остановить этот фоновый поток и удалить записанные ячейки из очереди и из основной строки.

5.4 Сервис времени

Для решения проблемы с рассинхронизированным временем на серверах был реализован сервис с несколькими репликами, который в ответ на последовательные запросы отдает гарантированно неубывающие значения времени.

Заведем в Cassandra ячейку `GlobalTime`, в которой будем хранить максимум из локальных времен запущенных реплик сервиса. Каждая реплика с некоторой периодичностью (например, раз в 500 миллисекунд) будет пытаться обновить значение времени в Cassandra, используя алгоритм `TryUpdateGlobalTime`

Листинг 8: Алгоритм `TryUpdateGlobalTime`

1. Взять локальное значение времени, положить в переменную `localTime`
 2. Прочитать из Cassandra ячейку `GlobalTime`, положить в переменную `globalTime`
 3. Если `localTime > globalTime`
 4. Перезаписать ячейку `GlobalTime` со значением `localTime` с временной меткой `localTime`
-

Теорема 5. *Значение в ячейке `GlobalTime` не будет убывать со временем.*

Доказательство: Предположим, что найдутся два последовательных момента времени $A < B$ таких, что в момент времени A значение $Time_A$ в ячейке `GlobalTime` будет больше значения $Time_B$ в момент времени B . Это

означает, что в промежуток времени между t_A и t_B было произведено обновление ячейки GlobalTime со значением меньшим, чем $Time_A$. По построению алгоритма значение времени в ячейке GlobalTime в любой момент времени совпадает с ее временной отметкой, следовательно при изменении значения ячейки на меньшее нарушилось бы правило неуменьшения временной отметки ячейки. Следовательно, $Time_A$ не может быть больше $Time_B$. \square

Для ответа на запрос текущего времени достаточно вернуть текущее значение ячейки GlobalTime.

5.5 Реализация решения

Описанные алгоритмы были реализованы на языке C#. Исходный код лежит в репозитории CassandraPrimitives на <https://git.skbbkontur.ru>. Код покрыт тестами, проверяющими корректность поведения алгоритма в различных ситуациях. Также был реализован инструмент для измерения эффективности алгоритмов блокировок, в частности было проведено сравнение нового алгоритма со старым.

[Тут результаты бенчмарков и легенда к ним]

6 Планы на будущее

В ходе проектирования и реализации алгоритма был отмечен ряд проблем.

Корректность алгоритма в некоторой степени завязана на неубывании времени в системе, для чего пришлось реализовывать собственный сервис, который дает необходимые гарантии. Но существует сценарий развития событий, при котором этот сервис будет отдавать одно и то же значение на протяжении нескольких минут: время на репликах рассинхронизировалось и на одной из них убежало вперед на 10 минут относительно остальных, после чего эта реплика вышла из строя. В результате на протяжении следующих 10 минут значение в ячейке обновляться не будет, так как оно больше чем локальное время на всех остальных репликах.

Проблема рассинхронизации времени также всплывает в логике аренды блокировки: в силу внутреннего устройства Cassandra если время на репликах разъедется больше чем на TTL, то ячейка будет тут же удаляться из строки, тем самым нарушив корректность работы алгоритма блокировки. Поэтому TTL приходится указывать достаточно большой (около 15 минут), что вообще говоря не очень хорошо по очевидным причинам.

В стадии разработки сейчас находится решение, в котором логика аренды блокировки лежит не на TTL, а на собственном сервисе, который следит за тем, что аренда продлевается. Однако в ходе реализации этого сервиса стали возникать проблемы, в ходе решения которых становится понятно, что в принципе логику с проверкой активности захватившего блокировку потока лучше решать на стороне хранилища. Более того, сам алгоритм постоянно обращается к базе данных, что заметно повышает нагрузку на нее. Количество запросов к хранилищу можно было бы снизить, если бы оно поддерживало механизм обратной связи: поток сообщает хранилищу, что он хочет захватить блокировку, и через некоторое время хранилище само говорит потоку, что блокировка была успешно взята. К сожалению, Cassandra не имеет подобного механизма.

Таким образом в планах реализация своего распределенного хранилища, заточенного исключительно под распределенные блокировки.