

Temática de la base de datos: Sitio Web, E-Commerce.

Entidades

- Usuarios: clientes, administradores, vendedores, etc.
- Productos: artículos que se venden en el sitio web.
- Pedidos: órdenes de compra realizadas por los clientes.
- Pagos: transacciones de pago realizadas por los clientes.
- Envíos: información de envío de los pedidos.
- Categorías: clasificación de los productos. (por ejemplo, ropa, electrónica, etc.)
- Proveedores: empresas que suministran los productos.

Relaciones

1. Un usuario puede realizar muchos pedidos (1:N)
2. Un pedido puede tener muchos productos (N:N)
3. Un producto puede pertenecer a muchas categorías (N:N)
4. Un proveedor puede suministrar muchos productos (1:N)

Tablas

- Usuarios.
- id_usuario. (PK)
- nombre.
- apellido.
- email.
- contraseña.
- Productos.
- id_producto. (PK)
- nombre.
- descripción.
- precio.
- id_categoria. (FK)
- Pedidos.
- id_pedido. (PK)
- id_usuario. (FK)
- fecha.
- total.
- Pagos.
- id_pago. (PK)
- id_pedido. (FK)
- Método de pago.
- fecha.
- Envíos.

- id_envío. (PK)
- id_pedido. (FK)
- dirección.
- fecha.
- Categorías.
- id_categoria. (PK)
- nombre.
- Proveedores.
- id_proveedor. (PK)
- nombre.
- dirección.

Diagrama de Entidad-Relación

- Usuarios (id_usuario, nombre, apellido, email, contraseña)
- Realiza (1:N) -> Pedidos (id_pedido, id_usuario, fecha, total)
- Pedidos (id_pedido, id_usuario, fecha, total)
- Contiene (N:N) -> Productos (id_producto, nombre, descripción, precio)
- Productos (id_producto, nombre, descripción, precio)
- Pertenece (N:N) -> Categorías (id_categoria, nombre)
- Suministrado por (1:N) -> Proveedores (id_proveedor, nombre, dirección)
- Categorías (id_categoria, nombre)
- Proveedores (id_proveedor, nombre, dirección)
- Pagos (id_pago, id_pedido, método de pago, fecha)
- Realiza (1:1) -> Pedidos (id_pedido)
- Envíos (id_envío, id_pedido, dirección, fecha)
- Realiza (1:1) -> Pedidos (id_pedido)

Tablas

- Usuarios.
- id_usuario. (PK, int)
- nombre. (varchar(50))
- apellido. (varchar(50))
- email. (varchar(100))
- contraseña. (varchar(255))
- Productos.
- id_producto. (PK, int)
- nombre. (varchar(100))
- descripción. (text)
- precio. (decimal(10, 2))
- id_categoria. (FK, int)
- Pedidos.
- id_pedido. (PK, int)
- id_usuario. (FK, int)
- fecha. (datetime)
- total. (decimal(10, 2))

- Pagos.
- id_pago. (PK, int)
- id_pedido. (FK, int)
- Método de pago. (varchar(50))
- fecha. (datetime)
- Envíos.
- id_envío. (PK, int)
- id_pedido. (FK, int)
- dirección. (varchar(255))
- fecha. (datetime)
- Categorías.
- id_categoria. (PK, int)
- nombre. (varchar(50))
- Proveedores.
- id_proveedor. (PK, int)
- nombre. (varchar(100))
- dirección. (varchar(255))