ГЛОССАРИЙ

Критерий оценки избыточности k = I/(I+C), где I - информационные (informational) биты, а <math>C - I проверочные (checking)

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

10% ошибок в передаваемой информации — это довольно много и исправить возникшие ошибки в данном (или большем) количестве почти невозможно. Поэтому мы перемежаем передаваемую информацию таким образом, чтобы даже при поступлении данных, подвергнутых пачечным ошибкам, у нас не было более 10% ошибок (в идеале ошибки д.б. единичными).

Для всех примеров будет браться следующий исходный код (27 символов): 101 011 110 011 000 111 010 001 110

Не все коды могут работать с указанным кол-вом символов: в таком случае мы будем дополнять код до нужного числа различными способами (подразумевается, что приёмная сторона знает про эту особенность и при/после декодирования учтёт это).

БЛОЧНЫЕ КОДЫ

1) Дополнение до чётности: трёхмерный вариант

27 символов для кодирования:

101 011 110 - 011 000 111 - 010 001 110

Первые 4 матрицы дополнены до чётности по строкам и столбцам. Четвёртая матрица — это дополнение до чётности элементов «в глубину»

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Перепишем нашу последовательность в закодированном виде: сначала – исходные символы, после – дополнения (парами: по вертикали и горизонтали) и в конце – тройка дополнения «по глубине» (сверху вниз по строкам):

```
101 011 110 - 011 000 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111
```

Декодирование следующее: снова дополняем до чётности. В строках и столбцах, где не ноль — возможна ошибка. По глубине — также (это доп. параметр — если в каждой группе по одной ошибке, то это не нужно).

Вносим ошибки и ДЕкодируем:

ВАРИАНТ 1: в каждой группе по ошибке

101 111 110 - 011 010 111 - 110 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 0 & & \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & 0 & & \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ВАРИАНТ 2: в одной группе две ошибки, в другой - одна

111 010 110 - 011 000 011 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{0} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 1 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Каждый бит имеет номер, состоящий из 3 чисел: его координат по X (строка), Y (столбец), Z (слой). Начало отсчёта строк и столбцов — сверху-слева. Слои отсчитываются слева направо.

Красным отмечены подозрительные на нарушение биты:

1-ый слой: 1,2,1 | 1,3,1 | 2,2,1 | 2,3,1

2-ой слой: 3,1,2

По проверки чётности на глубину мы можем сказать, что ошибкам м.б. подвержены биты с X и Y, равными 1,2 \mid 2,3 \mid 3,1 . При сопоставлении со слоями 1 и 2 видно, что данному условию удовлетворяют биты: 1,2,1 \mid 2,3,1 \mid 3,1,2

ВАРИАНТ 3: три ошибки в одной группе

111 010 100 - 011 000 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

При декодировании видно, что группы 2 и 3 ошибок не содержат, а вот группа 1 — подвержена им крайне сильно. В таком случае мы просто смотрим на матрицу чётности по глубине — в местах, где стоят единицы, мы имеем ошибки в 1-ой группе.

Посмотрим этот алгоритм с ошибками в другой группе:

101 011 110 - 001 100 011 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

Как и ранее, мы видим, что ошибки возникают только во второй группе. И, как ранее, посмотрев на матрицу чётности по глубине мы обнаружим биты из второй группы, подверженные ошибке.

ВАРИАНТ 4: две ошибки в одной строке / одном столбце

110 011 110 - 011 000 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 1 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Как мы видим, чётность в строках не нарушена. Зато чётность по столбцам говорит, что во 2 и 3 столбцах есть ошибки. Сопоставив с матрицей «по глубине», мы их сразу найдём.

Аналогично – для ошибок по столбцу:

111 001 110 - 011 000 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

ВАРИАНТ 5: четыре ошибки: алгоритм ломается!

• В одной группе (попытка 1):

110 101 110 - 011 000 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 1 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Просто наложив матрицу чётности «по глубине», мы найдём ошибки.

• В одной группе (попытка 2):

101 011 110 - 111 101 110 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

Просто наложив матрицу чётности «по глубине», мы найдём ошибки.

• В одной группе (попытка 3):

101 011 110 - 111 011 110 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

Просто наложив матрицу чётности «по глубине», мы найдём ошибки.

• В разных группах (по две – случай 2+1+1 не отличается от варианта 2; попытка 4):

001 011 100 - 111 001 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-111

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 1 & 1 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 1 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Выпишем все подозреваемые на ошибку биты:

1-ый слой: 1,1,1 | 1,2,1 | 3,1,1 | 3,2,1

2-ой слой: 1,1,2 | 1,3,2 | 2,1,2 | 2,3,2

Слой по глубине говорит нам, что ошибки м.б. в битах с X,Y = 2,3 | 3,2

Это нам ничего не даст, т.к. ошибки в битах 1,1,1 | 3,2,1 | 1,1,2 | 2,3,2

ВАРИАНТ 6: ошибка в контрольном бите

101 011 110 - 011 000 111 - 010 001 110 - 000-000 - 001-100 - 110-101 - 100-010-110

Проверка внутри слоёв не дала обнаружения ошибок. Далее, в зависимости от реализации алгоритма мы или игнорируем указатель на ошибку в матрице «по глубине», или продолжаем работу исходя из того, что число и расположение сломанных бит неизвестно.

ВАРИАНТ 7: ошибка в контрольном бите и информационном

 $101\ 011\ 110\ -\ 011\ 0{\overset{}{10}}\ 111\ -\ 010\ 001\ 110\ -\ 000\ -\ 000\ -\ 001\ -\ 100\ -\ 110\ -\ 101\ -\ 100\ -\ 010\ -\ 110$

Проверка внутри слоёв дала ошибку во втором слое. Однако проверка матрицей по глубине сообщает, что есть неустановленная ошибка в другом месте.

Далее, в зависимости от реализации алгоритма мы или игнорируем второй указатель на ошибку в матрице «по глубине» (первый совпадает с проверкой внутри слоя), или продолжаем работу исходя из того, что число и расположение сломанных бит неизвестно.

ВЫВОДЫ ПО АЛГОРИТМУ КОДИРОВАНИЯ: Данный алгоритм способен обнаружить ошибки в коде и исправить их, если допущено не более 3 ошибок. При наличии ошибок в контрольных

битах мы можем или отбросить их (на свой страх и риск), или запросить последовательность заново.

ПЛЮСЫ: простота алгоритма; исправляет до 3 ошибок в информационных битах.

МИНУСЫ: избыточность не спасает от ошибки в контрольном бите.

2) Линейный блочный код Хэмминга

Будем считать, что мы передаём информационные слова по четыре бита: 1010 — первое слово нашей последовательности, 1111 — второе, 0011 — третье и т.д.

Обозначим исходное слово как u; оно связано c закодированным словом C через порождающую матрицу как C = u * G;

Порождающая матрица G(k, n) и проверочная матрица Хэмминга H(n-k, n), где k – число информационных бит (у нас 4) и n – число бит кодового вектора (n=7)

К слову: они обе имеют в себе единичную матрицу!

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Как определить k и n: берём число-степень двойки (показатель степени больше 1) вычитаем из него 1; получившееся число — всего бит, информационных — получившееся число минус степень двойки. Т.е.:

$$n = 2^2 - 1 = 3 -> k = 3 - 1 = 2$$

$$n = 2^3 - 1 = 7 -> k = 7 - 3 = 4$$

$$n = 2^4 - 1 = 15 -> k = 15 - 4 = 11$$

$$n = 2^5 - 1 = 31 -> k = 31 - 5 = 26$$

$$n = 2^6 - 1 = 63 -> k = 63 - 6 = 57$$

...

Мы берём (4,7), т.к. это наиболее оптимальный вариант.

Кодируем:

$$C = u*G = (1\ 0\ 1\ 0)*\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = | перемножение – AND, сложение – XOR; всё$$

остальное – как в линейной алгебре | = (1 1 0 1 0 1 0)

Последние 4 символа совпадают с информационными! Первые 3 символа — проверочные. Их можно сосчитать через информационные, сложив соответствующие биты по модуль 2. Обозначив за В передаваемые 7 бит, и помня, что 0-2 — это контрольные, а 3-6 — информационные, используя матрицу G мы получим следующие уравнения для контрольных бит:

$$B0 = B3 + B4 + B6$$

B1 = B4 + B5 + B6

B2 = B3 + B5 + B6

Т.е. каждое уравнение под контрольный бит t строится по столбцу t матрицы G (исключая столбцы единичной матрицы), где 1 в строке r означает, что для получения указанного контрольного бита t мы должны сложить информационный бит под номером r+2 (1-ая строка - 3-ий-бит, 4-ая строка – 6-ой бит и т.п.) с другими инф. битами, которым соответствует 1 в строке.

Допустим, что при передаче ошибок не было.

Декодируем с помощью транспонированной матрицы Хэмминга; D — проверочное уравнение (указывает на разряд одиночной ошибки).

По факту: код, соответствующий ошибочному разряду – это содержимое строки транспонированной матрицы Хэмминга:

Код ошибки	000	100	010	001	101	110	011	111
№ разряда	-	0	1	2	3	4	5	6

$$\mathsf{D} = \mathsf{C}^*\mathsf{H}^\mathsf{T} = (\mathsf{1}\;\mathsf{1}\;\mathsf{0}\;\mathsf{1}\;\mathsf{0}\;\mathsf{1}\;\mathsf{0}) * \begin{pmatrix} \mathsf{1} & \mathsf{0} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{1} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{0} & \mathsf{1} \\ \mathsf{1} & \mathsf{0} & \mathsf{1} \\ \mathsf{1} & \mathsf{1} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{1} & \mathsf{1} \\ \mathsf{1} & \mathsf{1} & \mathsf{1} \end{pmatrix} = (\mathsf{0}\;\mathsf{0}\;\mathsf{0}) - \mathsf{ошибок}\;\mathsf{Het}.$$

Если допущена ошибка в 3-ем разряде:

$$\mathsf{D} = \mathsf{C}^*\mathsf{H}^\mathsf{T} = (\mathsf{1} \; \mathsf{1} \; \mathsf{0} \; \mathsf{0} \; \mathsf{1} \; \mathsf{0}) * \begin{pmatrix} \mathsf{1} & \mathsf{0} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{1} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{0} & \mathsf{1} \\ \mathsf{1} & \mathsf{0} & \mathsf{1} \\ \mathsf{1} & \mathsf{1} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{1} & \mathsf{1} \\ \mathsf{1} & \mathsf{1} & \mathsf{1} \end{pmatrix} = (\mathsf{1} \; \mathsf{0} \; \mathsf{1}) - \mathsf{код} \; \mathsf{ошибки} \; \mathsf{в} \; \mathsf{третьем} \; \mathsf{разряде}.$$

Другой способ декодирования — с использованием контрольных бит. Если есть ошибка, то ни одно из равенств для В0-2 не будет выполняться. В таком случае суммы контрольных бит с составляющими его информационными дадут нам код, показывающий позицию ошибки.

T.e. если мы получили 110<mark>0</mark>010:

B0 = B3 + B4 + B6 = 0 + 0 + 0 = 0 - a д.б. равно единице. Равенство НЕ выполняется!

B1 = B4+B5+B6 = 0 + 1 + 0 = 1

B2 = B3 + B5 + B6 = 0 + 1 + 0 = 1 - a д.б. равно нулю. Равенство HE выполняется!

Ищем место ошибки:

Err0 = B0 + B3 + B4 + B6 = 1 + 0 = 1

Err1 = B1 + B4 + B5 + B6 = 1 + 1 = 0

Err2 = B2 + B3 + B5 + B6 = 0 + 1 = 1

Код ошибки: Err2Err1Err0 = 101 – по таблице это разряд номер три.

ВЫВОДЫ ПО АЛГОРИТМУ КОДИРОВАНИЯ: Данный алгоритм способен обнаружить одну ошибку в коде и исправить её. Ошибка в контрольном бите при этом не фатальна.

ПЛЮСЫ: невосприимчив к ошибке в контрольном бите, можно составить свою таблицу кодирования/декодирования.

МИНУСЫ: не самый простой алгоритм из-за перемножения матриц (в общем случае).

3) Реализация кода Хэмминга, предложенная нам на телекоммуникациях (от 22.05.2015) — частный случай.

Как и ранее, используем по 4 бита: первое слово -1010, и т.д. В чём суть: из 7 передаваемых бит В(1 .. 7) биты, номер которых степень двойки (1,2,4) — не информационные, а контрольные (обозначим их как C). Они определяются так:

1. Сначала заполним позиции, не являющиеся степенью 2:

1 010

2. Теперь можем сосчитать контрольные биты:

C1 = B3 + B5 + B7

C2 = B3 + B6 + B7

C4 = B5 + B6 + B7

3. Результат: 1011010

Если при передаче не было ошибок, то код S, указывающий на ошибку, будет равен нулю.

Представим, что была допущена ошибка в 5-ом бите: 1011110

```
S1 = C1 + B3+B5+B7 = 1 + 1+1+0 = 1

S2 = C2 + B3+B6+B7 = 0 + 1+1+0 = 0
```

S4 = C4 + B5 + B6 + B7 = 1 + 1 + 10 = 1

S = S4S2S1 = 101 – ошибка в пятом разряде.

ВЫВОДЫ ПО АЛГОРИТМУ КОДИРОВАНИЯ: алгоритм аналогичен указанному в п.2 и его можно считать частным случаем — порождающая матрица здесь подобрана таким образом, что получив код ошибки мы можем не смотреть в таблицу соответствий, а сразу сказать, в каком разряде ошибка. Это значительно повышает простоту алгоритма, т.к. не требуется перемножать матрицы и лезть в таблицу соответствия между кодом ошибки и позицией в принятой последовательности.

СВЁРТОЧНЫЕ КОДЫ

1) Контрольное суммирование

Это простейший случай, когда между информационными битами вставляются проверочные (они представляют собой сумму по модуль два соседних бит).

27 символов для кодирования:

```
101011110011000111010001110
```

Первый проверочный бит — это сумма первого и второго информационного по модуль два: 1 + 0 = 1

Второй проверочный бит – это сумма по модуль два второго и третьего информационных бит:

```
0 + 1 = 1
```

Ниже первая последовательность – информационные биты; вторая – проверочные:

В итоге мы получим следующий код (синий – проверочные биты):

```
1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0
```

Декодирование следующее: суммируются соседние биты исходных данных и сравниваются с их проверочным битом. Если для двух соседних проверочных битов была зафиксирована ошибка, то

общий информационный бит для этих двух проверочных битов - неверен. Для исправления ошибки необходимо заменить его на противоположный.

Если для одного **проверочного** символа была зафиксирована ошибка, а два соседних проверочных символа ошибку не показали, это означает, что сбой произошел в проверочном символе, а информационные биты корректны.

Рассмотрим **простой** пример (далее для удобства изложения И1 — информационный бит-1, П3 — проверочный бит-3 и т.п.):

11010101101...

Мы видим, что П2 и П3 не получаются, если сделать И2+И3 и И3+И4 — на месте П2 и п3 д.б. ноль. Это значит, что ошибка в И3.

```
11001101...
```

Мы видим, что И2+И3 не дают нужный П2. Однако И1+И2 и И3+И4 дают нам верные П1 и П3 соответственно. Значит, ошибка была в П2.

При проведении анализа принятых данных, если И-биты не совпадают с П-битом, то мы берём и анализируем следующую пару бит.

Очевидное слабое место данного кода — это ошибка в крайних И/П битах (верно определить сломанный бит — невозможно! Можно только выяснить, что есть ошибка). Существует способ решения проблемы крайних бит: добавлять в начало и конец последовательности дополнительные биты, значение которых нам всегда известно: скажем, 1 или 0. Независимо от принятых данных, мы будем декодировать код исходя из того, что крайние биты — это наши константы. После декодирования дополнительные биты извлекаются и у нас остаются только информационные.

Наш код принимает следующий вид (дополнительные биты — это «1 0 1», т.е. « N_{-1} Π_{-1} N_{-1} N_{-1}

1010

Общий алгоритма декодирования остаётся тем же: сначала проверяют $И_n+И_{n+1}=\Pi_n$. Если совпадения нет — смотрят следующую пару: $U_{n+1}+U_{n+2}=\Pi_{n+1}$. Совпадения **нет**? Ошибка в U_{n+1} . Совпадение **есть**? Проверяют предыдущую пару $U_{n-1}+U_n=\Pi_{n-1}$ Совпадение есть? Значит, ошибка в U_n

ВАРИАНТ 1: сломан крайний слева И-бит

```
1010010111011010101...
```

V(0+V(1)) = 1 — не совпадает с V(0). Проверяем следующую пару: V(1+V(2)) = 0 — НЕ совпадает с V(1). Нет совпадения между рядом стоящими V(1)-битами, то ошибка в их общем V(1)-бите. Значит, ошибка в V(1)-

ВАРИАНТ 2: сломан нулевой П-бит

```
1011110111011010...
```

V(0) + V(1) = 0 — не совпадает с П0. Проверяем следующую пару: V(1) + V(2) = 1 — совпадает с П1. Значит, надо проверить и предыдущую пару: V(1) + V(0) = 0 — совпадение с П(1) есть ВСЕГДА. *Т.к. проверка смежных проверочных бит прошла успешно, то ошибка в проверочном бите.* Значит, ошибка в П0.

```
ВАРИАНТ 3: сломан первый П-бит
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 ...
И0+И1 = 0 – совпадает с П0
И1+И2 = 1 — не совпадает с П1; проверяем следующую пару И-бит: И2+И3 = 1 — совпадение с П2
есть. Проверка предыдущей пары уже была шагом ранее – совпадение было. Т.к. проверка
смежных проверочных бит прошла успешно, то ошибка в проверочном бите. Значит, ошибка
в П1.
ВАРИАНТ 4: сломаны 2 произвольных бита: алгоритм ломается (на расстоянии 1)
   • Расстояние между битами – 4 (попытка 1):
1010111111001010101...
И1+И2 = 0 — нет совпадения с П1. Проверяем сл. пару: И2+И3 = 0 — нет совпадения с П2. Значит,
ошибка в И2! Заменяем на верный бит:
1010110111001010101...
И4+И5 = 1 − не совпадает с П4. Проверяем следующую пару: И5+И6 = 0 − совпадение с П5 есть.
Предыдущая пара: ИЗ+И4 = 1 – совпадение с ПЗ есть. Значит, ошибка в П4!
1010110111011010101...
   • Расстояние между позициями бит – 1, И-биты (попытка 2):
1010111101011010101...
И1+И2 = 0 – нет совпадения с П1. Проверяем сл. пару: И2+И3 = 1 – совпадение с П2 есть.
Проверяем предыдущую пару: И0+И1 = 0 – совпадение с П0 есть. Значит, ошибка в П1. Но П1
верное! Меняем «сломанный бит» и идём дальше:
1010101010101010101...
И2+И3 = 1 - совпадение с \Pi2 есть.
И3+И4 = 0 – совпадения с П3 нет.
Проверяем следующую пару: И4+И5 = 1 – совпадение с П4 есть. Предыдущая пара даёт
совпадение. Значит, ошибка в ПЗ. Но ПЗ верное! Меняем сломанный бит и идём дальше. Далее
ошибку не обнаружить.
   • Расстояние между позициями бит – 1, П-биты (попытка 3):
1010110010011010101...
И2+И3 = 1 – совпадения с П2 нет. Проверяем сл. пару: И3+И4 = 1 – совпадения с П3 нет. Значит,
ошибка в ИЗ. Но ИЗ верное! Меняем сломанный бит и идём дальше. Далее ошибку не
обнаружить.

    Расстояние между позициями бит – 2 (попытка 4):
```

1010111110011010101...

И1+И2 = 0 — не совпадает с П1. Проверяем сл. пару бит: И2+И3 = 0 — нет совпадения с П2. Значит, ошибка в И2.

1010110110011010101...

ИЗ+И4 = 1 – нет совпадения с ПЗ. Проверяем сл. пару: И4+И5 = 1 – совпадение с П4 есть. Смотрим предыдущую пару: И2+И3 = 1 – совпадение с П2 есть. Значит, ошибка в П3. Всё верно.

ВАРИАНТ 5: сломаны 2 рядом стоящих бита: алгоритм ломается!

• Первый сломанный бит - проверочный (попытка 1): 101101011101101010...

И0+И1 = 1 - совпадение с П0 есть

U1+U2 = 0 — совпадения с $\Pi1$ нет; проверяем следующую пару бит: U2+U3 = 1 — совпадает с $\Pi2$. Предыдущая пара дала совпадение с $\Pi0$. Значит, ошибка в $\Pi1$. Однако у нас ошибка в $\Pi0$ и U0! Заменяем сломанный (по нашему мнению) бит:

101100011101101010...

Далее ошибку не обнаружить.

• Первый сломанный бит - информационный (попытка 2):

1010111110101010...

V3+V4=0 — нет совпадения с П3. Проверяем следующую пару бит: V4+V5=0 — совпадение с П4 есть. Предыдущая пара бит: V4+V3=1 — совпадение с П2 есть. Значит, ошибка в П3 (но оно верно!). Заменяем сломанный (по нашему мнению) бит:

101011011010101010...

Далее ошибку не обнаружить.

выводы по алгоритму кодирования: Данный алгоритм способен обнаружить ошибки в коде и исправить их, если расстояние между позициями нарушенных бит не меньше 2 (иначе исправляется верный бит и в итоге мы имеем 3 ошибки рядом вместо двух).

ПЛЮСЫ: простота алгоритма; теоретически может исправить ~25% ошибок, если расстояние между позициями сломанных бит будет не меньше 2. Ошибки в контрольных битах м.б. исправлены.

МИНУСЫ: Если расстояние между позициями сломанных бит меньше 2 мы не можем это исправить.