```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
   int N;
   scanf("%d", &N);
   int *zZ = (int*) calloc(N, sizeof(int));
   int value = 1, step = 1;
   *(zZ) = 1;
   printf("%x: %d, ",zZ, *(zZ));
   for (int i = 1; i < N; i++) {
      if (i % 2 != 0) {
         *(zZ + (i)) = *(zZ + (i-1))+(i);
      }
      else {
         *(zZ + (i)) = *(zZ + (i-1))-(i);
      }
      printf("%x: %d, ", zZ + i, *(zZ + i));
   }
   //Input n: 5
   //Starting address: bc130
   //Output:
```

Memory mapping
Write a memory map for the output in Test I.
Format:

b414a0	[Value]
…	
Hex Address	Decimal/Int

_____

```c
   //Explanation:
}
```

Coding on paper: write a C program that uses 2 static arrays, of size N and M respectively and creates
a dynamic array of size N that contains the sum of the first static array's product with each value of
the second static array.

Ex.
arr1 = {10, 7, 1, 11, 13, 25};
arr2 = {4, 5, 6};
*arr3 = {150, 105, 15, 165, 195, 375};
arr3[0] = 150 because arr3[0] = 10*40 + 10*5 + 10*6.