



FUNÇÕES E PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento Web II

O QUE É UMA FUNÇÃO?

- Bloco de código reutilizável
- Pode receber parâmetros e retornar valores
- Aumenta a modularidade e a organização do código

O QUE É UMA FUNÇÃO?

```
<?php
    function saudacao($nome) {
        return "Olá, $nome!";
    }
?>
```

CHAMADA DE FUNÇÃO

```
<?php  
    echo saudacao("Maria");  
?>
```

FUNÇÃO COM VALORES PADRÃO

```
<?php
    function saudacao($nome = "visitante") {
        return "Olá, $nome!";
    }
?>
```

ESCOPO DE VARIÁVEIS

- Local: dentro da função
- Global: fora da função
- Para acessar a variável global utilize o comando global

ESCOPO DE VARIÁVEIS

```
<?php
    $a = 5;
    function mostraA() {
        global $a;
        echo $a;
    }
?>
```

RETORNO (FUNÇÃO)

- A função “devolve” um resultado

```
<?php
```

```
function soma($a, $b) {
```

```
    return $a + $b;
```

```
}
```

```
echo soma(3, 4); // Saída: 7
```

```
?>
```


SEM RETORNO (PROCEDIMENTO)

- Nesse caso, a função não “devolve” nenhum valor.

```
<?php
```

```
function mensagem() {
```

```
    echo "Bem-vindo!";
```

```
}
```

```
mensagem(); // Saída: Bem-vindo!
```

```
?>
```

FUNÇÕES INTERNAS

- Existem uma infinidade de funções, aqui estão as mais comuns;
- `strlen($texto)` = Tamanho de uma string
- `strtoupper($texto)` | `strtolower($texto)` = Caixa alta | Caixa baixa
- `date("Y-m-d")` = Data atual
- `isset($variavel)` = Verifica se está definida
- `number_format($número,2,",",".")` = Formata o número

PRÁTICA

- Crie um script PHP com as seguintes funções:
- `calculaMedia($nota1, $nota2)` – recebe duas notas e retorna a média.
- `verificaSituacao($media)` – retorna "Aprovado", "Recuperação" ou "Reprovado", conforme:
 - Média ≥ 7 : Aprovado
 - Média ≥ 5 e < 7 : Recuperação
 - Média < 5 : Reprovado
- Use as funções com notas fornecidas e imprima o resultado com `echo`.