

**Università degli Studi di Padova**

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA "

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Metodologie agili applicate allo sviluppo di  
una componente d'interfaccia grafica web  
in Kotlin per l'analisi di Big Data.**

*Tesi di laurea*

*Relatore*

Prof. Claudio Enrico Palazzi

*Laureando*

Marco Rampazzo

---

ANNO ACCADEMICO 2019-2020



# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di trecentoventi ore, dal laureando Marco Rampazzo presso l'azienda GRUPPO4 S.r.l. L'obiettivo principale da raggiungere era quello di realizzare una componente d'interfaccia grafica il cui scopo è quello di permettere ad un utente di esplorare dati mediante una tabella pivot. Questo componente verrà utilizzato dall'azienda ospitante per sostituire un loro software correntemente in uso da oltre dieci anni.



# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	L'azienda . . . . .	1
1.2	L'idea . . . . .	1
1.3	Organizzazione del testo . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Processi e metodologie</b>	<b>3</b>
2.1	Metodologia Agile . . . . .	3
2.1.1	Definizione delle User Stories . . . . .	4
2.1.2	Definizione del Product Backlog . . . . .	4
2.2	Programmazione funzionale . . . . .	5
2.3	Dataflow dell'applicazione . . . . .	5
2.3.1	Dataflow React . . . . .	5
2.3.2	Dataflow Redux . . . . .	5
2.3.3	Soluzione . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Progettazione</b>	<b>7</b>
3.1	Suddivisione dei componenti grafici . . . . .	7
3.1.1	View . . . . .	7
3.1.2	Container Redux . . . . .	8
3.2	Struttura dati dell'applicazione . . . . .	8
3.2.1	Descrizione . . . . .	8
3.3	Realizzazione del JSON parser . . . . .	8
3.3.1	Adapter: creavista . . . . .	8
3.3.2	Adapter: nuova interfaccia . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Descrizione dello stage</b>	<b>9</b>
4.1	Studio delle tecnologie . . . . .	10
4.2	Sprint di sviluppo . . . . .	10
4.2.1	Primo sprint di sviluppo: Realizzazione dei componenti grafici	10
4.2.2	Secondo sprint di sviluppo: Realizzazione della struttura dei dati e del parser JSON . . . . .	10
4.2.3	Terzo sprint di sviluppo: . . . . .	10
4.2.4	Quarto sprint di sviluppo: . . . . .	10
4.3	Codifica dei test . . . . .	10
4.3.1	Unit test . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Analisi dei requisiti</b>	<b>11</b>
5.1	Product Backlog . . . . .	11
5.2	Requisiti individuati dal Product Backlog . . . . .	12

<b>6</b>	<b>Tecnologie e strumenti</b>	<b>13</b>
6.1	Tecnologie . . . . .	13
6.2	Strumenti . . . . .	13
6.2.1	Versionamento della soluzione . . . . .	14
6.2.2	Ambiente di sviluppo locale . . . . .	14
6.2.3	Organizzazione del lavoro . . . . .	14
<b>7</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>15</b>
7.1	Problemi riscontrati . . . . .	15
7.2	Raggiungimento degli obiettivi . . . . .	15
7.3	Conoscenze acquisite . . . . .	15
7.3.1	Metodologia agile . . . . .	15
7.3.2	Kotlin . . . . .	15
7.3.3	React e Redux . . . . .	15
7.3.4	Programmazione funzionale . . . . .	15
7.3.5	Lavorare in un team di sviluppo . . . . .	15
7.4	Valutazione personale . . . . .	15
7.4.1	Effettività delle metodologie agili . . . . .	15
7.4.2	Effettività di Kotlin per la realizzazione di UI per il web . . . . .	15
7.4.3	Effettività di React e Redux . . . . .	15
7.4.4	Effettività della programmazione funzionale . . . . .	15
<b>A</b>	<b>Appendice A</b>	<b>17</b>
	<b>Bibliografia</b>	<b>21</b>

# Elenco delle figure

# Elenco delle tabelle

2.1	Esempio tabella User Story . . . . .	<a href="#">4</a>
2.2	Tabella priorità User Story . . . . .	<a href="#">4</a>





# Capitolo 1

## Introduzione

Questa tesi descrive l'esperienza e il percorso lavorativo svolto presso l'azienda GRUPPO4 sotto la supervisione di Tobia Conforto.

### 1.1 L'azienda

GRUPPO4 è una web agency Padovana da oltre vent'anni. In questo periodo GRUPPO4 ha accumulato competenze e l'esperienza necessaria per fornire soluzioni efficaci e innovative nel settore web. Mediante un modello organizzativo consolidato e certificato sviluppano WebApp che si distinguono per la chiarezza dell'interfaccia utente (UX/UI) e per la loro usabilità.

### 1.2 L'idea

GRUPPO4 da oltre dieci anni fornisce una struttura web, creavista, per permettere ai loro clienti di esplorare una grande mole di dati velocemente. Per fare questo GRUPPO4 utilizza una tabella pivot che permette di collegare, mediante relazioni, diverse informazioni. Le tabelle pivot hanno proprio il vantaggio di unire tutte le informazioni all'interno di un database e fornire un'interfaccia facile da utilizzare per esplorare tali dati.

Questo tirocinio aveva come scopo quello di sostituire la tabella pivot di creavista, ormai datata, con una nuova componente realizzata con tecnologie innovative e sicure quali.

### 1.3 Organizzazione del testo

[Il secondo capitolo](#) descrive ...

[Il terzo capitolo](#) approfondisce ...

[Il quarto capitolo](#) approfondisce ...

[Il quinto capitolo](#) approfondisce ...

[Il sesto capitolo](#) approfondisce ...

Nel **ottavo capitolo** descrive ...

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*<sup>[g]</sup>;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

## Capitolo 2

# Processi e metodologie

In questo capitolo verrà fornito una descrizione dei metodi e dei processi messi in atto durante il tirocinio, in particolare riguardo i seguenti argomenti: metodologia agile, programmazione funzionale e il concetto di Dataflow dell'applicazione.

### 2.1 Metodologia Agile

Per lo sviluppo del prodotto è stato deciso di utilizzare una metodologia agile in modo da reagire velocemente a problemi e a cambiamenti così da migliorare ed l'efficienza nella realizzazione della componente. L'azienda ha deciso di utilizzare una metodologia agile simile a SCRUM. Infatti applicare nella sua interezza il metodo SCRUM sarebbe stato impossibile dato il ristretto numero di sviluppatori nel team di sviluppo.

Le caratteristiche principali della metodologia agile applicata per la realizzazione di questo progetto sono le seguenti:

- **Modello incrementale:** vengono realizzati rilasci multipli e successivi che aiutano a definire più chiaramente i requisiti più importanti dato che essi verranno implementati per primi. Ogni rilascio corrisponde ad una parte funzionante di applicazione;
- **Modello iterativo:** un modello iterativo ha la caratteristica di avere una maggior capacità di adattamento in seguito a problemi di implementazione e cambiamenti nei requisiti da parte del cliente;
- **Organizzazione in sprint di sviluppo:** il processo[controlla se è il termine giusto] di codifica viene suddiviso in sprint di sviluppo, data la breve durata del tirocinio curriculari essi avranno una durata di circa 4-5 giorni;
- **Backlog:**
  - **Product Backlog:** rappresenta i requisiti e le funzionalità del prodotto definiti mediante le User Stories;
  - **Sprint Backlog:** rappresenta l'insieme delle User Stories da realizzare nello sprint indicato;
- **User Stories:** l'idea alla base di uno sviluppo agile è la realizzazione delle User Stories. Ogni user story è definita da una **descrizione del problema** e da una **priorità**.

- **Riunioni:**

- **Sprint planning:** per pianificare il lavoro da svolgere durante lo sprint;
- **Sprint review:** riunione retrospettiva per verificare il lavoro svolto durante lo sprint;
- **Backlog refinement:** per aggiungere nuove User Stories o migliorare e/o modificare User Stories già create;
- **Riunioni giornaliere:** per verificare lo svolgimento del lavoro, in questo tirocinio sono state sostituite con comunicazioni telematiche giornaliere.

### 2.1.1 Definizione delle User Stories

Per prima cosa il team di sviluppo si è occupato di realizzare le User Stories. Per definire un singolo elemento è stata utilizzata la seguente struttura:

Id	Descrizione	Priorità	Implementato
US1.1	Descrizione dell'user story	A	SI

**Tabella 2.1:** Esempio tabella User Story

Per ogni descrizione di un user story si possono identificare le seguenti informazioni:

- **Ruolo:** definisce il tipo di utente;
- **Obiettivo:** definisce di che cosa ha bisogno l'utente;
- **Beneficio:** definisce i vantaggi che porta all'utente.

La sinteticità e la facilità nel definire le user story porta a vantaggi nella comunicazione tra il team di sviluppo e il cliente, rende più semplice l'aggiornamento dei requisiti e i costi di scrittura e manutenzione delle user stories sono molto bassi.

### 2.1.2 Definizione del Product Backlog

Uno dei primi obiettivi del progetto posti dal team di sviluppo è stato quello di definire il Product Backlog, cioè i requisiti del prodotto. Per ognuna delle user story precedentemente scritta è stata assegnata una priorità seguendo la seguente legenda:

<b>A</b>	<i>Priorità alta</i>	funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dell'applicazione
<b>M</b>	<i>Priorità media</i>	funzionalità che migliorano il prodotto
<b>B</b>	<i>Priorità bassa</i>	funzionalità non necessarie per il corretto funzionamento dell'applicazione

**Tabella 2.2:** Tabella priorità User Story

Questo ci ha permesso di categorizzare le funzionalità principali del componente d'interfaccia grafico da quelle opzionali. Abbiamo quindi popolato il Product Backlog

per ordine di *priorità*, in questo modo la suddivisione delle user story per sprint, mediante le riunioni di *Sprint Planning*, è stata chiara e veloce. Infatti abbiamo concentrato le funzionalità principali da implementare nei primi due sprint così da avere già a partire dal terzo sprint un prodotto con le funzionalità principali già implementate.

## 2.2 Programmazione funzionale

## 2.3 Dataflow dell'applicazione

Un concetto che è stato discusso molto dal team di sviluppo riguardava il dataflow dell'applicazione. Cioè il modo in cui i dati vengono modificati e utilizzati all'interno del flow dell'applicazione. La scelta sul tipo di dataflow da utilizzare era tra React e Redux.

### 2.3.1 Dataflow React

Nella libreria React il dataflow può essere definito come unidirezionale perchè ogni componente può avere uno stato locale che è accessibile solo dal componente stesso. Per passare dati tra componenti si possono usare le props. Il problema è che le props possono essere passate solo da componente a componente. Questo rende l'architettura dell'applicazione molto complicata e difficile da mantenere perchè in questo modo lo stato di tutta l'applicazione sarà gestito da un componente. Questo, naturalmente, è un problema perchè tutta la responsabilità dell'applicazione dipende da un componente grafico.

### 2.3.2 Dataflow Redux

Per ovviare a questi problemi abbiamo utilizzato il dataflow offerto da una architettura Redux. Pur essendo un dataflow unidirezionale rende la gestione dello stato dell'applicazione più prevedibile e più manutenibile. Redux si basa su tre principi:

- lo stato è l'unica fonte di verità;
- lo stato non è modificabile direttamente;
- le modifiche avvengono mediante funzioni pure.

Gli elementi dell'architettura di Redux sono i seguenti:

- **Actions:** oggetto che rappresentano il comportamento;
- **Reducers:** funzioni pure che hanno come parametro un Actions e modificano lo stato;
- **Store:** lo Store è un'interfaccia che contiene lo stato dell'applicazione e fornisce funzioni per leggere, modificare e registrare listeners allo stato.

### 2.3.3 Soluzione

La soluzione che è stata trovata dal team di sviluppo è stata quella di usare in concomitanza React e Redux. React è stato usato per gestire solo gli aggiornamenti visivi dell'applicazione, mentre Redux per gestire lo stato dell'applicazione. In questo modo il dataflow del prodotto è il seguente:

1. se lo stato deve cambiare verrà mandata allo Store una richiesta di cambiamento con un Action;
2. lo Store si occuperà di chiamare un Reducer in modo da modificare lo stato;
3. lo stato verrà aggiornato e i cambiamenti saranno visibili a tutti i componenti React che sono registrati allo Store.

In questo modo abbiamo ottenuto un'architettura chiara, manutenibile e abbiamo mantenuto la divisione tra lo stato dell'applicazione e la sua renderizzazione.

## Capitolo 3

# Progettazione

### 3.1 Suddivisione dei componenti grafici

In questa sezione verranno descritti i componenti grafici e i relativi Container Redux. I componenti grafici si occupano solamente di renderizzare i dati. I container Redux si occupano di mappare lo State di Redux ai props di ogni componente in modo che essi possano accedere solo alla porzione di stato di cui hanno bisogno.

#### 3.1.1 View

##### 3.1.1.1 TableView

Questo componente è stato realizzato per definire la struttura generale del componente e per suddividere in modo responsivo lo spazio in quattro quadranti. Come si può vedere dalla seguente immagine ho realizzato il componente utilizzando il layout CSS Grid. Questo mi ha permesso di gestire, in modo responsivo, la struttura del componente.

##### 3.1.1.2 TableHeaderView

Questo componente rappresenta le dimensioni superiori della tabella pivot. Dire che la struttura della tabella è stata realizzata con flex, table, etc.

##### 3.1.1.3 TableSidebarView

Questo componente rappresenta le dimensioni laterali della tabella pivot. Dire che la struttura della tabella è stata realizzata con flex, table, etc.

##### 3.1.1.4 TableBodyView

Questo componente rappresenta i dati della tabella pivot. Dire che la struttura della tabella è stata realizzata con flex, table, etc.

### 3.1.2 Container Redux

#### 3.1.2.1 TableController

#### 3.1.2.2 TableHeaderController

#### 3.1.2.3 TableSidebarController

#### 3.1.2.4 TableBodyController

## 3.2 Struttura dati dell'applicazione

### 3.2.1 Descrizione

Per definire lo stato dell'applicazione sono state create delle 'data class' per gestire in modo ordinato lo stato del prodotto.

#### 3.2.1.1 TableState

Lo stato del prodotto è definito da un singolo oggetto: 'data class TableState'.

#### 3.2.1.2 UICells

#### 3.2.1.3 TableHeader

#### 3.2.1.4 TableHeaderAction

#### 3.2.1.5 BodyCells

## 3.3 Realizzazione del JSON parser

Lo stato dell'applicazione viene popolato in seguito ad una richiesta ad API. Queste API ritornano risultati in formato JSON. Lavorando con Kotlin non è possibile avere la stessa libertà di accesso ad un JSON come in Javascript, quindi sono stati creati delle classi per eseguire la lettura del JSON e la sua traduzione in oggetti 'data class'. GRUPPO4 ha fornito due API che dovevano essere compatibili con questo componente quindi per ognuna di esse ho realizzato un parser per trasformare un json in oggetti 'data class' e un adapter per trasformare gli oggetti data class nella data structure utilizzato nello stato dell'applicazione.

### 3.3.1 Adapter: creavista

Descrivi l'API

Descrivi il parser

Descrivi le funzioni

### 3.3.2 Adapter: nuova interfaccia

Descrivi l'API

Descrivi il parser

Descrivi le funzioni





## Capitolo 4

# Descrizione dello stage

### 4.1 Studio delle tecnologie

### 4.2 Sprint di sviluppo

#### 4.2.1 Primo sprint di sviluppo: Realizzazione dei componenti grafici

Descrizione

Sprint Backlog

Soluzioni implementate

#### 4.2.2 Secondo sprint di sviluppo: Realizzazione della struttura dei dati e del parser JSON

Descrizione

Sprint Backlog

Soluzioni implementate

#### 4.2.3 Terzo sprint di sviluppo:

Descrizione

Sprint Backlog

Soluzioni implementate

#### 4.2.4 Quarto sprint di sviluppo:

Descrizione

Sprint Backlog

Soluzioni implementate

### 4.3 Codifica dei test

#### 4.3.1 Unit test

## Capitolo 5

# Analisi dei requisiti

### 5.1 Product Backlog

Id	Descrizione	Priorità	Implementato
US1.1	Come Cliente voglio poter visualizzare i miei dati e le dimensioni relative ai dati	A	SI
US1.2	Come Cliente voglio poter utilizzare questa applicazione web dal mio PC, dal mio telefono e dal mio Tablet	A	SI
US1.3	Come Cliente voglio poter visualizzare solo i dati senza le dimensioni relative ad essi	M	SI
US2.1	Come Cliente voglio poter utilizzare l'API precedente di Creavista	A	SI
US2.2	Come Cliente voglio poter utilizzare la nuova API di Creavista	A	SI
US2.3	Come Cliente voglio avere un caricamento veloce	A	SI
US3.1	Come cliente voglio poter salvare la mia configurazione	M	SI
US3.2	Come cliente voglio poter esportare i miei dati	B	SI
US3.3	Come cliente voglio poter decidere quali filtri voglio utilizzare per ogni dimensione	A	SI
US3.4	Come cliente voglio poter modificare i filtri che sto utilizzando	A	SI

## 5.2 Requisiti individuati dal Product Backlog

<b>Id</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Impl.</b>	<b>User Story</b>
R1.0	Definizione e pianificazione dei componenti	O	SI	US1.1
R1.1	Sviluppo dei componenti React visivi	O	SI	US1.1
R1.1.1	Sviluppo di TableView	O	SI	-
R1.1.2	Sviluppo di TableHeaderView	O	SI	-
R1.1.3	Sviluppo di TableSidebarView	O	SI	-
R1.1.4	Sviluppo di TableBodyView	O	SI	-
R1.2	Sviluppo dei container Redux	O	SI	US1.1
R1.1.1	Sviluppo di TableController	O	SI	-
R1.1.2	Sviluppo di TableHeaderController	O	SI	-
R1.1.3	Sviluppo di TableSidebarController	O	SI	-
R1.1.4	Sviluppo di TableBodyController	O	SI	-
R2.0	Sviluppo dei JSON parser	O	SI	US2.1
R2.1	Sviluppo parser per Creavista	O	SI	-
R2.1.1	Sviluppo data structure in Kotlin	O	SI	-
R2.1.2	Sviluppo adapter	O	SI	-
R2.2	Sviluppo parser per API nuova	O	SI	US2.2
R2.2.1	Sviluppo data structure in Kotlin	O	SI	-
R2.2.2	Sviluppo adapter	O	SI	-

## Capitolo 6

# Tecnologie e strumenti

### 6.1 Tecnologie

INSERIRE L'IDEA DI COME LE TECNOLOGIE SONO STATE UTILIZZATE NEL PROGETTO

#### **Kotlin**

Kotlin è un linguaggio tipizzato, realizzato da JetBrains, utilizzato da molti sviluppatori per il fatto che il codice è conciso, sicuro e permette di lavorare utilizzando libreria per la JVM, Android e il browser.

#### **React**

React è una libreria che presenta principalmente due caratteristiche:

- l'uso del Virtual DOM;
- realizzazione di componenti migliorare la reutilizzazione del codice.

#### **Kotlin Wrappers**

**kotlin-react**

**kotlin-redux**

**kotlin-react-redux**

### 6.2 Strumenti

Di seguito viene data una descrizione delle tecnologie che sono stati utilizzati durante il tirocinio.

### 6.2.1 Versionamento della soluzione

#### Git

Git è un VCS (Version Control System) distribuito che permette di tenere traccia delle modifiche in un prodotto software e di organizzare la codifica del prodotto.

#### GitLab

Strumento web che permette di implementare un DevOps lifecycle che fornisce una gestione di repository git, un ITS (Issue Tracking System) e altri strumenti quali la "Continuous integration" e "Continuous deployment".

### 6.2.2 Ambiente di sviluppo locale

#### IntelliJ IDEA Community Edition

IntelliJ IDEA Community Edition è una IDE realizzata da JetBrains che fornisce funzionalità di supporto per lo sviluppo di molti linguaggi, specialmente Kotlin.

#### Gradle

Gradle è uno strumento di "Build automation" per molti linguaggi tra cui Kotlin e Java. E' stato usato per la gestione e l'installazione delle dipendenze.

### 6.2.3 Organizzazione del lavoro

#### Trello

Per l'organizzazione del lavoro, in particolare per la gestione dei macro obiettivi di ogni sprint, ho utilizzato Trello che fornisce un'interfaccia Kanban.

## Capitolo 7

# Conclusioni

### 7.1 Problemi riscontrati

### 7.2 Raggiungimento degli obiettivi

### 7.3 Conoscenze acquisite

#### 7.3.1 Metodologia agile

#### 7.3.2 Kotlin

#### 7.3.3 React e Redux

#### 7.3.4 Programmazione funzionale

#### 7.3.5 Lavorare in un team di sviluppo

### 7.4 Valutazione personale

#### 7.4.1 Effettività delle metodologie agili

#### 7.4.2 Effettività di Kotlin per la realizzazione di UI per il web

#### 7.4.3 Effettività di React e Redux

#### 7.4.4 Effettività della programmazione funzionale





Appendice A

Appendice A

Citazione

---

Autore della citazione







# Bibliografia



*“Life is really simple, but we insist on making it complicated”*

— Confucius

# Ringraziamenti

*Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Claudio Enrico Palazzi, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.*

*Desidero ringraziare con la mia famiglia per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.*

*Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme e le mille avventure vissute.*

*Padova, Dicembre 2020*

Marco Rampazzo