

BEST MART · ENVIRONMENT SETUP

বাংলা গাইড: `.env.example` key কোথায় পাবেন, কীভাবে set করবেন, এবং কোন secret কী কাজ করে

এই ডকুমেন্টটি client/developer handover-এর জন্য। এখানে real secret value রাখা হয়নি। প্রতিটি key কোথা থেকে নিতে হবে, project-এ কীভাবে বসাতে হবে, এবং কোনটা public/secret তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Project

Best Mart Ecommerce

StackNext.js 14 + React + Prisma +
Neon**Updated**

12 June 2026

১. সবচেয়ে জরুরি নিয়ম

Secret কখনো GitHub, frontend code, screenshot, chat, বা public document-এ দিবেন না।

NEXT_PUBLIC_ দিয়ে শুরু হওয়া key browser-এ দেখা যেতে পারে। বাকি secret key backend-only ধরে রাখতে হবে। কোনো secret ভুলে share হয়ে গেলে provider dashboard থেকে key rotate/delete করে নতুন key বসাতে হবে।

- Local development: project root-এ `.env.local` file-এ value বসাবেন।
- Production/Vercel: Vercel Dashboard → Project → Settings → Environment Variables-এ value বসাবেন, তারপর redeploy করবেন।
- এই project-এর dev server সাধারণত `http://localhost:3002` এ চলে, তাই local URL key-তে 3002 ব্যবহার করা ভালো।
- `.env` / `.env.local` GitHub-এ push করা যাবে না। এই project-এর `.gitignore` already env file ignore করে।

২. Local setup কীভাবে করবেন

- Project root খুলুন: `E:\programming hero\Best Bazar` (folder name old থাকলেও brand এখন Best Mart)।
- `.env.example` copy করে `.env.local` বানান।
- প্রতিটি `KEY=VALUE` line-এ আপনার provider dashboard থেকে পাওয়া value বসান।
- Server restart করুন: `npm run dev`

```
Copy-Item .env.example .env.local
notepad .env.local
npm run dev
```

Local URL note:

`env.example`-এ যদি `http://localhost:3000` থাকে, এই project চালানোর সময় প্রয়োজন হলে `http://localhost:3002` করুন, কারণ custom dev script port 3002 ব্যবহার করে।

৩. Production/Vercel setup

1. Vercel Dashboard-এ login করুন।
2. Best Mart project খুলুন।
3. Settings → Environment Variables-এ যান।
4. প্রতিটি key আলাদা করে add করুন। Environment হিসেবে Production, Preview, Development প্রয়োজন অনুযায়ী select করুন।
5. সব key save করার পর নতুন deployment দিন বা Redeploy করুন।

Vercel environment variables source code-এর বাইরে থাকে এবং deployment runtime-এ app এগুলো পড়ে। তাই production secret রাখার জন্য Vercel env/admin secrets সবচেয়ে clean জায়গা।

8. Key summary

`DATABASE_URL` - Neon PostgreSQL connection

`DATABASE_CONNECTION_LIMIT` - Prisma/DB connection limit

`DATABASE_POOL_TIMEOUT` - Pool wait timeout

`DATABASE_CONNECT_TIMEOUT` - DB connect timeout

`NEXTAUTH_SECRET` - session/JWT encryption secret

`NEXTAUTH_URL` - auth canonical site URL

`GOOGLE_CLIENT_ID` - Google login app ID

`GOOGLE_CLIENT_SECRET` - Google login secret

`CLOUDINARY_CLOUD_NAME` - Cloudinary cloud/account name

`CLOUDINARY_API_KEY` - Cloudinary API identifier

`CLOUDINARY_API_SECRET` - Cloudinary upload secret

`STRIPE_SECRET_KEY` - Stripe backend payment key

`STRIPE_WEBHOOK_SECRET` - Stripe webhook signature secret

`NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY` - Stripe browser key

`STRIPE_MODE` - Stripe checkout mode

`NEXT_PUBLIC_SITE_URL` - public site URL

`COD_ENABLED` - Cash on Delivery switch

`EMAIL_SERVER` - SMTP connection URL

`EMAIL_FROM` - outgoing email sender

`SEED_ADMIN_PASSWORD` - seed admin password

`SEED_USER_PASSWORD` - seed customer password

`ADMIN_EMAIL` - admin user email

`ADMIN_PASSWORD` - admin user password

`ADMIN_NAME` - admin display name

৫. Database / Neon keys

DATABASE_URL

SECRET

কোথায় পাবেন

Neon Console → Project Dashboard → Connect → Connection pooling toggle ON → pooled connection string copy করুন।

কাজ

App-এর Prisma ORM এই URL দিয়ে PostgreSQL database connect করে। Product, order, user, settings সব data এখানে থাকে।

FORMAT

```
DATABASE_URL=postgresql://USER:PASSWORD@HOST-pooler.REGION.aws.neon.tech/DB?
sslmode=require&channel_binding=require&connection_limit=5&pool_timeout=20&connect_timeout=10
```

Production/serverless app-এর জন্য pooled hostname-এ `-pooler` থাকা ভালো। Migration বা manual DB admin task করলে direct non-pooled URL লাগতে পারে।

DATABASE_CONNECTION_LIMIT

CONFIG

কোথায় পাবেন

এটা provider থেকে copy করা key না; project tuning value। Default: 5

কাজ

Prisma/Neon pooled connection একসাথে কত connection ব্যবহার করবে সেটা control করে।

DATABASE_POOL_TIMEOUT

/

DATABASE_CONNECT_TIMEOUT

CONFIG

কোথায় পাবেন

Manual value; সাধারণত example-এর 20 এবং 10 ঠিক আছে।

কাজ

DB connection wait এবং initial connect timeout control করে। Neon slow/temporary sleep হলে এগুলো help করে।

৬. Authentication keys

NEXTAUTH_SECRET

SECRET

কোথায় পাবেন

নিজে generate করবেন। PowerShell/Node দিয়ে random 32-byte secret generate করুন।

কাজ

NextAuth session/JWT secure করতে লাগে। এটা change করলে পুরোনো login session invalid হতে পারে।

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

NEXTAUTH_URL

URL

কোথায় পাবেন

Local হলে `http://localhost:3002` ; production হলে live domain।

কাজ

Login callback, session, redirect URL ঠিক করতে NextAuth এই base URL ব্যবহার করে।

```
NEXTAUTH_URL=http://localhost:3002
NEXTAUTH_URL=https://yourdomain.com
```

GOOGLE_CLIENT_ID

/

GOOGLE_CLIENT_SECRET

OPTIONAL

কোথায় পাবেন

Google Cloud Console → APIs & Services / Google Auth Platform → Credentials/Clients → OAuth client ID → Web application।

কাজ

Google login enable করে। ID browser-side identify করতে পারে, কিন্তু `GOOGLE_CLIENT_SECRET` backend secret।

CALLBACK URL

```
Local:      http://localhost:3002/api/auth/callback/google
Production: https://yourdomain.com/api/auth/callback/google
```

৭. Image upload / Cloudinary keys

CLOUDINARY_CLOUD_NAME

CONFIG

কোথায় পাবেন

Cloudinary Console/Dashboard-এর account details থেকে।

কাজ

Cloudinary কোন cloud/account-এ image upload করবে সেটা identify করে।

CLOUDINARY_API_KEY

/

CLOUDINARY_API_SECRET

SECRET

কোথায় পাবেন

Cloudinary Console → Settings → API Keys। API key এবং API secret copy করুন।

কাজ

Admin image upload authenticate করে।
`CLOUDINARY_API_SECRET` কখনো frontend/public repo-তে রাখবেন না।

৮. Payment keys: Cash on Delivery + Stripe

এই project-এ payment method মূলত দুইটা রাখা হয়েছে: **Cash on Delivery** এবং **Stripe**। Admin Dashboard → Settings → Payment controls থেকে method show/hide, display name, instruction, Stripe info edit করা যায়। Env values fallback হিসেবে থাকে; admin field filled থাকলে অনেক জায়গায় admin setting override করবে।

NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY

PUBLIC

কোথায় পাবেন

Stripe Dashboard → Developers → API keys → Publishable key।

কাজ

Browser checkout/card form initialize করে। `pk_test_` বা `pk_live_` দিয়ে শুরু হয়।

STRIPE_SECRET_KEY

SECRET

কোথায় পাবেন

Stripe Dashboard → Developers → API keys → Secret/Restricted key।

কাজ

Backend থেকে PaymentIntent/Checkout Session create করে। `sk_test_`, `sk_live_`, বা restricted key use করতে পারেন।

Test key দিয়ে real payment নেওয়া যায় না। Production launch-এর আগে live mode key বসাতে হবে।

STRIPE_WEBHOOK_SECRET**SECRET****কোথায় পাবেন**

Stripe Dashboard → Developers → Webhooks → endpoint select → Signing secret reveal/copy!

কাজ

Stripe সত্যি event পাঠিয়েছে কিনা verify করে। Order paid/confirmed update-এর জন্য দরকার।

Webhook endpoint: `https://yourdomain.com/api/payment/webhook`

Required events: `checkout.session.completed`, `payment_intent.succeeded`, `checkout.session.expired`

STRIPE_MODE**CONFIG****VALUE**

`payment_element` অথবা `hosted_checkout`

কাজ

`payment_element` হলে site-এর checkout page-এ card form; `hosted_checkout` হলে Stripe hosted page redirect।

COD_ENABLED**CONFIG****VALUE**

`true` অথবা `false`

কাজ

Cash on Delivery checkout-এ globally available থাকবে কিনা control করে। Admin settings থেকেও show/hide করা যায়।

৯. Public site URL

NEXT_PUBLIC_SITE_URL

PUBLIC

কোথায় পাবেন

Local হলে localhost URL, production হলে final domain।

কাজ

Order confirmation link, tracking link, sitemap, robots, SEO/schema, Stripe return URL generate করতে লাগে।

```
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=http://localhost:3002
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://yourdomain.com
```

১০. Email / SMTP keys

EMAIL_SERVER

SECRET

কোথায় পাবেন

আপনার email provider থেকে SMTP host, port, username, password/app-password নিতে হবে।

কাজ

Order confirmation/status email পাঠাতে Nodemailer এই SMTP URL ব্যবহার করে।

```
EMAIL_SERVER=smtps://orders%40yourdomain.com:APP_PASSWORD@smtp.yourprovider.com:465
EMAIL_SERVER=smtp://orders%40yourdomain.com:APP_PASSWORD@smtp.yourprovider.com:587
```

Username/password-এ @, #, : থাকলে URL encode করতে হবে।

EMAIL_FROM

CONFIG

কোথায় পাবেন

আপনার sender email/name।

কাজ

Customer inbox-এ sender হিসেবে দেখাবে।

```
EMAIL_FROM="Best Mart <orders@yourdomain.com>"
```

১১. Seed/admin keys

SEED_ADMIN_PASSWORD

/

SEED_USER_PASSWORD

SECRET

কোথায় পাবেন

নিজে strong password বানাবেন।

কাজ

`npm run db:seed` চালালে demo admin/customer user create/update করতে ব্যবহৃত হয়।

ADMIN_EMAIL

/

ADMIN_PASSWORD

/

ADMIN_NAME

SECRET

কোথায় পাবেন

Business owner/admin নিজে ঠিক করবে। Password minimum 8 character।

কাজ

`npm run admin:ensure` চালালে এই email/password দিয়ে admin user ready করে।

```
ADMIN_EMAIL=admin@yourdomain.com
ADMIN_PASSWORD=USE_A_STRONG_PASSWORD
ADMIN_NAME=Best Mart Admin
npm run admin:ensure
```


১২. Optional SMS/WhatsApp notification keys

এই keys `.env.example`-এ না থাকলেও code-এ support আছে। SMS/WhatsApp order notification চালু করতে Twilio setup করলে এগুলো add করবেন।

TWILIO_ACCOUNT_SID

/

TWILIO_AUTH_TOKEN

SECRET

কোথায় পাবেন

Twilio Console dashboard থেকে Account SID এবং Auth Token।

কাজ

Twilio API authenticate করে, customer/admin SMS বা WhatsApp পাঠাতে লাগে। Auth Token secret।

TWILIO_SMS_FROM

/

TWILIO_WHATSAPP_FROM

CONFIG

কোথায় পাবেন

Twilio verified phone/sender অথবা WhatsApp sender থেকে।

কাজ

Message কোন number/sender থেকে যাবে সেটা control করে।

```
TWILIO_SMS_FROM=+971XXXXXXXXXX
TWILIO_WHATSAPP_FROM=whatsapp:+14155238886
ADMIN_ORDER_NOTIFICATION_PHONE=+9715XXXXXXXXX
```

১৩. Ready-to-fill `.env.local` template

```
DATABASE_URL="postgresql://USER:PASSWORD@HOST-pooler.REGION.aws.neon.tech/DB?
sslmode=require&channel_binding=require&connection_limit=5&pool_timeout=20&connect_timeout=10"
DATABASE_CONNECTION_LIMIT=5
DATABASE_POOL_TIMEOUT=20
DATABASE_CONNECT_TIMEOUT=10

NEXTAUTH_SECRET="GENERATE_RANDOM_SECRET"
NEXTAUTH_URL=http://localhost:3002
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=http://localhost:3002

GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=

CLOUDINARY_CLOUD_NAME=
CLOUDINARY_API_KEY=
CLOUDINARY_API_SECRET=

NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=
STRIPE_SECRET_KEY=
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=
STRIPE_MODE=payment_element
COD_ENABLED=true

EMAIL_SERVER=
```

```
EMAIL_FROM="Best Mart <orders@yourdomain.com>"
```

```
SEED_ADMIN_PASSWORD=
```

```
SEED_USER_PASSWORD=
```

```
ADMIN_EMAIL=
```

```
ADMIN_PASSWORD=
```

```
ADMIN_NAME=
```

```
# Optional SMS/WhatsApp
```

```
TWILIO_ACCOUNT_SID=
```

```
TWILIO_AUTH_TOKEN=
```

```
TWILIO_SMS_FROM=
```

```
TWILIO_WHATSAPP_FROM=
```

```
ADMIN_ORDER_NOTIFICATION_PHONE=
```

১৪. Secret leak হলে কী করবেন

Stripe

Dashboard → Developers → API keys → exposed key rotate/delete করুন। Webhook secret leak হলে endpoint secret rotate করুন।

Neon

Role/password rotate করুন অথবা নতুন database role বানিয়ে নতুন pooled connection string বসান।

Clouinary

Settings → API Keys → Generate New Access Key, app update, তারপর old key disable করুন।

Google / Twilio / Email

Client secret/Auth token/App password rotate করুন এবং Vercel/local env update করে redeploy/restart দিন।

১৫. Quick test checklist

FEATURE	TEST	EXPECTED RESULT
Database	<code>npm run dev</code> তারপর home/shop page open	Product/category data load হবে, Prisma connection error থাকবে না।
Auth	Login/register/admin login	Session থাকবে, redirect ঠিক হবে।
Cloudinary	Admin → Add product → image upload	Image upload হয়ে URL save হবে।
Stripe	Checkout → Stripe payment test card	Order paid/confirmed হবে, webhook success log থাকবে।
Email	Order place/status update	Customer email receive করবে।
WhatsApp/SMS	Order place/status update	Configured phone number-এ notification যাবে।

Official reference links

- Neon connection pooling: <https://neon.com/docs/connect/connection-pooling>
- NextAuth options: <https://next-auth.js.org/configuration/options>
- Google OAuth credentials: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>
- Cloudinary credentials: https://cloudinary.com/documentation/finding_your_credentials_tutorial
- Stripe API keys: <https://docs.stripe.com/keys>
- Stripe webhooks: <https://docs.stripe.com/webhooks>
- Twilio WhatsApp quickstart: <https://www.twilio.com/docs/whatsapp/quickstart>
- Vercel environment variables: <https://vercel.com/docs/environment-variables>
- Nodemailer SMTP: <https://nodemailer.com/smtp>

Prepared for Best Mart. This PDF intentionally avoids real secret values. Keep the actual `.env.local` and production environment values private.