

Описание

[Plain text] [Предпросмотр](#)

- ☐ GitHub project
- ☐ This build requires lockable resources
- ☐ Throttle builds
- ☐ Удалять устаревшие сборки
- ☐ Это - параметризованная сборка
- ☐ Приостановить сборки
- ☐ Разрешить параллельный запуск задачи



Расширенные...

Управление исходным кодом

- ☐ Нет
- ☒ Git

Repositories

Repository URL Credentials

Add

Расширенные...

Add Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any')


Add Branch

Просмотрщик репозитория

Сохранить


Применить

Триггеры сборки

☐ Trigger builds remotely (e.g., from scripts) 

☐ Build after other projects are built 

☐ GitHub hook trigger for GITScm polling 

☐ Запускать периодически 

☒ Опрашивать SCM об изменениях 

Расписание

`*/*1 * * * *`

Do you really mean "every minute" when you say "`*/*1 * * * *`"? Perhaps you meant "`H * * * *`" to poll once per hour

Последний запланированный запуск: 14 марта 2019 г. 3:00:55 MSK; следующий запланированный запуск: 14 марта 2019 г. 3:00:55 MSK.

Ignore post-commit hooks

☐

Среда сборки

☐ Delete workspace before build starts

☐ Use secret text(s) or file(s) 

☐ Abort the build if it's stuck

☐ Add timestamps to the Console Output

☐ With Ant 

Сборка

Invoke Gradle script

☒ Invoke Gradle 


Gradle Version

Gradle 4.10.2 

☐ Use Gradle Wrapper 

Tasks

ups testContacts 



Сохранить

Применить

General

Управление исходным кодом

Триггеры сборки

Среда сборки

Сборка

Послесборка

Pass all job parameters as System properties ☐

Project properties

Pass all job parameters as Project properties ☐

Root Build script

addressbook-web-tests

Build File

Specify Gradle build file to run. Also,
[some environment variables are available to the build script](#)

Force GRADLE_USER_HOME to use workspace ☐

Добавить шаг сборки

Послесборочные операции

Publish JUnit test result report

XML файлы с отчетами о тестировании

addressbook-web-tests/build/test-results/testGrc

[Fileset 'includes'](#) setting that specifies the generated raw XML report files, such as 'myproject/target/test-reports/*.xml'. Basedir of the fileset is [the workspace root](#).

☐ Retain long standard output/error

Health report amplification factor

1,0

1% failing tests scores as 99% health. 5% failing tests scores as 95% health

Allow empty results

☐ Do not fail the build on empty test results

Добавить шаг после сб

Сохранить

Применить

General

Управление исходным кодом

Триггеры сборки

Среда сборки

Сборка

Послес

Сохранить

Применить