





























		1G-FE	
cm ³ or CC (cu. in.)		1988 (121.3)	
		14–18 (0.55–0.71) ※196–390 (20–40)	
		9.0–10 (0.35–0.39) ※294–392 (30–40)	
			
mm (in.)	N (kgf)		
	DENSO	SK20R11	
	NGK	IFR6A11	
	A mm (in.)	1.1 (0.043)	
		8–12° (DLC3 Terminals 13(TC)–4(CG) Connected)	
		BTDC	
		0.15–0.25 (0.006–0.010)	
		0.25–0.35 (0.010–0.014)	
		mm (in.)	
		600–700 (DLC3 Terminals 9(TACH) Connected)	
		rpm	
		CO%	

		1225 (12.8, 182)	
		 981 (10.0, 142)	
		 98 (1.0, 14)	
		 49 (0.5, 7.3)	
			
		284–441 (2.9–4.5, 46–64)	
	A		
	B	28 (280, 20)	
	C	40 (410, 30)	

		1G-FE	
		A/T	3.9 (4.1, 3.4)
		M/T	4.0 (4.2, 3.5)
		A/T	4.1 (4.3, 3.6)
		M/T	4.2 (4.4, 3.7)
		API SH, Energy-Conserving II or SJ, Energy-Conserving or ILSAC multigrade engine oil	
		liter (US qts, Imp. qts)	
		7.1 (7.5, 6.2)	
		Vehicles equipped with towing kit, except china	
		6.6 (7.3, 6.1)	
		Others	
		liter (US qts, Imp. qts)	

IS200

GXE10 - 0049211~



	GXE	
 20°C (68°F)	1.25-1.29	

	A	154.0-164.0 (6.06-6.46)
	B	161.0-171.0 (6.34-6.73)
	C	5-15 (0.20-0.59)
	C	25 (0.98)
mm (in.)	SAE J1703 or FMVSS No. 116 DOT3	

	A	154.0-164.0 (6.063-6.457)
	B	1.0-6.0 (0.04-0.23)
	C	99 (3.90)
mm (in.)	SAE J1703 or FMVSS No. 116 DOT3	

 196N (20 kgf, 44.1 lbf)	5-8	
-----------------------------	-----	--

	A	1.0 (0.039)
	B	30.0 (1.181)
	B	10.5 (0.413)
mm (in.)		

	1.0 (0.039)	
mm (in.)		

	191 (7.52)	
mm (in.)		

	GXE
N·m (kgf-cm, ft-lbf)	103 (1050, 76)

	GXE
liter (US qts, Imp. qts)	1.95 (2.0, 1.7)
API GL-4 or GL-5 SAE 75W-90	

	2.3 (2.4, 2.0)
liter (US qts, Imp. qts)	
ATF TYPE T-IV	

	w/ LSD 1.00 (1.06, 0.88)
	w/o LSD 1.05 (1.11, 0.92)
liter (US qts, Imp. qts)	
Hypoid gear oil API GL-5 SAE90 (1 -18°C (0°F)) SAE 80W or 80W-90 (2 -18°C (0°F))	

	GXE
mm (in.)	30 (1.18)

	A	-0°30'±30' (-0.5°±0.5°) (Great Britain sports package) -0°21'±30' (-0.35°±0.5°) (Others)
	B	9°25'±30' (9.42°±0.5°) (Great Britain sports package) 9°16'±30' (9.27°±0.5°) (Others)
	C	6°07'±30' (6.12°±0.5°) (Great Britain sports package) 5°46'±30' (5.77°±0.5°) (Others)
	D	33°23' - 41°01' (33.38° - 41.01°) (Great Britain sports package) 33°30' - 41°01' (33.51° - 41.02°) (Others)
	E+F	0°06'±12' (0.1°±0.2°)
	G-H	1 ± 2 (0.04 ± 0.08)

	km/h (mph)	
	Europe 215/45 ZR17	210 (130)
	Others 215/45 ZR17	140 (87)
	Europe 205/55 R16 89V	210 (130)
	Others 205/55 R16 89V	140 (87)
	Europe 215/45 ZR17	210 (130)
	Others 215/45 ZR17	140 (87)
	Europe 205/55 R16 89V	210 (130)
	Others 205/55 R16 89V	140 (87)