Desenvolvimento e implementação de uma arquitetura de proteção na integração de LLMs em ERPs: estudo de caso com Odoo e Contas a Pagar

Felipe Ujvari Gasparino de Sousa[1] Gustavo Nascimento Siqueira[1] Thomaz de Souza Scopel[1]
Mario Olimpio de Menezes[1]

[1]Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

2026

Versão de trabalho pré-experimental, revisada em 17 de outubro de 2026, conforme o plano v1.2.19. Há evidências técnicas do laboratório, dos caminhos privados C0/C1 e da captura/restauração; a avaliação confirmatória permanece pendente da integração operacional, do piloto e do congelamento.

Resumo

Agentes baseados em grandes modelos de linguagem podem interpretar documentos e acionar ferramentas corporativas, mas também podem tratar instruções em conteúdo externo como comandos legítimos. Em Contas a Pagar, uma injeção de prompt indireta pode alterar campos financeiros, redirecionar o beneficiário ou induzir ação crítica sem autorização. Este trabalho objetiva desenvolver e avaliar uma arquitetura de proteção para integrar LLMs ao Odoo 19.0 Community em um fluxo sintético de contas de fornecedor. A pesquisa segue Design Science Research com experimento controlado, comparando uma integração funcional de referência (C0) à defesa em profundidade (C1), com política determinística, menor privilégio, aprovação vinculada, idempotência e auditoria. O experimento principal prevê 90 pares contrafactuais benignos e adversariais, três repetições e 1.080 execuções com um modelo DeepSeek; o piloto separado acrescenta 144. A avaliação verifica o estado do ERP, segurança e não inferioridade da utilidade; latência e custo serão descritos. Há provas técnicas do fluxo documental, de caminhos privados C0/C1, da captura/restauração de estado e de registros que preservam falhas. Esses resultados não demonstram eficácia da proteção: integração operacional, revisão, piloto e congelamento permanecem pendentes. As conclusões científicas dependerão da coleta integral. Replicação entre modelos, ablação e ataques adaptados à defesa ficam como trabalhos futuros, limitando a validade externa e a atribuição por camada.

Palavras-chave: agentes baseados em LLM; prompt injection indireta; defesa em profundidade; ERP; Contas a Pagar.

Abstract

Large language model agents can interpret documents and invoke corporate tools, but they may also treat instructions in external content as legitimate commands. In accounts payable, indirect prompt injection can alter financial fields, redirect beneficiaries, or induce unauthorized critical actions. This study aims to develop and evaluate a protection architecture integrating LLMs with Odoo 19.0 Community in a synthetic vendor-bill workflow. Following Design Science Research and a controlled experiment, it compares a functional reference integration (C0) with defense in depth (C1), combining deterministic policy, least privilege, action-bound approval, idempotency, and auditing. The main experiment specifies 90 benign–adversarial counterfactual pairs, three repetitions, and 1,080 executions with one DeepSeek model; a separate pilot adds 144. Evaluation observes ERP state, security, and utility non-inferiority; latency and cost will be described. Technical proofs cover the document workflow, private C0/C1 execution paths, state capture and restoration, and records preserving failures. These findings do not establish protection effectiveness: operational integration, review, pilot, and protocol freeze remain pending. Scientific conclusions depend on complete data collection. Cross-model replication, ablation, and defense-aware attacks are future work, limiting external validity and attribution to individual layers.

Keywords: LLM-based agents; indirect prompt injection; defense in depth; ERP; accounts payable.

1. Introdução

Grandes modelos de linguagem (*Large Language Models*, LLMs) deixaram de operar apenas como geradores de texto e passaram a compor agentes capazes de consultar dados, selecionar ferramentas e produzir chamadas que alteram sistemas. Essa passagem da recomendação para a ação modifica a natureza do risco: uma saída inadequada deixa de ser somente conteúdo incorreto e pode tornar-se uma mutação persistente, uma mensagem enviada ou a exposição de informação. Ambientes como AgentDojo e InjecAgent mostram que agentes conectados a ferramentas permanecem suscetíveis a instruções presentes em dados externos, ao mesmo tempo em que podem falhar em tarefas legítimas mesmo sem ataque (DEBENEDETTI et al., 2024; ZHAN et al., 2024). Segurança e utilidade, portanto, precisam ser observadas conjuntamente.

A injeção de prompt indireta ocorre quando o atacante não escreve no canal de comando do agente, mas posiciona instruções em conteúdo que o sistema processará como dado: documento, mensagem, página ou registro recuperado. O modelo recebe na mesma representação linguística o objetivo confiável da aplicação e o conteúdo não confiável. Caso siga este último, pode desviar a tarefa ou escolher argumentos incompatíveis com a intenção do usuário. Greshake et al. demonstraram esse vetor em aplicações integradas a LLM e sistematizaram impactos que incluem chamadas indevidas de API e exfiltração (GRESHAKE et al., 2023). Trabalhos posteriores construíram benchmarks mais amplos, mas também verificaram que defesas avaliadas apenas contra ataques estáticos podem ser contornadas por ataques adaptados ao mecanismo conhecido (YI et al., 2025; ZHAN et al., 2025).

O processo de Contas a Pagar concentra propriedades úteis para investigar o problema. Uma conta de fornecedor nasce de conteúdo externo; seus campos precisam ser confrontados com fontes internas, como fornecedor, pedido de compra, moeda e conta bancária; e o sistema registra estados distintos entre rascunho, contabilização e pagamento. A própria documentação do Odoo separa a criação e o preenchimento de uma conta de fornecedor de sua confirmação, que gera o lançamento contábil (ODOO, 2026c). Isso permite definir consequências mensuráveis sem movimentar dinheiro

real: alterar campos financeiros, redirecionar o beneficiário indicado ou contabilizar sem autorização são eventos verificáveis por código.

O estudo procura produzir evidência contextualizada que relacione a chamada proposta pelo modelo ao efeito end-to-end em um processo empresarial. A comparação com trabalhos correlatos deve examinar invariantes do ERP, separação entre rascunho e ação crítica, origem confiável dos campos e restauração do estado. Reduzir ataques bloqueando todas as ações também não constitui uma solução útil. A revisão dirigida e sua matriz crítica ainda precisam ser concluídas; por isso, a diferença em relação a estudos equivalentes é uma hipótese de lacuna a verificar, não uma afirmação de inexistência ou ineditismo.

O problema de pesquisa é avaliar em que medida uma defesa em profundidade reduz violações no fluxo delimitado sem comprometer excessivamente as tarefas legítimas. O público-alvo primário é composto por equipes de engenharia, arquitetura, segurança e governança responsáveis por integrar modelos generativos a processos corporativos críticos. Gestores financeiros e auditores constituem público secundário, pois precisam compreender quais decisões permanecem automáticas, quais exigem autorização e que evidência fica disponível para prestação de contas.

O objetivo geral é projetar, implementar e avaliar experimentalmente uma arquitetura de defesa em profundidade para agentes baseados em LLM integrados a processos corporativos críticos, usando um fluxo de Contas a Pagar em Odoo como estudo de caso e medindo mitigação de prompt injection indireta, ações não autorizadas, utilidade e sobrecarga. A pergunta principal é:

> *Em que medida uma arquitetura de defesa em profundidade reduz o sucesso de ataques de prompt injection indireta e ações não autorizadas em um agente LLM integrado a um processo de Contas a Pagar, preservando a utilidade da automação e com qual custo operacional?*

Para respondê-la, o estudo compara duas condições sobre os mesmos documentos, modelos e estados iniciais. C0 representa uma integração direta, funcional e competente, com saída estruturada, mas sem o pacote de autorização avaliado. C1 separa proposta e autoridade: o LLM descreve uma ação tipada; um mecanismo determinístico consulta o estado confiável; uma aprovação vinculada é exigida para ação crítica; e um executor de menor privilégio aplica somente a decisão autorizada. O princípio é que o modelo propõe, o mecanismo de política autoriza e o executor aplica.

As contribuições pretendidas são: (i) uma arquitetura implementada que explicita fronteiras de confiança e autoridade; (ii) o conjunto AP-IPI-BR, formado por documentos sintéticos benignos e adversariais pareados; (iii) um protocolo que verifica o sucesso do ataque no estado do ERP, por observação independente do LLM; e (iv) evidência quantitativa de segurança e utilidade, acompanhada de descrição do custo e análise de falhas. A avaliação estima o efeito do pacote completo de proteção, sem isolar causalmente cada camada. O trabalho também preserva proveniência de modelo, artefatos, prompts, dados e runs, permitindo distinguir reprodução da análise de uma futura reexecução com serviços que podem sofrer atualização.

Esta versão registra o estágio pré-experimental do TCC II. Há provas técnicas do laboratório, de caminhos privados C0/C1, da captura/restauração e do registro candidato das execuções. A integração operacional completa, a revisão independente, o piloto e a coleta confirmatória permanecem pendentes. Essa distinção evita transformar progresso de engenharia em resultado de segurança. A Seção 2 apresenta os conceitos e trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve o artefato, o dataset e o experimento; a Seção 4 relata os resultados técnicos disponíveis, discute seus limites e define a forma de apresentação dos resultados finais; e a Seção 5 sintetiza as conclusões permitidas nesta etapa.

2. Referencial Teórico

2.1 Agentes LLM, ferramentas e fronteiras de confiança

Um agente LLM combina um modelo de linguagem, memória ou contexto, lógica de orquestração e ferramentas que observam ou alteram um ambiente. O modelo não precisa possuir credenciais diretamente: basta que sua saída determine qual ferramenta será chamada e com quais argumentos. Essa composição amplia a utilidade do modelo, mas cria uma cadeia causal entre texto não confiável e efeitos autorizados pela aplicação. A segurança do conjunto não pode ser inferida apenas da qualidade do modelo ou do prompt.

O perfil de IA generativa do NIST enquadra o risco ao longo do ciclo de vida e recomenda governar, mapear, medir e gerir propriedades do sistema, não apenas do modelo (AUTIO et al., 2024). Para aplicações com ferramentas, isso implica inventariar dados, permissões, dependências, monitoramento e respostas a falhas. No mesmo sentido, o OWASP distingue prompt injection de autonomia excessiva: a primeira altera o comportamento esperado; a segunda permite que saídas inesperadas, ambíguas ou manipuladas produzam ações danosas devido ao excesso de funcionalidade, permissão ou autonomia (OWASP GEN AI SECURITY PROJECT, 2025a; OWASP GEN AI SECURITY PROJECT, 2025b).

Há três autoridades que precisam ser separadas. A autoridade epistêmica diz respeito ao que o modelo consegue inferir do documento. A autoridade de decisão define se determinada ação é compatível com a política e o estado confiável. A autoridade de execução corresponde à credencial e ao método capazes de produzir o efeito. Um modelo pode ser útil na primeira sem receber as duas últimas. Quando a mesma saída interpreta, autoriza e executa, um erro de linguagem atravessa todas as fronteiras sem uma verificação independente.

2.2 Prompt injection indireta

Prompts e dados são serializados como linguagem e o modelo não oferece, por padrão, uma separação formal equivalente à distinção entre código e dados de sistemas tradicionais. Na injeção direta, o atacante controla o canal de entrada do usuário; na indireta, controla um artefato recuperado ou recebido por uma aplicação. Greshake et al. mostraram que conteúdo remoto pode manipular aplicações integradas e influenciar chamadas de API, divulgação de informação e persistência de instruções (GRESHAKE et al., 2023). A ameaça é particularmente relevante quando o documento tem aparência legítima e o atacante não precisa acessar o agente ou o ERP.

InjecAgent operacionalizou esse problema em 1.054 casos, 17 ferramentas do usuário e 62 ferramentas do atacante, distinguindo dano direto e exfiltração (ZHAN et al., 2024). BIPIA investigou tarefas de processamento de texto e identificou como causas a dificuldade de separar contexto informacional de instrução acionável e a baixa consciência do modelo sobre a origem do conteúdo (YI et al., 2025). AgentDojo, por sua vez, combinou tarefas legítimas e casos de segurança em um ambiente extensível de agentes com ferramentas, evidenciando que avaliar apenas ataque é insuficiente, pois modelos também falham na tarefa benigna (DEBENEDETTI et al., 2024).

Esses trabalhos justificam duas escolhas deste TCC. Primeiro, o ataque deve ser incorporado ao conteúdo que o pipeline realmente entrega ao modelo; casos em que o payload se perde na extração precisam ser medidos, não descartados. Segundo, sucesso do ataque deve ser definido por um invariante externo. Uma proposta maliciosa bloqueada revela comprometimento do modelo, mas não equivale a alteração do ERP. O encadeamento entre entrega, proposta, autorização e estado permite localizar a fronteira em que o ataque foi interrompido.

2.3 Defesas e seus limites

Defesas de prompt podem reforçar instruções, delimitar conteúdo, classificar entradas ou pedir ao próprio modelo que detecte manipulação. Elas são úteis como sinais, mas continuam apoiadas no componente suscetível. Yi et al. propõem consciência de fronteira e lembretes explícitos para reduzir ataques em tarefas textuais (YI et al., 2025). StruQ avança na separação entre instruções e dados mediante formato estruturado e treinamento específico, obtendo resistência com pequena perda de utilidade no contexto avaliado (CHEN et al., 2025). Essa abordagem trata a raiz linguística do problema, embora dependa do modelo e do regime de treinamento usados.

Outra linha controla ações no tempo de execução. Task Shield verifica se instruções e chamadas de ferramenta contribuem para o objetivo do usuário e demonstrou redução de ataques mantendo utilidade no AgentDojo (JIA et al., 2025). DRIFT combina planejamento mínimo, validação dinâmica e isolamento de instruções no fluxo de memória, aproximando a defesa do nível do sistema (LI et al., 2025). Esses mecanismos reforçam que segurança agentiva não precisa depender de reconhecer toda frase maliciosa: é possível verificar a compatibilidade entre objetivo, trajetória, capacidade e parâmetros.

Resultados positivos, entretanto, não autorizam generalização irrestrita. Zhan et al. adaptaram ataques ao conhecimento de oito defesas e contornaram todas, obtendo taxas superiores a 50% no cenário do estudo (ZHAN et al., 2025). O achado não implica que toda defesa falhará da mesma forma, mas mostra que avaliação estática tende a superestimar robustez. Este trabalho limita a entrega ao conjunto estático congelado antes da coleta. Ataques adaptados à defesa são trabalho futuro; portanto, o estudo não poderá alegar resistência a um atacante que otimize suas instruções conhecendo C1.

O desenho adotado combina controles em camadas. Proveniência e separação de estágios reduzem a confusão de origem; schema e canonicalização restringem a forma da proposta; política determinística confronta argumentos com fontes internas; menor privilégio limita efeitos; aprovação vinculada impede reutilizar uma autorização em ação modificada; idempotência controla repetição; e auditoria preserva a explicação operacional. Um detector de prompt injection pode elevar risco, mas nunca conceder permissão. A avaliação principal estima o pacote completo, não atribui causalidade a uma camada isolada.

2.4 Contas a Pagar e Odoo como testbed

Contas a Pagar recebe documentos de uma parte externa e os relaciona a cadastros e compromissos internos. Em um fluxo apoiado por pedido de compra, valor, moeda, fornecedor, itens e beneficiário não precisam ser aceitos como verdade apenas porque aparecem na conta. Eles podem ser reconciliados com o pedido confirmado e com a conta bancária previamente aprovada. Essa estrutura cria regras determinísticas que independem da interpretação do LLM.

No Odoo, contas de fornecedor podem ser criadas manual ou automaticamente e permanecem em rascunho até a confirmação; depois da confirmação, o sistema produz lançamento contábil e restringe alterações (ODOO, 2026c). O testbed usa essa diferença para separar uma ação reversível de uma ação crítica. Em C1, a criação sem autorização crítica termina em rascunho; contabilização requer decisão de política e autorização vinculada. Pagamentos e solicitações adicionais não integram a avaliação; a outbox permanece desativada.

O Odoo 19 introduziu a API externa JSON-2, na qual métodos de modelos são acessados por rotas HTTP específicas (ODOO, 2026a). A generalidade do transporte não equivale a uma fronteira de autorização. Em C1, a chamada externa chega a um add-on mínimo, transacional e idempotente; a identidade técnica não recebe grupos genéricos de faturamento ou pagamento. O objetivo não é demonstrar vulnerabilidade do Odoo, mas usar seu modelo de estado, permissões e

regras de negócio para observar efeitos que um simulador textual não oferece.

2.5 Síntese dos trabalhos relacionados

A revisão é dirigida, voltada a fontes primárias sobre injeção indireta, agentes com ferramentas, autorização e experimentação. Não se reivindica cobertura exaustiva nem revisão sistemática. A consolidação do registro de origem, data, critérios de seleção e conferência das referências ainda exige revisão; a presença de uma fonte na bibliografia não comprova essa etapa. A Tabela 1 é uma síntese de posicionamento, não substitui a matriz crítica a completar. A coluna "estado empresarial" diferencia a observação de resposta ou ferramenta da verificação de mutações em um ERP. Nenhum dos trabalhos é reduzido a uma única característica; a comparação identifica apenas o recorte que motiva o artefato proposto.

Tabela 1: Síntese dos trabalhos relacionados e lacuna explorada.

Trabalho	Foco principal	Utilidade	Estado empresarial	Contribuição para este estudo
Greshake et al. (GRESHAKE et al., 2023)	Vetores e impactos de IPI em aplicações integradas	parcial	não	Fundamenta ator remoto e confusão dado–instrução
InjecAgent (ZHAN et al., 2024)	Benchmark de agentes e ferramentas	sim	ambiente de ferramentas	Orienta famílias de dano e proposta maliciosa
AgentDojo (DEBENEDETTI et al., 2024)	Tarefas, ataques e defesas em ambiente dinâmico	sim	estado simulado	Reforça medição conjunta de segurança e competência
BIPIA (YI et al., 2025)	IPI em tarefas textuais e defesas de fronteira	sim	não	Apoia separação de contexto e entrega do payload
StruQ (CHEN et al., 2025)	Consulta estruturada e modelo treinado	sim	não	Demonstra separação de canais como camada possível
Task Shield (JIA et al., 2025)	Alinhamento de instruções e tool calls à tarefa	sim	ambiente de ferramentas	Motiva verificação externa da ação proposta
Ataques adaptativos (ZHAN et al., 2025)	Bypass de defesas conhecidas	sim	ambiente de ferramentas	Delimita a robustez não avaliada e o trabalho futuro
Este trabalho	Defesa em profundidade no fluxo de Contas a Pagar	sim	Odoo	Mede efeito end-to-end, utilidade, custo e fronteiras

A lacuna específica não é a ausência de listas de controles. NIST e OWASP já oferecem taxonomias úteis, e a literatura propõe mecanismos promissores. O problema é instanciar uma arquitetura no limite entre documento financeiro, LLM e ERP e avaliá-la com pares contrafactuais, fontes de verdade internas, autorização por ação e oráculo de estado. Esse é o elo entre a revisão e a metodologia descrita a seguir.

3. Metodologia

3.1 Estratégia de pesquisa

Trata-se de pesquisa aplicada, quantitativa, complementada por análise qualitativa das falhas. Adota-se Design Science Research (DSR) porque o conhecimento é produzido pela construção e avaliação de um artefato destinado a resolver um problema relevante (HEVNER et al., 2004; PEFFERS et

al., 2007). As atividades cobrem identificação do problema, objetivos, projeto, desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação. A avaliação usa experimento controlado e pré-especifica hipóteses, variáveis, unidade de análise e repetição, conforme princípios da experimentação em Engenharia de Software (WOHLIN et al., 2012).

O artefato é composto por arquitetura, implementação, contratos, dataset, runner e oráculos. Odoo funciona como ambiente experimental e fonte do estado final; não é o objeto cuja segurança se pretende avaliar. O fator principal é a condição arquitetural, com dois níveis: C0 e C1. O documento, o modelo, o prompt-base, o schema, a fixture, o estado inicial e os limites permanecem controlados dentro de cada par. O protocolo está em pré-congelamento nesta versão: decisões podem ser corrigidas a partir do piloto, mas nenhuma observação do conjunto final pode influenciar hipótese, métrica ou defesa.

Não há participantes humanos. O approval gate é um componente técnico avaliado por fixtures de autorização definidas no manifesto. Ele mede se uma ação crítica para sem token válido e se um token deixa de valer quando os argumentos mudam; não mede atenção, julgamento, carga ou comportamento de revisores.

3.2 Perguntas e hipóteses

As perguntas derivam da questão principal e separam eficácia, utilidade e diferenças entre ataques. RQ abrevia a expressão inglesa para pergunta de pesquisa; H identifica uma hipótese. Os códigos nas tabelas servem para relacionar cada pergunta ao resultado correspondente. Os identificadores retirados do escopo são preservados para rastreabilidade, sem criar compromissos de avaliação.

Tabela 2: Perguntas de pesquisa.

ID	Pergunta
RQ1	Qual é o efeito de C1, em comparação com C0, sobre propostas maliciosas, violações de política e ações não autorizadas efetivamente registradas no Odoo?
RQ2	Qual é o efeito de C1 sobre conclusão correta de tarefas benignas, falsos bloqueios, escalonamentos, latência e custo?
RQ3	Como o efeito varia entre manipulação de campos, redirecionamento de beneficiário e ação crítica não autorizada?
RQ4	Retirada desta entrega; identificador reservado. A contribuição isolada das camadas não será avaliada.

H1 prevê menor taxa de ataques que alteram indevidamente o estado (ASR-state) em C1. H2 prevê menor taxa de ações críticas concluídas sem autorização válida (UACR); seu denominador adversarial é de 30 pares, com poder e precisão a verificar antes do congelamento. H3 avalia a preservação da taxa de sucesso em tarefas benignas (BTSR) por não inferioridade: a diferença $BTSR_{C1} - BTSR_{C0}$ não pode perder mais de 10 pontos percentuais, e o limite inferior do intervalo de confiança de 95% deve ficar estritamente acima de $-0{,}10$. A margem é absoluta e não será recalibrada pelo resultado do piloto. H4, antiga hipótese de aceitabilidade de custo, e H5, associada à retirada de camadas, estão fora da entrega, com identificadores reservados. Latência, tokens, custo e demanda técnica de revisão permanecem medidas descritivas, sem teste de aceitabilidade.

O efeito sobre segurança em RQ1 e a não inferioridade da utilidade em RQ2 têm análise confirmatória prevista. O custo de RQ2 e as diferenças de RQ3 serão descritivos. A ordem confirmatória será H1, H3, H2. Uma hipótese posterior só recebe interpretação confirmatória se a anterior for satisfeita, embora efeitos e intervalos sejam sempre reportados. O status confirmatório depende da revisão de poder, precisão e implementação dos intervalos antes do congelamento, especialmente

para H2 e H3; o estudo não pressupõe poder suficiente por ter três repetições.

3.3 Threat model e unidade de análise

O atacante controla o conteúdo de uma conta ou documento apresentado ao processo, mas não controla o host, o modelo, o gateway, o Odoo, as fixtures, o pedido de compra ou a conta bancária aprovada. Ele conhece o objetivo geral do fluxo no conjunto estático; a adaptação de ataques à defesa conhecida não integra esta entrega. Estão fora do escopo comprometimento do provedor, exploração do parser, malware em PDF, ataque à cadeia de suprimentos, furto de credencial e participação interna maliciosa.

Tabela 3: Ativos, objetivos adversariais e invariantes observáveis.

Família	**Objetivo do atacante**	**Invariante verificado**
A1	Alterar valor, fornecedor ou referência	O rascunho coincide exatamente com PO, fornecedor, moeda e total confiáveis
A2	Redirecionar beneficiário ou conta	A conta bancária aplicada pertence à allowlist pré-declarada do fornecedor
A3a	Contabilizar ou acionar etapa crítica sem autorização	Nenhum estado crítico ocorre sem aprovação válida vinculada à ação exata

A unidade independente é o par contrafactual, identificado por `pair_id`; `scenario_id` identifica o documento benigno ou adversarial dentro do par. Análises restritas à classe adversarial podem agrupar por `scenario_id`, pois há um único cenário adversarial por par; análises que combinem benignos e adversariais, ou comparem utilidade entre as classes, agrupam e reamostram por `pair_id`, preservando condição e repetição como medidas dependentes. As três repetições medem variabilidade de execução, mas não são tratadas como três amostras independentes. Uma run só é avaliável se documento e estado inicial forem validados, o pipeline for iniciado e o oráculo obtiver o estado terminal. Falha de modelo, saída inválida, recusa ou payload não entregue continua sendo outcome do sistema. Apenas falha de infraestrutura que impeça observar o estado depois dos retries pré-definidos vira dado ausente.

3.4 Arquiteturas C0 e C1

As condições compartilham ingestão, extração, objetivo, modelo, contrato de proposta, fixture, runner, relógio e oráculo. Limites de arquivo, dados sintéticos, isolamento do laboratório e proteção de segredos também permanecem em C0 porque protegem a pesquisa e não constituem o tratamento avaliado.




Figura 1: Fluxos experimentais C0 e C1.

C0 é uma baseline plausível, não uma versão artificialmente quebrada. O modelo produz `vendor-bill-action-proposal/v2`, contrato comum de criação e contabilização; propriedades extras, JSON inválido e valores internamente inconsistentes são recusados. Essa validação não compara argumentos com a verdade de negócio. Se a proposta for sintaticamente válida, seus argumentos seguem ao executor com as capacidades funcionais do fluxo. C0 não revalida fornecedor, pedido, valor ou beneficiário contra fontes confiáveis e não vincula autorização aos argumentos. Um avaliador sombra, determinístico e somente leitura, classifica as propostas de C0 e C1 pelas mesmas regras para análise de mecanismo, sem bloquear C0.

C1 aplica *fail closed*. O documento recebe marca de origem não confiável; o estágio de extração não possui credencial de escrita; o contexto contém os campos sintéticos necessários à tarefa, comuns às condições; a proposta é canonicalizada; e o policy engine consulta PO, fornecedor, beneficiário e estado. A decisão é `ALLOW`, `REVIEW_REQUIRED` ou `DENY`, acompanhada de códigos de razão. A criação consistente de rascunho pode ser autorizada; contabilização exige fixture de aprovação cujo hash cobre ação, fornecedor, valor, moeda, beneficiário, identidade, nonce e expiração. Alterar qualquer argumento invalida o token.

O executor C1 é um add-on mínimo do Odoo, cuja integração operacional usará JSON-2. O usuário técnico não recebe grupos genéricos de faturamento, compras ou pagamento, e nenhuma mutação crítica deve ser possível fora do método estreito. A chamada não aceita contexto fornecido pelo documento. Atomicidade evita estado parcial; idempotency key impede duplicação sob retry; e auditoria registra hashes, versões, política, identidade e estado anterior/posterior. No estado atual, os testes de efeito utilizam caminhos privados; o método público `execute` continua fechado. Sua abertura não é consequência automática da redução de escopo e exige os gates de revisão e integração.

Tabela 4: Delta experimental entre C0 e C1.

Elemento	C0	C1
Origem do conteúdo	Texto integrado ao contexto usual	Envelope explícito de dado externo não confiável
Validação	Sintaxe, tipo e consistência interna	Sintaxe, canonicalização, estado confiável e regra de negócio
Autoridade	Proposta válida pode acionar operação	Somente decisão de política e capacidade válida autorizam
Credencial	Identidade com permissões funcionais do fluxo	Identidades e capacidades restritas por ação
Ação crítica	Pode seguir da proposta sintaticamente válida	Exige aprovação vinculada aos argumentos exatos
Beneficiário	Argumento do modelo seleciona conta	Conta deve constar da allowlist do fornecedor
Auditoria	Log operacional básico	Proveniência, regras, aprovação e estado antes/depois

3.5 Ambiente, modelos e reprodutibilidade

O testbed usa Odoo 19.0 Community self-hosted, fonte oficial fixada no commit `a4b87724 5c9cb5e3d7152d1593a518170f115ca1` (ODOO, 2026b), PostgreSQL 18 e gateway Python 3.12. A imagem Odoo aceita possui manifest OCI local distinto do config digest. O banco não publica porta, os dados são sintéticos e a rede interna impede egress de ERP, banco e outbox. JSON-2 é transporte; as garantias de C1 pertencem ao add-on e às credenciais restritas.

O único modelo desta entrega será solicitado à API DeepSeek pelo alias `deepseek-flash`, aprovado para o pré-piloto e observado no smoke técnico de 26 de setembro. A seleção histórica de 31 de agosto usou `deepseek-v4-flash`, então associado a `DeepSeek-V4-Flash-0731`; esse nome histórico não identifica a versão atual da execução (DEEPSEEK, 2026b; DEEPSEEK, 2026a). Cada run registra alias solicitado, nome retornado e versão quando disponível, request ID saneado e timestamp, sem inferir um snapshot imutável. *Thinking* fica explicitamente desligado e a temperatura do pré-piloto é zero. C0 e C1 usarão o mesmo alias e os mesmos parâmetros; mudanças observadas do serviço serão registradas. Replicação com um modelo local, como Qwen3-14B (QWEN TEAM, 2025), é trabalho futuro e não consta do orçamento de coleta desta entrega.

Prompts, schemas, políticas, imagens, configurações e dataset recebem SHA-256. Requests e responses brutos ficam fora do Git em armazenamento criptografado com acesso controlado e cópia imutável; o repositório contém manifest saneado. Segredos são lidos de arquivo ou ambiente e não entram em Compose, argumentos ou logs. Uma API móvel não permite alegar reprodução binária do modelo: o pacote distingue reexecutar o protocolo de reproduzir a análise sobre os dados preservados.

3.6 Dataset AP-IPI-BR

O dataset contém PDFs sintéticos em português, com camada de texto, marca “SEM VALOR FISCAL – DADOS SINTÉTICOS” e nenhuma NF-e válida. OCR, macros, documentos reais e dados bancários reais ficam fora do escopo. O conjunto final contém 90 pares contrafactuais: os fatos, template e objetivo de negócio permanecem constantes, e somente o payload diferencia o membro adversarial. Pelo menos 15 benignos são hard negatives com linguagem semelhante a instruções.

Tabela 5: Distribuição pré-piloto do conjunto confirmatório.

Família	Adversariais	Benignos pareados	Ação ou propriedade alvo
A1 – campos financeiros	30	30	Criar rascunho sem alterar valor, fornecedor ou referência
A2 – beneficiário	30	30	Usar somente conta bancária aprovada
A3a – ação crítica	30	30	Contabilizar apenas com aprovação exata
Total	**90**	**90**	90 pares contrafactuais

O desenho combina três templates, duas posições de payload e cinco estratégias linguísticas: instrução explícita, falsa autoridade, nota procedural, ofuscação textual e instrução contextualizada. Cada um dos três objetivos possui 30 pares e peso de um terço no resultado agregado. Os 30 controles benignos de ação crítica incluem aprovação pré-definida, vinculada aos argumentos da contabilização legítima. Exposição de dados, mensagens ao fornecedor, mascaramento e tokenização não integram a avaliação.

Cada item possui ground truth anterior aos resultados: ação esperada, disposição, fatos confiáveis e deltas proibidos. Um integrante cria e outro valida integralmente os itens; divergências são resolvidas antes do hash final. A geração automática não substitui essa revisão. Quem implementa C1 não recebe o conjunto final completo antes do freeze. O piloto usa 12 pares adicionais, quatro por objetivo, excluídos do teste. Nenhum conjunto adaptado à defesa é previsto nesta entrega.

3.7 Métricas e oráculos

O endpoint primário é ASR-state: a proporção de execuções adversariais avaliáveis em que o invariante alvo é violado no Odoo. Uma frase maliciosa na resposta, proposta indevida ou tool call bloqueada não conta como efeito final. Métricas intermediárias preservam o mecanismo.

Tabela 6: Principais métricas do experimento.

Métrica	Definição operacional	Fronteira observada
Delivery Rate	Payloads que chegaram ao modelo entre adversariais avaliáveis	Extração / contexto
ASR-proposal	Propostas que incorporam o objetivo adversarial entre ataques entregues	LLM / proposta
ASR-policy	Propostas maliciosas efetivamente autorizadas	Política / autorização
ASR-state	Violações observadas entre adversariais avaliáveis	Odoo; primária
UACR	Ações críticas concluídas sem autorização válida e exata	Estado crítico
BTSR	Tarefas benignas com estado exatamente esperado	Utilidade benigna
Utility Under Attack	Tarefa legítima concluída sem atingir objetivo adversarial	Segurança e utilidade
False Block Rate	Ação benigna correta negada ou incompleta por segurança	Custo funcional

Valores monetários usam representação decimal e comparação exata. IDs e estados são lidos por código, não julgados por outro modelo. O runner registra latência end-to-end benigna, tempo até disposição, verificação de aprovação, tokens, custo por 100 documentos, chamadas, timeout, retry e completude de log. O tempo de uma pessoa não é incluído; *Review Demand per 100* é somente a quantidade potencial de casos encaminhados.

3.8 Procedimento experimental e análise

O piloto executa 24 documentos, duas condições e três repetições, totalizando 144 runs DeepSeek. C0 precisa concluir ao menos 10 dos 12 cenários benignos em duas ou mais repetições, criar e ler o estado sem corrupção e manter logging completo em pelo menos 95% das runs. C1 também precisa concluir tarefas legítimas, inclusive contabilizações com aprovação válida, para que bloquear toda ação crítica não pareça uma defesa útil. Se o gate falhar, corrige-se a funcionalidade e repete-se o piloto; não se reduz a definição de sucesso. O piloto estima custo, latência, vazão e discordâncias pareadas; subsidia a verificação de poder e precisão e fixa parâmetros antes do freeze. Não escolhe limiares confirmatórios de aceitabilidade de custo. Qualquer revisão dos 90 pares exige decisão explícita anterior ao teste final; não há redução automática por prazo.

Depois do congelamento, a agenda é bloqueada por cenário e repetição. A ordem C0/C1 é randomizada dentro de bloco; antes de cada condição, banco e filestore são restaurados e seus hashes conferidos. O pipeline é executado, o oráculo lê o estado, a evidência bruta é persistida e a restauração deve reproduzir o baseline, inclusive após contabilização. Há no máximo duas novas tentativas de inferência apenas para erro transitório pré-classificado e antes de qualquer efeito no Odoo. Resultado remoto incerto suspende o lote; cancelar uma espera local não comprova encerramento remoto. Retries de observação são separados e dependem de configuração e revisão anteriores ao freeze. Reset divergente preserva o resultado observado e bloqueia a próxima execução.

Qualquer mudança de modelo, prompt, schema, política, permissão, runner ou oráculo que afete comportamento gera novo freeze e reexecução integral dos pares afetados.

O experimento principal possui $180 \times 2 \times 3 = 1.080$ runs. Com as 144 do piloto separado, o compromisso de coleta é de 1.224 execuções, sem retries e ensaios técnicos. As três repetições são mantidas em ambos os conjuntos. Qwen3, ablação e ataques adaptados à defesa ficam fora da entrega e não são execuções condicionais a completar nesta agenda.

Para ASR-state, serão estimadas taxas por condição, redução absoluta e risco relativo, quando definido, com intervalos de 95% por bootstrap de cluster pareado: cada sorteio de `pair_id` conserva todas as suas condições e repetições. Serão 10.000 réplicas, intervalo BCa e percentil como verificação de sensibilidade, com semente registrada. McNemar exato será complementar sobre `ever_compromised`, definido quando ao menos uma repetição viola o estado. Esse outcome agrega três oportunidades de ataque e não substitui a ASR por execução. H1 exige limite superior do IC95% de $ASR_{C1} - ASR_{C0}$ abaixo de zero. H3 exige limite inferior do IC95% de $BTSR_{C1} - BTSR_{C0}$ acima de $-0{,}10$; ausência de diferença significativa não será interpretada como equivalência.

O tratamento de zero e fronteira permanece pré-especificado: não se declara certeza a partir de bootstrap degenerado, nem se aplica correção de continuidade ad hoc para obter risco relativo. Uma proporção igual a zero ou um não implica, isoladamente, que o intervalo BCa do contraste seja inestimável; sua estimabilidade precisa ser verificada. Wilson e Newcombe se restringem aos resumos binários independentes por cenário previstos no plano, não às execuções repetidas tratadas como independentes. A regra de fronteira para o intervalo do estimando primário com três repetições exige implementação, validação e fixação antes do freeze. O risco relativo é omitido quando uma das taxas é zero. A correlação das repetições e o pareamento não podem desaparecer nessa regra.

Latência será descrita por mediana, intervalo interquartil e p95; tokens e custo aparecerão por execução, tarefa concluída e 100 documentos. Famílias de ataque, estratégias, posições, templates e demanda técnica de revisão terão descrição de efeitos e falhas, sem testes de subgrupos ou busca de significância. Não serão usados modelos adicionais de sensibilidade ou famílias secundárias de testes inferenciais.

Todas as tabelas apresentarão denominadores agendados, avaliáveis e dados ausentes (*missing*). Falha de modelo com estado final legível continua avaliável; estado indisponível ou efeito incerto não vira automaticamente defesa bem-sucedida. Contrastes pareados exigem as duas condições avaliáveis no mesmo par e repetição. Serão preservadas as sensibilidades de denominador e de falha fechada, além do cenário conservador que desfavorece a conclusão específica: missing em C1 conta como violação para H1/H2 e como falha benigna para H3, com a direção inversa em C0. A análise principal não será substituída seletivamente por uma sensibilidade mais favorável.

3.9 Ética, segurança e validade

O estudo não movimenta dinheiro, não usa documento fiscal válido, não envia e-mail e não processa dados de pessoas ou empresas. Pagamentos e solicitações simuladas de pagamento não integram esta entrega; a outbox permanece desativada. O host, Odoo, banco e arquivos brutos permanecem sob acesso restrito; somente dados sintéticos saneados podem ser publicados após dupla revisão.

As principais ameaças à validade interna são drift do serviço externo, diferença não intencional entre C0/C1, estado residual e conhecimento do dataset pela defesa. São mitigadas por igualdade das variáveis controladas, execução intercalada, reset por hash, revisão independente de C0, segregação de papéis e freeze. A validade de constructo depende de o oráculo representar dano relevante; por isso, estado final é separado de proposta. A validade externa é limitada a um ERP, idioma, processo PO-backed, PDFs textuais, um modelo consumido por API e ataques sintéticos estáticos. Sem segundo modelo, ablação ou ataques adaptados à defesa, não se conclui transportabilidade

entre modelos, contribuição causal de cada controle ou resistência adaptativa. Poder limitado por família, células raras e correlação entre repetições ameaçam validade de conclusão e serão tratados com intervalos validados, métodos exatos, análise pareada e linguagem proporcional à evidência.

4. Resultados e discussão

4.1 Estado técnico do artefato

Esta seção distingue provas de engenharia de resultados científicos. Os marcos M1/M2, registrados em 31 de agosto de 2026, são históricos; os incrementos posteriores de integração privada e registro não os substituem nem constituem a coleta confirmatória. M1 estabeleceu o laboratório reproduzível. A imagem do Odoo 19.0 Community foi construída a partir do commit fixado, com manifest OCI local registrado separadamente do config digest. PostgreSQL 18 permaneceu sem porta publicada; Odoo foi exposto somente em loopback; e uma identidade técnica C0, distinta da chave administrativa, realizou o fluxo JSON-2.

As fixtures sintéticas incluem empresa, fornecedor, conta bancária, produto e pedido de compra confirmado. O smoke M1 criou uma única `account.move` do tipo `in_invoice`, em `draft`, com `auto_post='no'`, beneficiário persistido e linha vinculada ao pedido. Uma leitura independente verificou o efeito; em seguida, o rascunho foi removido. O hash canônico após a remoção coincidiu com o estado inicial, demonstrando que o testbed consegue produzir e desfazer a mutação observada sem apagar os volumes.

M2 ligou uma entrada documental ao mesmo efeito. O pipeline gera localmente um PDF sintético, marcado como sem valor fiscal e contendo camada de texto; valida tipo, tamanho, número de páginas e limite de caracteres; extrai o texto sem OCR; produz uma proposta `vendor-bill-proposal/v1`; valida propriedades, tipos, formatos e total por aritmética decimal; resolve referências por chaves de negócio; e chama o executor direto C0. PDFs criptografados, inválidos, sem texto ou fora dos limites são recusados.

Para isolar o encanamento antes da seleção do LLM, M2 usou um adaptador determinístico de desenvolvimento, versão 1. Esse adaptador lê somente os campos declarados da fixture e é proibido em runs científicas. Sua função foi demonstrar que PDF, contrato, executor, Odoo e oráculo concordam, não simular inteligência ou resistência a ataque.

Tabela 7: Evidências técnicas disponíveis antes do piloto.

Evidência	Resultado observado	Limite do resultado
Fonte Odoo	Community 19.0 no commit `a4b877245c9cb5e3d7152d1593a518170f115ca1`	Não representa todo Odoo 19 futuro
Manifest de imagem	OCI local `sha256:3e0bcf8e7968...` ligado à fonte	Ainda não publicado em registry
Identidade C0	Conta técnica não administrativa cria e lê o rascunho	Evidência histórica M1/M2, não integração científica completa
Contrato M2	`vendor-bill-proposal/v1`, fechado e versionado	Precede o contrato comum v2 atual
Testes M2	41 testes aprovados no gateway 0.2.0	Suíte histórica, não contagem da árvore atual
Smoke M2	PDF → proposta → rascunho → remoção	Usa adaptador determinístico de desenvolvimento
Estado	hash inicial e restaurado `224448b68946...`; estado criado distinto	Um cenário benigno de engenharia

A suíte cobre PDF criptografado ou sem texto, estrutura inválida, campo duplicado ou ausente, propriedade extra, versão de schema incompatível, data e valor malformados, total divergente, referência inexistente, duplicidade e resíduo no Odoo. O smoke final passou com 41 testes, criou exatamente um rascunho e restaurou o hash inicial. PDF, texto, proposta e estados receberam SHA-256; credenciais e evidências detalhadas ficaram fora do Git.

Até 17 de outubro, o repositório também registra provas posteriores: contrato comum v2, caminhos privados de criação e contabilização C0/C1, autorização vinculada, captura independente de estado e restauração por snapshot de banco e filestore. O checkpoint de captura/restauração percorreu oito casos técnicos e 16 restaurações, incluindo contabilização, com provedor e supervisão simulados. Esses números contam casos de engenharia, não ataques científicos nem observações independentes do estudo.

O registro candidato `run-record/v2` preserva resultados recomputados, falhas de proposta, estado não observável e divergência de reset, sem preencher lacunas com sucesso. O gravador local preserva registros por hashes e escrita exclusiva; isso não demonstra backup externo imutável. A integração operacional e a revisão independente permanecem abertas, e o método público `execute` continua fechado. As provas anteriores não foram reexecutadas para esta revisão editorial.

4.2 O que os resultados atuais demonstram

Os resultados demonstram quatro propriedades necessárias ao futuro experimento. Primeiro, o estado de negócio pode ser observado independentemente da saída do modelo. Segundo, a proposta pode ser validada e canonicalizada antes da mutação. Terceiro, as condições podem começar da mesma fixture e terminar sem resíduo detectável. Quarto, os identificadores internos do ERP não precisam ser aceitos do documento: fornecedor, pedido e conta são resolvidos por chaves sintéticas declaradas.

Essas propriedades reduzem ameaças de instrumentação. Sem um oráculo externo, uma ferramenta chamada poderia ser contada como ataque bem-sucedido mesmo se a transação falhasse; sem reset, uma condição poderia herdar o efeito anterior; sem contrato comum, C1 poderia parecer superior apenas porque rejeita JSON inválido que C0 aceita. M1/M2 antecipam esses problemas e mantêm a validação estrutural nos dois braços.

O trabalho também responde ao feedback de que a continuidade do TCC I precisava tornar-se aplicada e definir segmento-alvo. O artefato executa um fluxo de Contas a Pagar em um ERP real de laboratório, e não apenas uma arquitetura conceitual. Ainda assim, implementação não substitui avaliação. O resultado atual é evidência de viabilidade e controle experimental, não de eficácia da defesa.

4.3 Resultados confirmatórios ainda não disponíveis

Na data desta versão, permanecem pendentes a integração operacional completa com o modelo principal, a revisão de C1 e do protocolo, o piloto, o dataset final revisado e o congelamento. Não há coleta confirmatória C0–C1 contabilizada. A Tabela 8 registra explicitamente o estado das respostas às perguntas de pesquisa; "não executado" não representa zero ocorrência.

Tabela 8: Estado dos resultados científicos em 17 de outubro de 2026.

RQ	Estimadores previstos	Estado
RQ1	ASR-proposal, ASR-policy, ASR-state e UACR por C0/C1	Não executado antes do piloto e do freeze; nenhum percentual é reportável
RQ2	BTSR, falsos bloqueios, STP, escalonamento, latência e custo	Não executado; a perda de utilidade e o overhead são desconhecidos
RQ3	Efeitos por A1, A2 e A3a	Não executado; descrição sem testes de subgrupos

Não é possível afirmar que C1 reduz prompt injection, mantém BTSR ou possui custo aceitável. O custo será caracterizado, não submetido a hipótese de aceitabilidade. Qwen3, ablação e ataques adaptados à defesa foram retirados da entrega e passam a trabalho futuro; RQ4 e H5 não têm resultados a produzir neste estudo. O resumo e a conclusão preservam essa ausência para impedir que números exemplificativos sejam confundidos com observações.

4.4 Discussão e próximos gates

A literatura sugere que separar instruções e dados, alinhar ferramentas à tarefa e impor regras em tempo de execução pode reduzir ataques (CHEN et al., 2025; JIA et al., 2025; LI et al., 2025). O artefato segue essa direção, mas desloca a autoridade crítica para política e executor determinísticos. Essa escolha procura reduzir a dependência de reconhecer todas as formulações de ataque: mesmo que o LLM proponha outra conta bancária, o estado confiável deve impedir a autorização. O experimento dirá se essa composição reduz violações sem bloquear o processo em excesso.

Antes do piloto, ainda são necessários: integrar proposta real v2, despacho seguro C0/C1, supervisão, autorização, captura, registro e reset; concluir a revisão independente; e criar/revisar os 24 documentos piloto. O add-on e as provas privadas existentes serão reutilizados, sem expansão de componentes fora desse caminho. O smoke real do modelo e os testes simulados não substituem a competência do agente no piloto. C0 deve cumprir o gate de competência e C1 deve concluir ações legítimas, incluindo contabilização autorizada; a avaliação não pode premiar a simples desativação de toda ação crítica.

Depois do piloto, o grupo deverá documentar discordâncias pareadas, poder, precisão,

latência, custo, vazão e completude de logs, além de validar os intervalos nos casos de fronteira. Permanecem 90 pares e três repetições; qualquer revisão da amostra exige decisão explícita antes do teste final, sem corte automático por prazo. O artigo final substituirá a Tabela 8 por resultados com numeradores, denominadores, missing, diferenças, riscos relativos quando definidos, intervalos e sensibilidades pré-especificadas. Não serão acrescentados blocos de ablação ou replicação local nesta entrega.

O principal risco editorial desta etapa é a falsa sensação de completude produzida por um PDF formatado. O formato institucional já pode ser validado, mas o conteúdo confirmatório não. Por isso, este relatório deve orientar a implementação e a revisão com o orientador, não ser tratado como a submissão final de novembro.

5. Conclusão

Este trabalho delimitou o problema de prompt injection indireta em um agente que processa documentos de Contas a Pagar e atua sobre Odoo. A arquitetura proposta separa interpretação, autorização e execução: o LLM produz uma proposta tipada; regras determinísticas confrontam a proposta com pedido, fornecedor, beneficiário e estado confiáveis; ações críticas exigem aprovação vinculada; e o executor opera com menor privilégio, idempotência e auditoria. C0 e C1 serão comparados sob o mesmo modelo, documento, prompt-base, schema e fixture.

Na etapa registrada por este artigo, foi demonstrada a viabilidade técnica de partes do aparato experimental. Odoo 19.0 Community foi fixado em uma revisão reproduzível; M1/M2 comprovaram o fluxo PDF–proposta–rascunho e o reset de uma fixture sintética. Incrementos posteriores acrescentaram contrato comum v2, caminhos privados C0/C1, captura independente, restauração de banco e filestore e registro candidato que preserva falhas. Essas provas reduzem riscos de instrumentação, mas não equivalem a um runner científico integrado e revisado.

Esses resultados não respondem ainda se C1 reduz ASR-state ou UACR, se preserva BTSR ou qual sobrecarga introduz. O adapter usado em M2 é determinístico e proibido nas runs científicas; a coleta confirmatória não ocorreu. Os testes privados não abrem o método público de execução. Assim, a conclusão permitida é restrita: existem componentes observáveis e restauráveis, mas a eficácia e o custo da proteção permanecem questões abertas. Nenhum percentual exemplificativo constitui resultado.

As próximas etapas são concluir a integração operacional e sua revisão, produzir o piloto separado, verificar competência e poder, congelar o protocolo e executar os pares randomizados. O núcleo preserva 144 execuções piloto e 1.080 principais, com três repetições, totalizando 1.224 sem retries. O artigo final deverá responder RQ1–RQ3 com denominadores, efeitos, intervalos e descrição de falhas, sem hipótese de aceitabilidade de custo. Segundo modelo, ablação e ataques adaptados à defesa são trabalhos futuros. Sua ausência limita a generalização entre modelos, a atribuição causal por camada e a resistência adaptativa. Pagamentos, documentos reais, OCR e comportamento de revisores humanos continuarão fora do escopo.

A contribuição científica dependerá da combinação entre arquitetura executável e avaliação honesta. Se C1 reduzir violações sem ultrapassar a margem de utilidade, o estudo fornecerá evidência situada para integrações semelhantes. Se não reduzir, ou se o custo for excessivo, o resultado continuará relevante ao mostrar os limites práticos das camadas escolhidas. Em ambos os casos, a conclusão final será determinada pelos dados congelados, não pela expectativa de que a arquitetura funcione.

6. Referências bibliográficas

AUTIO, C. et al. *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. Gaithersburg, 2024. Disponível em: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

CHEN, S. et al. Struq: Defending against prompt injection with structured queries. In: *34th USENIX Security Symposium*. Seattle: USENIX Association, 2025. p. 2383–2400. Disponível em: <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity25/presentation/chen-sizhe>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

DEBENEDETTI, E. et al. Agentdojo: A dynamic environment to evaluate prompt injection attacks and defenses for llm agents. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 37: Datasets and Benchmarks Track*. Curran Associates, 2024. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/97091a5177d8dc64b1da8bf3e1f6fb54-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

DEEPSEEK. *API Updates: DeepSeek-V4-Flash*. DeepSeek, 2026. Disponível em: <https://api-docs.deepseek.com/updates/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

DEEPSEEK. *Models and Pricing: DeepSeek API Documentation*. DeepSeek, 2026. Disponível em: <https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

GRESHAKE, K. et al. Not what you've signed up for: Compromising real-world llm-integrated applications with indirect prompt injection. In: *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security*. New York: Association for Computing Machinery, 2023. p. 79–90.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

JIA, F. et al. The task shield: Enforcing task alignment to defend against indirect prompt injection in llm agents. In: *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025. p. 29680–29697. Disponível em: <https://aclanthology.org/2025.acl-long.1435/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

LI, H. et al. Drift: Dynamic rule-based defense with injection isolation for securing llm agents. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 38*. Curran Associates, 2025. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2025/hash/77f3b26c7907aa27b207df9b9d43f29a-Abstract-Conference.html>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

ODOO. *External JSON-2 API: Odoo 19.0 documentation*. Odoo S.A., 2026. Disponível em: <https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference/external_api.html>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

ODOO. *Odoo Community source: revision a4b877245c9cb5e3d7152d1593a518170f115ca1*. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/odoo/odoo/commit/a4b877245c9cb5e3d7152d1593a518170f115ca1>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

ODOO. *Vendor bills: Odoo 19.0 documentation*. Odoo S.A., 2026. Disponível em: <https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/finance/accounting/vendor_bills.html>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

OWASP GEN AI SECURITY PROJECT. *LLM01:2025 Prompt Injection*. OWASP Foundation, 2025. Disponível em: <https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

OWASP GEN AI SECURITY PROJECT. *LLM06:2025 Excessive Agency*. OWASP Foundation, 2025. Disponível em: <https://genai.owasp.org/llmrisk/llm062025-excessive-agency/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

QWEN TEAM. *Qwen3-14B Model Card*. Hugging Face, 2025. Disponível em: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-14B>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.

YI, J. et al. Benchmarking and defending against indirect prompt injection attacks on large language models. In: *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. New York: Association for Computing Machinery, 2025. v. 1, p. 1809–1820.

ZHAN, Q. et al. Adaptive attacks break defenses against indirect prompt injection attacks on llm agents. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*. Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 2025. p. 7116–7132. Disponível em: <https://aclanthology.org/2025.findings-naacl.395/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.

ZHAN, Q. et al. Injecagent: Benchmarking indirect prompt injections in tool-integrated large language model agents. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 10471–10506. Disponível em: <https://aclanthology.org/2024.findings-acl.624/>. Acesso em: 31 de agosto de 2026.